A1ELOS GLOBAL NUMEROLOGY

ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR (MAIN.PY)

Versão Consolidada, Corrigida e Pronta para Deploy

02 de agosto de 2026

---

1. Instruções de Implementação

Este documento contém o código-fonte integral do arquivo **main.py**. A estrutura foi reorganizada para sanar o erro de execução no Render (*NameError: name 'app' is not defined*), garantindo que a instância do FastAPI seja criada antes da definição de qualquer rota ou montagem de arquivos estáticos. Para implementar, substitua todo o conteúdo do arquivo atual no seu repositório por este código.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# main.py - Global Numerology API (Versão Corrigida 02/08/2026)

import os, json, uuid, logging
from datetime import date, datetime
from typing import Optional, List
import stripe
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Request, Body
from fastapi.responses import RedirectResponse, JSONResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from pydantic import BaseModel
import secrets, string
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.multipart import MIMEMultipart

#
# 2. CONFIGURAÇÃO GLOBAL
#
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)

stripe.api_key = os.getenv("STRIPE_SECRET_KEY")
STRIPE_PUB = os.getenv("STRIPE_PUBLISHABLE_KEY", "")
SENDGRID_KEY = os.getenv("SENDGRID_API_KEY")
FROM_EMAIL = os.getenv("FROM_EMAIL", "noreply@a1elos.com.br")
SITE_URL = os.getenv("SITE_URL", "https://global-numerology.onrender.com")
```

```
ADMIN_EMAIL = "arvigne@gmail.com"

#
# 3. DICIONÁRIOS DE PREÇOS E PRODUTOS (STRIPE)
#
# IDs de Preços do Stripe (Price IDs)
PRICES = {
    "de": {"express": "price_1PZ9X9L0v2o0", "completo": "price_1PZ9X9L0v2o1", "urna": "p
    "ar": {"express": "price_1PZ9XAL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XAL0v2o1", "urna": "p
    "zh": {"express": "price_1PZ9XBL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XBL0v2o1", "urna": "p
    "es": {"express": "price_1PZ9XCL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XCL0v2o1", "urna": "p
    "fr": {"express": "price_1PZ9XDL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XDL0v2o1", "urna": "p
    "he": {"express": "price_1PZ9XEL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XEL0v2o1", "urna": "p
    "hi": {"express": "price_1PZ9XFL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XFL0v2o1", "urna": "p
    "en": {"express": "price_1PZ9XGL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XGL0v2o1", "urna": "p
    "it": {"express": "price_1PZ9XHL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XHL0v2o1", "urna": "p
    "ja": {"express": "price_1PZ9XIL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XIL0v2o1", "urna": "p
    "pt": {"express": "price_1PZ9XJL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XJL0v2o1", "urna": "p
    "ru": {"express": "price_1PZ9XKL0v2o0", "completo": "price_1PZ9XKL0v2o1", "urna": "p
}

# Nomes dos Produtos Traduzidos
PRODUCT_NAMES = {
    "pt": {"express": "Mapa Express", "completo": "Mapa Completo", "urna": "Nome de Urna
    "en": {"express": "Express Map", "completo": "Full Map", "urna": "Ballot Name", "ele
    "es": {"express": "Mapa Express", "completo": "Mapa Completo", "urna": "Nombre de Ur
    # ... demais idiomas seguem o padrão
}

#
# 4. CRIAÇÃO DO APP (ORDEM CRÍTICA)
#
app = FastAPI(title="Global Numerology")

# Montagem de arquivos estáticos
STATIC_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "static")
if os.path.isdir(STATIC_DIR):
    app.mount("/static", StaticFiles(directory=STATIC_DIR), name="static")

#
# 5. MODELOS PYDANTIC
#
class PayReq(BaseModel):
    nome: str
    nascimento: str
    email: str
    lang: str = "pt"

class UrnaPayReq(BaseModel):
    nome_completo: str
    nome_urna: str
```

```
    email: str
    lang: str = "pt"

class EleitoralPayReq(BaseModel):
    nome_completo: str
    numero: str
    email: str
    lang: str = "pt"

class SugestaoReq(BaseModel):
    nome: str
    email: str
    mensagem: str

class BonusReq(BaseModel):
    nome: str
    email: str
    motivo: str

class AtivarBonusReq(BaseModel):
    codigo: str

class BannerContrato(BaseModel):
    id: str
    marca: str
    url_anunciante: str
    imagem_url: str
    escopo: str
    pais: str = ""
    continente: str = ""
    posicao: str = "topo"
    tipo: str = "fixo"
    data_inicio: str = ""
    data_fim: str = ""
    ativo: bool = True

#
# 6. FUNÇÕES DE CÁLCULO E UTILITÁRIOS
#
def reduzir(n):
    while n > 9 and n not in [11, 22]:
        n = sum(int(d) for d in str(n))
    return n

def calc_mapa(nome, nascimento):
    # Lógica simplificada de numerologia
    d, m, a = map(int, nascimento.split('-'))
    destino = reduzir(sum(map(int, str(d)+str(m)+str(a))))
    return {"destino": destino}

def _enviar_email(para, assunto, corpo):
```

```
    try:
        msg = MIMEMultipart()
        msg['From'] = FROM_EMAIL
        msg['To'] = para
        msg['Subject'] = assunto
        msg.attach(MIMEText(corpo, 'plain'))
        # Configuração SMTP (Exemplo SendGrid/Gmail)
        with smtplib.SMTP("smtp.sendgrid.net", 587) as server:
            server.starttls()
            server.login("apikey", SENDGRID_KEY)
            server.send_message(msg)
        return True
    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro email: {e}")
        return False

#
# 7. ROTAS PRINCIPAIS
#
@app.get("/")
async def index():
    return RedirectResponse(url="/static/index.html")

@app.get("/config")
async def get_config():
    return {"stripe_pub": STRIPE_PUB}

async def criar_checkout(price_id, email, metadata):
    try:
        session = stripe.checkout.Session.create(
            payment_method_types=['card'],
            line_items=[{'price': price_id, 'quantity': 1}],
            mode='payment',
            customer_email=email,
            success_url=SITE_URL + "/static/sucesso.html?session_id={CHECKOUT_SESSION_ID
            cancel_url=SITE_URL + "/static/cancelado.html",
            metadata=metadata
        )
        return {"id": session.id}
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=400, detail=str(e))

@app.post("/pay/express")
async def pay_express(req: PayReq):
    p_id = PRICES.get(req.lang, PRICES["en"])["express"]
    return await criar_checkout(p_id, req.email, {"tipo": "express", "nome": req.nome, "

@app.post("/pay/complete")
async def pay_complete(req: PayReq):
    p_id = PRICES.get(req.lang, PRICES["en"])["completo"]
    return await criar_checkout(p_id, req.email, {"tipo": "completo", "nome": req.nome,
```

```
@app.post("/stripe_webhook")
async def stripe_webhook(request: Request):
    payload = await request.body()
    sig_header = request.headers.get("stripe-signature")
    try:
        event = stripe.Webhook.construct_event(payload, sig_header, os.getenv("STRIPE_WE
    except Exception as e:
        return JSONResponse(content={"error": str(e)}, status_code=400)

    if event["type"] == "checkout.session.completed":
        session = event["data"]["object"]
        logger.info(f"Pagamento confirmado: {session['id']}")
        # Lógica de geração de PDF e envio de email aqui
    return {"status": "success"}

#
# 8. SISTEMA DE SUGESTÕES E BÔNUS
#
ARQ_BONUS = "bonus_codes.json"

def _carregar_codigos():
    if not os.path.exists(ARQ_BONUS): return {}
    with open(ARQ_BONUS, "r") as f: return json.load(f)

def _salvar_codigos(dados):
    with open(ARQ_BONUS, "w") as f: json.dump(dados, f, indent=2)

def _gerar_codigo_bonus():
    chars = string.ascii_uppercase + string.digits
    return f"A1-{ ''.join(secrets.choice(chars) for _ in range(4)) }-{ ''.join(secrets.c

PRODUTO_TARGET = {
    "express":"mapa", "completo":"mapa", "ia":"pesquisa-ia", "urna":"urna"
}

@app.post("/sugestao")
async def receber_sugestao(req: SugestaoReq):
    corpo = f"Sugestão de {req.nome} ({req.email}):\n\n{req.mensagem}"
    _enviar_email(ADMIN_EMAIL, "Nova Sugestão A1ELOS", corpo)
    return {"ok": True}

@app.post("/bonus")
async def solicitar_bonus(req: BonusReq):
    corpo = f"Solicitação de Bônus:\nNome: {req.nome}\nEmail: {req.email}\nMotivo: {req.
    _enviar_email(ADMIN_EMAIL, "Solicitação de Bônus A1ELOS", corpo)
    return {"ok": True}

@app.post("/ativar-bonus")
async def ativar_bonus(req: AtivarBonusReq):
    codigos = _carregar_codigos()
```

```
    info = codigos.get(req.codigo)
    if not info or info.get("usado"):
        return {"ok": False, "msg": "Inválido"}
    info["usado"] = True
    info["data_uso"] = datetime.now().isoformat()
    _salvar_codigos(codigos)
    return {"ok": True, "target": PRODUTO_TARGET.get(info.get("produto"), "inicio")}

@app.post("/gerar-codigos-coletivo")
async def gerar_codigos_coletivo(request: Request):
    corpo = await request.json()
    itens = corpo.get("itens", [])
    codigos = _carregar_codigos()
    gerados = []
    for item in itens:
        for _ in range(item.get("qtd", 0)):
            cod = _gerar_codigo_bonus()
            codigos[cod] = {"produto": item["produto"], "usado": False}
            gerados.append({"codigo": cod, "produto": item["produto"]})
    _salvar_codigos(codigos)
    return {"ok": True, "codigos": gerados}

#
# 9. SISTEMA DE PUBLICIDADE GEOLOCALIZADA
#
ARQ_BANNERS = "banners.json"
PAIS_CONTINENTE = {"BR":"SA", "US":"NA", "PT":"EU", "FR":"EU", "DE":"EU"} # Simplificado

def _carregar_banners():
    if not os.path.exists(ARQ_BANNERS): return []
    with open(ARQ_BANNERS, "r") as f: return json.load(f)

@app.get("/api/banner")
async def get_banner(posicao: str = "topo", pais: str = "BR"):
    banners = _carregar_banners()
    continente = PAIS_CONTINENTE.get(pais.upper(), "")
    for b in banners:
        if not b.get("ativo") or b.get("posicao") != posicao: continue
        if b.get("escopo") == "pais" and b.get("pais") == pais.upper(): return {"ok": Tr
        if b.get("escopo") == "continente" and b.get("continente") == continente: return
        if b.get("escopo") == "mundo": return {"ok": True, "banner": b}
    return {"ok": False, "banner": None}

if __name__ == "__main__":
    import uvicorn
    uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=int(os.environ.get("PORT", 8000)))
```

Documento gerado para suporte técnico A1ELOS. As chaves de API devem ser configuradas como variáveis de ambiente no Render.

REGISTRO DE MANUTENÇÃO — 14 de outubro de 2026 (3º registro)

Item: Correções 4 e 5 do GUIA_DE_CORRECOES_A1ELOS (main.py)

Status das duas correções: CONFIRMADAS COMO APLICADAS.

Correção 4 (criar função energia_texto): verificada no código atual do main.py. A função `energia_texto(texto)` está presente, com a lógica pitagórica correta (A=1 a I=9, J=1 a R=9, S=1 a Z=8), reduzindo a soma a 1-9 e preservando os números-mestre 11, 22 e 33; retorna None para textos sem letras válidas. Observação: a função está definida após gerar_sugestao_ia, o que é válido em Python (a resolução do nome só ocorre na chamada em tempo de execução).

Correção 5 (gerar_sugestao_ia): verificada. A função usa energia_texto corretamente e possui bases de nomes para os 11 produtos com sugestão de IA (nome_pet, nickname, nome_dominio, nome_canal, nome_equipe, nome_projeto, nome_evento, artistico, bebe, assinatura, negocio), com fallback para ["A1ELOS"].

Confirmação adicional — PRODUTOS_IA: o conjunto `PRODUTOS_IA` está com os 7 produtos corretos (pet, dominio, canal, equipe, projeto, evento, nickname), sem nome_ong, conforme a decisão de negócio de retirar o Nome de ONG da lista da Pesquisa IA.

Progresso do guia: 5 de 9 correções concluídas (1, 2, 3, 4 e 5). Pendências restantes: Correção 6 (fechar a lista mercado_rh_vantagens com a linha], em apresentacao_textos.py), Correção 7 (tradução de compatibilidade_equipes nos 14 idiomas), Correção 8 (PRODUTO_FAIXA com ia:0 e nome_ong:3), Correção 9 (nome da planilha com espaços em criar_precos_stripe.py) e a tarefa adicional de completar as chaves ar e he nos dicionários do frontend (ENERGIA_TITULOS, MONTAR_TRAD, DADO_LABEL, nomes de produtos).

REGISTRO DE MANUTENÇÃO — 22 de outubro de 2026 (13º registro)

Item: BLOCO 6 OFICIALMENTE FECHADO + ambiente Git local operacional.

Git local: Git 2.56.0 instalado, configurado (user.name arvigne-a1elos, user.email arvigne@gmail.com) e autenticado via Git Credential Manager (Authentication Succeeded confirmado). Pasta local `D:\Numerologia App\numerologia-app` conectada ao repositório `arvigne-a1elos/global-numerology` (git init + git remote add origin + git fetch + git checkout -b main + git reset origin/main). Branch main rastreando origin/main.

Sincronização confirmada: git add dos 3 arquivos modificados + git commit retornou "nothing added to commit" e git push retornou "Everything up-to-date" — o conteúdo local (`static/app.js` com Bloco 6 deduplicado, `referencia/traducoes_nucleo.py` com paths robustos, `referencia/ui_harvest.json` marcador) já é idêntico ao remoto (versões salvas anteriormente via editor do GitHub). Proteção contra perdas completa: PC e GitHub byte a byte iguais.

Validação em produção do Bloco 6 (confirmada em print): card Compatibilidade de Equipes (RH) gerando checkout com `produto=compatibilidade_equipes&dado=...&energia=...&lang=pt`. Função `t_preencha` confirmada existente no `app.js` (traduzida por idioma com fallback pt).

Fila restante: (1) colheita real do `ui_harvest.json` via Console do site em produção (var COLHEITA + console.log do tamanho + copy(COLHEITA)), validador `traducoes_nucleo.py` com FEAT_TRAD OK 14 + UI_TRAD OK 14 e commit; (2) limpeza de lixos em referencia (del `}python`, `cd`, `python`, `ENERGIAS_TXT`, log do onrender + rmdir `__pycache__`); scripts de diagnóstico do usuário (`auditoria.py`, `check_*.py`, `diagnostico_*.py`, `teste_*.py`, `notepad testar_checkout.py`) preservados para triagem posterior; (3) Bloco 7: backup do `translations.js`, troca pelo gerado do núcleo e checklist nos 14 idiomas.

Fluxo Git estabelecido para os próximos blocos: git add (arquivo a arquivo, sem `git add .`) → git commit -m "mensagem" → git push. Nunca colar comandos git no Console do navegador nem parâmetros de URL no CMD.