

Component	Pin Name	Wire Color (if specified)	ESP32 Pin / Power	Note	
ESP32 Power	Micro USB Port	-	Mobile Charger (5V)	यही पूरे सिस्टम को पावर देगा।	
I2C LCD (20x4)	VCC	-	VIN (5V)	LCD की ब्राइटनेस के लिए 5V ज़रूरी है।	
	GND	-	GND		
	SDA	-	D21		
	SCL	-	D22		
RTC (DS3231)	VCC	-	3V3 (3.3V)	सावधानी: 5V पर नहीं लगाना है!	
	GND	-	GND		
	SDA	-	D21	LCD के साथ Common रहेगा।	
	SCL	-	D22	LCD के साथ Common रहेगा।	
DHT11 (Air)	VCC	-	3V3 (3.3V)		
	GND	-	GND		
	DATA	-	D4		
Ultrasonic	VCC	-	VIN (5V)	बेहतर रेंज के लिए 5V दें।	
	GND	-	GND		
	TRIG	-	D5		
	ECHO	-	D18		
TDS Sensor	VCC	Red (लाल)	3V3 (3.3V)		
	GND	Black (काला)	GND		
	Signal (OUT)	Yellow/White (पीला/सफ़ेद)	D32	Analog Pin	
Turbidity	VCC	-	VIN (5V)		
	GND	-	GND		
	OUT	-	D35	Analog Pin	
Relay (Module)	VCC	-	VIN (5V)		
	GND	-	GND		
	IN	-	D19	ESP32 से सिग्नल के लिए।	