

دادہ برگ فنی محصول

BAS 310 X-60

رزين ألكيد كوتاه روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۹۰٪ در زایلین

شرح محصول:

BAS 310 X-60 رزین آلکید کوتاه روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا با سختی، خشکشوندگی سطحی و عمقی، چسبندگی، انعطافپذیری و ترکنندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه عالی است.

ویژگیها و مزایا:

- براقیت و حفظ براقیت عالی
 - سختی بسیار خوب
- خشکشوندگی سطحی و عمقی بسیار خوب
 - چسبندگی و انعطافپذیری بسیار خوب
- ترکنندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه بسیار خوب
 - حلال خوری بسیار خوب

كاربردها:

- رنگها و پوششهای صنعتی
 - رنگ چکشی
 - جلا، لعاب و رنگ کورهای
- ضدزنگ و آستر ضد خوردگی
 - پوشش چوب
- جلا، ورنی و شفاف پوشههای اصلاح شده با آمینو رزین

مشخصات فني:

ویژگیهای فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

| ويژگىھا | واحد | مقدار | روش اَزمون |
|------------------------|----------|---------|------------|
| درصد روغن (تقریبی) | wt% | ٣٣ | محاسبه |
| رنگ | Gardner | < \7/\D | ASTM D1544 |
| گرانروی (۲۵ °C) | St | 7 | ASTM D1545 |
| عدد اسیدی | mg KOH/g | <1. | ASTM D1639 |
| درصد جامد | wt% | ۶٠±۱ | ASTM D1259 |

ویژگیهای عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی شود و ارائه آن ها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

| روش آزمون | مقدار | واحد | ویژ <i>گی</i> ها |
|------------|--------------|-------|-------------------------|
| ASTM D1475 | 1/+719 | g/cm³ | چ گالی (۲۳°۲) |
| ASTM D92 | ۲۴/ ۲ | °C | نقطه اشتعال (جام روباز) |

| | | | انحلال پذیری (روش أزمون داخلی) |
|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| • | بوتيل استات | 0 | AW-402 |
| • | استون | • | زايلين |
| • | بوتانول | • | تولوئن |
| | | • | اتيل استات |
| | ⊙= حلاليت محدود | | ●= حلاليت نامحدود |
| | ○= حلاليت بسيار محدود يا عدم حلاليت | | ●= حلالیت زیاد |
| | | | سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C) |
| ناساز گار | ألكيد بلند روغن | ساز گار | پلی ایزوسیانات آلیفاتیک |
| ساز گار | أمينو رزين | ناساز گار | ألكيد متوسط روغن |
| ناساز گار | رزین اکریلیک هیدروکسیله | ساز گار | ألكيد كوتاه روغن |

ایمنی محصول و محافظت زیستمحیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزینهای آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

بستهبندی: ۲۰۰ کیلوگرم (خالص) در بشکههای فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده؛ مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علی عضو این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این حرف نیز از شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت میشود. به کاربران اکیداً توصیه میشود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجمه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.

DS184/022019/01