

# داده برگ فنی محصول

# **BAM 208 WSX-55**

رزين ألكيد متوسط روغن

بر پایه اسید چرب روغن سویا ۵۵٪ در زایلین و 402-AW

# شرح محصول:

BAM 208 WSX-55 رزین آلکید متوسط روغن بر پایه اسید چرب روغن سویا با سختی، خشکشوندگی سطحی و عمقی و چسبندگی بسیار خوب و براقیت و حفظ براقیت عالی است.

### ویژگیها و مزایا:

- براقیت و حفظ براقیت عالی
- ترکنندگی و قابلیت پراکنش رنگدانه عالی
  - سختی بسیار خوب
- خشکشوندگی سطحی وعمقی بسیار خوب
  - چسبندگی و انعطافپذیری بسیار خوب
    - حلال خوری بسیار خوب

## كاربردها:

- رنگها و پوششهای صنعتی
  - رنگهای تعمیراتی خودرو
    - افشانه (اسپری) رنگ

## مشخصات فني:

#### ویژگیهای فیزیکی در حالت مایع در دمای ۲۵°C

این اطلاعات در آزمایشگاه کنترل کیفیت و برای هر بچ محصول قبل از تخلیه اندازه گیری می شود.

روش آزمون	مقدار	واحد	ویژ <i>گی</i> ها
محاسبه	۴۸	wt%	<b>درصد روغن</b> (تقریبی)
ASTM D1544	< \/ \	Gardner	رنگ
ASTM D1545	۸٠-۱۸۰	St	<b>گرانروی</b> (۲۵ °C)
ASTM D1639	<1.	mg KOH/g	عدد اسیدی
ASTM D1259	۵۵±۱	wt%	درصد جامد

### ویژگیهای عمومی

این اطلاعات مستمراً اندازه گیری و جزئی از مشخصات فنی محصول تلقی نمی شود و ارائه آنها صرفاً جهت توصیف بهتر محصول است.

167.707.7	7 6 6 67 6	. , (. , 0 /)	0) )	
ویژگ <i>ی</i> ها	واحد	مقدار	روش اَزمون	
چ <b>گالی</b> (۲۳°۲)	g/cm³	٠/٩۴٣٣	ASTM D1475	
نقطه اشتعال (جام روباز)	°C	۲۸	ASTM D92	
انحلال پذیری (روش اَزمون داخلی)				
AW-402	•	بوتيل استات	•	•
زايلين	•	استون	•	•
تولوئن	•	بوتانول	•	•
اتيل استات	•			

⊙= حلاليت محدود

○= حلالیت بسیار محدود یا عدم حلالیت

= حلالیت نامحدود

0= حلاليت زياد

#### سازگاری (ASTM D6887 @T=160°C)

ساز گار	ألكيد بلند روغن	ناساز گار	پلی ایزوسیانات اَلیفاتیک
ناسازگار	آمينو رزين	ساز گار	ألكيد متوسط روغن
ناساز گار	رزين اكريليك هيدروكسيله	ناساز گار	ألكيد كوتاه روغن

#### ایمنی محصول و محافظت زیستمحیطی:

شرایط نگهداری متداول در بکارگیری رزینهای آلکیدی رعایت گردد. در صورت نیاز، اطلاعات ایمنی محصول در داده برگ ایمنی در دسترس است.

**بستهبندی:** ۱۹۰ کیلوگرم (خالص) در بشکههای فولادی.

انبارداری: محصول را در محل خنک و در دمای کمتر از ۲۵°C و به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری نمایید.

رفع مسئولیت: اطلاعات و پیشنهادهای موجود در این برگه درباره کاربرد محصولات شرکت بنیان کالا شیمی، بر اساس آخرین دانش ما ارائه شده: مشروط بر اینکه محصول تحت شرایط معمول و در بازه زمانی معین در طول عمر مفید به درستی نگهداری و استفاده گردد. در عمل، به علم عصوف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرایط مصرف این محصول و سازگاری با سایر مواد، تلقی نمیشود؛ ضمناً مسئولیت پیگرد قانونی در این برگه، به هیچ وجه به منزله ضمانت در قبال شرکت بنیان کالا شیمی سلب می گردد. تحت هر شرایطی حقوق مالکیت اشخاص ثالث باید ملاحظه شود. سفارش خرید بر اساس مقررات و قراردادهای جاری فروش و تحویل این شرکت دریافت می شود. به کاربران اکیداً توصیه می شود که همواره به آخرین ویرایش معتبر داده برگ فنی محصول در تارنمای ما به نشانی www.bonyankala.com مراجعه کنند؛ همچنین این اطلاعات از طریق تماس با تیم فروش نیز قابل تهیه است.

DS178/022019/01