主題 1: 常見的第三方套件工具

Lombok:透過添加一些標記,取代輸入冗長程式碼,來讓程式碼看起來較簡潔

Lombok 用法 (kucw.github.io)

Lombok優缺點 (tpisoftware.com)

當 @Builder 存在時,@NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor 也要一併宣告

ModelMapper: Dto 和 Entity 相互轉換工具

當 class 內有包含底下其中一種標記,就可以透過 @Autowired 從 Spring 容器中獲得資料型態 ModelMapper 的 Bean

- @Configuration
- @Service
- @Repository
- @RestController
- @Component

```
😊 AuthController.java 🗙
21
       □@RestController
        @RequestMapping(value = "/api/auth")
22
23
        @Api(tags = {
24
                 "Auth"}, description = "身份認證")
25
      △@Slf4j
26
        public class AuthController {
27
28
29
30
            @Autowired
31
            private AuthService authService;
32
33
            @Autowired
34
            private MenuService menuService;
35
36
            @Autowired
37
             private ModelMapper modelMapper;
                                                 Tsai, 2022/10/7
38
39
            @GetMapping(value = "/me")
40
       白
41
            @ApiOperation("取得當前登入者帳號")
42
            @PreAuthorize("isAuthenticated()")
            public AccountDto getMe() {
43
                 Account account = authService.getCurrent();
44
45
                 return modelMapper.map(account, AccountDto.class);
```

使用情境:

- 1. 在 Controller 內,透過 @Autowired 得到實例化 ModelMapper
- 然後 modelMapper.map(account, AccountDto.class) 會將 Entity 轉換成 Dto 物件
 最後,直接傳給前端

ObjetMapper: Json 字串與 Java 物件相互轉換

當 class 內有包含底下其中一種標記,就可以透過 @Autowired 從 Spring 容器中獲得資料型態 ObjectMapper 的 Bean

- @Configuration
- @Service
- @Repository
- @RestController
- @Component

```
commons-lang3: StringUtils、ObjectUtils

Apache Commons Lang3 常用工具類 (CSDN)
StringUtils的使用詳解 (小家Java)

commons-io:FileUtils、IOUtils、FilenameUtils

讀取文件內容 (Techie Delight)
在Java中獲取不帶擴展名的文件名 (Techie Delight)

commons-collections4: MapUtils、CollectionUtils
```

commons-collections介紹(程式人生)