

سلام

آریا خلیق 9524014

نکات بسیار مهم برای استفاده :

حتما در پایان هر خط کد با فاصله ی یک اسپیس از آخر کلمه ی آخر سمیکالن بزنید .

مثال :

DROP TABLE 'arya' ;

دلیل این کار هم این بود که دستورات مطابق sql نوشته بشن و ابهام پیش نیاد

این هم کدش هست که کافیه در اول main پیاده سازی بشه

```
int count = 0 ;
char c[80];
char * token;
string arya[30] ;

cin.getline(c,80);

token = strtok (c," ");
while (token != NULL){
    arya[count] = token ;
    count++ ;
    token = strtok (NULL, " ");
}

for ( int i1 = 0 ; i1 < count+1 ; i1++)
    cout << arya[i1] << endl ;
```

---

من نتونستم متوجه بشم `دقیقا چیه پس به جاش از سینگل کوت استفاده کردم

به دلیل کمبود وقت در دستور SET اور (or) رو پیاده نکردم ولی اند (and) و دستورات دیگه ی set به درستی کار میکنن

مثال های: and

SELECT 'phone' FROM 'honebook' WHERE 'name'='sadegh' OR 'name'='siavash' ;

یا دستور :

SELECT \* FROM 'phonebook' ;

و :

SELECT 'phone' FROM 'honebook' WHERE 'name'='sadegh' ;

و تمامی دستورات ست به جز چیزایی که or دارن .