Ass 6

Upper case
Server:

```
import socket

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

s.bind(("127.0.0.1", 5002))

print("Waiting for client...")

data, addr = s.recvfrom(1024)

msg = data.decode()

print("Client:", msg)

result = msg.swapcase()

s.sendto(result.encode(), addr)

s.close()
```

Client:

```
import socket

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

msg = input("Enter string: ")

s.sendto(msg.encode(), ("127.0.0.1", 5002))

data, addr = s.recvfrom(1024)

print("Server:", data.decode())

s.close()
```

Reverse

Server

```
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
s.bind(("127.0.0.1", 5001))
print("Waiting for client...")
msg, addr = s.recvfrom(1024)
msg = msg.decode()
print("Client:", msg)
reply = msg[::-1]
s.sendto(reply.encode(), addr)
s.close()
```

client:

```
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
msg = input("Enter string: ")
s.sendto(msg.encode(), ("127.0.0.1", 5001))
reply, addr = s.recvfrom(1024)
print("Server:", reply.decode())
s.close()
```