

مستندات API سامانه اعلان (Notify)

اطلاعات کلی

عنوان	مقدار
آدرس پایه	/api/v{version}
نسخه	1.0
احراز هویت	JWT Bearer Token
نوع محتوا	application/json

احراز هویت

تمامی درخواست‌ها (به جز NotificationController که عمومی است) نیاز به ارسال توکن JWT در هدر `Authorization: Bearer {token}` دارند. خط‌مشی‌های دسترسی:

خط‌مشی	نقش‌های مجاز
NotCkL1	مدیرکل، مدیر، اپراتور
Administrator	فقط مدیرکل
Admin	مدیرکل، مدیر
Operator	مدیرکل، مدیر، اپراتور

UserController .1

آدرس پایه: `/api/v{version}/users` خط‌مشی کنترلر: NotCkL1

1.1 جستجوی کاربران

POST `/api/v{version}/users`

بدنه درخواست:

```
{
  "userName": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "clientId": "string",
  "searchKey": "string",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

پاسخ: `List<UserDTO>`

```
[
  {
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "userName": "string",
    "sharifId": "string",
    "clientId": "string"
  }
]
```

1.2 دریافت اطلاعات کاربر

POST /api/v{version}/users/GetUserInfo

بدنه درخواست:

"string"

پاسخ: UserDTO

2. NotificationController

آدرس پایه: /api/v{version}/notifications توجه: این کنترلر بدون احراز هویت است (Authorization ها کامنت شده اند)

2.1 دریافت اعلان

GET /api/v{version}/notifications/{id}

پارامتر	نوع	مکان
id	Guid	Route

پاسخ: NotificationDTO

```
{
  "id": "guid",
  "clientName": "string",
  "sent": true,
  "message": "string",
  "status": "success",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "shamsiSentDate": "string",
  "createdAt": "datetime",
  "shamsiCreatedAt": "string",
  "isRead": false,
  "readDate": "datetime",
  "shamsiReadDate": "string",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "priorityTitle": "string"
}
```

2.2 اعلان های خوانده نشده کاربر

GET /api/v{version}/notifications/{userName}/unread

پارامتر	نوع	مکان
userName	string	Route

پاسخ: ClientUnreadDTO

```
{
  "clientName": "string",
  "messages": [
    { "id": "guid", "shamsiCreatedAt": "string", "subject": "string" }
  ]
}
```

2.3 تعداد اعلان‌های خوانده نشده

GET /api/v{version}/notifications/{userName}/unreadCount

پارامتر	نوع	مکان
userName	string	Route

پاسخ: List<UnreadCountDTO>

```
[
  { "clientId": "string", "clientName": "string", "count": 0 }
]
```

2.4 جستجوی پیشرفته اعلان‌ها

POST /api/v{version}/notifications/search

بدنه درخواست:

```
{
  "sent": true,
  "message": "string",
  "status": "string",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "isRead": true,
  "readDate": "datetime",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "groupId": "guid",
  "page": { "pageSize": 100, "pageNumber": 1 }
}
```

پاسخ: Paged list

2.5 ارسال اعلان به یک کاربر

POST /api/v{version}/notifications/sendOne

بدنه درخواست:

```
{
  "userName": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

پاسخ: SendNotifyResponse

```
{
  "trackingId": "string",
  "details": [
    { "userName": "string", "maskValue": "string" }
  ]
}
```

2.6 ارسال اعلان به یک کاربر + مستقیم

POST /api/v{version}/notifications/sendOneAndDirect

بدنه درخواست:

```
{
  "userName": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "mobile": "string",
  "email": "string",
  "subject": "string",
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

پاسخ: SendNotifyResponse

2.7 ارسال اعلان گروهی

POST /api/v{version}/notifications/sendMulti

بدنه درخواست:

```
{
  "searchParameter": {
    "type": 0,
    "relations": [0],
    "posts": ["guid"],
    "organCodes": ["string"],
    "userNames": ["string"],
    "gender": 0,
    "enteringYear": 1400,
    "degreeIds": ["guid"],
    "stateIds": ["guid"],
    "fieldIds": ["guid"],
    "birthDates": ["string"],
    "maritalStatus": 0,
    "childCounts": [0],
    "khabgahTitles": ["string"]
  },
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

پاسخ: SendNotifyResponse

2.8 ارسال اعلان شخص به شخص

POST /api/v{version}/notifications/sendPerToPer

بدنه درخواست:

```
{
  "params": [
    { "userName": "string (required)", "message": "string (required)", "subject": "string" }
  ],
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime",
  "priority": 0
}
```

پاسخ: SendNotifyResponse

2.9 ارسال اعلان مستقیم (بدون کاربر)

POST /api/v{version}/notifications/sendDirect

بدنه درخواست:

```
{
  "value": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "providerType": 0,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

پاسخ: SendNotifyResponse

3. FrontNotificationController

آدرس پایه: `/api/v{version}/frontNotifications` احراز هویت: Administrator, Admin, Operator (روی همه اکشن‌ها)
دقیقاً همان endpoints کنترلر Notification را دارد با این تفاوت که احراز هویت روی همه اکشن‌ها فعال است.

4. ProviderController

آدرس پایه: `/api/v{version}/providers` خطمشی کنترلر: NotCkL1

4.1 دریافت همه فراهم‌کنندگان

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور GET `/api/v{version}/providers`

پاسخ: `List<ProviderDTO>`

```
[
  {
    "name": "string",
    "source": "string",
    "baseUrl": "string",
    "userName": "string",
    "password": "string",
    "token": "string",
    "isDefault": true,
    "type": 0,
    "rank": 1,
    "cost": 0,
    "id": "guid"
  }
]
```

4.2 ایجاد فراهم‌کننده

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر POST `/api/v{version}/providers`

بدنه درخواست:

```
{
  "name": "string (required, max 200)",
  "source": "string (required, max 200)",
  "baseUrl": "string (required, max 500)",
  "userName": "string (required, max 150)",
  "password": "string (required, max 150)",
  "isDefault": true,
  "type": 0,
  "rank": 1,
  "cost": 0
}
```

4.3 بروزرسانی فراهم‌کننده

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر PUT `/api/v{version}/providers`

بدنه درخواست: (UpdateProviderVm)

```
{
  "id": "guid (required)",
  "name": "string (required, max 200)",
  "source": "string (required, max 200)",
  "baseUrl": "string (required, max 500)",
  "userName": "string (required, max 150)",
  "password": "string (required, max 150)",
  "isDefault": true,
  "type": 0,
  "rank": 1,
  "cost": 0
}
```

4.4 دریافت فراهم‌کنندگان یک کلاینت

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور GET /api/v{version}/providers/clients/{clientId}

پارامتر	نوع	مکان
clientId	string	Route

پاسخ: <List<ProviderClientDTO>

4.5 تخصیص فراهم‌کننده به کلاینت

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر POST /api/v{version}/providers/clients

بدنه درخواست:

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "providerIds": ["guid (required)"]
}
```

4.6 حذف فراهم‌کننده از کلاینت

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر DELETE /api/v{version}/providers/clients

بدنه درخواست:

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "providerIds": ["guid (required)"]
}
```

4.7 حذف فراهم‌کننده

نقش‌های مجاز: مدیرکل DELETE /api/v{version}/providers/{id}

پارامتر	نوع	مکان
id	Guid	Route

5. TransactionController

آدرس پایه: /api/v{version}/transactions خط‌مشی کنترلر: NotCkL1

5.1 جستجوی تراکنش‌ها

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور POST /api/v{version}/transactions/Search

بدنه درخواست:

```
{
  "userName": "string",
  "status": 0,
  "minValue": 0.0,
  "maxValue": 0.0,
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

پاسخ: <GetTransactionsDT0> List

```
[
  {
    "userName": "string",
    "clientName": "string",
    "amount": 0.0,
    "description": "string",
    "persianDate": "string",
    "dateTime": "datetime",
    "status": 0
  }
]
```

6. PaymentController

آدرس پایه: /api/v{version}/payments خط‌مشی کنترلر: NotCkL1

6.1 دریافت موجودی

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور GET /api/v{version}/payments

پارامتر	نوع	مکان
userName	?string	Query

6.2 جستجوی پرداخت‌ها

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور POST /api/v{version}/payments/Search

بدنه درخواست:

```
{
  "clientId": "string",
  "startAmount": 0.0,
  "endAmount": 0.0,
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "status": 0,
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```


6.3 ایجاد پرداخت

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر، اپراتور POST /api/v{version}/payments

بدنه درخواست:

```
{
  "userName": "string",
  "amount": 0.0 (required)
}
```

6.4 تایید/رد پرداخت

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر PUT /api/v{version}/payments

بدنه درخواست:

```
{
  "paymentId": "guid (required)",
  "status": true (required)
}
```

7. DashboardController

آدرس پایه: /api/v{version}/dashboard

7.1 جستجوی کلاینت‌ها

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر POST /api/v{version}/dashboard/search

بدنه درخواست:

```
{
  "clientId": "string",
  "clientName": "string",
  "userName": "string",
  "searchKey": "string",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

7.2 ایجاد کلاینت جدید

نقش‌های مجاز: مدیرکل POST /api/v{version}/dashboard/addClient

بدنه درخواست:

```
{
  "nationalCode": "string (required, min/max 10)",
  "clientId": "string (required, max 200)",
  "clientName": "string (required, max 200)",
  "password": "string (required, max 100)",
  "requirePassword": true,
  "grantTypes": ["string (required)"],
  "logoutUri": ["string (required)"],
  "redirectUri": ["string (required)"],
  "scopes": ["string (required)"],
  "sign": "string (required, max 500)"
}
```

7.3 تغییر کلاینت کاربر

نقش‌های مجاز: مدیرکل، مدیر PUT /api/v{version}/dashboard

بدنه درخواست:

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "userName": "string (required)"
}
```

جداول Enums

ProviderTypeEnum

مقدار	نام
0	پیامک
1	ایمیل
2	سروش
3	بله

PriorityEnum

مقدار	نام
0	معمولی
1	زیاد

PaymentStatusEnum

مقدار	نام
0	پرداخت نشده
1	پرداخت شده

TransactionStatusEnum

مقدار	توضیح
0	موفق
1	ناموفق

مقدار	توضیح
success	موفق
error	خطا
inQueueNotifyError	در صف خطا
inQueueAddError	خطا در افزودن به صف

ساختارهای (Shared Models) 共用

PageDTO

```
{
  "pageSize": 2147483647,
  "pageNumber": 1
}
```

SearchParameterVm (فیلتر پیشرفته جستجوی کاربران)

فیلد	نوع	توضیح
type	?int	حقیقی یا حقوقی
relations	?List	نوع رابطه با دانشگاه
posts	?List	نوع پست
organCodes	?List	چارت سازمانی
userNames	?List	نام کاربری
gender	?int	جنسیت
enteringYear	?int	سال ورود
degreeIds	?List	آخرین مقطع تحصیلی
statIds	?List	آخرین وضعیت تحصیلی
fieldIds	?List	آخرین رشته تحصیلی
birthDates	?List	سن (متولدین سال)
maritalStatus	?int	وضعیت تاهل
childCounts	?List	تعداد فرزندان
khabgahTitles	?List	خوابگاه

SendNotifyResponse

```
{
  "trackingId": "string",
  "details": [
    { "userName": "string", "maskValue": "string" }
  ]
}
```

NotificationDTO

```
{
  "id": "guid",
  "clientName": "string",
  "sent": "bool",
  "message": "string",
  "status": "string",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "shamsiSentDate": "string",
  "createdAt": "datetime",
  "shamsiCreatedAt": "string",
  "isRead": "bool",
  "readDate": "datetime",
  "shamsiReadDate": "string",
  "subject": "string",
  "priority": "int",
  "priorityTitle": "string"
}
```

کدهای وضعیت

کد	توضیح
200	موفق
400	خطای درخواست
401	احراز هویت نشده
403	دسترسی غیرمجاز
404	یافت نشد
500	خطای سرور