

مستندات API سامانه اعلان (Notify)

اطلاعات کلی

عنوان	مقدار
Base URL	/api/v{version}
Version	1.0
Authentication	JWT Bearer Token
Content-Type	application/json

احراز هویت

تمامی درخواست‌ها (به جز NotificationController که عمومی است) نیاز به ارسال توکن JWT در هدر `Authorization: Bearer {token}` دارند.
Policyهای دسترسی:

Policy	نقش‌های مجاز
NotCkL1	Administrator, Admin, Operator
Administrator	فقط Administrator
Admin	Administrator, Admin
Operator	Administrator, Admin, Operator

1.1 UserController

Controller Policy `/api/v{version}/users` **:Base:** NotCkL1

1.1 جستجوی کاربران

`POST /api/v{version}/users`

:Request Body

```
{
  "userName": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "clientId": "string",
  "searchKey": "string",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

:Response `List<UserDTO>`

```
[
  {
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "userName": "string",
    "sharifId": "string",
    "clientId": "string"
  }
]
```

1.2 دریافت اطلاعات کاربر

POST /api/v{version}/users/GetUserInfo

:Request Body

"string"

UserDTO :Response

2. NotificationController

:Base /api/v{version}/notifications **توجه:** این کنترلر بدون احراز هویت است (Authorization ها کامنت شده‌اند)

2.1 دریافت اعلان

GET /api/v{version}/notifications/{id}

Location	Type	Parameter
Route	Guid	id

NotificationDTO :Response

```
{
  "id": "guid",
  "clientName": "string",
  "sent": true,
  "message": "string",
  "status": "success",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "shamsiSentDate": "string",
  "createdAt": "datetime",
  "shamsiCreatedAt": "string",
  "isRead": false,
  "readDate": "datetime",
  "shamsiReadDate": "string",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "priorityTitle": "string"
}
```

2.2 اعلان‌های خوانده نشده کاربر

GET /api/v{version}/notifications/{userName}/unread

Location	Type	Parameter
Route	string	userName

ClientUnreadDTO :Response

```
{
  "clientName": "string",
  "messages": [
    { "id": "guid", "shamsiCreatedAt": "string", "subject": "string" }
  ]
}
```

2.3 تعداد اعلان‌های خوانده نشده

GET /api/v{version}/notifications/{userName}/unreadCount

Location	Type	Parameter
Route	string	userName

List<UnreadCountDTO> :Response

```
[
  { "clientId": "string", "clientName": "string", "count": 0 }
]
```

2.4 جستجوی پیشرفته اعلان‌ها

POST /api/v{version}/notifications/search

:Request Body

```
{
  "sent": true,
  "message": "string",
  "status": "string",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "isRead": true,
  "readDate": "datetime",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "userName": "string",
  "clientName": "string",
  "groupId": "guid",
  "page": { "pageSize": 100, "pageNumber": 1 }
}
```

Response: Paged list

2.5 ارسال اعلان به یک کاربر

POST /api/v{version}/notifications/sendOne

:Request Body

```
{
  "userName": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

SendNotifyResponse :Response

```
{
  "trackingId": "string",
  "details": [
    { "userName": "string", "maskValue": "string" }
  ]
}
```

2.6 ارسال اعلان به یک کاربر + مستقیم

POST /api/v{version}/notifications/sendOneAndDirect

:Request Body

```
{
  "userName": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "mobile": "string",
  "email": "string",
  "subject": "string",
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

SendNotifyResponse :Response

2.7 ارسال اعلان گروهی

POST /api/v{version}/notifications/sendMulti

:Request Body

```
{
  "searchParameter": {
    "type": 0,
    "relations": [0],
    "posts": ["guid"],
    "organCodes": ["string"],
    "userNames": ["string"],
    "gender": 0,
    "enteringYear": 1400,
    "degreeIds": ["guid"],
    "stateIds": ["guid"],
    "fieldIds": ["guid"],
    "birthDates": ["string"],
    "maritalStatus": 0,
    "childCounts": [0],
    "khabgahTitles": ["string"]
  },
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "priority": 0,
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

SendNotifyResponse :Response

2.8 ارسال اعلان شخص به شخص

POST /api/v{version}/notifications/sendPerToPer

:Request Body

```
{
  "params": [
    { "userName": "string (required)", "message": "string (required)", "subject": "string" }
  ],
  "providerType": 1,
  "sendingDate": "datetime",
  "priority": 0
}
```

SendNotifyResponse :Response

2.9 ارسال اعلان مستقیم (بدون کاربر)

POST /api/v{version}/notifications/sendDirect

:Request Body

```
{
  "value": "string (required)",
  "message": "string (required)",
  "subject": "string",
  "providerType": 0,
  "sendingDate": "datetime"
}
```

SendNotifyResponse :Response

FrontNotificationController .3

(روی همه اکشن‌ها) Administrator, Admin, Operator :Base: /api/v{version}/frontNotifications Authorization

دقیقاً همان endpoints کنترلر Notification را دارد با این تفاوت که احراز هویت روی همه اکشن‌ها فعال است.

ProviderController .4

NotCkL1 :Base: /api/v{version}/providers Controller Policy

4.1 دریافت همه فراهم‌کنندگان

Roles: Administrator, Admin, Operator GET /api/v{version}/providers

List<ProviderDTO> :Response

```
[
  {
    "name": "string",
    "source": "string",
    "baseUrl": "string",
    "userName": "string",
    "password": "string",
    "token": "string",
    "isDefault": true,
    "type": 0,
    "rank": 1,
    "cost": 0,
    "id": "guid"
  }
]
```

4.2 ایجاد فراهم‌کننده

Roles: Administrator, Admin POST /api/v{version}/providers

:Request Body

```
{
  "name": "string (required, max 200)",
  "source": "string (required, max 200)",
  "baseUrl": "string (required, max 500)",
  "userName": "string (required, max 150)",
  "password": "string (required, max 150)",
  "isDefault": true,
  "type": 0,
  "rank": 1,
  "cost": 0
}
```

4.3 بروزرسانی فراهم‌کننده

Roles: Administrator, Admin PUT /api/v{version}/providers

Request Body: (UpdateProviderVm)

```
{
  "id": "guid (required)",
  "name": "string (required, max 200)",
  "source": "string (required, max 200)",
  "baseUrl": "string (required, max 500)",
  "userName": "string (required, max 150)",
  "password": "string (required, max 150)",
  "isDefault": true,
  "type": 0,
  "rank": 1,
  "cost": 0
}
```

4.4 دریافت فراهم‌کنندگان یک کلاینت

Roles: Administrator, Admin, Operator GET /api/v{version}/providers/clients/{clientId}

Location	Type	Parameter
Route	string	clientId

:Response List<ProviderClientDTO>

4.5 تخصیص فراهم‌کننده به کلاینت

Roles: Administrator, Admin POST /api/v{version}/providers/clients

:Request Body

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "providerIds": ["guid (required)"]
}
```

4.6 حذف فراهم‌کننده از کلاینت

Roles: Administrator, Admin DELETE /api/v{version}/providers/clients

:Request Body

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "providerIds": ["guid (required)"]
}
```

4.7 حذف فراهم‌کننده

Roles: Administrator DELETE /api/v{version}/providers/{id}

Location	Type	Parameter
Route	Guid	id

TransactionController .5

NotCkL1 :Base: /api/v{version}/transactions **Controller Policy**

5.1 جستجوی تراکنش‌ها

Roles: Administrator, Admin, Operator **POST** /api/v{version}/transactions/Search

:Request Body

```
{
  "userName": "string",
  "status": 0,
  "minValue": 0.0,
  "maxValue": 0.0,
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

List<GetTransactionsDTO> :Response

```
[
  {
    "userName": "string",
    "clientName": "string",
    "amount": 0.0,
    "description": "string",
    "persianDate": "string",
    "dateTime": "datetime",
    "status": 0
  }
]
```

6. PaymentController

NotCkL1 :Base: /api/v{version}/payments **Controller Policy**

6.1 دریافت موجودی

Roles: Administrator, Admin, Operator **GET** /api/v{version}/payments

Location	Type	Parameter
Query	?string	userName

6.2 جستجوی پرداخت‌ها

Roles: Administrator, Admin, Operator **POST** /api/v{version}/payments/Search

:Request Body

```
{
  "clientId": "string",
  "startAmount": 0.0,
  "endAmount": 0.0,
  "startDate": "datetime",
  "endDate": "datetime",
  "status": 0,
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```


6.3 ایجاد پرداخت

Roles: Administrator, Admin, Operator **POST** /api/v{version}/payments

:Request Body

```
{
  "userName": "string",
  "amount": 0.0 (required)
}
```

6.4 تایید/رد پرداخت

Roles: Administrator, Admin **PUT** /api/v{version}/payments

:Request Body

```
{
  "paymentId": "guid (required)",
  "status": true (required)
}
```

DashboardController .7

/api/v{version}/dashboard **:Base**

7.1 جستجوی کلاینت‌ها

Roles: Administrator, Admin **POST** /api/v{version}/dashboard/search

:Request Body

```
{
  "clientId": "string",
  "clientName": "string",
  "userName": "string",
  "searchKey": "string",
  "page": { "pageSize": 2147483647, "pageNumber": 1 }
}
```

7.2 ایجاد کلاینت جدید

Roles: Administrator **POST** /api/v{version}/dashboard/addClient

:Request Body

```
{
  "nationalCode": "string (required, min/max 10)",
  "clientId": "string (required, max 200)",
  "clientName": "string (required, max 200)",
  "password": "string (required, max 100)",
  "requirePassword": true,
  "grantTypes": ["string (required)"],
  "logoutUri": ["string (required)"],
  "redirectUri": ["string (required)"],
  "scopes": ["string (required)"],
  "sign": "string (required, max 500)"
}
```

Roles: Administrator, Admin PUT /api/v{version}/dashboard

:Request Body

```
{
  "clientId": "string (required)",
  "userName": "string (required)"
}
```

جداول Enums

ProviderTypeEnum

نام	Value
Sms	0
Email	1
Soroush	2
Bale	3

PriorityEnum

نام	Value
Normal	0
High	1

PaymentStatusEnum

نام	Value
پرداخت نشده	0
پرداخت شده	1

TransactionStatusEnum

توضیح	مقدار
Success	0
Failed	1

مقدار	توضیح
success	موفق
error	خطا
inQueueNotifyError	در صف خطا
inQueueAddError	خطا در افزودن به صف

ساختارهای (Shared Models) 共用

PageDTO

```
{
  "pageSize": 2147483647,
  "pageNumber": 1
}
```

SearchParameterVm (فیلتر پیشرفته جستجوی کاربران)

فیلد	نوع	توضیح
type	?int	حقیقی یا حقوقی
relations	?List	نوع رابطه با دانشگاه
posts	?List	نوع پست
organCodes	?List	چارت سازمانی
userNames	?List	نام کاربری
gender	?int	جنسیت
enteringYear	?int	سال ورود
degreeIds	?List	آخرین مقطع تحصیلی
stateIds	?List	آخرین وضعیت تحصیلی
fieldIds	?List	آخرین رشته تحصیلی
birthDates	?List	سن (متولدین سال)
maritalStatus	?int	وضعیت تاهل
childCounts	?List	تعداد فرزندان
khabgahTitles	?List	خوابگاه

SendNotifyResponse

```
{
  "trackingId": "string",
  "details": [
    { "userName": "string", "maskValue": "string" }
  ]
}
```

NotificationDTO

```
{
  "id": "guid",
  "clientName": "string",
  "sent": "bool",
  "message": "string",
  "status": "string",
  "trackingNumber": "string",
  "sentDate": "datetime",
  "shamsiSentDate": "string",
  "createdAt": "datetime",
  "shamsiCreatedAt": "string",
  "isRead": "bool",
  "readDate": "datetime",
  "shamsiReadDate": "string",
  "subject": "string",
  "priority": "int",
  "priorityTitle": "string"
}
```

کدهای وضعیت

کد	توضیح
200	موفق
400	خطای درخواست
401	احراز هویت نشده
403	دسترسی غیرمجاز
404	یافت نشد
500	خطای سرور