Lab 1 · Modelado OLTP → OLAP

SI7006 Almacenamiento y Procesamiento de Grandes Datos · Maestría en Ingeniería de Datos · EAFIT 2026-2
Caso: PayTrack Colombia · **Equipo:** Luis Alberto Ortiz Quiroga · Santiago Vélez Casallas
Repositorio: https://github.com/santiagovelcasallas/big-data-labs-2026-2

> Borrador en Markdown; se entrega en PDF. Enunciado: *"Informe en PDF (máx. 3 páginas): diagnóstico del OLTP (Parte A), decisiones de diseño (Parte B) y comparación de rendimiento con planes de ejecución (Parte D)"*. Las evidencias citadas están en `labs/01-modelado/evidencias/`. Anexos (fuera de las 3 páginas): **A** diagrama del esquema estrella, **B** diccionario de datos, **C** carga ELT (Parte C) con la validación de `load_star.py`.

1. Diagnóstico del OLTP (Parte A)

Se ejecutaron las tres consultas de `sql/oltp_problems.sql` con `EXPLAIN ANALYZE` sobre el esquema `oltp` (3FN), con 50.000 y con 500.000 transacciones (procedimiento y evidencias en `PARTE_A.md` y `evidencias/parte_a_*`). Con 10 veces más datos, Q1 pasa de 9,6 a 52,0 ms, Q2 de 17,6 a 80,9 ms y Q3 de 4,9 a 50,9 ms (**Figura 1**). Con 500K transacciones diarias durante un año (unos 182,5 M de filas, cerca de 16 GB) serían, como mínimo, 19,0 s, 29,5 s y 4,6 s: proyección lineal con los datos en memoria.




Figura 1. Tiempo de ejecución medido (izquierda) y proyectado a un año (derecha).




Figura 2. En qué se va el tiempo de cada consulta: tiempo exclusivo por tipo de operación del plan (50.000).

Consulta	¿Qué operaciones dominan el plan (scans, joins, sorts)?	¿Por qué el diseño en 3FN obliga a hacer ese trabajo?	¿Qué pasaría con estos tiempos con 500K transacciones diarias durante un año?
Q1 · monto por categoría (30 días)	**Lectura, 45 %** (Fig. 2): el índice de `created_at` halla 16.646 filas, pero se visitan las 569 páginas. Con 500K pasa a Parallel Seq Scan.	`category` vive en `merchants`: un join por transacción. La fecha es un `TIMESTAMP` sin atributos de periodo.	La ventana tendría ~15 M de filas y se lee la tabla completa: **≥ 19,0 s** (Fig. 1).
Q2 · fraude por segmento	**Join, 49 %**: el Hash Join con `customers` une las 50.000 filas para producir 3 grupos.	`segment` vive en `customers`, y el 3FN guarda solo el actual: los fraudes antiguos se atribuyen al segmento nuevo.	Recorre toda la historia y crece cada día: **≥ 29,5 s**, la que peor escala.
Q3 · volumen por día y hora (7 días)	**Ordenamiento, 45 %**, y lectura, 43 %: Sort por `EXTRACT(DOW/HOUR)`. Estima 3.776 grupos para 168 reales.	Día y hora se recalculan desde `created_at` en cada fila, sin índice ni estadísticas.	~3,5 M de filas: **≥ 4,6 s**. El Sort (~285 MB) supera `work_mem` (4 MB) y pasa a disco.

Conclusión. El 3FN optimiza registrar pagos sin redundancia. A cambio, cada consulta analítica reconstruye el contexto con joins, atributos de calendario calculados y lecturas amplias, y además pierde la historia de los atributos que cambian.

2. Decisiones de diseño (Parte B)

Proceso de negocio y grano de la tabla de hechos.
El proceso es el **procesamiento de pagos**: cada intento de pago de un cliente en un comercio con un método de pago, aprobado o rechazado. El grano es **una fila por transacción** de `oltp.transactions`, el nivel más atómico: las tres preguntas se responden agregando. `transaction_id` es la PK de `fact_transactions` y una *dimensión degenerada*: identifica la transacción, pero no tiene atributos propios. El diseño completo está en el **Anexo A** (diagrama: tablas, llaves, cardinalidades 1:N y grano) y el **Anexo B** (diccionario de datos: cada tabla, columna, tipo, llave y relación).

Dimensiones y los atributos de cada una. ¿Qué datos del OLTP *no* deben llegar al data warehouse?

Dimensión	Surrogate key	Natural key	Atributos
`dim_date` (dada)	`date_key`	`full_date`	año, trimestre, mes, semana, día, festivo
`dim_time` (dada)	`time_key`	—	`hour`, `minute`, `period_of_day`
`dim_customer` (SCD2)	`customer_key`	`customer_id`	`city`, `segment`, `income_band`, `valid_from`, `valid_to`, `is_current`
`dim_merchant`	`merchant_key`	`merchant_id`	`name`, `category`, `city`
`dim_payment_method`	`payment_method_key`	`method_name`	`method_type` (card, digital_wallet, bank_transfer)

No llegan al DW:

- `name` y `email` del cliente: identifican a la persona y no responden ninguna pregunta analítica (principio de minimización, Ley 1581 de 2012).
- `monthly_income_cop` exacto: es un dato financiero sensible. Se reemplaza por `income_band` (< 3 M, 3–6 M, 6–10 M, ≥ 10 M COP), que conserva su valor analítico.
- `method_id` (llave técnica) y el detalle de `fraud_events` (`event_id`, `pattern`, `detected_at`): solo pasa `risk_score` como medida. `status` se convierte en la medida `is_approved`.

Medidas de la tabla de hechos y si son aditivas, semiaditivas o no aditivas.

- `amount_cop`: **aditiva**. Se suma por cualquier dimensión.
- `is_fraud` e `is_approved`: banderas que, como 0/1, son **aditivas** (`SUM(is_fraud::INT)` da el número de fraudes). Las tasas que se derivan de ellas, como `fraud_rate_pct` en Q2, son **no aditivas**: se calculan como cociente de sumas, nunca sumando tasas.
- `fraud_risk_score`: **no aditiva**. Se agrega con AVG o MAX; sumar puntajes no tiene significado. Es `NULL` en las transacciones sin evento de fraude.
- **Semiaditivas: ninguna.** Un saldo no se suma en el tiempo; eso ocurre en hechos *snapshot*, no en uno transaccional.

Por qué surrogate keys en lugar de las llaves del OLTP.

1. **SCD2:** un `customer_id` tiene varias versiones, así que no puede ser PK; cada versión necesita su propia llave.
2. **Independencia:** el DW no depende de que el OLTP conserve o reutilice sus llaves, y admite otras fuentes.
3. **Tamaño:** un `INT` de 4 bytes frente a un `VARCHAR(10)` achica hechos e índices y abarata los joins (182,5 M de filas al año).

Por qué SCD Tipo 2 para la dimensión cliente: ¿qué atributo puede cambiar y qué análisis se daña si se sobrescribe?
Pueden cambiar `segment` y `city`: el generador del curso simula clientes que *"se mudan de ciudad o cambian de segmento entre lotes"*. Si se sobrescribe (tipo 1), las transacciones antiguas quedan con el valor actual: un cliente con fraudes siendo `mass` que pasa a `premium` sube la tasa de `premium` y baja la de `mass`, y *"¿Qué segmento de clientes tiene mayor tasa de fraude?"* queda con una respuesta falsa. Con SCD2 cada cambio crea una versión y cada transacción apunta con `customer_key` a la vigente en su fecha.

Tipos de dato e índices (`star_schema.sql`). Surrogate keys `INT … IDENTITY`. El índice único parcial `ux_dim_customer_current … WHERE is_current` garantiza una sola versión vigente por cliente. Estos cuatro los fija el dato de origen:

Columna	Tipo	Por qué
`transaction_id` (hechos)	`VARCHAR(20)` PK	Dimensión degenerada: conserva el código del OLTP (`TXN0000000001`); un `IDENTITY` rompería la trazabilidad.
`fraud_risk_score` (hechos)	`DECIMAL(5,4)`	Mismo tipo que `fraud_events.risk_score`; con 2 decimales, 0,7884 quedaría en 0,79.
`income_band` (cliente)	`VARCHAR(20)`	Es una etiqueta de rango (`'3-6M'`), no un número; se calcula en la carga.
`ix_fact_*`	B-tree en las 5 FK	Para joins y filtros; su efecto se mide en la Parte D.

La carga que implementa este diseño (Parte C) y sus 9 validaciones en verde están en el **Anexo C**.

3. Comparación de rendimiento con planes de ejecución (Parte D)

Las consultas de `sql/olap_queries.sql` usan solo `dw.*` y dan los mismos resultados que las del OLTP en los dos volúmenes (`check_queries.py` 3/3; celda por celda y sin redondeo, ninguna diferencia). Tiempos: mediana de 5 `EXPLAIN ANALYZE`, caché caliente. Planes completos en `evidencias/parte_d_50000/` y `parte_d_500000/`; procedimiento en `PARTE_D.md`.

Ejecuta ambas versiones con `EXPLAIN ANALYZE` y compara: tiempo total, tipos de scan y joins, filas procesadas.

Consulta	Modelo	50K (ms)	500K (ms)	Scan de la tabla grande, 50K → 500K	Joins	Filas leídas 500K	OLAP/OLTP 50K → 500K
Q1	OLTP	8,96	50,67	Bitmap Heap (`idx_txn_created_at`) → Parallel Seq	1 Hash	500.025	**1,51× → 1,06×**
	OLAP	13,56	53,83	Seq → Parallel Seq	2 Hash	500.295	
Q2	OLTP	18,19	73,23	Seq → Parallel Seq	1 Hash	501.501	**0,99× → 1,01×**
	OLAP	17,98	74,18	Seq → Parallel Seq	1 Hash	501.501	
Q3	OLTP	5,82	31,17	Bitmap Heap (`idx_txn_created_at`)	—	21.905	**1,66× → 1,20×**
	OLAP	9,66	37,46	Seq → Parallel Seq	2 Hash	504.591	

En este montaje el modelo estrella **no es más rápido**: empata en Q2 y es más lento en Q1 y Q3. Hay tres razones:

1. **PostgreSQL guarda las filas completas (almacenamiento por filas).** La ventaja del esquema estrella aparece en motores columnares (Redshift, BigQuery, Snowflake), que leen solo las columnas que la consulta usa, o con la tabla de hechos particionada por fecha. Aquí `fact_transactions` y `transactions` se leen fila a fila con el mismo Seq Scan: las filas leídas son prácticamente las mismas en Q1 y Q2.
2. **El OLTP filtra la fecha con su propio índice; la estrella, a través de una dimensión.** `transactions.created_at` tiene índice, y en Q3 el OLTP lee solo las 21.905 filas de la semana. En la estrella el filtro está en `dim_date.full_date`: el optimizador lee las 500.000 filas de hechos y descarta en el Hash Join, porque no convierte ese filtro en un rango sobre `date_key`. Por eso Q3 es la que más pierde.
3. **El sobrecosto de la estrella es casi fijo y pesa menos a medida que crecen los datos.** Los joins extra son con dimensiones pequeñas (91 fechas, 1.440 minutos, 8 comercios): construir su tabla hash cuesta lo mismo con 50.000 que con 500.000 hechos. La tabla lo muestra: con 10 veces más datos la desventaja baja de 1,51× a 1,06× en Q1 y de 1,66× a 1,20× en Q3. En Q1 desaparece también la ventaja del índice del OLTP, que con 500.000 filas pasa a Parallel Seq Scan igual que la estrella.

Lo que la estrella sí resuelve es lo que el 3FN no puede: Q2 respeta la historia del cliente (SCD2) y Q3 no recalcula `EXTRACT()` en cada fila.

Experimenta con los índices de la tabla de hechos (TODO 5 de `star_schema.sql`): mide el plan con y sin cada índice. ¿Todos ayudan? ¿Por qué el optimizador a veces prefiere un *sequential scan*?
Se midieron 7 configuraciones en cada volumen: con los 5 índices, sin cada uno por separado y sin ninguno (`BEGIN; DROP INDEX …; ROLLBACK`). **Ninguno ayuda:** en las 7 el plan es el mismo `Seq Scan`, y ninguna de las tres consultas usa ningún índice. Q1 necesita el 30 % de la tabla y Q2 el 100 %, y los joins se resuelven con Hash Join, que lee la tabla una vez en vez de buscar fila por fila. Para ver por qué, se prohibió el sequential scan (`SET enable_seqscan = off`):

Consulta (fracción de la tabla)	Plan forzado	50.000: elegido → forzado	500.000: elegido → forzado
Q1 (30 %)	Bitmap Heap Scan `ix_fact_date`	15,3 → 15,3 ms	55,7 → **179,0 ms**
Q2 (100 %)	Index Scan `ix_fact_customer`	16,3 → **31,5 ms**	69,6 → **164,7 ms**
Q3 (4–5 %)	Bitmap Heap Scan `ix_fact_date`	8,6 → **3,6 ms**	36,3 → **25,1 ms**

El optimizador elige por costo estimado. Leer páginas contiguas cuesta `seq_page_cost = 1`, y un índice obliga a un acceso aleatorio por fila (`random_page_cost = 4`). Cuando se necesita una fracción grande de la tabla (Q1, Q2), el sequential scan es más barato, y forzar el índice multiplica el tiempo hasta por 3,2. En Q3, que es selectiva, el índice sí sería más rápido, pero el optimizador no lo ve. Hay dos causas: el filtro llega desde `dim_date` y no desde la tabla de hechos, y `random_page_cost = 4` supone un disco giratorio, no un SSD con los datos en caché.

Anexo A. Diagrama del esquema estrella

`fact_transactions` está al centro, con una relación 1:N con cada una de las 5 dimensiones; `dim_customer` es SCD Tipo 2. Editable en draw.io: `labs/01-modelado/diagrama/esquema_estrella.drawio`. Los tipos son los de `sql/star_schema.sql`.




Figura A.1. Esquema estrella PayTrack. Grano: una fila por transacción.

Anexo B. Diccionario de datos

Elaborado por el equipo para la Parte B. Los tipos son los de `sql/star_schema.sql` y los valores de dominio, los de `load_star.py`.

B.1 Tablas de hechos y dimensiones

Tabla	Tipo	Grano	Descripción	Nº cols	Clave primaria
`fact_transactions`	Hecho	Una fila por transacción	Tabla de hechos central. Registra cada transacción de pago con su monto, resultado de aprobación y riesgo de fraude.	10	`transaction_id`
`dim_date`	Dimensión	Una fila por día calendario	Calendario con atributos de año, trimestre, mes, semana y día, incluyendo festivos de Colombia.	12	`date_key`
`dim_time`	Dimensión	Una fila por hora y minuto	Hora y minuto del día con su franja (mañana, tarde, noche, madrugada). Separada de la fecha para no multiplicar filas de calendario.	4	`time_key`
`dim_customer`	Dimensión	Una fila por versión del cliente	Clientes con su segmento y rango de ingresos. Es SCD 2: guarda historial de cambios con fechas de vigencia.	8	`customer_key`
`dim_merchant`	Dimensión	Una fila por comercio	Comercios donde se realizan las transacciones, con su categoría y ciudad.	5	`merchant_key`
`dim_payment_method`	Dimensión	Una fila por método de pago	Métodos de pago disponibles y su tipo.	3	`payment_method_key`

B.2 Columnas

Tabla	Columna	Rol	Tipo dato	Clave	Referencia	Descripción
`fact_transactions`	`transaction_id`	Identificador (grano)	VARCHAR(20)	PK		Identificador único de la transacción. Define el grano de la tabla. Código de la transacción en el sistema origen
	`customer_key`	Clave foránea	INT	FK	`dim_customer.customer_key`	Versión del cliente vigente al momento de la transacción.
	`merchant_key`	Clave foránea	INT	FK	`dim_merchant.merchant_key`	Comercio donde se realizó la transacción.
	`payment_method_key`	Clave foránea	INT	FK	`dim_payment_method.payment_method_key`	Método de pago utilizado.
	`date_key`	Clave foránea	INT	FK	`dim_date.date_key`	Fecha en que ocurrió la transacción.
	`time_key`	Clave foránea	INT	FK	`dim_time.time_key`	Hora y minuto en que ocurrió la transacción.
	`amount_cop`	Medida	DECIMAL(18,2)			Monto de la transacción en pesos colombianos (COP). Medida aditiva.
	`is_approved`	Indicador	BOOLEAN			Indica si la transacción fue aprobada. (APROBADA – TRUE / DECLINADA - FALSE)
	`is_fraud`	Indicador	BOOLEAN			Indica si la transacción fue marcada como fraude. (FRAUDULENTA – TRUE / NO FRAUDULENTA - FALSE)
	`fraud_risk_score`	Medida	DECIMAL(5,4)			Puntaje de riesgo de fraude asignado a la transacción. Mayor valor implica mayor riesgo.
`dim_date`	`date_key`	Clave sustituta	INT	PK		Identificador de la fecha en la dimensión.
	`full_date`	Atributo	DATE			Fecha calendario completa. Ej.: 2026-03-15
	`year`	Atributo	SMALLINT			Año. Ej.: 2026
	`quarter`	Atributo	SMALLINT			Trimestre del año. 1 a 4
	`month`	Atributo	SMALLINT			Número del mes. 1 a 12
	`month_name`	Atributo	VARCHAR(20)			Nombre del mes. Ej.: marzo
	`week_of_year`	Atributo	SMALLINT			Número de semana dentro del año. 1 a 52
	`day_of_month`	Atributo	SMALLINT			Día del mes. 1 a 31

Tabla	Columna	Rol	Tipo dato	Clave	Referencia	Descripción
	day_of_week	Atributo	SMALLINT			Número del día de la semana: 0 = domingo … 6 = sábado (EXTRACT(DOW)).
	day_name	Atributo	VARCHAR(20)			Nombre del día de la semana. Ej.: domingo
	is_weekend	Indicador	BOOLEAN			Indica si el día es sábado o domingo. TRUE / FALSE
	is_holiday_co	Indicador	BOOLEAN			Indica si el día es festivo en Colombia. TRUE / FALSE. Default FALSE
dim_time	time_key	Clave sustituta	INT	PK		Identificador del momento del día en la dimensión.
	hour	Atributo	SMALLINT			Hora del día. 0 a 23
	minute	Atributo	SMALLINT			Minuto de la hora. 0 a 59
	period_of_day	Atributo	VARCHAR(20)			Franja del día: morning (6–11 h), afternoon (12–17 h), evening (18–22 h), night.
dim_customer	customer_key	Clave sustituta	INT	PK		Identificador de la versión del cliente en la dimensión. Cambia cada vez que se registra un cambio (SCD Tipo 2).
	customer_id	Clave natural	VARCHAR(10)	NK		Identificador del cliente en el sistema origen. Se repite en todas las versiones del mismo cliente.
	city	Atributo	VARCHAR(100)			Ciudad del cliente. Ej.: Medellín
	segment	Atributo	VARCHAR(50)			Segmento comercial al que pertenece el cliente.(mass, premium, high_value)
	income_band	Atributo	VARCHAR(20)			Rango de ingreso mensual: <3M, 3-6M, 6-10M o >=10M. No se guarda el valor exacto.
	valid_from	Control SCD2	DATE			Fecha de inicio de vigencia de esta versión del cliente.
	valid_to	Control SCD2	DATE			Fecha de fin de vigencia de esta versión. Para la versión vigente queda abierta.
	is_current	Control SCD2	BOOLEAN			Indica si esta es la versión vigente del cliente. TRUE / FALSE
dim_merchant	merchant_key	Clave sustituta	INT	PK		Identificador del comercio en la dimensión.
	merchant_id	Clave natural	VARCHAR(50)	NK		Identificador del comercio en el sistema origen.
	name	Atributo	VARCHAR(200)			Nombre del comercio.
	category	Atributo	VARCHAR(100)			Categoría o rubro del comercio.
	city	Atributo	VARCHAR(100)			Ciudad donde opera el comercio. Ej.: Bogotá
dim_payment_method	payment_method_key	Clave sustituta	INT	PK		Identificador del método de pago en la dimensión.
	method_name	Clave natural	VARCHAR(100)	NK		Nombre del método de pago (credit_card, debit_card, nequi)
	method_type	Atributo	VARCHAR(50)			Tipo de método de pago: card, digital_wallet o bank_transfer.

B.3 Integridad referencial y cardinalidad

Tabla padre	Columna padre	Tabla hija	Columna hija	Cardinalidad	Descripción
dim_date	date_key	fact_transactions	date_key	1 : N	Una fecha puede tener muchas transacciones.
dim_time	time_key	fact_transactions	time_key	1 : N	Un momento del día puede tener muchas transacciones.
dim_customer	customer_key	fact_transactions	customer_key	1 : N	Una versión de cliente puede tener muchas transacciones.

Tabla padre	Columna padre	Tabla hija	Columna hija	Cardinalidad	Descripción
dim_merchant	merchant_key	fact_transactions	merchant_key	1 : N	Un comercio puede tener muchas transacciones.
dim_payment_method	payment_method_key	fact_transactions	payment_method_key	1 : N	Un método de pago puede tener muchas transacciones.

Anexo C. Carga ELT del esquema estrella (Parte C, `load_star.py`)

Cada paso es un `INSERT … SELECT` de `oltp.*` a `dw.*`:

- **`dim_customer`:** una versión por cliente. `valid_from` es la fecha de alta, `valid_to` = `9999-12-31` (abierta), `is_current` = TRUE, e `income_band` sale de un CASE sobre `monthly_income_cop` (< 3 M, 3–6 M, 6–10 M, ≥ 10 M). No se cargan `name`, `email` ni el ingreso exacto.
- **`dim_payment_method`:** `method_type` es un atributo nuevo que no existe en el OLTP: `card`, `digital_wallet`, `bank_transfer`.
- **`fact_transactions`:** cada natural key se traduce a su surrogate key con un `JOIN`. El cliente se busca con el intervalo semiabierto `created_at::DATE >= valid_from AND < valid_to`, así que cada fecha cae en una sola versión. `date_key` (YYYYMMDD) y `time_key` (HHMM) salen de `created_at`, e `is_approved` = `status = 'approved'`. `risk_score` llega con `LEFT JOIN` a `fraud_events`: solo 200 de 50.000 transacciones tienen evento, y las demás quedan con `NULL` sin perderse.

Resultado en `main` (`817cc3d`): las 9 validaciones de `verify()` en verde, y `check_queries.py` 3/3.

Figura C.1. Salida de `load_star.py` en `main`.

```
PS C:\Users\santi\big-data-labs-2026-2> $env:PYTHONUTF8 =
  '1'; $env:DATABASE_URL = 'postgresql://postgres:postgres
@127.0.0.1:5432/paytrack'; git log --oneline -1; uv run p
ython labs/01-modelado/load_star.py
817cc3d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge co
rrecciones-parte-b: Parte B y C corregidas, validaciones
en verde
✓ Esquema estrella creado
✓ dim_date: 91 filas
✓ dim_time: 1440 filas
✓ dim_customer: 500 filas
✓ dim_merchant: 8 filas
✓ dim_payment_method: 5 filas
✓ fact_transactions: 50000 filas

Validando la carga...
  ✓ dim_customer tiene un registro vigente por cliente
  ✓ dim_merchant tiene todos los comercios
  ✓ dim_payment_method tiene todos los métodos
  ✓ fact_transactions tiene una fila por transacción
  ✓ el monto total cuadra
  ✓ el número de fraudes cuadra
  ✓ el número de transacciones aprobadas cuadra
  ✓ toda transacción tiene una fecha y hora válidas en la
s dimensiones
  ✓ toda transacción tiene cliente, comercio y método en
las dimensiones

¡Esquema estrella cargado y validado!
PS C:\Users\santi\big-data-labs-2026-2>
```