

```
root@Asad-PC: /mnt/d/Devops/k8s/ha_proxy/haproxy-api-sample# kubectl get po,svc
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/api-1-7567989858-82l6m	1/1	Running	0	106m
pod/api-1-7567989858-b46fj	1/1	Running	0	106m
pod/api-2-5f4ff9b4b9-tj6sx	1/1	Running	0	106m
pod/api-2-5f4ff9b4b9-z58nt	1/1	Running	0	106m
pod/api-3-7b46584f4d-9cxjz	1/1	Running	0	106m
pod/api-3-7b46584f4d-gdbvw	1/1	Running	0	106m
pod/haproxy-6c8d866876-9drv8	1/1	Running	0	71m
pod/haproxy-6c8d866876-wnwqb	1/1	Running	0	71m
pod/web-6485b8c77-jll2r	1/1	Running	0	107m
pod/web-6485b8c77-v6jqj	1/1	Running	0	107m

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/ha-proxy-service	NodePort	10.108.21.241	<none>	8080:30009/TCP,8404:30010/TCP	111m
service/kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	3h21m
service/node1-api	ClusterIP	10.102.123.9	<none>	80/TCP	109m
service/node1-web	ClusterIP	10.102.62.32	<none>	80/TCP	89m
service/node2-api	ClusterIP	10.105.113.48	<none>	80/TCP	108m
service/node3-api	ClusterIP	10.100.86.92	<none>	80/TCP	107m

```
root@Asad-PC: /mnt/d/Devops/k8s/ha_proxy/haproxy-api-sample# |
```



Not secure

44.197.41.144:30009



DockerHub



GitHub



Login - KodeKloud



Mail - Asad Shaikh -

Hello world



Not secure

44.197.41.144:30009/api



DockerHub



GitHub



Login - KodeKloud



Mail - Asad Shaikh -...



Brillio

node1.backend

