04

## Animação dinâmica

Você, como pessoa desenvolvedora web de uma startup tecnológica, tem a tarefa de criar uma animação na página em que elementos se movem a cada 2 segundos. Além disso, é essencial permitir ao usuário a opção de interromper a animação quando desejar.

Com base no que foi estudado sobre setInterval e clearInterval, como você organizaria o código para criar a animação que altera a cada dois segundos, mas que também pode ser interrompida pelo usuário?

```
function stopAnim() {
  setInterval(myAnim);
}
```

```
\langle \mathbf{v} \rangle
```

```
let myAnim = setInterval(moveElemon
function stopAnim() {
clearInterval(myAnim);
```

Parabéns! O código define um intervalo para a animação dos elementos usando a

função moveElements, que acontecerá a cada dois segundos graças ao segundo argumento do setInterval (2000 milissegundos). A função stopAnim está utilizando clearInterval para interromper a animação quando chamada.

```
function startAnim() {
    setInterval(moveElements, 2000);
}

function stopAnim() {
    clearInterval(startAnim);
}
```

A função clearInterval deve receber o identificador retornado por setInterval, e não a função que se chama setInterval.

```
let myAnim = setInterval(moveElem ○
```

Este conteúdo foi útil para o seu aprendizado?

Sim Não muitc

PRÓXIMA ATIVIDADE