550.3(569.4) PA

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

י ש ר א ל

דוייח על מדידות התנגדות חשמלית


באזור תל - דן

I Inv. 8653 I

עבור

נציבות המים - ירושלים

השרות ההידרולוגי



חיים פפרו

עבודה 331/77/גחייש

יולי 1977

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

י ש ר א ל

4542

דוייח על מדידות התנגדות חשמלית

באזור תל - דן

עבור
נציבות המים - ירושלים
השרות ההידרולוגי

Inv. 2653

550.3(569.4) PA

חיים פפרו

עבודה 331/77/גחייש

יולי 1977

תוכן העניינים

1.0 מבוא

1.1 גיאוגרפיה וגיאולוגיה

1.2 שיטת העבודה

2.0 תוצאות

2.1 פענוח איכותי : מפת שווי התנגדויות.

2.2 פענוח כמותי:

2.2.1 חתכים גיאוחשמליים.

2.2.2 תיאור תלת מימדי.

3.0 נתוח התוצאות.

4.0 סכום.

תרשימים

1. מפת מיקום בקנה מידה 1:50,000 — תרשים מס' 1

2. מפת שווי התנגדויות בקנה מידה 1:50,000 — תרשים מס' 2

3. חתכים גיאוחשמליים בקנה מידה אופקי 1:50,000 ואנכי 1:10,000 — תרשימים מס' 3-8

4. תיאור תלת מימדי בקנה מידה אופקי ואנכי 1:25,000 — תרשים מס' 9

5. עקומות שדה.

1.0 מבוא

בהזמנת השרות ההידרולוגי, נציבות המים - ירושלים , בוצעו שמונה מדידות התנגדות חשמלית (מדידות עומק בשיטת שלומברז'ה) באזור תל-דן.

מטרת המדידות היתה לקבל מידע על עוביו המלוי שמעל הגיר מגיל יורה, קביעת נטיתם של שכבות הגיר היורסי וחלוקת משנה בהתאם לערכי התנגדות החשמלית.

בפיענוח הכללי נלקחו בחשבון מדידות קודמות (ראה עבודה 809) שחושבו מחדש.

תוצאות סקר זה נועדו לספק מידע ונתונים לתכנון ומיקום קדוחים שיחדרו לאקוויפר הגירי היורסי לשם נקוז המעיינות באזור תל-דן.

מקום המדידות נקבע ע"י מר דרור גלעדי ומר אליהו רוזנטל - מהשרות ההידרולוגי, וכוון קווי הפריסה של המדידות נקבע ע"י חיים פפרו מהמכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה.

1.1 <u>גיאוגרפיה וגיאולוגיה.</u>

הסקר בוצע באזור תל-דן בשולי הר החרמון ובאזורי המטעים של קבוץ תל-דן.

חמשת המדידות הקודמות (עבודה 809) נמצאות באותו אזור. התחום מוגבל ע"י הקואורדינטות הבאות:

דרום 293 צפון 297

מערב 210 מזרח 213

המורפולוגיה באזור שטוחה עם השתפלות מהירה בשולי החרמון . פני השטח כוללים סלעים סדימנטריים (גיר יורסי בשולי החרמון) בזלות ומילוי.

באזור הנחלים יש חלוקי סלע, חצץ וחול.

1.2 <u>שיטת העבודה</u>

מדידות התנגדות חשמלית הנוכחיות בוצעו בשיטת שלומברז'ה. אורך קווי פריסתם הגיע ל- AB/2 = 200 מ' (מדידות 1, 6, 8). יתר המדידות AB/2 = 500 עד 1200 מ'. קווי הפריסה של המדידות הקודמות (עבודה 809) בוצעו בשיטת ווינר והגיעו ל- a = 560 עד 760 מטר.

עבודת השדה בשתי המודיפיקציות נעשתה לפי עבודות קודמות של המכון (ראה הסבר בדו"חות קודמים של המכון הגיאופיסי).

כל המדידות מוקמו במפת מיקום בקנה מידה 1:50,000 (ראה תרשים 1).

2.0 תוצאות

תוצאות מדידות התנגדות החשמלית מוצגות ע"י עקומות שדה, מפת שווי התנגדויות, חתכים גיאוחשמליים ותיאור תלת-מימדי.

2.1 פענוח איכותי - מפת שווי התנגדויות (ראה תרשים 2)

בתרשים מס' 2 מוצגת מפת שווי התנגדויות נמדדות בקווי פריסה AB/2=200 מ' (ערכי התנגדויות ביחידות של אוהם מטר). מבחינים במפה בשני קטעים בולטים : קטע צפוני בעל התנגדות חשמלית גבוהה עם ערך מירבי המגיע ל- 170 אוהם מטר וקטע דרומי בעל התנגדות חשמלית נמוכה עם ערך מזערי המגיע ל- 50 אוהם מטר.

לפיכך בקטע הצפוני קיימת עדות על קרבה החתך הסדימנטרי הגירי שהוא קרוב יותר לפני השטח . בקטע הדרומי קיימת עדות, לפיכך על הופעתם של סלעים חווארריים או חרסיתיים בעומק זהה. תל דן ומעיינות נמצאים בחלק הדרומי של הקטע הצפוני בסמוך לקטע הדרומי.

2.2 פענוח כמותי

עם חישוב עקומות השדה נעשה פענוח כמותי של התוצאות שהתקבלו בשדה. תוצאות אלה מובאות בעקומות השדה, בחתכים גיאוחשמליים ובתאור התלת-מימדי.

2.2.1 עקומות השדה. (ראה עקומות מס' 1-8 של הסקר הנוכחי ועקומות 15-19 של עבודה 809.)

תוצאות המדידות מוצגות בדיאגרמות בילוגריטמיות (מודול 8.33). על הציר האנכי מופיעים הערכים של ההתנגדות הנמדדת באוהם מטרים ועל הציר האופקי מצויינים אורך קווי הפריסה (AB/2 בשיטה שלומברז'ה ו- a בשיטת וינר) במטרים.

לפיכך העקומה עצמה בנוייה ע"י ערכים נמדדים מדומים של התנגדות חשמלית.

ערכי התנגדויות החשמליות המחושבים של גושים ועוביים מצויינים מתחת לעקומות. הסקלה בעמוד זה מופיעה באותו קנה מידה (היא זהה לציר האופקי של התנגדויות הנמדדות). גבולות אלה במטרים מיצגים עומקים לגושים הגיאוחשמליים מפני השטח . הפרשי העומקים מייצגים עוביים לאותם הגושים.

2.2.2 חתכים גיאוחשמליים (ראה תרשימים 8-3)

לשם הצגת תוצאות הפענוח הכמותי של מדידות התנגדות החשמלית נבנו חתכים גיאוחשמליים בקנה מידה אופקי 1:50,000 ואנכי 1:10,000 (הגזמה 1:5). בדרך כלל מבחינים בחתכים אלה בשבעה גושים גיאוחשמליים עיקריים (גושים גיאוחשמליים לא תמיד בהכרח זהים לגושים גיאולוגיים). לגושים אלה התנגדות חשמלית כדלהלן:

1) גוש תחתון א' - בעל התנגדויות [illegible] - 235 אוהם מטר
2) גוש תחתון ב' - בעל התנגדויות 36 - 33 אוהם מטר
3) גוש תכון א' בעל התנגדויות 160-92 אוהם מטר
4) גוש תכון ב' בעל התנגדויות 40-25 אוהם מטר
5) גוש עליון א' בעל התנגדויות 16-12 אוהם מטר
6) גוש עליון ב' בעל התנגדויות 70-50 אוהם מטר
7) גוש עליון ג' בעל התנגדויות שונות.

2.2.3 חתך תלת מימדי (ראה תרשים 9)

לשם הצגת תוצאות המדידות ונפיצותם של גושים הגיאוחשמליים נבנה חתך תלת מימדי גיאוחשמלי בקנה מידה אופקי ואנכי 1:25,000 (ללא הגזמה). גובה מישר ההתייחסות 800 (-) מטר מפני הים.
בתיאור התלת מימדי מופיעים אותם הגושים, אבל רואים בו התפשטותם בעומק ובכל הכוונים.

3.0 ניתוח התוצאות

במתאם שנעשה בין חתכים הגיאוחשמליים המשוערים ומחשופי התצורות שבאזור לבין תוצאות הפענוח הכמותי של מדידות ההתנגדות החשמלית התקבלה התמונה הבאה:

גוש תחתון א': התנגדויות גבוהות מ-235 עד לערכים אינסופיים . בדרך כלל התנגדויות אלה מיצגות סלעים קשים גיריים . במקרה שלנו (אזור תל-דן)אלה הם סלעים מגיל היורה.

גוש תחתון ב' - התנגדויות 33-36 אוהם מטר . ערכים אלה מופעים בכל המדידות. הוא נמצא מעל גוש הקודם ועוביו שונה. התנגדויות אלה מיצגות חומרים קרטוניים או חווארריים (או שניים יחד) מגיל יורה.

גוש תכון א' - התנגדויות 92-160 אוהם מטר . גוש זה מונח מעל לגוש תחתון ב'. לפי המתאם שבמדידות מס' 1 ו-2 גוש זה מיצג סלעים גירריים של היורה.

גוש תכון ב' - התנגדויות 25-40 אוהם מטר. בדרך כלל גוש זה מונח מעל כל הגושים הקודמים, אבל במדידה מס' 3 הוא מונח מעל גוש עליון א'. גוש זה מייצג את סלעי הבזלת.

גוש עליון א' - התנגדויות 12-16 אוהם מטר . גוש זה מונח מעל כל הגושים הקודמים . הוא מייצג את סלעי החול או האבן חול שבאזור.

גוש עליון ב' - התנגדויות 50-70 אוהם מטר. מופיעה במדידות מס' 15 ו-19, ומייצג סלעי משקע המונחים מעל החתך הגירי של היורה.

גוש עליון ג' - בעל התנגדויות שונות ומייצג מלוי וסלעי בזלת הנמצאים קרוב לפני השטח.


4.0 סכום.

במסגרת סקר זה התקבלה תמונה גיאופיסית (גיאוחשמלית) של תת-הקרקע באזור תל-דן. מתוצאות הסקר מתקבלת תמונה סטרוקטורלית ברורה יותר מאשר היתה ידועה עד כה. התכונות השונות של סלעי המשקע מחד ושל המילוי והבזלת מאידך והפרשי ערכי ההתנגדויות ביניהם אפשרו קביעת גבולות מפרידים.

לפי המתאם המשוער שנעשה בין המחשופים הקיימים לבין גושי ההתנגדויות המחושבות הובחנו גושים גיאוחשמליים שונים המתאימים לליתוסטרטיגרפיה שבאזור. כמו כן הובחן שבר משוער בחלק הצפוני של האזור הנסקר.

יולי 1977 חיים פפרו

תרשים 1



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אגור תל-דן

מפת מיקום

הוגש : לנציבות המים-ירושלים
השרות הידרולוגי


קנה-מידה

km. 0 0.5 1 2 km.

ירלי 1977

גת/331/77 (54 636)

תרשים 2



המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור תל-דן

מפת שווי התנגדויות

$\frac{AB}{2}$ = 200 m.

הוגש : לנציבות המים - ירושלים
השרות הידרולוגי

קנה-מידה

km. 0 0.5 1 2 km.

יולי 1977


גת/331/77 (54 637)

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 1

אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי



מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי p = 70.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו


תאריך: יולי 1977 (54639)77/331/גת

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 2

אזור חל־דן

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי



מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי p = 32.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 (54639)77/331/גת


המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 4

אזור חל־דן

הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי

מערב ← → מזרח



מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 35.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 (54642)/331/77/גת


המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 5

אזור חלדן

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי

צ. מזרח ← ד. מערב



מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 26.00 = ρ אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו


תאריך: יולי 1977 (54642)/331/77/גת

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 6

אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי



מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 35.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 (54643)77/331/גת


המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 3

אזור תל־דן

צ. מזרח ← ד. מערב

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי



מקרא:

מיקום המדידה ▼


גוש גיאוחשמלי 33.00 = ρ אוהם מ.

קנה מידה אופקי


0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 (54640)77/331/גת




DEPTH	LOCATION	תל-זת		
FILE NO. 524	COORD NATES	21210 / 29626	265	B:100°
DATE 7/8/35/76	(SA 645)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS		



D.P. Nº. 2
FILE Nº 524
JOB Nº 9/77/331/76

LOCATION 17-5/1
COORDINATES 21200 / 29600 ELEVATION 240 B: 120°

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



CAL, RFS						
130.00	13.00	32.00	12.00	98.00	32.60	230.00

D.P. Nº 3

FILE Nº 524


I.G.R. Nº 773/331/76

LOCATION 17-5Π

COORDINATES 21198 / 29470 ELEVATION 210 B: 115°

(FAGAS)

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS




CAL, RES					
13.00	65.00	16.00	100.00	26.00	183.00

D.P. Nº 4
FILE Nº 524
JOB Nº ПЯ/351/76

LOCATION ЛТ - 5П
COORDINATES 21150 / 29420 ELEVATION 188 B: 135°
(56640)


THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



12.00	30.00	16.00	94.00	33.00	235.00

D.P. NO 5.
FILE NO 524
JOB NO 7R/331/76

LOCATION : 17 - 5n
COORDINATES 21070 /29360 ELEVATION 160 B.T.
(SAEED) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS




CAL. RES				
16.00	26.00	160.00	35.00	250.00

D.P. NO. 6
FILE NO. 524
IPR NO. MA/351/76

LOCATION: תל-17
COORDINATES: 21128 / 29635
ELEVATION: 255
B: 17°

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS




38.00	30.00	135.00	35.00	250.00


D.P. Nº. 7
FILE Nº 524
JOB NUMBER/331/78


LOCATION 17-5Π
COORDINATES 21032 /29610 (ISRAEL) ELEVATION 237 B: 100°


THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



D.P.A. - 8
FILE 524
JOB 331/76
LOCATION תל - זן
COORDINATES 21120 / 29540
(54652)
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS
B: 108°


66.00
26.40
66.00
33.00
100.00
35.00
00



160.00
32.00
∞



CAL. RES							
82.50	124.00	33.00	150.00	33.00	100.00	35.00	250.00

D.P. N° 17
FILE N° 524
JOB N° DDH/524/76

LOCATION : 7 1/2 W
COORDINATES : 21220 / 29390 ELEVATION : IPC B: N-S
(54655) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS




32.00	110.00	33.00	1,320.00

D.P. NO. 18
FILE NO. 524
JOB NO. 8/08/76

LOCATION T 7 Ø Ø
COORDINATES 211170 / 29465 ELEVATION ISC. FIG 5c W

(54656) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



11.50	70.00	40.00	140.00	30.00	∞


DEPTH 10
FILE NO 524
WELL NO EMR/609/76
LOCATION 7°00'W
21144 / 29364
(54657)
BIN 45° E
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון


מדידות התנגדות חשמלית

אזור תל דן

תיאור תלת - מימדי



קנה מידה



מקרא

- התנגדויות ∞-235 אוהם מטר
- התנגדויות 33-36 אוהם מטר
- התנגדויות 92-160 אוהם מטר
- התנגדויות 25-40 אוהם מטר
- התנגדויות 12-16 אוהם מטר
- התנגדויות 50-70 אוהם מטר
- התנגדויות שונות

הוגש לנציבות המים — השרות ההידרולוגי

פענוח: חיים פפרו

(54644)76/331/גח"ש

תאריך: 1976 יולי