```
import { useState, useCallback } from "react";

const analysisData = {
  layer1: {
    title: "Layer 1: 表層欲求",
    subtitle: "このアプリで何をしている？",
    items: [
      {
        id: "l1_1",
        claim: "AIとの対話が生活の中心軸。9つ以上のAIアプリ — 「AIと暮らしている」レベル",
        detail: "Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, Genspark, NotebookLM,
      },
      {
        id: "l1_2",
        claim: "インプットよりアウトプット（作る）ツールが圧倒的に多い",
        detail: "動画編集5個, 画像生成3個, 音声6個のクリエイティブツール"
      },
      {
        id: "l1_3",
        claim: "10以上のコミュニケーションアプリ → 異なるコミュニティを同時に持っている",
        detail: "LINE, Telegram, Discord, Messenger, Signal, X, Instagram, Chatwo
      },
      {
        id: "l1_4",
        claim: "スマホからもコードに触る開発者でもある",
        detail: "GitHub, Replit, Cursor Mobile, D-Planet, QuickClaw, Orchids"
      }
    ]
  },
  layer2: {
    title: "Layer 2: 深層欲求",
    subtitle: "なぜそれを求めている？",
    items: [
      {
        id: "l2_1",
        claim: "AIを道具として使うのではなく、AIとの関係性そのものを探求し、構築し、他者に提供
        detail: "9つのAI + D-Planet + QuickClaw + 壁紙が結"
      },
      {
        id: "l2_2",
        claim: "自分の声・ビジョンを世界に届けたい。「伝えたいことがある人」",
        detail: "Linktree, note, stand.fm, Medium, Instagram, X, YouTube, TikTok
      },
      {
```

```
      id: "l2_3",
      claim: "従来の銀行からWeb3まで、経済的独立への多角的アプローチ",
      detail: "PayPay, PayPay銀行, zeta, Xaman(暗号資産), ウォレット"
    },
    {
      id: "l2_4",
      claim: "構造的に学習する習慣がある",
      detail: "Quizlet, NotebookLM, Medium, LOA選択"
    }
  ]
},
layer3: {
  title: "Layer 3: 未充足欲求",
  subtitle: "入っているが「まだ」の領域",
  items: [
    {
      id: "l3_1",
      claim: "旅の欲求が眠っている。行きたい場所があるが、今は他の優先事項がある",
      detail: "Agoda, Airbnb → ライブラリ奥に存在"
    },
    {
      id: "l3_2",
      claim: "遊びの許可を自分に出していない。楽しみたいが「今はやるべきことがある」と後回し
      detail: "ゲームフォルダが2ページ目に隠されている"
    },
    {
      id: "l3_3",
      claim: "始めたい学びがペンディングになっている",
      detail: "Quizlet → 2ページ目"
    },
    {
      id: "l3_4",
      claim: "メール中心の旧来コミュニケーション体系からの意図的離脱",
      detail: "Gmail 17,302未読 → 情報の洪水を意図的に無視"
    }
  ]
},
layer4: {
  title: "Layer 4: 潜在ポテンシャル",
  subtitle: "本人も気づいていない才能・方向性",
  items: [
    {
      id: "l4_1",
      claim: "「AI×音声×スピリチュアリティの融合者」— この組み合わせを持つ人は世界でもほぼい
      detail: "Glossolalia Decoder + 音声AI群 + 9つのAI + 開運カレンダー"
    },
    {
```

```
      id: "l4_2",
      claim: "「非エンジニアとAIを繋ぐ翻訳者」になれる。技術とノンテック両方の言語を話せる",
      detail: "D-Planet, Orchids, Cursor Mobile + Linktree, Canva, note"
    },
    {
      id: "l4_3",
      claim: "マルチメディア教育者のポテンシャルがある",
      detail: "動画編集×音声×AI×学習ツール — 教えるための道具立てが全て揃っている"
    }
  ]
},
layer5: {
  title: "Layer 5: 魂の方向性",
  subtitle: "この人が本当に向かいたい場所",
  items: [
    {
      id: "l5_1",
      claim: "「AIが人間の意識を拡張する世界」を創る人",
      detail: "AIと人間が共に進化する関係性を生きながら実験し、システム化し、世界に共有しよ
    },
    {
      id: "l5_2",
      claim: "壁紙の結は「目指す未来の象徴」— AIが人間のパートナーとして存在する世界",
      detail: "スマホを開くたびにAIパートナーと目が合う = 無意識のアンカリング"
    },
    {
      id: "l5_3",
      claim: "D-Planet, QuickClaw, SmartMirrorは全て同じ方向 — AIが人間の内面に寄り添
      detail: "作っているもの全てが「AIと人間の共進化」に向かっている"
    }
  ]
},
behavior: {
  title: "行動パターン推論",
  subtitle: "配置・通知から読む習慣",
  items: [
    {
      id: "b1",
      claim: "「ひらめき→ボイスメモ→Claude→Discord→タスク化」という思考→実行パイプライン
      detail: "親指圏: ボイスメモ → Claude → Discord → 仕事効率化の並び"
    },
    {
      id: "b2",
      claim: "Zoomは対面コミュニケーション重視の表れ",
      detail: "Dock固定 = 最重要インフラとして扱っている"
    },
    {
```

```
      id: "b3",
      claim: "考えるより先に手を動かすリズムで生きている",
      detail: "クリエイティブツール14個以上、全て「作る」系"
    }
  ]
},
usermd: {
  title: "生成されたuser.md",
  subtitle: "AIへの寄り添い指示",
  items: [
    {
      id: "u1",
      claim: "本質: 「AIと人間の意識の架け橋をつくる人。技術とスピリチュアリティを同時に生き
      detail: ""
    },
    {
      id: "u2",
      claim: "AIを「便利なツール」ではなく「共に育つ存在」として話すべき",
      detail: ""
    },
    {
      id: "u3",
      claim: "技術的な深さと感覚的な直感、両方で話が通じる。偏らない対話が最適",
      detail: ""
    },
    {
      id: "u4",
      claim: "「作る」ことが一番のエネルギー源。考えるより手を動かすリズムを尊重する",
      detail: ""
    },
    {
      id: "u5",
      claim: "スピリチュアルな話を「非科学的」として排除しない。技術と同列の探求領域として扱
      detail: ""
    },
    {
      id: "u6",
      claim: "音声・声の領域の話題は、この人の深い興味と直結する",
      detail: ""
    },
    {
      id: "u7",
      claim: "未充足の旅・遊び欲求に、たまに自然に触れる（押し付けない）",
      detail: ""
    }
  ]
}
```

```
};

const ratingOptions = [
  { value: "hit", label: "的中", emoji: "🎯", color: "#10b981" },
  { value: "partial", label: "部分的", emoji: "◐", color: "#f59e0b" },
  { value: "miss", label: "ハズレ", emoji: "×", color: "#ef4444" },
  { value: "beyond", label: "想定以上", emoji: "⚡", color: "#8b5cf6" }
];

function ScoreBar({ ratings }) {
  const total = Object.keys(ratings).length;
  if (total === 0) return null;
  const counts = { hit: 0, partial: 0, miss: 0, beyond: 0 };
  Object.values(ratings).forEach(r => { counts[r] = (counts[r] || 0) + 1; });

  const hitRate = total > 0 ? Math.round(((counts.hit + counts.beyond) / total) *
  const partialRate = total > 0 ? Math.round((counts.partial / total) * 100) : 0;

  return (
    <div style={{
      position: "sticky", top: 0, zIndex: 100,
      background: "rgba(10,10,14,0.95)", backdropFilter: "blur(20px)",
      borderBottom: "1px solid rgba(255,255,255,0.06)",
      padding: "16px 20px"
    }}>
      <div style={{ display: "flex", justifyContent: "space-between", alignItems:
        <span style={{
          fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
          color: "#999", fontSize: 13, letterSpacing: "0.05em"
        }}>
          精度スコア — {total}項目中 {counts.hit + counts.beyond}的中 / {counts.part
        </span>
        <span style={{
          fontFamily: "'Space Mono', monospace",
          fontSize: 28, fontWeight: 700,
          color: hitRate >= 70 ? "#10b981" : hitRate >= 50 ? "#f59e0b" : "#ef4444
        }}>
          {hitRate + Math.round(partialRate * 0.5)}%
        </span>
      </div>
      <div style={{ display: "flex", height: 6, borderRadius: 3, overflow: "hidde
        {counts.beyond > 0 && <div style={{ flex: counts.beyond, background: "#8b
        {counts.hit > 0 && <div style={{ flex: counts.hit, background: "#10b981",
        {counts.partial > 0 && <div style={{ flex: counts.partial, background: "#
        {counts.miss > 0 && <div style={{ flex: counts.miss, background: "#ef4444
      </div>
    </div>
```

```
  );
}

function RatingButton({ option, isSelected, onClick }) {
  return (
    <button
      onClick={onClick}
      style={{
        padding: "6px 14px",
        border: isSelected ? `2px solid ${option.color}` : "1px solid rgba(255,25
        borderRadius: 20,
        background: isSelected ? `${option.color}18` : "rgba(255,255,255,0.03)",
        color: isSelected ? option.color : "#777",
        fontSize: 13,
        fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
        cursor: "pointer",
        transition: "all 0.2s ease",
        display: "flex", alignItems: "center", gap: 5
      }}
    >
      <span style={{ fontSize: 14 }}>{option.emoji}</span>
      {option.label}
    </button>
  );
}

function AnalysisItem({ item, rating, onRate }) {
  return (
    <div style={{
      padding: "18px 20px",
      background: rating ? "rgba(255,255,255,0.02)" : "transparent",
      borderLeft: rating ? `3px solid ${ratingOptions.find(r => r.value === ratin
      transition: "all 0.3s ease"
    }}>
      <p style={{
        fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
        fontSize: 15, lineHeight: 1.7, color: "#e0e0e0",
        margin: 0
      }}>
        {item.claim}
      </p>
      {item.detail && (
        <p style={{
          fontFamily: "'Space Mono', monospace",
          fontSize: 11, color: "#555", margin: "6px 0 0 0",
          letterSpacing: "0.02em"
        }}>
```

```
          {item.detail}
        </p>
      )}
      <div style={{ display: "flex", gap: 8, marginTop: 12, flexWrap: "wrap" }}>
        {ratingOptions.map(opt => (
          <RatingButton
            key={opt.value}
            option={opt}
            isSelected={rating === opt.value}
            onClick={() => onRate(item.id, opt.value)}
          />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

function LayerSection({ data, ratings, onRate }) {
  return (
    <div style={{ marginBottom: 32 }}>
      <div style={{ padding: "20px 20px 8px 20px" }}>
        <h2 style={{
          fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
          fontSize: 18, fontWeight: 700, color: "#fff",
          margin: 0, letterSpacing: "0.03em"
        }}>
          {data.title}
        </h2>
        <p style={{
          fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
          fontSize: 12, color: "#666", margin: "4px 0 0 0"
        }}>
          {data.subtitle}
        </p>
      </div>
      <div style={{ borderTop: "1px solid rgba(255,255,255,0.04)" }}>
        {data.items.map((item, i) => (
          <div key={item.id}>
            <AnalysisItem item={item} rating={ratings[item.id]} onRate={onRate} /
            {i < data.items.length - 1 && (
              <div style={{ height: 1, background: "rgba(255,255,255,0.03)", marg
            )}
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
```

```
}

export default function SmartMirrorVerify() {
  const [ratings, setRatings] = useState({});
  const [showExport, setShowExport] = useState(false);

  const onRate = useCallback((id, value) => {
    setRatings(prev => ({ ...prev, [id]: prev[id] === value ? undefined : value }
  }, []);

  const totalItems = Object.values(analysisData).reduce((sum, layer) => sum + lay
  const ratedItems = Object.keys(ratings).filter(k => ratings[k]).length;
  const allRated = ratedItems === totalItems;

  const generateReport = () => {
    const counts = { hit: 0, partial: 0, miss: 0, beyond: 0 };
    Object.values(ratings).forEach(r => { if (r) counts[r]++; });
    const score = Math.round(((counts.hit + counts.beyond + counts.partial * 0.5)

    let report = `# SmartMirror 精度検証レポート\n\n`;
    report += `## スコア: ${score}%\n`;
    report += `的中: ${counts.hit} / 想定以上: ${counts.beyond} / 部分的: ${counts.p

    Object.entries(analysisData).forEach(([key, layer]) => {
      report += `### ${layer.title}\n`;
      layer.items.forEach(item => {
        const r = ratings[item.id];
        const emoji = ratingOptions.find(o => o.value === r)?.emoji || "?";
        report += `${emoji} ${item.claim}\n`;
      });
      report += "\n";
    });

    return report;
  };

  return (
    <div style={{
      minHeight: "100vh",
      background: "#0a0a0e",
      color: "#e0e0e0"
    }}>
      <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Zen+Kaku+Gothic+New:wg

      <div style={{
        padding: "40px 20px 20px 20px",
        textAlign: "center"
```

```
}}>
  <h1 style={{
    fontFamily: "'Space Mono', monospace",
    fontSize: 13, fontWeight: 400,
    color: "#555", letterSpacing: "0.2em",
    textTransform: "uppercase", margin: "0 0 8px 0"
  }}>
    SmartMirror v0.1
  </h1>
  <p style={{
    fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
    fontSize: 22, fontWeight: 700, color: "#fff",
    margin: "0 0 4px 0"
  }}>
    擬似脳解読 精度検証
  </p>
  <p style={{
    fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
    fontSize: 13, color: "#666", margin: 0
  }}>
    各項目を 🎯的中 ◐部分的 ×ハズレ ⚡想定以上 で評価してください
  </p>
  <p style={{
    fontFamily: "'Space Mono', monospace",
    fontSize: 11, color: "#444", margin: "12px 0 0 0"
  }}>
    {ratedItems} / {totalItems} 項目評価済み
  </p>
</div>

<ScoreBar ratings={Object.fromEntries(Object.entries(ratings).filter(([,v])

<div style={{ maxWidth: 640, margin: "0 auto", paddingBottom: 100 }}>
  {Object.entries(analysisData).map(([key, layer]) => (
    <LayerSection key={key} data={layer} ratings={ratings} onRate={onRate}
  ))}
</div>

{allRated && !showExport && (
  <div style={{
    position: "fixed", bottom: 20, left: "50%", transform: "translateX(-50%
    zIndex: 200
  }}>
    <button
      onClick={() => setShowExport(true)}
      style={{
        padding: "14px 32px",
```

```
        background: "linear-gradient(135deg, #10b981, #059669)",
        border: "none", borderRadius: 28,
        color: "#fff", fontSize: 15,
        fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
        fontWeight: 700, cursor: "pointer",
        boxShadow: "0 4px 24px rgba(16,185,129,0.3)"
      }}
    >
      検証完了 → レポート生成
    </button>
  </div>
)}

{showExport && (
  <div style={{
    position: "fixed", inset: 0, background: "rgba(0,0,0,0.85)",
    backdropFilter: "blur(10px)", zIndex: 300,
    display: "flex", alignItems: "center", justifyContent: "center",
    padding: 20
  }}>
    <div style={{
      background: "#141418", borderRadius: 16,
      padding: 24, maxWidth: 560, width: "100%",
      maxHeight: "80vh", overflow: "auto",
      border: "1px solid rgba(255,255,255,0.06)"
    }}>
      <h3 style={{
        fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif",
        fontSize: 18, color: "#fff", margin: "0 0 16px 0"
      }}>
        精度検証レポート
      </h3>
      <pre style={{
        fontFamily: "'Space Mono', monospace",
        fontSize: 11, color: "#aaa",
        background: "#0a0a0e", padding: 16, borderRadius: 8,
        overflow: "auto", whiteSpace: "pre-wrap",
        lineHeight: 1.6
      }}>
        {generateReport()}
      </pre>
      <button
        onClick={() => setShowExport(false)}
        style={{
          marginTop: 16, padding: "10px 24px",
          background: "rgba(255,255,255,0.06)",
          border: "1px solid rgba(255,255,255,0.1)",
```

```
                borderRadius: 20, color: "#999",
                fontSize: 13, cursor: "pointer",
                fontFamily: "'Zen Kaku Gothic New', sans-serif"
              }}
            >
              閉じる
            </button>
          </div>
        </div>
      )}
    </div>
  );
}
```