



Manual de Mantenimiento

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE

Guía técnica completa para realizar cambios, agregar funcionalidades
y solucionar problemas en el Sistema de Gestión de Transporte
Institucional de la Asamblea Legislativa.



Documento Interno



Depto. de Transporte



Julio 2026 · v2.0



Confidencial

Contenido

- 1 Estructura del proyecto
- 2 Cambiar un nombre en el menú lateral
- 3 Cambiar el ícono del menú
- 4 Cambiar el título de una pantalla
- 5 Ocultar un elemento del menú (sin borrarlo)
- 6 Crear un grupo de navegación nuevo
- 7 Agregar un reporte nuevo al menú
- 8 Cambiar un PDF descargable
- 9 Agregar o quitar columnas en la tabla de un reporte
- 10 Agregar o quitar filtros en un reporte
- 11 Cambiar los indicadores (KPIs) de un reporte
- 12 Cambiar quién puede ver un reporte o catálogo
- 13 Agregar o quitar botones de exportación
- 14 Cambiar un catálogo (Resource)
- 15 Agregar un catálogo nuevo
- 16 Agregar, cambiar o quitar manuales
- 17 Cambiar el logo, colores y favicon del sistema
- 18 Cambiar la pantalla de inicio de sesión
- 19 Cambiar los widgets del Dashboard
- 20 Cambiar la API (para la aplicación móvil)
- 21 Cambiar los correos electrónicos
- 22 Cambiar la aplicación instalable (PWA)
- 23 Base de datos: agregar una columna nueva
- 24 Base de datos: crear una tabla nueva
- 25 Escenarios comunes (26 ejemplos)
- 26 Comandos útiles
- 27 Referencia rápida
- 28 Glosario

⚠ **Antes de empezar:** Para hacer cualquier cambio necesita:

- Acceso al servidor donde está instalado el sistema
- Un editor de texto (recomendado: **VS Code** o **Sublime Text**)
- Acceso a la carpeta del proyecto (ej: `C:\transporte`)
- Una terminal (símbolo del sistema o PowerShell) para ejecutar comandos
- Si el cambio no se ve: ejecute `php artisan cache:clear` + `php artisan view:clear`

1. Estructura del proyecto

El sistema está organizado en carpetas. Estas son las más importantes para realizar cambios:

CARPETA	QUÉ CONTIENE	LO USA CUANDO...
<code>app/Filament/Pages/</code>	Pantallas de reportes (19 archivos)	Quiere cambiar nombres, títulos, íconos, filtros, columnas de reportes
<code>app/Filament/Resources/</code>	Catálogos y CRUDs (42 resources)	Quiere cambiar listados (Vehículos, Motoristas, Solicitudes, etc.)
<code>app/Filament/Clusters/</code>	Agrupadores de recursos (1 archivo)	Quiere crear un grupo con subcarpeta en el menú
<code>app/Filament/Widgets/</code>	Tarjetas del dashboard (7 archivos)	Quiere cambiar los números de la pantalla principal
<code>app/Http/Controllers/Reportes/</code>	Controladores que generan PDF (11 archivos)	Quiere cambiar la lógica de un PDF
<code>routes/web.php</code>	Rutas del sistema web	Quiere agregar/cambiar rutas de PDF, Excel, CSV
<code>routes/api.php</code>	Rutas para la aplicación móvil	Quiere cambiar lo que devuelve la API
<code>resources/views/filament/pages/</code>	Plantillas Blade de los reportes (17 archivos)	Quiere cambiar el diseño visual de un reporte en pantalla
<code>resources/views/reports/</code>	Plantillas de los PDF (16 archivos)	Quiere cambiar el diseño de un PDF descargable
<code>resources/views/emails/</code>	Plantillas de correos electrónicos	Quiere cambiar el diseño de las notificaciones
<code>public/docs/</code>	Manuales PDF y HTML	Quiere agregar, cambiar o quitar manuales

<code>public/images/</code>	Logos e imágenes del sistema	Quiere cambiar el logo o las imágenes
<code>app/Providers/Filament/AdminPanelProvider.php</code>	Configuración principal	Logo, colores, manuales, grupos del menú, widgets
<code>app/Mail/</code>	Clases para enviar correos	Cambiar asunto o adjuntos del correo
<code>app/Filament/Pages/Auth/Login.php</code>	Pantalla de inicio de sesión	Cambiar texto del login (título, etiquetas, botón)
<code>app/Models/</code>	Modelos de base de datos (48 modelos)	Cambiar reglas de validación o relaciones
<code>config/</code>	Configuraciones generales	Cambiar PWA, permisos, parámetros globales

Consejo: Use el buscador de su editor (Ctrl+Shift+F) para encontrar cualquier texto del sistema rápidamente. Por ejemplo, si busca "Reporte Solicitudes Transporte", lo encontrará en segundos en todo el proyecto.

2. Cambiar un nombre en el menú lateral

2.1 Para un Reporte

1. Abra la carpeta `app/Filament/Pages/`
2. Busque el archivo del reporte. Ej: `ReporteSolicitudesTransporte.php`
3. Busque la línea: `protected static ?string $navigationLabel = 'Reporte de Solicitudes de Transporte';`
4. Cambie el texto entre comillas por el nuevo nombre
5. Guarde el archivo. El cambio se ve inmediatamente al recargar la página

Ejemplo:

Cambiar `'Reporte de Solicitudes de Transporte'` a `'Reporte de Viajes'`

2.2 Para un Catálogo (listado como Vehículos, Motoristas)

1. Abra la carpeta `app/Filament/Resources/`
2. Busque el archivo. Ej: `VehiculoResource.php`
3. Busque y cambie `$navigationLabel = 'Vehículos';`

2.3 Cambiar el grupo al que pertenece

Busque la línea:

```
protected static ?string $navigationGroup = 'Reportes';
```

Grupos disponibles en el sistema:

GRUPO	QUÉ CONTIENE
Administración	Usuarios, roles, grupos, permisos
Transporte	Grupo general de transporte
Gestión Operativa	Gestión solicitudes, bandeja, aprobaciones, calendario, revisión
Procesos	Solicitudes de transporte, combustible, mantenimiento
Operatividad Diaria	Lotes de combustible, plan diario
Reportes	Todos los reportes (10+)
Listado de Solicitudes	Panel de liquidación / listado unificado
Liquidación	Liquidación de combustible
Auditoría	Bitácora de eventos, historial de estados
Catálogos	Vehículos, motoristas, tipos de vehículo
Catálogos de Vehículos	Marcas, modelos, colores, motores (cluster)
Catálogos Globales	Países, departamentos, proveedores, contratos, etc.
Flota	Asignación vehículo-motorista
Gestión de Vehículos	Recepciones y entregas
Gestión	Oficinas departamentales
Operación	Incidencias

2.4 Cambiar el orden dentro del grupo

```
protected static ?int $navigationSort = 3;
```

Un número más pequeño (1, 2, 3...) sube el elemento en la lista. Un número más grande lo baja.

3. Cambiar el ícono del menú

Busque la línea:

```
protected static ?string $navigationIcon = 'heroicon-o-document-chart-bar';
```

Cambie el valor por otro ícono de Heroicons. Los más usados:

ÍCONO	SE VE COMO
<code>heroicon-o-home</code>	Casita (inicio)
<code>heroicon-o-document-chart-bar</code>	Documento con gráfica
<code>heroicon-o-document-text</code>	Documento con texto
<code>heroicon-o-truck</code>	Camión
<code>heroicon-o-wrench-screwdriver</code>	Llave inglesa (mantenimiento)
<code>heroicon-o-calendar-days</code>	Calendario
<code>heroicon-o-inbox-stack</code>	Bandeja de entrada
<code>heroicon-o-check-badge</code>	Insignia de aprobado
<code>heroicon-o-ticket</code>	Ticket
<code>heroicon-o-clipboard-document-list</code>	Clipboard con lista
<code>heroicon-o-users</code>	Usuarios/personas
<code>heroicon-o-cog-6-tooth</code>	Engranaje (configuración)

Consejo: Visite heroicons.com para ver todos los disponibles.

4. Cambiar el título de una pantalla

El título grande de cada página puede estar definido de dos formas:

```
// Forma 1: propiedad $title
protected static ?string $title = 'Panel de Control';

// Forma 2: método getTitle()
public function getTitle(): string {
    return 'Reporte de Solicitudes de Transporte';
}
```

Busque cualquiera de las dos formas en el archivo y cámbiela.

5. Ocultar un elemento del menú (sin borrarlo)

Algunas páginas (Bandeja Operativa, Aprobaciones, Revisión Operativa) existen pero no aparecen en el menú. Se acceden desde otras páginas.

Busque esta línea:

```
protected static bool $shouldRegisterNavigation = false;
```

Para ocultar: cámbielo a `false`. **Para mostrar:** cámbielo a `true` o borre la línea.

6. Crear un grupo de navegación nuevo

1. Abra `AdminPanelProvider.php`
2. Busque: `→navigationGroups([ 'Administración', 'Transporte' ])`
3. Agregue el nuevo grupo: `'Reportes Especiales'`
4. En cada Page/Resource que quiera mover, cambie `$navigationGroup = 'Reportes Especiales';`

7. Agregar un reporte nuevo al menú

Paso 1: Crear el archivo PHP del reporte

1. Vaya a `app/Filament/Pages/`
2. Copie un reporte existente (ej: `ReporteSolicitudesTransporte.php`) con otro nombre, como `ReporteControlKilometraje.php`
3. Dentro, cambie: nombre de clase, `$navigationLabel`, `$navigationGroup`, `$navigationIcon`, `$navigationSort`, `$view`

⚠ Importante: La vista (`$view`) usa minúsculas y guiones. Ej:
`'filament.pages.reporte-control-kilometraje'`

Paso 2: Crear la plantilla visual (Blade)

1. Vaya a `resources/views/filament/pages/`
2. Cree un archivo `.blade.php` con el nombre que puso en `$view`
3. Copie el contenido de otro reporte como base

Paso 3 (opcional): Agregar descarga de PDF

QUÉ	DÓNDE VA	COMANDO / ARCHIVO
1. Controlador	app/Http/Controllers/Reportes/	php artisan make:controller Reportes/MiReporteController
2. Ruta	routes/web.php	Route::get('/reportes/mi-reporte/pdf', ...)
3. Plantilla PDF	resources/views/reports/	mi_reporte_pdf.blade.php

Paso 4: Agregar botones de exportación

En `getHeaderActions()` agregue acciones como:

```
protected function getHeaderActions(): array {
    return [
        Action::make('export_pdf')
            →label('Exportar PDF')
            →icon('heroicon-o-printer')
            →url(fn () => route('reportes.mi-reporte.pdf'))
            →openUrlInNewTab(),
    ];
}
```

8. Cambiar un PDF descargable

8.1 Cambiar el diseño del PDF

Vaya a `resources/views/reports/`, busque la plantilla (ej: `solicitudes_transporte_pdf.blade.php`) y modifique el HTML.

8.2 Cambiar el nombre del archivo

Busque en `routes/web.php`:

```
$filename = 'reporte_solicitudes_'.now()→format('Ymd_His').'.pdf';
```

Cambie el texto `'reporte_solicitudes_'`.

8.3 Cambiar orientación del papel

Busque en `routes/web.php`:

```
→setPaper('a4', 'landscape')
```

`'landscape'` = horizontal, `'portrait'` = vertical.

8.4 Cambiar los filtros del PDF

En `routes/web.php`, las rutas de PDF tienen condiciones:

```
if ($request→filled('estado')) {  
    $q→where('estado', $request→input('estado'));  
}
```

Agregue o elimine bloques `if` según necesite.

8.5 Cambiar los roles que pueden descargar

```
abort_unless(auth()→check() && auth()→user()→hasAnyRole([  
    'jefe', 'admin', 'ti', 'operativo', 'liquidador', 'super_admin'  
]), 403);
```

Agregue o quite nombres de roles dentro de los corchetes.

9. Agregar o quitar columnas en la tabla de un reporte

Busque el método `table()` dentro del archivo del reporte:

```
public function table(Table $table): Table {  
    return $table->columns([  
        Tables\Columns\TextColumn::make('codigo')  
            ->label('Código')->sortable()->searchable(),  
  
        Tables\Columns\TextColumn::make('fecha_salida')  
            ->label('Salida')->dateTime('d/m/Y H:i'),  
  
        Tables\Columns\TextColumn::make('estado')->badge(),  
    ]);  
}
```

Agregar: copie una columna y cambie `make('campo')` y `->label('Texto')`.

Quitar: elimine el bloque completo de la columna.

MODIFICADOR	QUÉ HACE	EJEMPLO
<code>->dateTime('d/m/Y')</code>	Formato de fecha	15/07/2026
<code>->sortable()</code>	Permite ordenar	
<code>->searchable()</code>	Permite buscar	
<code>->badge()</code>	Etiqueta de color	[Aprobado]
<code>->color('success')</code>	Color: success, danger, warning	
<code>->money('USD')</code>	Formato moneda	\$1,500.00
<code>->copyable()</code>	Copiar al hacer clic	
<code>->toggleable()</code>	Usuario puede mostrar/ocultar	

10. Agregar o quitar filtros en un reporte

Los filtros se definen en el método `form()`. Para agregar un filtro nuevo:

1. Agregue el campo en `form() : Select::make('estado')->label('Estado')->options([ ... ])->live()`
2. Agregue una propiedad: `public ?string $estado = null;`
3. En `buildQuery() : if ($this->estado) { $q->where('estado', $this->estado); }`
4. En `getFilterState()` agregue el campo para que se envíe al PDF

Para quitar: elimine el campo del formulario, la propiedad, la condición en `buildQuery()` y la entrada en `getFilterState()`.

11. Cambiar los indicadores (KPIs) de un reporte

Los KPIs se calculan en el método `refreshKpis()`:

```
private function refreshKpis(): void {
    $base = SolicitudTransporte::query();
    // ... filtros base ...
    $this->kpi_total = (clone $base)->count();
    $this->kpi_pendientes = (clone $base)->whereIn('estado',
    ['pendiente'])->count();
}
```

Agregar un KPI nuevo:

1. Propiedad: `public int $kpi_nuevo = 0;`
2. Cálculo en `refreshKpis() : $this->kpi_nuevo = (clone $base)->where( ... )->count();`
3. Tarjeta en la plantilla Blade

12. Cambiar quién puede ver un reporte o catálogo

```
// Para Pages (reportes):
public static function canAccess(): bool {
    return auth()→user()→hasAnyRole([
        'jefe', 'admin', 'ti', 'operativo', 'liquidador', 'super_admin'
    ]) ?? false;
}

// Para Resources (catálogos):
public static function canViewAny(): bool {
    return auth()→user()→hasAnyRole(['admin', 'ti', 'jefe',
    'super_admin']);
}
```

Roles disponibles:

ROL	QUÉ PUEDE HACER
super_admin	Acceso total a todo
admin	Administración general
ti	Soporte técnico
jefe	Jefe de transporte (aprueba)
operativo	Personal operativo (asigna recursos)
liquidador	Liquida solicitudes
solicitante	Solo crea y ve sus solicitudes
motorista	Accede desde la app móvil

⚠ Después de cambiar permisos: Ejecute `php artisan shield:generate --all` para actualizar los permisos.

13. Agregar o quitar botones de exportación

Busque el método `getHeaderActions()` en el reporte:

```
protected function getHeaderActions(): array {
    return [
        Action::make('export_excel')→label('Exportar Excel')-
        >icon('heroicon-o-arrow-down-tray')
        →action(function () { // lógica }),

        Action::make('export_pdf')→label('Exportar PDF')-
        >icon('heroicon-o-printer')
        →url(fn () => route('reportes ... pdf'))→openUrlInNewTab(),
    ];
}
```

Agregar: copie un bloque y personalícelo. **Quitar:** elimine el bloque completo.

14. Cambiar un catálogo (Resource)

14.1 Agregar un campo al formulario

Busque el método `form()` y dentro de `schema([ ... ])` agregue:

```
Forms\Components\TextInput::make('nuevo_campo')
    →label('Nuevo Campo')→required()→maxLength(100),
```

TIPO	CLASE	PARA
Texto corto	<code>TextInput::make('campo')</code>	Nombre, placa, código
Texto largo	<code>Textarea::make('campo')</code>	Observaciones
Número	<code>TextInput::make('campo')->numeric()</code>	Edad, cantidad
Fecha	<code>DatePicker::make('campo')</code>	Fecha nacimiento
Fecha y hora	<code>DateTimePicker::make('campo')</code>	Fecha salida
Sí/No	<code>Toggle::make('campo')</code>	Activo
Selección única	<code>Select::make('campo_id')</code>	Relación con otra tabla
Selección múltiple	<code>CheckboxList::make('campo')</code>	Accesorios, opciones
Subir archivo	<code>FileUpload::make('campo')</code>	Foto, documento

14.2 Agregar una columna a la tabla del listado

En `table()` → `columns([ ... ])`:

```
Tables\Columns\TextColumn::make('nuevo_campo')
    →label('Nuevo Campo')→sortable()→searchable()
```

14.3 Agregar un filtro a la tabla

```
Tables\Filters\SelectFilter::make('campo_id')
    →label('Campo')→relationship('relacion', 'nombre')
```

14.4 Cambiar permisos por operación

```
public static function canViewAny(): bool { ... }  
public static function canCreate(): bool { ... }  
public static function canEdit($record): bool { ... }  
public static function canDelete($record): bool { ... }
```

15. Agregar un catálogo nuevo

1. `php artisan make:migration create_tipos_seguro_table`
2. Edite la migración con las columnas
3. `php artisan migrate`
4. `php artisan make:model TipoSeguro`
5. `php artisan make:filament-resource TipoSeguro --generate`
6. `php artisan shield:generate --all`
7. Ajuste `$navigationGroup`, `$navigationLabel`, `$navigationSort`

16. Agregar, cambiar o quitar manuales

Agregar un manual nuevo

1. Coloque el archivo en `public/docs/`
2. Abra `AdminPanelProvider.php`, busque la lista `$manuales`
3. Agregue: `[ "label" ⇒ "Nombre", "file" ⇒ "archivo.pdf" ],`
4. Guarde y recargue

Cambiar nombre de un manual

En el mismo arreglo, cambie el valor de `"label"`.

Quitar un manual

Elimine la línea completa del arreglo `$manuales`.

Reemplazar un archivo

Sobrescriba el archivo en `public/docs/` con el mismo nombre. No necesita cambiar código.

17. Cambiar el logo, colores y favicon del sistema

Todo se configura en `AdminPanelProvider.php`:

QUÉ CAMBIAR	LÍNEA	EJEMPLO
Logo (esquina superior izquierda)	<code>-</code> <code>>brandLogo(asset('images/logo.png'))</code>	Cambie la ruta
Alto del logo	<code>-</code> <code>>brandLogoHeight('3rem')</code>	<code>'4rem'</code> más grande
Icono de pestaña (favicon)	<code>-</code> <code>>favicon(asset('images/icon.png'))</code>	Cambie la ruta
Color principal	<code>→colors(['primary' ⇒ Color::Blue])</code>	<code>Color::Red</code> , <code>Color::Emerald</code> , etc.
Modo oscuro	<code>→darkMode(false)</code>	<code>true</code> para activar

18. Cambiar la pantalla de inicio de sesión

Todo en `app/Filament/Pages/Auth/Login.php`:

QUÉ CAMBIAR	MÉTODO / LÍNEA
Título de la pestaña	<code>getTitle()</code>
Encabezado grande	<code>getHeading()</code>
Sub-encabezado	<code>getSubHeading()</code>
Etiqueta del campo de usuario	<code>→label('Nombre de Usuario')</code>
Etiqueta de contraseña	<code>→label('Contraseña')</code>
Texto del botón	<code>→label('Iniciar Sesión')</code>
Texto de "Recordarme"	<code>→label('Recordarme')</code>

19. Cambiar los widgets del Dashboard

Cambiar tarjetas de resumen

Abra `app/Filament/Widgets/DashboardStats.php` :

```
protected function getStats(): array {
    $data = app(DashboardService::class)→getKpis();
    return [
        Stat::make('Total solicitudes', $data['total'])
            →icon('heroicon-o-clipboard-document'),
        Stat::make('En ejecución', $data['enEjecucion'])
            →color('warning'),
    ];
}
```

Agregar o quitar widgets del dashboard

En `AdminPanelProvider.php` :

```
→widgets([
    \App\Filament\Widgets\SolicitudesPorPrioridadStats::class,
])
```

20. Cambiar la API (para la aplicación móvil)

La API está en `routes/api.php`. Los controladores en `app/Http/Controllers/Api/`:

- `SolicitudTransporteController.php`
- `SolicitudCombustibleController.php`
- `SolicitudMantenimientoController.php`
- `MotoristaEstadoController.php`
- `MotoristaViajeController.php`
- `TokenAuthController.php`

Para cambiar lo que devuelve un endpoint, busque la ruta en `routes/api.php` y modifique el arreglo dentro de `response()→json([ ... ])`.

21. Cambiar los correos electrónicos

Cambiar el diseño del correo

Abra `resources/views/emails/notificacion_event.blade.php` y modifique el HTML.

Cambiar el asunto

En `app/Mail/NotificacionEventMail.php`, el asunto se pasa desde donde se envía el correo. Busque `Mail::to(... )→send(new NotificacionEventMail('ASUNTO', ... ))`.

Cambiar archivos adjuntos

En `NotificacionEventMail.php`, el método `attachFilesFromPayload()` controla los adjuntos.

22. Cambiar la aplicación instalable (PWA)

Se configura en `config/filament-pwa.php`:

QUÉ CAMBIAR	LÍNEA
Nombre de la app	<code>'name'</code>
Nombre corto (debajo del icono)	<code>'short_name'</code>
Descripción	<code>'description'</code>
Color de fondo	<code>'background_color'</code>
Color del tema (barra superior)	<code>'theme_color'</code>

23. Base de datos: agregar una columna nueva

1. `php artisan make:migration add_numero_seguro_to_vehiculos_table`
2. Edite la migración:

```
Schema::table('vehiculos', function (Blueprint $table) {  
    $table->string('numero_seguro', 50)->nullable()->after('placa');  
});
```

3. `php artisan migrate`
4. Agregue el campo en el formulario del Resource

TIPO	EJEMPLO
Texto corto	<code>\$table→string('campo', 100)</code>
Texto largo	<code>\$table→text('campo')</code>
Número entero	<code>\$table→integer('campo')</code>
Decimal	<code>\$table→decimal('campo', 10, 2)</code>
Sí/No	<code>\$table→boolean('campo')</code>
Fecha	<code>\$table→date('campo')</code>
Relación	<code>\$table→foreignId('otro_id')</code>

Para deshacer: `php artisan migrate:rollback`

24. Base de datos: crear una tabla nueva

1. `php artisan make:migration create_tipos_seguro_table`

```
Schema::create('tipos_seguro', function (Blueprint $table) {
    $table→id();
    $table→string('nombre', 100);
    $table→boolean('activo')→default(true);
    $table→timestamps();
});
```

3. `php artisan migrate`
4. `php artisan make:model TipoSeguro`
5. `php artisan make:filament-resource TipoSeguro --generate`
6. `php artisan shield:generate --all`

⚠ Precaución: Asegúrese de tener un respaldo de la BD antes de ejecutar migraciones en producción.

25. Escenarios comunes

Escenario 1: "Cambiar el nombre del reporte de Transporte"

1. Abra `app/Filament/Pages/ReporteSolicitudesTransporte.php`
2. Busque `$navigationLabel` y cámbielo
3. Busque `getTitle()` y cámbielo también
4. Guarde y recargue

Escenario 2: "Agregar un reporte nuevo (Control de Kilometraje)"

1. Copie `ReporteSolicitudesTransporte.php` como `ReporteControlKilometraje.php`
2. Cambie: clase, `$navigationLabel`, `$view`, `$navigationGroup`, `$navigationIcon`
3. Copie la vista Blade con el nombre que puso en `$view`
4. Personalice filtros, columnas y KPIs
5. Si necesita PDF: cree controlador, ruta y plantilla
6. Recargue el navegador

Escenario 3: "Cambiar orientación del PDF (vertical/horizontal)"

1. Abra `routes/web.php`
2. Busque `→setPaper('a4', 'landscape')`
3. Cambie `'landscape'` por `'portrait'` (o viceversa)
4. Guarde y pruebe descargando el PDF

Escenario 4: "No se ve el cambio que hice"

1. `php artisan cache:clear`
2. `php artisan view:clear`
3. Recargue la página (F5)
4. Si sigue sin verse, limpie la caché del navegador (Ctrl+Shift+Delete)

Escenario 5: "Agregar un manual nuevo al botón de libros"

1. Coloque el archivo en `public/docs/`
2. Abra `AdminPanelProvider.php`, busque `$manuales`
3. Agregue: `[ "label" ⇒ "Nombre", "file" ⇒ "archivo.pdf" ],`
4. Guarde y recargue

Escenario 6: "Quitar un manual del botón de libros"

1. Abra `AdminPanelProvider.php`, busque `$manuales`
2. Elimine la línea del manual
3. Guarde y recargue

 Escenario 7: "Cambiar el logo del sistema"

1. Reemplace el archivo en
`public/images/logo-azul-fondo-transparente.png`
2. O cambie la ruta en `AdminPanelProvider.php` → `->brandLogo(asset('images/nuevo-logo.png'))`
3. `php artisan cache:clear`

 Escenario 8: "Cambiar el color del sistema"

1. Abra `AdminPanelProvider.php`
2. Busque `→colors(['primary' ⇒ Color::Blue])`
3. Cambie `Color::Blue` por `Color::Red`, `Color::Emerald`, `Color::Amber`, etc.
4. Guarde y recargue

 Escenario 9: "Cambiar el nombre del Dashboard"

1. Abra `app/Filament/Pages/Dashboard.php`
2. Cambie `$title` y `$navigationLabel`

Escenario 10: "Agregar una columna a la tabla de Solicitudes de Transporte"

1. Abra `ReporteSolicitudesTransporte.php`
2. Busque `table()` → `columns([ ... ])`
3. Agregue: `TextColumn::make('motivo')→label('Motivo')->sortable(),`
4. Guarde y recargue

Escenario 11: "Agregar un filtro de tipo de vehículo al reporte"

1. Agregue propiedad: `public ?int $tipo_vehiculo_id = null;`
2. En `form()` agregue un `Select`
3. En `buildQuery()`: `if ($this→tipo_vehiculo_id) { ... }`
4. En `getFilterState()` agregue el campo
5. En `refreshKpis()` agregue la misma condición

Escenario 12: "Restringir un reporte solo para Jefe y Admin"

1. Busque `canAccess()`
2. Cambie: `return auth()→user()?→hasAnyRole(['jefe', 'admin', 'super_admin']) ?? false;`

Escenario 13: "Quitar el botón Exportar Excel de un reporte"

1. Busque `getHeaderActions()`
2. Elimine el bloque `Action::make('export_excel') ...`

Escenario 14: "Cambiar el nombre del archivo Excel que se descarga"

1. Busque `$filename = '...';` en `getHeaderActions()` o en `routes/web.php`
2. Cambie el texto

Escenario 15: "Agregar un campo nuevo al formulario de Vehículos"

1. Cree una migración para agregar la columna a la BD
2. `php artisan migrate`
3. En `VehiculoResource.php`, agregue el campo en `form()`

Escenario 16: "Cambiar el ícono del menú de un reporte"

1. Busque `$navigationIcon`
2. Cambie por otro (ver sección 3)

Escenario 17: "Ocultar un elemento del menú sin borrarlo"

1. Agregue: `protected static bool $shouldRegisterNavigation = false;`
2. Guarde y recargue

 Escenario 18: "Cambiar el texto del login"

1. Abra `app/Filament/Pages/Auth/Login.php`
2. Cambie `getTitle()`, `getHeading()`, `getSubHeading()`

 Escenario 19: "Cambiar la descripción de la app instalable (PWA)"

1. Abra `config/filament-pwa.php`
2. Cambie `'description'`, `'name'` o `'short_name'`

 Escenario 20: "Agregar un catálogo nuevo (Tipos de Seguro)"

1. `php artisan make:migration create_tipos_seguro_table`
2. Edite la migración
3. `php artisan migrate`
4. `php artisan make:model TipoSeguro`
5. `php artisan make:filament-resource TipoSeguro --generate`
6. `php artisan shield:generate --all`

 Escenario 21: "Cambiar los KPIs del reporte de Transporte"

1. Busque `refreshKpis()`
2. Cambie los conteos o agregue nuevos KPIs

 Escenario 22: "Corregir un error: la tabla no muestra datos"

1. `php artisan cache:clear`
2. `php artisan view:clear`
3. `php artisan config:clear`
4. Recargue (F5). Si persiste, revise la consola del navegador (F12)

 Escenario 23: "Crear un grupo nuevo en el menú y mover reportes"

1. En `AdminPanelProvider.php`, agregue el grupo a `->navigationGroups([ ... ])`
2. En cada reporte, cambie `$navigationGroup = 'Nuevo Grupo';`

 Escenario 24: "Cambiar el nombre del archivo PDF que se descarga"

1. Abra `routes/web.php`
2. Busque la variable `$filename` y cambie el texto

 Escenario 25: "Agregar un botón de exportar CSV al reporte"

1. Copie el bloque del botón Excel y cámbielo a CSV
2. Use `Excel::download( ... , ... , \Maatwebsite\Excel\Excel::CSV)`
3. Si no existe la ruta CSV, créela en `routes/web.php`

 Escenario 26: "Reemplazar el logo por uno nuevo"

1. Coloque el archivo en `public/images/`
2. Cambie la ruta en `AdminPanelProvider.php`
3. `php artisan cache:clear`

26. Comandos útiles

Ejecútelos en la terminal desde la carpeta del proyecto.

COMANDO	QUÉ HACE	CUÁNDO USARLO
<code>php artisan cache:clear</code>	Limpia toda la caché	Cuando cambios no se reflejan
<code>php artisan view:clear</code>	Limpia caché de plantillas	Después de cambiar .blade.php
<code>php artisan config:clear</code>	Limpia configuración	Después de cambiar config/
<code>php artisan route:list</code>	Muestra todas las rutas	Verificar que una ruta existe
<code>php artisan route:list --path=reportes</code>	Filtra rutas con "reportes"	Buscar rutas de un reporte
<code>php artisan migrate</code>	Ejecuta migraciones	Después de crear/editar migraciones
<code>php artisan migrate:rollback</code>	Revierte última migración	Deshacer un cambio en BD
<code>php artisan make:migration nombre</code>	Crea migración nueva	Agregar columnas o tablas
<code>php artisan make:model Nombre</code>	Crea modelo nuevo	Después de crear tabla
<code>php artisan make:filament-resource Nombre --generate</code>	Crea Resource + páginas	Crear catálogo CRUD
<code>php artisan make:controller Reportes/Nombre</code>	Crea controlador PDF	Nuevo PDF descargable
<code>php artisan shield:generate -all</code>	Actualiza permisos	Después de crear Resource

<code>php artisan tinker</code>	Consola PHP interactiva	Probar código / debuggear
<code>npm run build</code>	Compila CSS/JS	Después de cambiar CSS

Consejo: Si un cambio no se ve, ejecute en orden: `php artisan cache:clear`, `php artisan view:clear`, `php artisan config:clear`.

27. Referencia rápida

SI LE PIDEN...	BUSQUE EN...
Cambiar el nombre de un reporte en el menú	<code>app/Filament/Pages/<Reporte>.php</code> → <code>\$navigationLabel</code>
Cambiar el nombre de un listado en el menú	<code>app/Filament/Resources/<Recurso>.php</code> → <code>\$navigationLabel</code>
Cambiar el ícono de un elemento	Mismo archivo → <code>\$navigationIcon</code>
Cambiar el título de una pantalla	Mismo archivo → <code>\$title</code> o <code>getTitle()</code>
Cambiar el orden en el menú	Mismo archivo → <code>\$navigationSort</code>
Cambiar el grupo del menú	Mismo archivo → <code>\$navigationGroup</code>
Ocultar un elemento del menú	Mismo archivo → <code>\$shouldRegisterNavigation = false</code>
Cambiar el logo del sistema	<code>AdminPanelProvider.php</code> → <code>->brandLogo(...)</code>
Cambiar el color del sistema	<code>AdminPanelProvider.php</code> → <code>->colors([...])</code>
Agregar/quitar manuales	<code>AdminPanelProvider.php</code> → arreglo <code>\$manuales</code>
Diseño de un PDF	<code>resources/views/reports/<nombre>_pdf.blade.php</code>
Diseño de un reporte en pantalla	<code>resources/views/filament/pages/<reporte>.blade.php</code>

Nombre del archivo PDF al descargar	<code>routes/web.php</code> → variable <code>\$filename</code>
Columnas de la tabla de un reporte	Page → <code>table()</code> → <code>columns([...])</code>
Filtros de un reporte	Page → <code>form()</code> + <code>buildQuery()</code>
KPIs de un reporte	Page → <code>refreshKpis()</code>
Botones de exportación	Page → <code>getHeaderActions()</code>
Quién puede ver un reporte	Page → <code>canAccess()</code>
Roles del PDF	<code>routes/web.php</code> → <code>hasAnyRole([...])</code>
Campo en formulario de catálogo	Resource → <code>form()</code>
Permisos de catálogo	Resource → <code>canViewAny()</code> , <code>canCreate()</code> , etc.
Pantalla de login	<code>app/Filament/Pages/Auth/Login.php</code>
Widgets del Dashboard	<code>app/Filament/Widgets/</code> + <code>AdminPanelProvider.php</code>
API (app móvil)	<code>routes/api.php</code>
Correos electrónicos	<code>resources/views/emails/</code> + <code>app/Mail/</code>
PWA (app instalable)	<code>config/filament-pwa.php</code>
Agregar columna a la BD	Crear migración + <code>php artisan migrate</code>
Agregar tabla nueva	Migración + Modelo + Resource

28. Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Artisan	La línea de comandos de Laravel. Todos los comandos empiezan con <code>php artisan</code>
Blade	Sistema de plantillas de Laravel. Archivos terminan en <code>.blade.php</code>
Cluster	Grupo de catálogos en una subcarpeta del menú
Controller	Archivo PHP con la lógica para PDF o acciones
CRUD	Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas sobre datos
Endpoint	Dirección web de la API que devuelve JSON
Filament	El "esqueleto" del sistema que genera menús, formularios y tablas
KPI	Indicador numérico en tarjetas arriba de los reportes
Migración	Archivo que describe cambios en la base de datos
Modelo	Clase PHP que representa una tabla de la BD
Navigation Group	Sección del menú (ej: "Reportes", "Catálogos")
Navigation Label	Texto visible en el menú lateral
Page	Pantalla completa del sistema (reporte)
PWA	Progressive Web App — instalar como app en celular/PC
Resource	Listado con formulario CRUD (ej: lista de vehículos)

Route	Dirección web definida en <code>routes/web.php</code> o <code>routes/api.php</code>
Schema	Arreglo de campos de un formulario en Filament
Widget	Tarjeta o componente pequeño en el Dashboard



Asamblea Legislativa — Departamento de Transporte

Manual de Mantenimiento v2.0 · Julio 2026 — Documento interno ·
Confidencial