

R Programming - Lecture Notes



R

PROGRAMMING

KYUN-SEOP BAE
SUNGPIL HAN

Contents

List of Tables	v
List of Figures	vii
Preface	ix
1 R language	1
2 Data Import / Export	3
2.1 Read.csv	3
2.2 Theoph 데이터	3
2.3 lattice	4
2.4 Subsetting and write.csv	7
Appendix	15
A As-is R Files	15
A.1 Lecture 3	15
A.2 Lecture 4	21
A.3 Lecture 5	22
B R Tips	29
B.1 Using Coursera	29
C Acknowledgement	31
Bibliography	33
Index	35

List of Tables

List of Figures

1	Creative Commons License	x
2	Syllabus page 1	xiv
3	Syllabus page 2	xv

Preface

안녕하십니까?

2017년 1학기 울산대학교 의학과 대학원 수업 R Programming 과목 담당교수 배균섭입니다.

R은 <http://cran.r-project.org> 에서 다운로드받아 설치할 수 있습니다. 역시 같은 사이트에서 Manual이 나와 있으니 참고하시기 바랍니다. 구글에서 'R Programming pdf' 와 같은 키워드로 검색하시면 많은 자료를 보실 수 있습니다.

첨부한 R.stx¹ 파일은 AcroEdit이라는 editor에서 사용할 syntax highlighting용 구문 파일입니다. <http://www.acrosoft.pe.kr> 에서 다운로드 받아 설치하시기 바랍니다. AcroEdit 대신 notepad++를 선호하시는 분은 그대로 사용하셔도 됩니다.

저는 RStudio, tinnR 등을 이용해서 강의하지 않습니다만, 필요하신 분은 쓰셔도 괜찮습니다. 향후 R package 작성을 위해서는 MiKTeX와 Rtools를 설치하십시오.

추가로 말씀드리자면, <http://www.coursera.org> 에 많은 R 강좌가 개설되어 있습니다. Specialization course로 들어가면 유료이지만, (Specialization course는 여러 개의 과목이 합쳐져 있는 것입니다.) 개별 과목을 검색해서 들어가면, 무료로도 볼 수 있습니다. (대신 시험을 칠 수 없거나, certificate를 받을 수 없습니다.)

좋은 강좌가 많으니 많이 활용하시기 바랍니다.

강의 장소에 불편함이 많은 것으로 생각되어, 다음과 같이 Skype 모임을 개설하였습니다. 사정상 원거리에서 오시기 불편한 분들은 활용하시기 바랍니다. 출석은 화면을 캡처하거나 휴대폰으로 찍은 뒤 sec@acp.kr², shan@acp.kr³ 보내주시면 출석으로 인정해 드립니다.

Skype 모임 참가 <https://meet.lync.com/uucp-acp/ksbae/SKGJ3BNQ>

2017년 3월, 배균섭 배상

The online version of this book is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License⁴.

¹<https://groups.google.com/a/acp.kr/group/r/attach/409db97bf453a/R.stx?part=0.1&authuser=0>

²<mailto:sec@acp.kr>

³<mailto:shan@acp.kr>

⁴<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



FIGURE 1: Creative Commons License

Teaching Assistant

안녕하십니까? 서울아산병원 임상약리학과 전공의 한성필입니다. 수업과 관련된 여러 제반 업무를 담당하고 있습니다. 언제든지 의문사항 있으면 r@acr.kr⁵ 로 전체 메일 보내 시거나 교수님 k@acr.kr⁶ 혹은 제 개인 메일 shan@acr.kr⁷ 연락해 주십시오.

교수님께서 세우신 방침에 따라 수업시간에 출석을 부르지 않을 예정입니다. 수강하시는 화면 (Skype) 을 휴대폰으로 사진 찍으시거나 강의실의 스크린을 사진으로 촬영하셔서 sec@acr.kr⁸ / shan@acr.kr⁹ 로 동시에 보내주시면 됩니다. 가급적 “2017-03-31 한성필 출석” 과 같은 식의 제목을 유지해 주시면 처리하는데 큰 도움이 될 것 같습니다.

출석 체크를 위해 전체메일을 사용하지 말아주십시오!

아울러 수업 중에 사용한 코드/스크립트를 사용하여 R의 패키지인 bookdown을 사용해 웹북을 제작 중에 있습니다. (Xie, 2016) 여러분이 읽고 있는 이 책 자체가 R 코드의 일종인 Rmarkdown의 결과물이라고 보시면 됩니다. Github 저장소¹⁰가 있으니 소스 코드를 보실 수 있습니다. 누구나 소스를 편집하여 Pull Request를 요청할 수 있으므로 혹시 Github를 사용하셔서 웹북의 질을 높이하고자 하시는 수강생 선생님들께서는 도움을 주십시오.

감사합니다.

2017년 3월, 한성필 올림

FAQ

접속 관련

⁵<mailto:r@acr.kr>

⁶<mailto:k@acr.kr>

⁷<mailto:shan@acr.kr>

⁸<mailto:sec@acr.kr>

⁹<mailto:shan@acr.kr>

¹⁰<https://github.com/asancpt/Rprogramming>

Q. 스카이프를 한번도 안써봐서 이참에 사용법을 배우고있는데, 수업시작 시에 상대방을 어떻게 검색해서 들어가면 될지 알려주시면 감사하겠습니다.

Q. 온라인 수강시 접속하는 스카이프 주소는 무엇인지요?

<https://meet.lync.com/uucp-acp/ksbae/SKGJ3BNQ>

Chrome 등 웹브라우저에서 위 주소를 입력하면 직접 대화방으로 연결됩니다. (검색할 필요 없습니다.) 처음 설치시에는 Add-on이 설치될 수 있습니다. MacOS Sierra, Win7, Win10에서 Chrome, Internet Explorer 등을 사용하여 테스트해 보았고 모두 잘 동작하였습니다. 대부분의 경우 Skype For Business 계정이 없을 것으로 생각되는데 따로 로그인할 필요 없습니다.

수업 시작 30분 전부터 대화방을 개설해 놓도록 하겠습니다.

https://groups.google.com/a/acr.kr/d/msg/r/nUkrE37W2kQ/waG-FkM_BgAJ 교수님께서 처음 보낸 메일을 참고해 주십시오.

Q. 앞으로 수업은 지난 첫수업처럼 계속 온라인 수강이 가능한 것인가요?

네, 계속 온라인으로 가능합니다.

Q. 저도 웹캠을 설치하여야 하여야 하나요?

설치할 필요 없습니다. 오히려 수강자의 웹캠의 전원을 꺼두시길 권고드립니다.

Q. 수강전 온라인 강의 테스트 해볼 수 있나요?

수업 시작 30분 전부터 대화방을 개설하여 놓도록 하겠습니다.

출석관련

Q. 미국학회 참석으로 수업시간이 귀국행 비행기 기내에 있을거같아 출석
이 안될것 같습니다. 방법이 있을까요?

결석 사유서를 제출해 주시면 출석 처리 하겠습니다. 대학원 홈페이지 참고 바랍니다.¹¹
이 링크로 들어가시면 가장 위에 있습니다. (결석사유서.hwp) 참고로 수업 영상은 녹화
하여 Youtube에 비공개 링크를 만들 예정이라서 추후에 관련 영상을 시청할 수 있을
것 같습니다. 결석사유서를 제출한다고 100% 출석이 인정되는 것은 아닙니다. 이것이
기본적으로는 offline강의이기 때문에 강의시간에 강의실에 있든지, 또는 온라인으로
접속해 있어야 합니다. 출석사유서를 제출하거나, 추후 동영상 시청을 해서 그 증거(사진)
을 제출하는 경우에 감점을 줄어드릴 수 있습니다. 예를 들어, 결석시에는 2점 감점인데,
결석사유서를 제출하면 1점만 감점한다는지, 동영상을 보면 0.5점만 감점한다는지 하는
것입니다. 결석 사유서 제출 시 출석 처리 원칙에 대한 설명을 드리오니, 참고하시길
바랍니다.

과제 관련

Q. 과제물이 있다고 들었는데 언제 assign하게 되는지요?

과제물은 빨라야 5주차 이후에 나갑니다.

¹¹<http://www.medulsan.ac.kr/graduate/?mid=72&curpage=files>

Coursera 관련

Q. 첫 수업 때, certification 관련 말씀을 하셨는데, 정확히 coursera 사이트에서 어떤 것을 듣고, 제출을 해야하는지 궁금합니다. (비슷한 내용이 많아, 어떤것을 들어야하는지 헷갈립니다.)

Coursera는 꼭 어느 것을 들어야 하는 것은 아니고, R programming과 관련된 것이라면 자유로이 골라서 들으면 됩니다. 대표적인 두 가지만 들자면 다음과 같습니다.

- <https://www.coursera.org/learn/r-programming>
 - <https://www.coursera.org/learn/r-programming-environment>
-

Q. Coursera 강의를 듣고 증명서를 내면 출석을 얼마나 커버할 수 있을런지요?

Coursera는 출석 커버보다는 grade를 올려 주기 위한 것입니다. 출석은 Skype로 커버해야 합니다. 출석의 성적 반영비율은 25%이지만, 규정상 4회 이상 결석이면 성적이 나갈 수 없습니다.

Syllabus

2017-1학기 수업계획서(Course Outline)

년도-학기 (year-semester)	2017-1	과목명 (course name)	R 프로그래밍 R Programming
교목번호-문번호 (courseNo-classNo)	WA5493 - 01	학점(강의-실습) (credit)	3학점(3-0)
담당교수 (professor)	배균섭 Bae, Kyun Seop	연구실 번호 (office phone)	02-3010-4611
개설학과-학년 (department-year)	의학과	이수구분 (type of course requirement)	이수구분 (type of course requirement)
E-MAIL	ksbae@mc.seoul.kr	강좌구분 (type of lecture)	일반강좌 general lecture
홈페이지 (Homepage)		성적평가방법(method of grade evaluation)	절대평가 / 등급 absolute evaluation
1. 교과목 개요(course description)			
Data Science의 가장 기본적인 tool인 R로 어떻게 프로그래밍을 하는지에 기술을 익힌다. 자신의 세부 전공분야에 상관없이 적용할 수 있는 공통적인 부분을 중심으로 학습할 것이다. Students will learn how to program using R which is the basic tool for the data science. The subjects will be common ones regardless of their specific majors.			
2. 교수목표(goal of instruction)			
1. R을 이용하여 자신의 문제를 해결할 수 있다. 2. R package를 개발하여 다른 사람의 문제 해결을 돕는다. 3. 정답이 알려져 있지 않은 문제에 대하여, 체계적인 시행착오로 최적의 해답을 찾는 습관을 들인다. 4. 자신에 가진 Tool들의 한계와 장단점을 이해하고 자신의 문제에 적용한다.			
3. 주요 학습내용 및 수업진행방법(main contents & methods of teaching)			
강의, 동영상 시청			
4. 학습 성과 평가방법(evaluation criteria)			
과제 (중간, 기말고사 대신 과제를 제출해야 하며, 중간, 기말고사 기간에도 강의가 있습니다.)			
평가항목(evaluation)	출석 (at tendance)	중간고사(mid term exam)	기말고사 (final exam)
성적비율(percentage)	25.00	25.00	25.00
		리포트 (report)	발표(presentation)
		퀴즈 (quiz)	Term Project
			기타 (etc.)
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
5. 교재 및 참고 문헌(textbook & reference books)			
1. [부록재] [도서판] (데이터 고급 분석과 통계 프로그래밍을 위한) 빅데이터 분석 도구 R 프로그래밍 노란 데브토프 지: 율김 의왕 : 에이콘 9788960773332; 9788960772793(set) 2. [부록재] [도서판] R Cookbook : 데이터 분석과 통계, 그래프를 위한 실전 예제 풀 터 지음:이재원 율김 서윤: 인/ 9788966260379 3. [부록재] [수기일력] Software for Data Analysis Chambers JM Springer 4. [부록재] [수기일력] Advanced R Wickham H CRC Press 5. [부록재] [도서판] [ebook]The Basics of S-PLUS [electronic resource] Krause A, Olson M New York, NY : S: New York 9780387283906 6. [부록재] [도서판] [ebook]Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R, Second Edition [electronic resource] Jones O, Maillardet R Hoboken : CRC Press 9781466570016 7. [부록재] [수기일력] R Programming for Data Science Peng R, lulu.com 8. [부록재] [수기일력] The R Manuals R Core Team http://cran.r-project.org			
6. 주별 진도계획 및 학습자료(weekly plan & study materials)			
제1주(week 1)	[주별진도(topic)] Course introduction: textbooks, resources, installation, ...		[학습자료(materials)] R-admin
제2주(week 2)	[주별진도(topic)] Data objects: basic types, vector, matrix, list, data frame		[학습자료(materials)] R-intro
제3주(week 3)	[주별진도(topic)] Plotting and graphics		[학습자료(materials)] Handout
제4주(week 4)	[주별진도(topic)] Data manipulation: loading, subsetting, merging, saving		[학습자료(materials)] R-data

FIGURE 2: Syllabus page 1

제5주(week 5)	[주별진도(topic)] Basic commands and functions	[학습자료(materials)] R-lang
제6주(week 6)	[주별진도(topic)] Elements of programming style	[학습자료(materials)]
제7주(week 7)	[주별진도(topic)] Developing R package without Rstudio	[학습자료(materials)] R-exts
제8주(week 8)	[주별진도(topic)] Some useful packages 1 ? RDBMS, rtf	[학습자료(materials)]
제9주(week 9)	[주별진도(topic)] Rstudio and some useful packages 2 ? ggplot2	[학습자료(materials)]
제10주(week 10)	[주별진도(topic)] (석가탄신일 휴무)	[학습자료(materials)]
제11주(week 11)	[주별진도(topic)] Some useful packages 3 ? dplyr, tidyr	[학습자료(materials)]
제12주(week 12)	[주별진도(topic)] Some useful packages 4	[학습자료(materials)]
제13주(week 13)	[주별진도(topic)] Handling date, time, and string	[학습자료(materials)]
제14주(week 14)	[주별진도(topic)] Functional and object-oriented programming in R	[학습자료(materials)]
제15주(week 15)	[주별진도(topic)] 보강주	[학습자료(materials)]
제16주(week 16)	[주별진도(topic)] Pitfalls and limitations of R	[학습자료(materials)]

FIGURE 3: Syllabus page 2

1

R language

2017-03-15 배균섭 교수님 강의

R Language Definition¹의 초반 내용에 대해 설명하였습니다.

¹<https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-lang.pdf>

2

Data Import / Export

2017-03-29 배균섭 교수님 강의

이번 시간에는 자료를 불러오고 조작을 가한 뒤 저장하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

2.1 Read.csv

setwd 명령어를 통해서 자료가 있는 작업 공간을 설정할 수 있습니다. 설정 후에는 dir()을 통해 파일의 이름을 확인 할 수 있습니다. read.csv를 통해서 자료를 R에서 사용할 수 있게 됩니다.

```
setwd("D:/Rt")
dir()
mydata <- read.csv("MyData2017.csv", as.is=TRUE)
```

2.2 Theoph 데이터

R에 기본적으로 들어있는 Theoph 약동학 자료에 대해 살펴보겠습니다.

```
head(Theoph, n = 11)
```

```
##      Subject    Wt Dose  Time  conc
## 1           1  79.6  4.02   0.00  0.74
```

```
## 2      1 79.6 4.02  0.25  2.84
## 3      1 79.6 4.02  0.57  6.57
## 4      1 79.6 4.02  1.12 10.50
## 5      1 79.6 4.02  2.02  9.66
## 6      1 79.6 4.02  3.82  8.58
## 7      1 79.6 4.02  5.10  8.36
## 8      1 79.6 4.02  7.03  7.47
## 9      1 79.6 4.02  9.05  6.89
## 10     1 79.6 4.02 12.12  5.94
## 11     1 79.6 4.02 24.37  3.28
```

```
tail(Theoph, n = 11)
```

```
##      Subject   Wt Dose   Time conc
## 122      12 60.5   5.3   0.00 0.00
## 123      12 60.5   5.3   0.25 1.25
## 124      12 60.5   5.3   0.50 3.96
## 125      12 60.5   5.3   1.00 7.82
## 126      12 60.5   5.3   2.00 9.72
## 127      12 60.5   5.3   3.52 9.75
## 128      12 60.5   5.3   5.07 8.57
## 129      12 60.5   5.3   7.07 6.59
## 130      12 60.5   5.3   9.03 6.11
## 131      12 60.5   5.3  12.05 4.57
## 132      12 60.5   5.3  24.15 1.17
```


R console에서 ?Theoph를 타이핑 치면 좀 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

2.3 lattice


lattice 패키지를 불러온 뒤 그림을 그려보겠습니다. (Sarkar, 2017)

```
library(lattice) # trellis

xyplot(conc ~ Time | Subject, data=Theoph)
```




```
xyplot(conc ~ Time | Subject, data=Theoph, type="b")
```




```
Theoph[, "ID"] = as.numeric(as.character(Theoph[, "Subject"]))
```

```
xyplot(conc ~ Time | ID, data=Theoph, type="b")
```



```
xyplot(conc ~ Time | as.factor(ID), data=Theoph, type="b")
```



```
write.csv(Theoph, "Theoph.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")
```

2.4 Subsetting and write.csv

자료를 편집하고, subset을 만들고 각각을 파일로 저장하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

```
IDs = sort(unique(Theoph[, "ID"])) ; IDs
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
```

```
nID = length(IDs) ; nID
```

```
## [1] 12
```

```
demog = unique(Theoph[, c("ID", "Wt")])
colnames(demog) = c("ID", "BWT")
write.csv(demog, "1-demog.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")
```

```
DV = Theoph[, c("ID", "Time", "conc")]
colnames(DV) = c("ID", "TIME", "DV")
write.csv(DV, "3-DV.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")
```

```
adm = cbind(IDs, rep(0, nID), rep(320, nID))
colnames(adm) = c("ID", "TIME", "AMT")
write.csv(adm, "2-adm.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")
```

```
demog = read.csv("1-demog.csv", as.is=TRUE)
adm = read.csv("2-adm.csv", as.is=TRUE)
dv = read.csv("3-dv.csv", as.is=TRUE)
```

```
AdmDv = merge(adm, dv, by=intersect(colnames(adm), colnames(dv)), all=TRUE)
AdmDv
```

```
##      ID  TIME AMT    DV
## 1    1  0.00 320  0.74
## 2    1  0.25  NA  2.84
## 3    1  0.57  NA  6.57
## 4    1  1.12  NA 10.50
## 5    1  2.02  NA  9.66
```

```

## 6      1  3.82  NA  8.58
## 7      1  5.10  NA  8.36
## 8      1  7.03  NA  7.47
## 9      1  9.05  NA  6.89
## 10     1 12.12  NA  5.94
## 11     1 24.37  NA  3.28
## 12     2  0.00 320  0.00
## 13     2  0.27  NA  1.72
## 14     2  0.52  NA  7.91
## 15     2  1.00  NA  8.31
## 16     2  1.92  NA  8.33
## 17     2  3.50  NA  6.85
## 18     2  5.02  NA  6.08
## 19     2  7.03  NA  5.40
## 20     2  9.00  NA  4.55
## 21     2 12.00  NA  3.01
## 22     2 24.30  NA  0.90
## 23     3  0.00 320  0.00
## 24     3  0.27  NA  4.40
## 25     3  0.58  NA  6.90
## 26     3  1.02  NA  8.20
## 27     3  2.02  NA  7.80
## 28     3  3.62  NA  7.50
## 29     3  5.08  NA  6.20
## 30     3  7.07  NA  5.30
## 31     3  9.00  NA  4.90
## 32     3 12.15  NA  3.70
## 33     3 24.17  NA  1.05
## 34     4  0.00 320  0.00
## 35     4  0.35  NA  1.89
## 36     4  0.60  NA  4.60
## 37     4  1.07  NA  8.60
## 38     4  2.13  NA  8.38
## 39     4  3.50  NA  7.54
## 40     4  5.02  NA  6.88
## 41     4  7.02  NA  5.78
## 42     4  9.02  NA  5.33
## 43     4 11.98  NA  4.19
## 44     4 24.65  NA  1.15
## 45     5  0.00 320  0.00
## 46     5  0.30  NA  2.02
## 47     5  0.52  NA  5.63
## 48     5  1.00  NA 11.40
## 49     5  2.02  NA  9.33
## 50     5  3.50  NA  8.74

```



```
## 51  5  5.02  NA  7.56
## 52  5  7.02  NA  7.09
## 53  5  9.10  NA  5.90
## 54  5 12.00  NA  4.37
## 55  5 24.35  NA  1.57
## 56  6  0.00 320  0.00
## 57  6  0.27  NA  1.29
## 58  6  0.58  NA  3.08
## 59  6  1.15  NA  6.44
## 60  6  2.03  NA  6.32
## 61  6  3.57  NA  5.53
## 62  6  5.00  NA  4.94
## 63  6  7.00  NA  4.02
## 64  6  9.22  NA  3.46
## 65  6 12.10  NA  2.78
## 66  6 23.85  NA  0.92
## 67  7  0.00 320  0.15
## 68  7  0.25  NA  0.85
## 69  7  0.50  NA  2.35
## 70  7  1.02  NA  5.02
## 71  7  2.02  NA  6.58
## 72  7  3.48  NA  7.09
## 73  7  5.00  NA  6.66
## 74  7  6.98  NA  5.25
## 75  7  9.00  NA  4.39
## 76  7 12.05  NA  3.53
## 77  7 24.22  NA  1.15
## 78  8  0.00 320  0.00
## 79  8  0.25  NA  3.05
## 80  8  0.52  NA  3.05
## 81  8  0.98  NA  7.31
## 82  8  2.02  NA  7.56
## 83  8  3.53  NA  6.59
## 84  8  5.05  NA  5.88
## 85  8  7.15  NA  4.73
## 86  8  9.07  NA  4.57
## 87  8 12.10  NA  3.00
## 88  8 24.12  NA  1.25
## 89  9  0.00 320  0.00
## 90  9  0.30  NA  7.37
## 91  9  0.63  NA  9.03
## 92  9  1.05  NA  7.14
## 93  9  2.02  NA  6.33
## 94  9  3.53  NA  5.66
## 95  9  5.02  NA  5.67
```

```
## 96    9  7.17  NA  4.24
## 97    9  8.80  NA  4.11
## 98    9 11.60  NA  3.16
## 99    9 24.43  NA  1.12
## 100  10  0.00 320  0.24
## 101  10  0.37  NA  2.89
## 102  10  0.77  NA  5.22
## 103  10  1.02  NA  6.41
## 104  10  2.05  NA  7.83
## 105  10  3.55  NA 10.21
## 106  10  5.05  NA  9.18
## 107  10  7.08  NA  8.02
## 108  10  9.38  NA  7.14
## 109  10 12.10  NA  5.68
## 110  10 23.70  NA  2.42
## 111  11  0.00 320  0.00
## 112  11  0.25  NA  4.86
## 113  11  0.50  NA  7.24
## 114  11  0.98  NA  8.00
## 115  11  1.98  NA  6.81
## 116  11  3.60  NA  5.87
## 117  11  5.02  NA  5.22
## 118  11  7.03  NA  4.45
## 119  11  9.03  NA  3.62
## 120  11 12.12  NA  2.69
## 121  11 24.08  NA  0.86
## 122  12  0.00 320  0.00
## 123  12  0.25  NA  1.25
## 124  12  0.50  NA  3.96
## 125  12  1.00  NA  7.82
## 126  12  2.00  NA  9.72
## 127  12  3.52  NA  9.75
## 128  12  5.07  NA  8.57
## 129  12  7.07  NA  6.59
## 130  12  9.03  NA  6.11
## 131  12 12.05  NA  4.57
## 132  12 24.15  NA  1.17
```

자료를 병합(merge) 해 보겠습니다.

```
DataAll = merge(demog, AdmDv, by=c("ID"), all=TRUE)
DataAll
```

```
##      ID  BWT  TIME AMT    DV
## 1     1  79.6  0.00 320  0.74
```

```
## 2      1 79.6  0.25  NA  2.84
## 3      1 79.6  0.57  NA  6.57
## 4      1 79.6  1.12  NA 10.50
## 5      1 79.6  2.02  NA  9.66
## 6      1 79.6  3.82  NA  8.58
## 7      1 79.6  5.10  NA  8.36
## 8      1 79.6  7.03  NA  7.47
## 9      1 79.6  9.05  NA  6.89
## 10     1 79.6 12.12  NA  5.94
## 11     1 79.6 24.37  NA  3.28
## 12     2 72.4  0.00 320  0.00
## 13     2 72.4  0.27  NA  1.72
## 14     2 72.4  0.52  NA  7.91
## 15     2 72.4  1.00  NA  8.31
## 16     2 72.4  1.92  NA  8.33
## 17     2 72.4  3.50  NA  6.85
## 18     2 72.4  5.02  NA  6.08
## 19     2 72.4  7.03  NA  5.40
## 20     2 72.4  9.00  NA  4.55
## 21     2 72.4 12.00  NA  3.01
## 22     2 72.4 24.30  NA  0.90
## 23     3 70.5  0.00 320  0.00
## 24     3 70.5  0.27  NA  4.40
## 25     3 70.5  0.58  NA  6.90
## 26     3 70.5  1.02  NA  8.20
## 27     3 70.5  2.02  NA  7.80
## 28     3 70.5  3.62  NA  7.50
## 29     3 70.5  5.08  NA  6.20
## 30     3 70.5  7.07  NA  5.30
## 31     3 70.5  9.00  NA  4.90
## 32     3 70.5 12.15  NA  3.70
## 33     3 70.5 24.17  NA  1.05
## 34     4 72.7  0.00 320  0.00
## 35     4 72.7  0.35  NA  1.89
## 36     4 72.7  0.60  NA  4.60
## 37     4 72.7  1.07  NA  8.60
## 38     4 72.7  2.13  NA  8.38
## 39     4 72.7  3.50  NA  7.54
## 40     4 72.7  5.02  NA  6.88
## 41     4 72.7  7.02  NA  5.78
## 42     4 72.7  9.02  NA  5.33
## 43     4 72.7 11.98  NA  4.19
## 44     4 72.7 24.65  NA  1.15
## 45     5 54.6  0.00 320  0.00
## 46     5 54.6  0.30  NA  2.02
```

## 47	5	54.6	0.52	NA	5.63
## 48	5	54.6	1.00	NA	11.40
## 49	5	54.6	2.02	NA	9.33
## 50	5	54.6	3.50	NA	8.74
## 51	5	54.6	5.02	NA	7.56
## 52	5	54.6	7.02	NA	7.09
## 53	5	54.6	9.10	NA	5.90
## 54	5	54.6	12.00	NA	4.37
## 55	5	54.6	24.35	NA	1.57
## 56	6	80.0	0.00	320	0.00
## 57	6	80.0	0.27	NA	1.29
## 58	6	80.0	0.58	NA	3.08
## 59	6	80.0	1.15	NA	6.44
## 60	6	80.0	2.03	NA	6.32
## 61	6	80.0	3.57	NA	5.53
## 62	6	80.0	5.00	NA	4.94
## 63	6	80.0	7.00	NA	4.02
## 64	6	80.0	9.22	NA	3.46
## 65	6	80.0	12.10	NA	2.78
## 66	6	80.0	23.85	NA	0.92
## 67	7	64.6	0.00	320	0.15
## 68	7	64.6	0.25	NA	0.85
## 69	7	64.6	0.50	NA	2.35
## 70	7	64.6	1.02	NA	5.02
## 71	7	64.6	2.02	NA	6.58
## 72	7	64.6	3.48	NA	7.09
## 73	7	64.6	5.00	NA	6.66
## 74	7	64.6	6.98	NA	5.25
## 75	7	64.6	9.00	NA	4.39
## 76	7	64.6	12.05	NA	3.53
## 77	7	64.6	24.22	NA	1.15
## 78	8	70.5	0.00	320	0.00
## 79	8	70.5	0.25	NA	3.05
## 80	8	70.5	0.52	NA	3.05
## 81	8	70.5	0.98	NA	7.31
## 82	8	70.5	2.02	NA	7.56
## 83	8	70.5	3.53	NA	6.59
## 84	8	70.5	5.05	NA	5.88
## 85	8	70.5	7.15	NA	4.73
## 86	8	70.5	9.07	NA	4.57
## 87	8	70.5	12.10	NA	3.00
## 88	8	70.5	24.12	NA	1.25
## 89	9	86.4	0.00	320	0.00
## 90	9	86.4	0.30	NA	7.37
## 91	9	86.4	0.63	NA	9.03

```
## 92    9 86.4  1.05  NA  7.14
## 93    9 86.4  2.02  NA  6.33
## 94    9 86.4  3.53  NA  5.66
## 95    9 86.4  5.02  NA  5.67
## 96    9 86.4  7.17  NA  4.24
## 97    9 86.4  8.80  NA  4.11
## 98    9 86.4 11.60  NA  3.16
## 99    9 86.4 24.43  NA  1.12
## 100  10 58.2  0.00 320  0.24
## 101  10 58.2  0.37  NA  2.89
## 102  10 58.2  0.77  NA  5.22
## 103  10 58.2  1.02  NA  6.41
## 104  10 58.2  2.05  NA  7.83
## 105  10 58.2  3.55  NA 10.21
## 106  10 58.2  5.05  NA  9.18
## 107  10 58.2  7.08  NA  8.02
## 108  10 58.2  9.38  NA  7.14
## 109  10 58.2 12.10  NA  5.68
## 110  10 58.2 23.70  NA  2.42
## 111  11 65.0  0.00 320  0.00
## 112  11 65.0  0.25  NA  4.86
## 113  11 65.0  0.50  NA  7.24
## 114  11 65.0  0.98  NA  8.00
## 115  11 65.0  1.98  NA  6.81
## 116  11 65.0  3.60  NA  5.87
## 117  11 65.0  5.02  NA  5.22
## 118  11 65.0  7.03  NA  4.45
## 119  11 65.0  9.03  NA  3.62
## 120  11 65.0 12.12  NA  2.69
## 121  11 65.0 24.08  NA  0.86
## 122  12 60.5  0.00 320  0.00
## 123  12 60.5  0.25  NA  1.25
## 124  12 60.5  0.50  NA  3.96
## 125  12 60.5  1.00  NA  7.82
## 126  12 60.5  2.00  NA  9.72
## 127  12 60.5  3.52  NA  9.75
## 128  12 60.5  5.07  NA  8.57
## 129  12 60.5  7.07  NA  6.59
## 130  12 60.5  9.03  NA  6.11
## 131  12 60.5 12.05  NA  4.57
## 132  12 60.5 24.15  NA  1.17
```


A

As-is R Files

교수님께서 주신 원본 R 파일입니다.

A.1 Lecture 3

```
#####
##-----##
##                      ##
##-----##
#####

# 상위수준 그림 함수는 그림을 생성한다.
# 하위수준 그림 함수는 기존의 그림에 그림을 추가한다.

## 상위수준 그림 함수의 주요 인자 (arguments) ###

# main : 제목
# xlab/ylab : x축 및 y축 레이블
# xlim/ylim : x축 및 y축 범위
# col : 색깔
# lty : 선 모양
# pch : 점 모양
# cex : 그림 성분의 크기
# lwd : 선 굵기
# type : 그림 타입

#####
#####      상위수준 그림 함수      #####
#####
```

```

WD <- "D:\\AMC\\Education\\UU\\2017\\R\\Graphics\\"

setwd(WD)

dta <- read.csv("PK.csv")
head(dta)
str(dta)

##### scatter plot #####

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0])

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], log="y")

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], log(dta$DV[dta$MDV==0]))

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0]
     , xlab="Time (hr)", ylab="Concentration (ng/mL)"
     , type="o", pch=2, col=1, main="PK time-course of Drug X"
     , xlim =c(-2,218), ylim=c(0,80))

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], axes=F,
     , xlab="Time (hr)", ylab="Concentration (ng/mL)"
     , type="o", pch=2, col=1, main="PK time-course of Drug X"
     , xlim =c(-2,218), ylim=c(0,80))
axis(1, at=seq(0, 218, 24))
axis(2)
box()

##### Histogram #####

d.demog <- read.csv("DEMOG.csv")

# histogram
hist(d.demog$HT)

hist(d.demog$HT, breaks=10)
hist(d.demog$HT, nclass=10)

# with density line
hist (d.demog$HT, probability=TRUE, breaks=10)
lines(density(d.demog$HT))

```



```
hist (d.demog$HT, probability=TRUE, breaks=9, xaxt="n"
      , main="Histogram for Height", xlab="Height (cm)", ylab="Probability (%)")
axis(1, at=seq(min(d.demog$HT), max(d.demog$HT), 3))
lines(density(d.demog$HT))
```

```
hist (d.demog$HT, probability=TRUE, breaks=9, xaxt="n"
      , main="Histogram for Height", xlab="Height (cm)", ylab="Probability (%)"
      , col = "lightblue", border = "pink")
axis(1, at=seq(min(d.demog$HT), max(d.demog$HT), 3))
lines(density(d.demog$HT))
```

```
##### Box-Whisker Plot #####
```

```
# Box-and-Whisker Plot
```

```
boxplot(d.demog$WT)
```

```
boxplot(d.demog$WT ~ d.demog$SEX)
```

```
boxplot(split(d.demog$WT, d.demog$SEX))
```

```
boxplot(WT ~ SEX, data=d.demog)
```

```
boxplot(d.demog$WT ~ d.demog$SEX
        , names=c("Male", "Female"), ylab="AGE, year", ylim=c(min(d.demog$WT)-2, max(d.demog$WT))
        , col="pink")
```

```
boxplot(d.demog$WT ~ d.demog$SEX
        , names=c("Male", "Female"), ylab="AGE, year", ylim=c(min(d.demog$WT)-2, max(d.demog$WT))
        , col=c("lightblue", "salmon"), width=c(0.6, 1))
```

```
#varwidth: if varwidth is TRUE, the boxes are drawn with widths proportional
#to the square-roots of the number of observations in the groups.
```

```
boxplot(d.demog$WT ~ d.demog$SEX
        , names=c("Male", "Female"), ylab="AGE, year", ylim=c(min(d.demog$WT)-2, max(d.demog$WT))
        , col=c("lightblue", "salmon")
        , varwidth=TRUE)
```

```
##### Bar Plot #####
```

```
barplot(d.demog$HT)
```

```
VADeaths
```

```
barplot(VADeaths, border = "dark blue")
```

```
barplot(VADeaths, col = rainbow(20))
```

```
barplot(VADeaths, col = heat.colors(8))
```

```
barplot(VADeaths, col = gray.colors(4))
```

```
barplot(VADeaths, col = gray.colors(4), log="x")
```

```
barplot(VADeaths, col = gray.colors(4), log="y")
```

```
barplot(VADeaths, col = gray.colors(4), log="xy")
```

```
##### pie chart #####
```

```
drug.X.market <- c(0.12, 0.29, 0.32, 0.22, 0.11, 0.28)
```

```
names(drug.X.market) <- c("South Korea", "China", "USA", "Japan", "Austria", "EU")
```

```
pie(drug.X.market)
```

```
##### matplot 함수 #####
```

```
# matrix와 column 사이의 그림
```

```
pct.95 <- read.csv("pct95.csv")
```

```
matplot(pct.95[,1], pct.95[,2:ncol(pct.95)], pch=1)
```

```
matplot(pct.95[,1], pct.95[,2:ncol(pct.95)], pch=1, col=c(1,2,1), type="l", lty=1, lwd=c(1,2,1))
```

```
##### Scatter plot matrices (pairs plots) #####
```

```
pairs(d.demog)
```

```
#add a loess smoother, type:
```

```
pairs(d.demog, panel = panel.smooth)
```

```
panel.cor <- function(x, y, digits=2, prefix="", cex.cor)
{
  usr <- par("usr"); on.exit(par(usr))
  par(usr = c(0, 1, 0, 1))
  r = (cor(x, y))
  txt <- format(c(r, 0.123456789), digits=digits)[1]
  txt <- paste(prefix, txt, sep="")
  if(missing(cex.cor)) cex <- 1.5
  text(0.5, 0.5, txt, cex = 1.5)
}
```

```
pairs(d.demog, lower.panel=panel.smooth, upper.panel=panel.cor)
```

```
#####
##                하위수준 그림 함수                ##
#####
```

```
# points : 점추가
# lines : 선 추가
# abline : 기준선 추가
# mtext : 텍스트 추가
# legend : 설명(legend) 추가
# polygon : polygon 추가
```

```
##### 점, 선, 설명 추가 하기 #####
```

```
plot(pct.95$TIME, pct.95$PCT50, main="PK of Drug X"
     , type="l", xlab="Time (h)", ylab="Concentration (ng/ml)"
     , ylim=range(0,80), lty=1, col="red", lwd=2)
```

```
plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], main="PK of Drug X"
     , type="n", xlab="Time (h)", ylab="Concentration (ng/ml)"
     , ylim=range(0,80))
```

```
points(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], pch = 16, cex=0.8)
```

```
lines(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], col="black", lwd=1)
```

```
abline(40, 0, col="red", lty=2)
```

```
#abline(a,b): y=a+b*x
```

```
legend("topright", legend=c("Individual concentrations")
     , lty=1, col="black")
```

```
##### polygon 함수 #####

plot(c(1, 10), c(1, 6), type = "n")
polygon(c(2,8,8,2), c(5,4,3,2), col="lightgreen")

plot(c(1, 9), 1:2, type = "n")
polygon(1:9, c(2,1,2,1,1,2,1,2,1),
        col = c("red", "blue"),
        border = c("green", "yellow"),
        lwd = 3, lty = c("dashed", "solid"))

##### 그림 출력하기 #####

#--pdf graphics devices
pdf("PK_of_Drug_X.pdf")

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], main="PK of Drug X"
     , type="n", xlab="Time (h)", ylab="Concentration (ng/ml)"
     , ylim=range(0,80))
points(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], pch = 16, cex=0.8)
lines(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], col="black", lwd=1)
abline(40, 0, col="red", lty=2) #abline(a,b): y=a+b*x
legend("topright", legend=c("Individual concentrations")
      , lty=1, col="black")

dev.off()

#--PNG graphics devices
png("PK_of_Drug_X.png")

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], main="PK of Drug X"
     , type="n", xlab="Time (h)", ylab="Concentration (ng/ml)"
     , ylim=range(0,80))
points(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], pch = 16, cex=0.8)
lines(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], col="black", lwd=1)
abline(40, 0, col="red", lty=2) #abline(a,b): y=a+b*x
legend("topright", legend=c("Individual concentrations")
      , lty=1, col="black")
```

```

dev.off()

#--Windows graphics devices
win.metafile("PK_of_Drug_X.wmf")

plot(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], main="PK of Drug X"
      , type="n", xlab="Time (h)", ylab="Concentration (ng/ml)"
      , ylim=range(0,80))
points(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], pch = 16, cex=0.8)
lines(dta$TIME[dta$MDV==0], dta$DV[dta$MDV==0], col="black", lwd=1)
abline(40, 0, col="red", lty=2) #abline(a,b): y=a+b*x
legend("topright", legend=c("Individual concentrations")
      , lty=1, col="black")

dev.off()

```

A.2 Lecture 4

```

# 2017-03-29

setwd("D:/Rt")
dir()

mydata = read.csv("MyData2017.csv", as.is=TRUE)

Theoph
library(lattice) # trellis

xyplot(conc ~ Time | Subject, data=Theoph)

xyplot(conc ~ Time | Subject, data=Theoph, type="b")

Theoph[, "ID"] = as.numeric(as.character(Theoph[, "Subject"]))

xyplot(conc ~ Time | ID, data=Theoph, type="b")

```

```

xyplot(conc ~ Time | as.factor(ID), data=Theoph, type="b")

write.csv(Theoph, "Theoph.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")

IDs = sort(unique(Theoph[, "ID"])) ; IDs
nID = length(IDs) ; nID

demog = unique(Theoph[, c("ID", "Wt")])
colnames(demog) = c("ID", "BWT")
write.csv(demog, "1-demog.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")

DV = Theoph[, c("ID", "Time", "conc")]
colnames(DV) = c("ID", "TIME", "DV")
write.csv(DV, "3-DV.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")

adm = cbind(IDs, rep(0, nID), rep(320, nID))
colnames(adm) = c("ID", "TIME", "AMT")
write.csv(adm, "2-adm.csv", row.names=FALSE, quote=FALSE, na="")

demog = read.csv("1-demog.csv", as.is=TRUE)
adm = read.csv("2-adm.csv", as.is=TRUE)
dv = read.csv("3-dv.csv", as.is=TRUE)

AdmDv = merge(adm, dv, by=intersect(colnames(adm), colnames(dv)), all=TRUE)

DataAll = merge(demog, AdmDv, by=c("ID"), all=TRUE)

```

A.3 Lecture 5

```

# 2017-04-05 R-intro.pdf Chapter 08

pois
?dbeta
dnorm(0)
pnorm(0)
1 - pnorm(1.96)

```

```
?pnorm
pnorm(1.96, lower.tail=FALSE)
qnorm(0.5)
qnorm(0.975)
format(qnorm(0.975), digits=22)
rnorm(5)
rnorm(5, 10, 1)
x = rnorm(100, 10, 1)
mean(x)
sd(x)

2*pt(-2.43, df = 13)

2*pt(-2.43, df = 1000)

qnorm(0.995)
qf(0.01, 2, 7, lower.tail = FALSE)

?fivenum
faithful
str(faithful)
eruptions
attach(faithful)
eruptions
waiting

stem(waiting)
sort(eruptions)

hist(eruptions)
hist(eruptions, seq(1.6, 5.2, 0.2), prob=TRUE)
lines(density(eruptions, bw=0.1))
rug(eruptions)
?hist
?density
lines(density(eruptions, bw="SJ"))
plot(ecdf(eruptions), do.points=FALSE, verticals=TRUE)
?plot
ecdf(eruptions)
x = ecdf(eruptions)
x
str(x)
x()
plot(ecdf(eruptions), do.points=FALSE)
```

```

plot(ecdf(eruptions))
long <- eruptions[eruptions > 3]
x <- seq(3, 5.4, 0.01)
pnorm(x, mean=mean(long), sd=sqrt(var(long)))

?par
x <- rt(250, df = 5)
qqnorm(x); qqline(x)
curve(dnorm, -5, 5)
y = density(x)
lines(y, lty=3)
?ppoints
ppoints(250)
ppoints(10)

qqplot(qt(ppoints(250), df = 5), x, xlab = "Q-Q plot for t dsn")
windows()
qqplot(qt(runif(250), df = 5), x, xlab = "Q-Q plot for t dsn")
?shapiro.test
?ks.test
?t.test

A = c(79.98, 80.04, 80.02, 80.04, 80.03, 80.03, 80.04, 79.97, 80.05, 80.03, 80.02, 80.00, 80.02)
B = c(80.02, 79.94, 79.98, 79.97, 79.97, 80.03, 79.95, 79.97)
boxplot(A, B)
t.test(A, B)

var.test(A, B)
t.test(A, B, var.equal=TRUE)
wilcox.test(A, B)
plot(ecdf(A), do.points=FALSE, verticals=TRUE, xlim=range(A, B))
plot(ecdf(B), do.points=FALSE, verticals=TRUE, add=TRUE)
ks.test(A, B)

# Chapter 9 Grouping, loops and conditional execution

# { } does grouping
# Usefulness of loops: for >> while >> repeat
for (i in 1:10) {
  print(2*i)
}

# # if ~ else ~

```



```

# if ( ) {
# # Statements 1
# } else {
# # Statements 2
# }
#
# if ( ) {
# # Statements 1
# } else if ( ) {
# # Statements 2
# } else if ( ) {
# # Statements 3
# } else {
# # Statements 4
# }

#
#

# Chapter 10 Writing your own functions

twosam = function(y1, y2)
{
  n1 = length(y1)
  n2 = length(y2)
  yb1 = mean(y1)
  yb2 = mean(y2)
  s1 = var(y1)
  s2 = var(y2)
  s = ((n1 - 1)*s1 + (n2 - 1)*s2)/(n1 + n2 - 2)
  tst = (yb1 - yb2)/sqrt(s*(1/n1 + 1/n2))
  return (tst)
}

x = rnorm(10)
y = rt(10, 5)

twosam(x, y)

T.test = function(y1, y2)
{
  n1 = length(y1)
  n2 = length(y2)

```

```

yb1 = mean(y1)
yb2 = mean(y2)
s1 = var(y1)
s2 = var(y2)
s = ((n1 - 1)*s1 + (n2 - 1)*s2)/(n1 + n2 - 2)

tst = (yb1 - yb2)/sqrt(s*(1/n1 + 1/n2))
DF = n1 + n2 - 2
p.val = pt(tst, df=DF)

Res = list(tst, DF, p.val)
names(Res) = c("t", "df", "p-value")

return (Res)
}

T.test(x, y)

bslash = function(X, y)
{
  X = qr(X)
  return (qr.coef(X, y))
}

regcoeff = bslash(Xmat, yvar)

"%^%" = function(S, pow) with(eigen(S), vectors %*% (abs(values)^pow * t(vectors)))

M = matrix(c(2,1,1,2), nrow=2) ; M
M %^% 0.5
sqrtM = M%^%0.5 ; sqrtM
sqrtM %*% sqrtM

area = function(f, a, b, eps=1.0e-06, lim=10)
{
  fun1 = function(f, a, b, fa, fb, a0, eps, lim, fun)
  {
    ## function 'fun1' is only visible inside 'area'

```

```

    d = (a + b)/2
    h = (b - a)/4
    fd = f(d)
    a1 = h * (fa + fd)
    a2 = h * (fd + fb)
    if (abs(a0 - a1 - a2) < eps || lim == 0)
        return (a1 + a2)
    else {
        return (fun(f, a, d, fa, fd, a1, eps, lim - 1, fun) + fun(f, d, b, fd, fb, a2, eps, lim - 1, fun))
    }
}

fa = f(a)
fb = f(b)
a0 = ((fa + fb) * (b - a))/2
fun1(f, a, b, fa, fb, a0, eps, lim, fun1)
}

area(dnorm, 0, 1)
integrate(dnorm, 0, 1)
pnorm(1) - pnorm(0)

f = function(x)
{
    y = 2*x
    print(x)
    print(y)
    print(z)
}

f(1)
z = 3
f(1)

cube = function(n) {
    sq = function() n*n
    n*sq()
}

cube(5)

open.account = function(total)
{

```

```
list(  
  deposit = function(amount)  
  {  
    if(amount <= 0)  
      stop("Deposits must be positive!\n")  
    total <- total + amount  
    cat(amount, "deposited. Your balance is", total, "\n\n")  
  },  
  withdraw = function(amount)  
  {  
    if(amount > total)  
      stop("You don't have that much money!\n")  
    total <- total - amount  
    cat(amount, "withdrawn. Your balance is", total, "\n\n")  
  },  
  balance = function()  
  {  
    cat("Your balance is", total, "\n\n")  
  }  
)  
}  
  
ross = open.account(100)  
robert = open.account(200)  
  
ross$balance()  
robert$balance()  
ross$deposit(50)  
ross$balance()  
ross$withdraw(500)
```

B

R Tips

- Handbook of statistical distributions with applications¹ (Krishnamoorthy, 2006)
- Materials
 - <https://cran.r-project.org/manuals.html>
 - <https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf>
- Changing default R console size and etc : 배균섭 교수님께서 알려주신 tip을 참고하여 video clip을 만들었습니다. 매일같이 마주하게 되는 R console이 너무 작게 느껴지셨다면 다음의 동영상을 참고하셔서 초기 세팅 (Rconsole 파일)을 바꿔서 해결할 수 있습니다. <https://youtu.be/uSunEN8W5Mo>

B.1 Using Coursera

PAGK에 보낸 이메일을 그대로 옮겼습니다.

배균섭 교수님의 추천을 받아 다음과 같은 강의와 책을 공유하고자 합니다. Coursera.com에 유익한 R 강좌가 열렸습니다. “Mastering Software Development in R Specialization”이란 제목의 강좌인데 4개 Course를 무료로 들을 수 있게 되어있습니다. <https://www.coursera.org/specializations/r> 이것이 본래의 Link인데 여기서 각각의 Course를 찾거나 혹은 아래의 링크를 각각 클릭하여 하단에 나오는 “Audit”을 클릭하면 무료로 들을 수 있습니다.

Audit 버튼이 안보이신다고 하신 분들이 몇분 계셔서 첨언합니다. Coursera 회원가입하고 로그인 한 뒤, Enroll Now를 누르시면 Audit 혹은 청강하기 라디오버튼을 보실 수 있습니다. 앱에서도 마찬가지입니다. 이외에도 코세라에는 많은 유익한 강의를 있는 것 같습니다. 다만 코스(Course)의 묶음인 “Specialization”에서는 유료등록(Enroll) 밖에

¹<http://www.stat.rice.edu/~dobelman/textfiles/DistributionsHandbook.pdf>

없으므로 Certificate가 필요하지 않다면, 각각의 코스를 구글검색 혹은 코세라 내에서 검색해서 “Audit(청강)” 하시면 무료로 강의를 들을 수 있습니다.

- <https://www.coursera.org/learn/r-programming-environment>
- <https://www.coursera.org/learn/advanced-r>
- <https://www.coursera.org/learn/r-packages>
- <https://www.coursera.org/learn/r-data-visualization>

<https://bookdown.org/rdpeng/RProgDA/> 이 링크는 무료로 공개된 강의 책자입니다. 강의를 듣지 않고 책으로 보고 싶으신 분은 참고하시면 됩니다.

C

Acknowledgement

이 웹북을 만드는데 도움을 주신 분들은 다음과 같습니다.

1. Dr. Jekyll
2. Hyde

Bibliography

Krishnamoorthy, K. (2006). *Handbook of statistical distributions with applications*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton.

Sarkar, D. (2017). *lattice: Trellis Graphics for R*. R package version 0.20-35.

Xie, Y. (2016). *bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown*. R package version 0.3.16.

Index

bookdown, [x](#)

Coursera, [xiii](#)

Github, [x](#)

lattice, [4](#)