

Tipos de datos

Java es un lenguaje de tipado fuerte, lo que significa que tienes que decirle al compilador exactamente qué tipo de información vas a guardar en cada "caja" antes de usarla.

1. `int`: Guarda números enteros sin decimales.

```
// Archivo: PruebaEnteros.java
public class PruebaEnteros {
    public static void main(String[] args) {
        // Declaramos obligatoriamente que es un 'int'
        int usuariosActivos = 45;
        usuariosActivos++; // El incremento de Java que tanto me gusta

        // Así imprimimos en la consola de Java:
        System.out.println("Usuarios en la terminal: " +
usuariosActivos);
    }
}
```

2. `double`: Almacena números con punto decimal de alta precisión.

```
// Archivo: PruebaDecimales.java
public class PruebaDecimales {
    public static void main(String[] args) {
        double precioProducto = 99.99;
        double descuento = 0.15;
        double total = precioProducto * (1.0 - descuento);

        System.out.println("Total a pagar: " + total);
    }
}
```

3. `boolean`: Solo admite `true` o `false` en minúsculas. Nada de números, nada de texto.

```
// Archivo: PruebaBooleanos.java
public class PruebaBooleanos {
    public static void main(String[] args) {
        boolean tieneAcceso = true; // ¡Estrictamente en minúscula!

        if (tieneAcceso) { // La condición va OBLIGATORIAMENTE entre
paréntesis
            System.out.println("Acceso concedido desde la terminal de
Java");
        }
    }
}
```

4. String: Un String en Java es en realidad un objeto que envuelve una secuencia de caracteres

```
// Archivo: PruebaStrings.java
public class PruebaStrings {
    public static void main(String[] args) {

        // Declaramos los objetos String (¡S mayúscula!)
        String usuarioGuardado = "admin";
    }
}
```

5. Integer: En Java las listas son serias y estructuradas, se llaman ArrayList y solo aceptan objetos. Por eso integer sustituye a int en las listas.

```
// Archivo: PruebaInteger.java
import java.util.ArrayList; // Necesitamos importar la herramienta de
listas

public class PruebaInteger {
    public static void main(String[] args) {
        // ERROR DE EXAMEN: ArrayList<int> lista = new ArrayList<>();
        <-- Esto NO COMPILA.

        // FORMA CORRECTA: Usamos la clase wrapper Integer
        ArrayList<Integer> notasExamen = new ArrayList<>();

        // Añadimos datos. Java convierte automáticamente el 'int' a
        'Integer' por detrás (Autoboxing)
        notasExamen.add(8);
        notasExamen.add(5);
        notasExamen.add(10);

        System.out.println("Notas guardadas en la lista: " +
        notasExamen);

        // Otro uso vital de Integer: Convertir un texto de la terminal
        a número para poder operar
        String textoDesdeTerminal = "25";
        int edad = Integer.parseInt(textoDesdeTerminal); // Convierte el
        String "25" en el int 25
        System.out.println("El año que viene tendrás: " + (edad + 1));
    }
}
```

Prioridades de operadores:

Java los bloques están muy claros. Aquí tenéis la tabla simplificada de prioridades de mayor a menor importancia:

1. Postfijos/Prefijos: ++, -- (¡Esto en Python ni existe! Incrementa o decrementa una variable directamente).
2. Multiplicativos: *, /, % (Multiplicación, división y el resto de la división).
3. Aditivos: +, - (Suma y resta).
4. Relacionales: <, >, <=, >=.
5. Igualdad: ==, !=.
6. Lógicos: && (Equivalente al and de Python) y luego || (Equivalente al or de Python).
7. Asignación: =, +=, -=, etc. (Los últimos de la fila).
8. Exponente (Potencias):

```
double base = 2;
double exponente = 3;
double resultado = Math.pow(base, exponente); // Resultado: 8.0

// Si necesitas el resultado en un entero (int), hay que hacer un
"casting":
int resultadoEntero = (int) Math.pow(base, exponente);
```

Sentencias condicionales:

Java usamos paréntesis obligatorios para las condiciones y llaves {} para abrir y cerrar los bloques de código.

1. La estructura if - else (y else if):

Cuándo se usa: Cuando tienes dos o más caminos posibles. Si la condición es verdadera se hace una cosa, y si es falsa (else), se hace otra.

```
// Archivo: CondicionalElse.java
public class CondicionalElse {
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 4;

        if (nota >= 7) {
            System.out.println("Notable");
        } else if (nota >= 5) { // Equivalente al 'elif'
            System.out.println("Aprobado justo");
        } else {
            System.out.println("Suspenso");
        }
    }
}
```

2. La sentencia switch:

Cuando tienes una sola variable y quieres evaluar múltiples casos posibles de forma ordenada.

```
// Archivo: PruebaSwitch.java
public class PruebaSwitch {
    public static void main(String[] args) {
        int mes = 2;

        switch (mes) {
            case 1:
                System.out.println("Enero");
                break; // ¡VITAL! Si no pones 'break', el código sigue
                // ejecutando los siguientes casos.
            case 2:
                System.out.println("Febrero");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Marzo");
                break;
            default: // Es el equivalente al 'else' final. Si no es ni
                // 1, ni 2, ni 3...
                System.out.println("Otro mes");
        }
    }
}
```

```
        break;
    }
}
```

Matrices:

En Java, una matriz (o array) es un contenedor indexado que guarda un conjunto de elementos del mismo y único tipo de dato. Además, tienen un tamaño fijo: una vez que lo creas, no se puede encoger ni estirar.

Java (Array rígido y seguro): `int[] misNumeros;` (Solo guardará enteros).

¿Cómo se crean (Declaración e Inicialización)?

1. Conociendo el tamaño pero no los valores iniciales

```
int[] notas = new int[5]; // Array listo para guardar 5 notas.
```

2. Conociendo los valores iniciales inmediatamente

```
int[] notas = {10, 8, 9};
```

¿Cómo añadir elementos a las matrices?

Aquí viene el gran choque cultural para un programador de Python: ¡En los arrays de Java NO existe el método `.append()`! No puedes meter más elementos de los que definiste al principio porque el tamaño en memoria es estático.

```
int[] numeros = new int[3];
numeros[0] = 14; // Añades en la primera posición
numeros[1] = 25; // Añades en la segunda posición
numeros[2] = 8;  // Añades en la terceraposición
// numeros[3] = 99; --> ¡ERROR! Lanza una excepción en tiempo de
ejecución
```

¿Cómo moverse (recorrer) y acceder a los elementos?

Al igual que en Python, los índices empiezan siempre en 0. Para ver cuántos elementos tiene, en Python usabas la función `len(lista)`. En Java, usamos la propiedad `.length`.

Acceso individual:

```
System.out.println(notas[0])
```

Bucleo para recorrerlo (Tradicional):

```
for (int i = 0; i < notas.length; i++) {  
    System.out.println(notas[i]);  
}
```

Matrices Bidimensionales (Tablas)

Una matriz bidimensional es simplemente un "array de arrays". Piensa en ella como una cuadrícula o tabla con filas y columnas.

Crearla vacía definiendo el tamaño (Filas x Columnas)

```
int[][] miTabla = new int[3][4];
```

Crearla inicializando los datos de golpe

```
int[][] matriz = {  
    {10, 20, 30},  
    {40, 50, 60}  
}; // ¡No te olvides del punto y coma final!
```

¿Cómo moverse (recorrer) en las matrices bidimensionales?

Para movernos por la cuadrícula necesitamos dos bucles for anidados: el primero controlará la fila en la que estamos parados y el segundo recorrerá las columnas de esa fila.

Para saber el tamaño, usamos la propiedad `.length`:

- `matriz.length` nos da el número total de filas.
- `matriz[i].length` nos da el número de columnas de esa fila en específico.

Código para recorrer e imprimir la matriz:

```
for (int i = 0; i < matriz.length; i++) {           // Recorre filas
    for (int j = 0; j < matriz[i].length; j++) { // Recorre columnas
        System.out.print(matriz[i][j] + " ");
    }
    System.out.println(); // Salto de línea al terminar cada fila
}
```

¿Cómo añadir o modificar elementos a Matrices Bidimensionales?

Al igual que con las matrices simples, el tamaño de una matriz bidimensional en Java es fijo. No existe un `.append()` para meter una fila nueva de la nada. Lo que hacemos es asignar valores directamente a las coordenadas existentes.

```
matriz[0][1] = 99;
```

Bucle for-each:

¡Excelente! El bucle for-each (que en Java formalmente se conoce como el bucle for mejorado o enhanced for) es lo más parecido que vas a encontrar al cómodo **for elemento in lista**: de Python. Dentro del paréntesis declaras una variable del mismo tipo de dato que almacena el array (en este caso `int nota`), pones dos puntos (`:`) que significan "dentro de", y luego el nombre de tu array (`notas`).

Matrices Unidimensionales:

Imagina que tenemos un array con notas de exámenes. Queremos leer cada nota.

```
int[] notas = {10, 8, 9};

for (int nota : notas) {
    System.out.println(nota);
}
```

Matrices Bidimensionales:

```
int[][] matriz = {
    {1, 2},
    {3, 4}
};
```

```
// 1. El primer bucle extrae cada FILA (que es un array int[])
for (int[] fila : matriz) {

    // 2. El segundo bucle extrae cada ELEMENTO (int) de esa fila
    for (int elemento : fila) {
        System.out.print(elemento + " ");
    }
    System.out.println(); // Salto de línea al terminar la fila
}
```

Metodos estaticos Arrays

Ordenar Arrays:

Java nos proporciona una clase de utilidad llamada `java.util.Arrays` que viene con métodos estáticos listos para usar. Uno de ellos es `sort()`.

```
import java.util.Arrays;
public class Listas {
    public static void main(String[] args) {
        int[] edade = {25, 27, 28, 22, 24, 29};
        // Ordena la tabla
        Listas.sort(edade);
        // Mostrar resultado
        for (int e : edade) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```


Buscar sin binarySearch en Arrays:

Esta es la forma tradicional. Consiste en abrir un bucle e ir mirando uno a uno todos los elementos del array desde el principio hasta el final hasta encontrar el que buscas. Es el único método que funciona si el array está desordenado.

```
//siempre usar import java.util.Arrays; para los emtodos estaticos
import java.util.Arrays;
public class Listas {
    public static void main(String[] args) {
        int[] edade = {25, 27, 28, 22, 24, 29};
        // Ordena la tabla
        Arrays.sort(edade);
        // Mostrar resultado
        //Agora edade = {22, 24, 25, 27, 28, 29};
        int encontrar= 28;
        int i =0;
        boolean encontrado = false;
        for (;i<edade.length; i++) {
            if (edade[i]== encontrar){
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (encontrado){
            System.out.println("Esta en posición: " + i);
        }
        else{
            System.out.println("Non foi encontrado: -1");
        }
    }
}
```

Buscar con binarySearch en Arrays:

La búsqueda binaria es infinitamente más rápida que la secuencial, pero tiene una regla de oro obligatoria: el array TIENE QUE ESTAR ORDENADO previamente. Si no lo está, te devolverá basura.

Funciona dividiendo el array por la mitad repetidamente (como cuando buscas una palabra en un diccionario físico). Java ya tiene este algoritmo programado dentro de la clase de utilidad `java.util.Arrays`.

```
//siempre usar import java.util.Arrays; para los emtodos estaticos
import java.util.Arrays;
public class Listas {
    public static void main(String[] args) {
        int[] edade = {25, 27, 28, 22, 24, 29};
        // Ordena la tabla
        Arrays.sort(edade);
        // Mostrar resultado
        //Agora edade = {22, 24, 25, 27, 28, 29};

        int pos = Arrays.binarySearch(edade,28);
        if (pos>=0){
            System.out.println("Encontrado en posición: " + pos);
        }
        else{
            System.out.println("No encontrado");
        }
    }
}
```

Copiar SIN método estático :

Esta es la forma artesanal y la que demuestra que entiendes qué pasa por dentro. Consiste en crear un nuevo array vacío del mismo tamaño que el original, y luego abrir un bucle for para ir clonando los valores casilla por casilla.

```
//creamos un array del mismo tamaño
int edade2[] = new int[edade.length];
//recordemos la primera lista para pasar la posición a la nueva lista
for (int j=0; j<edade.length; j++){
    edade2[j] = edade[j];
}
```

Copiar CON método estático:

Cuando necesitas rendimiento y escribir menos código, Java pone a tu disposición un método estático súper optimizado dentro de la clase del sistema llamado `System.arraycopy()`.

```
//Copia toda la lista
int edade3[] = Arrays.copyOf(edade, edade.length);
//Copia por rango
int edade4[] = Arrays.copyOfRange(edade, 1, 4);
```

Comparar contenido:

Para no tener que escribir esa función en cada proyecto, Java nos ofrece el método estático `Arrays.equals()`. Este método ya tiene programada exactamente la misma lógica que acabamos de hacer a mano: compara tamaños y luego contenidos de forma secuencial.

```
import java.util.Arrays; // ¡Que no se te olvide importar la
herramienta!
int[] array1 = {1, 2, 3};
int[] array2 = {1, 2, 3};
int[] array3 = {1, 2, 4};
boolean caso1 = Arrays.equals(array1, array2); // Devolverá true
boolean caso2 = Arrays.equals(array1, array3); // Devolverá false (el
último elemento cambia)
```

EJEMPLO COMPLEJO REAL:

Crear a función que reciba como parámetro unha táboa unidimensional e devolte outra táboa cos valores da primeira, pero na que non haxa repeticións nos valores.

```
//siempre usar import java.util.Arrays; para los emtodos estaticos
import java.util.Arrays;
public class Listas {
    public static void main(String[] args) {
        //Creo la tabla
        int [] numeros ={ 1,2,4,9,8,2,4,7,2,5};
        //Ordeno
        Arrays.sort(numeros);
        //Creo el array vacio;
        int numeros2[] = new int[numeros.length];
        int posicion = 0;
        // Guardo el primer numero
        numeros2[posicion] = numeros[0];
        //Recorro la primera lista desde la posicion 1
        for (int i=1; i< numeros.length;i++){
            //comparo si un numero es distinto a su anterior;
            if (numeros[i] != numeros[i - 1]){
                //añado una posición a la lista 2
                posicion++;
                // Lo añadido a la lista
                numeros2[posicion]=numeros[i];
            }
        }
        //Copia para quitar los 0
        int numeros3[]= Arrays.copyOfRange(numeros2,0,7);
        //Recorrer la tabla nueva sin los 0
        for (int j=0; j<numeros3.length;j++){
            System.out.println(numeros3[j]);
        }
    }
}
```

String:

Un String es una secuencia de caracteres (letras, números, espacios en blanco y caracteres especiales como ?, @, etc.). Por ejemplo, "Hola Mundo" o "user123" son cadenas de texto. La gran diferencia con Python es que en Java los Strings no son un tipo de dato primitivo (como sí lo son int, double o boolean). Los string son inmutables

Declaración:

1. Asignación en la misma línea

```
String nombre = "Alejandro";  
String saludo = "¡Hola, mundo!";  
String vacio = ""; // Una cadena válida, pero vacía
```

2. Declarar primero y asignar el valor después

A veces no sabes qué texto va a contener la variable desde el principio (por ejemplo, porque estás esperando a que el usuario lo escriba por teclado). En ese caso, puedes separarlo en dos pasos:

```
// 1. Declaras la variable (se crea el espacio en la memoria)  
String mensaje;  
  
// 2. Le asignas el valor más adelante en tu código  
mensaje = "Bienvenidos a la clase de Java";
```

Longitud de una cadena:

Cuando estás trabajando con cadenas de texto (String), length() es un método (una función interna de la clase). Por lo tanto, es obligatorio ponerle paréntesis al final (). Devuelve el número total de caracteres que tiene la cadena (contando letras, números, símbolos y espacios en blanco).

```
String texto = "Hola Mundo";  
int tamanoTexto = texto.length(); // Devuelve 10 (lleva paréntesis)  
System.out.println(tamanoTexto);
```

Concatenación:

1. El operador + (El más utilizado)

Es la forma directa y la que heredamos mentalmente de Python. Puedes unir variables String, literales de texto e incluso mezclar texto con números u otros tipos de datos (Java convertirá automáticamente los números a texto por detrás).

```
String nombre = "Ana";
String apellido = "García";

// Concatenación simple usando el operador +
String nombreCompleto = nombre + " " + apellido;
System.out.println(nombreCompleto); // Imprime: Ana García
```

2. El método de instancia .concat()

Es un método que pertenece a cada objeto String. A diferencia de un método estático (que se llama usando el nombre de la clase), este se invoca directamente desde una variable de texto. Su única limitación es que solo acepta otro String como parámetro.

```
String saludo = "Hola ";
String destino = "Mundo";

// Invocamos el método desde la variable 'saludo'
String resultado = saludo.concat(destino);
System.out.println(resultado); // Imprime: Hola Mundo
```

Concatenación de datos no String:

Si usas el operador + y al menos uno de los operandos es un String, Java convertirá automáticamente el otro dato a texto antes de pegarlos.

```
public static void main(String args[]) {
    String novaCadea = "Aprendendo Java" + 17;
    System.out.println(novaCadea); //Aprendendo Java 17
    System.out.println("Total : " + 17 + 17); //Total: 1717
    System.out.println("Total : " + (17 + 17)); //Total: 34
    String numCadea = "17" + 17;
    System.out.println(numCadea); //1717
} //Fin método main
```

Acceso a cada caracteres:

Sin embargo, a diferencia de Python o de los propios arrays de Java, no puedes usar los corchetes [] para acceder a una letra; si escribes texto[0], el compilador dará un error inmediato.

Extraer un carácter específico: El método .charAt(índice)

Para recuperar el carácter que se encuentra en una posición determinada, debes utilizar obligatoriamente el método .charAt(int index). Al igual que en los arrays, los índices en un String son de base cero; es decir, el primer carácter está en la posición 0 y el último se encuentra en la posición longitud - 1.

```
String mensaje = "Java";

// Guardamos el primer carácter (índice 0) en una variable de tipo char
char primeraLetra = mensaje.charAt(0); // Devuelve 'J'
char terceraLetra = mensaje.charAt(2); // Devuelve 'v'
//Para la última letra del String
char ultimaLetra = mensaje.charAt(mensaje.length() - 1);

System.out.println("La primera letra es: " + primeraLetra);
```

Recorrer todos los caracteres (Bucle secuencial)

Es muy habitual en los exámenes que te pidan procesar una cadena letra a letra (por ejemplo, para contar cuántas veces aparece una vocal, o para verificar si hay números en el texto). Para hacer esto, combinamos un bucle for tradicional con los métodos .length() y .charAt()

```
String frase = "Aprendiendo programación en Java";
int contador = 0;

// El bucle va desde 0 hasta el tamaño de la cadena menos 1
for (int i = 0; i < frase.length(); i++) {
    char letraActual = frase.charAt(i); // Accedemos al carácter de la
    posición i

    // Comparamos el char (los char usan comillas simples y operador ==)
    if (letraActual == 'a' || letraActual == 'A') {
        contador++;
    }
}
```

```
System.out.println("La letra 'a' aparece " + contador + " veces.");
```

Posición: `indexOf()`:

El método `indexOf()` es una herramienta fundamental de la clase `String` que sirve para buscar cosas dentro de un texto. En lugar de devolverte el texto encontrado, te dice la posición (el índice) de la primera vez que aparece lo que estás buscando.

```
String texto = "Programación en Java";

// 1. Buscar la posición de un solo carácter (char usa comillas simples)
int posicionP = texto.indexOf('P'); // Devuelve 0 (es la primera letra)
int posicionM = texto.indexOf('m'); // Devuelve 6

// 2. Buscar la posición donde empieza una palabra entera
int posicionJava = texto.indexOf("Java"); // Devuelve 16 (la 'J' está en el índice 16)
```

si no encuentra nada:

```
String texto = "Hola Mundo";
int posicionX = texto.indexOf('X');

System.out.println(posicionX); // Imprime: -1
```

Buscar a partir de una posición concreta (Sobrecarga):

A veces no quieres saber dónde está la primera vez que aparece una letra, sino las siguientes. Para ello, `indexOf()` permite pasarle un segundo parámetro: el índice desde el cual debe empezar a buscar hacia la derecha.

```
//          0123456789012
String club = "Capitán Cacao";

// Busca la primera 'a' empezando desde el principio (índice 0)
int primeraA = club.indexOf('a'); // Devuelve 1

// Busca la siguiente 'a', pero le decimos que empiece a mirar desde el índice 2
int segundaA = club.indexOf('a', 2); // Devuelve 9
```


Métodos:

Recortar cadenas `.substring(int desde, int ata)`

Sirve para extraer un trozo (una subcadena) de un texto más grande. Tiene dos variantes (sobrecargas) muy importantes:

```
String palabra = "Anatomía";

String trozo1 = palabra.substring(3);    // Devuelve "tomía" (del
índice 3 al final)
String trozo2 = palabra.substring(0, 3); // Devuelve "Ana" (coge los
índices 0, 1 y 2. El 3 se excluye)
```

Reemplazar caracteres o trozos `.replace(char viejo, char nuevo )`

Busca todas las apariciones de un carácter (o de una frase) y las cambia por otra cosa.

```
String texto = "casa bonita";
String cambiado = texto.replace('a', 'e'); // Cambia todas las 'a' por
'es'
System.out.println(cambiado); // Imprime: cese bonite
```

Ordenar alfabéticamente `.compareTo(String outro)`

Este método no te devuelve un booleano, te devuelve un número entero (int). Sirve para saber qué palabra va antes en el diccionario (orden lexicográfico).

- Devuelve 0: Si ambas cadenas son exactamente iguales.
- Devuelve un número NEGATIVO (< 0): Si la cadena que llama al método va antes en el diccionario que la que pasas por parámetro.
- Devuelve un número POSITIVO (> 0): Si la cadena que llama al método va después en el diccionario

```
int comp1 = "casa".compareTo("coche"); // Devuelve un número NEGATIVO
("casa" va antes)
int comp2 = "tren".compareTo("tren");   // Devuelve 0 (son idénticas)
```

Cambiar a Mayúsculas / Minúsculas .toUpperCase() y .toLowerCase()

Transforman todo el texto a letras mayúsculas o minúsculas. Son vitales para "normalizar" textos antes de compararlos (así evitas que el programa falle si el usuario escribe "Juan" o "juan").

```
String original = "Java360";
System.out.println(original.toUpperCase()); // Imprime: JAVA360
System.out.println(original.toLowerCase()); // Imprime: java360
```

Limpiar espacios en blanco .trim()

Elimina de forma automática los espacios en blanco que se hayan quedado sueltos únicamente al principio y al final de la cadena. No toca los espacios intermedios.

```
String entradaUsuario = "  mi password secreto  ";
String limpio = entradaUsuario.trim();
System.out.println(limpio); // Imprime: "mi password secreto"
```

Romper el texto en trozos (Arrays) String[] split(String regex)

Este es el método más potente cuando te dan un texto largo y necesitas trocearlo. Le pasas un "separador" (expresión regular) y el método te devuelve un array de Strings (String[]) donde cada casilla es un pedazo del texto original.

```
String compra = "Patatas,Huevos,Leche,Pan";

// Rompemos la cadena cada vez que encuentre una coma
String[] productos = compra.split(",");

// Ahora tenemos un array tradicional que podemos recorrer
System.out.println(productos[0]); // Imprime: Patatas
System.out.println(productos[2]); // Imprime: Leche
System.out.println("Total productos: " + productos.length); // Imprime:
4 (Ojo: length sin paréntesis porque es un array)
```

OBJETOS:

En Java todo tiene un lugar, un tipo y una razón de ser; aquí no dependemos de si pusiste un espacio de más o de menos en la indentación.

En Java, necesitas definir de forma explícita y estricta tres partes esenciales:

1. Atributos (Variables): Qué datos guarda el objeto (¡obligatorio decir su tipo de dato!).
2. Constructor: El método especial para crear el objeto.
3. Métodos (Funciones): Qué acciones puede realizar el objeto

```
public class Alumno {  
    // 1. ATRIBUTOS: Hay que especificar el tipo obligatoriamente  
    (String, int, etc.)  
    private String nombre;  
    private double nota;  
  
    // 2. CONSTRUCTOR: Lleva exactamente el mismo nombre de la clase  
    (¡nada de __init__!)  
    public Alumno(String nombre, double nota) {  
        this.nombre = nombre; // "this" hace el mismo trabajo que el  
        "self" de Python  
        this.nota = nota;  
    }  
  
    // 3. MÉTODO: Debes especificar qué tipo de dato devuelve (o "void"  
    si no devuelve nada)  
    public void mostrarInfo() {  
        System.out.println("Alumno: " + this.nombre + ", Nota: " +  
        this.nota);  
    }  
}
```

En Java (Con Getters, Setters y control total):

En Java somos mucho más ordenados y precavidos. Usamos algo llamado encapsulación, que básicamente significa: "Nadie toca mis variables directamente desde fuera de la clase".

```
public class Alumno {
    // 1. Atributos PRIVADOS (Nadie puede hacer alumno.nota desde otra
    // clase)
    private String nombre;
    private double nota;

    // Constructor
    public Alumno(String nombre, double nota) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota = nota;
    }

    // 2. EL GETTER: Sirve para LEER el valor. Su nombre empieza por
    // "get".
    // Debe retornar el mismo tipo de dato que la variable (String).
    public String getNombre() {
        return this.nombre;
    }

    // 3. EL SETTER: Sirve para MODIFICAR el valor. Su nombre empieza
    // por "set".
    // No retorna nada (void) y recibe el nuevo valor como parámetro.
    public void setNombre(String nuevoNombre) {
        this.nombre = nuevoNombre;
    }

    // OTRO GETTER (Para la nota)
    public double getNota() {
        return this.nota;
    }

    // OTRO SETTER CON CONTROL DE SEGURIDAD
    // Aquí ves la verdadera utilidad: ¡Podemos validar los datos!
    public void setNota(double nuevaNota) {
        if (nuevaNota >= 0 && nuevaNota <= 10) {
            this.nota = nuevaNota; // Solo se cambia si es una nota
            válida
        } else {
            System.out.println("Error: La nota debe estar entre 0 y
            10.");
        }
    }
}
```

```
}
```

Instanciar la clase

Somos bastante más explícitos y formales: necesitamos usar una palabra reservada mágica llamada `new` y, por supuesto, declarar el tipo de dato de la variable que va a guardar ese objeto.

```
// 1. Tipo de dato (Clase) -> 2. Nombre de la variable -> 3. Signo '='  
// 4. Palabra clave 'new' -> 5. Constructor con los parámetros -> 6.  
¡Punto y coma!  
Alumno unAlumno = new Alumno("Carlos", 8.5);
```

Métodos funcionais:

Este es un ejemplo de método funcional que compara la autonomía en km/l de cada vehículo pasado como parámetro; devuelve 0 si son iguales, 1 si el primer vehículo tiene mayor autonomía que el segundo y -1 si el segundo vehículo tiene mayor autonomía que el primero.

```
public int comparaA(Vehiculo v1, Vehiculo v2){  
    if(v1.getKmPorLitro() == v2.getKmPorLitro())  
        return 0;  
    if(v1.getKmPorLitro() > v2.getKmPorLitro())  
        return 1;  
    return -1;  
} //Fin método comparaA
```

Objeto como parámetro:

En Java, para lograr exactamente lo mismo, la sintaxis te obliga a especificar que el parámetro que recibe el método es un objeto de la clase `Coche`. Míralo aquí:

```
public class Coche {  
    private String marca;  
  
    // Construtor  
    public Coche(String marca) {  
        this.marca = marca;  
    }  
}
```

```

        // Getter para obtener la marca
        public String getMarca() {
            return this.marca;
        }
    }

    public class Principal {
        // Aquí está el truco: especificamos el Tipo (Coche) y luego el
        // nombre (unCoche)
        public static void mostrarMarca(Coche unCoche) {
            System.out.println("La marca del coche es: " +
unCoche.getMarca());
        }

        public static void main(String[] args) {
            Coche miAuto = new Coche("Toyota");
            mostrarMarca(miAuto); // Pasamos el objeto directamente
        }
    }
}

```

Variable estática:

```

public class Coche {
    private String modelo;          // Variable de instancia (cada coche
    // tiene el suyo)
    public static int totalCoches = 0; // ¡Variable estática! Compartida
    // por todos

    // Constructor
    public Coche(String modelo) {
        this.modelo = modelo;
        totalCoches++; // Cada vez que creamos un coche, sumamos al
        // contador global
    }
}

public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        Coche c1 = new Coche("Ibiza");
        Coche c2 = new Coche("Leon");

        // Para acceder, lo ideal es usar directamente el nombre de la
    }
}

```

```

Clase
    System.out.println("Total de coches: " + Coche.totalCoches); //
Imprime 2

    // Aunque se puede acceder desde un objeto, no se recomienda
porque confunde
    // System.out.println(c1.totalCoches); // También daría 2
}
}

```

Abstracto:

El propio lenguaje tiene la palabra reservada abstracta. Mira qué limpio y directo queda:

```

// Usamos 'abstract' para decirle a Java: "Ojo, esta clase es un molde
incompleto"
public abstract class Animal {
    private String nome;

    public Animal(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    // Un método abstracto NO tiene cuerpo (no lleva llaves {}), termina
en punto y coma.
    // Obliga a los hijos a escribir su propia versión.
    public abstract void facerSon();
}

// La clase hija usa 'extends' para heredar
public class Perro extends Animal {
    public Perro(String nome) {
        super(nome); // Llamamos al constructor del padre
    }

    // Implementamos el método obligatorio
    @Override
    public void facerSon() {
        System.out.println("Guauuu");
    }
}
}

```

En Java, el compilador es todavía más estricto. Ni siquiera te dejará compilar el proyecto si te olvidas de rellenar el método abstracto en la clase hija. Mira qué limpio queda:

```
// La clase abstracta: Define el molde global
public abstract class Empleado {
    private String nome;

    public Empleado(String nome) {
        this.nome = nome; // Usamos 'this' como vuestro 'self'
    }

    public String getNome() {
        return this.nome;
    }

    // Método abstracto: No tiene cuerpo, termina en ';'
    public abstract double calcularSalario();
}

// Clase concreta: "Hereda" de la abstracta usando 'extends'
public class EmpleadoContratado extends Empleado {
    private double sueldoFijo;

    public EmpleadoContratado(String nome, double sueldoFijo) {
        super(nome); // ¡OBLIGATORIO! Primero construimos la parte del
padre
        this.sueldoFijo = sueldoFijo;
    }

    // OBLIGATORIO: Cumplimos el contrato implementando el método
@Override
    public double calcularSalario() {
        return this.sueldoFijo;
    }
}
```


Interfaces:

Una interfaz es un contrato de comportamiento. No le importa quién eres, solo le importa qué sabes hacer. Si una clase firma (implementa) el contrato, está obligada a cumplirlo.

¿Para qué sirven y su Sintaxis básica?

Sirven para conectar clases que no tienen nada que ver entre sí, pero que comparten una acción. Por ejemplo, un Avion y un Pajaro no heredan de la misma madre, pero los dos saben volar.

```
public interface Volador {  
    // Por defecto, los métodos aquí son abstractos (no tienen cuerpo)  
    void volar();  
}
```

Implementación (Cómo se usa)

En Python simplemente programabas el método en ambas clases. En Java usas la palabra clave implements. El compilador vigilará que no te olvides de programar el método.

```
public class Avion implements Volador {  
    @Override  
    public void volar() {  
        System.out.println("Arrancando motores y despegando pista  
2...");  
    }  
}  
  
public class Pajaro implements Volador {  
    @Override  
    public void volar() {  
        System.out.println("Aleteando las alas hacia el sur...");  
    }  
}
```

Atributos en una Interfaz

¡Ojo aquí! Una interfaz no puede tener variables de instancia normales (no puedes guardar el "estado" de un objeto).

Cualquier variable que declares dentro de una interfaz será automáticamente public static final (es decir, una constante global).

```
public interface Volador {  
    int ALTURA_MAXIMA = 10000; // Es una constante fija, no se puede  
    cambiar  
}
```

Métodos por Defecto (default)

Antiguamente las interfaces solo tenían métodos vacíos. Pero, ¿qué pasa si añades un método nuevo a una interfaz que ya usan 100 clases? ¡Romperías todo el código!

Para evitarlo, Java introdujo los métodos default. Son métodos con cuerpo dentro de la interfaz. Si la clase hija quiere, los usa; si no, los ignora.

```
public interface Volador {  
    void volar();  
  
    // Método por defecto: las clases hijas lo heredan automáticamente  
    con esta lógica  
    default void aterrizar() {  
        System.out.println("Descendiendo de forma segura...");  
    }  
}
```

Métodos Estáticos (static)

Igual que vimos con las variables estáticas, un método static dentro de una interfaz le pertenece a la interfaz misma, no a las clases que la implementan. Sirve para funciones de utilidad.

```
public interface Volador {  
    static boolean puedeVolarConLluvia(int intensidad) {  
        return intensidad < 50;  
    }  
}  
// Se llama directamente así: Volador.puedeVolarConLluvia(30);
```

Métodos Privados (private)

A veces tienes varios métodos default o static en tu interfaz que repiten código. Para no duplicarlo, puedes crear métodos private internos que solo se pueden ver y usar dentro de la propia interfaz.

```
public interface Volador {
    default void despegar() {
        log("Iniciando despegue");
    }

    // Método privado auxiliar para no repetir código
    private void log(String mensaje) {
        System.out.println("[LOG VOLADOR]: " + mensaje);
    }
}
```

Herencia entre Interfaces

¡Cuidado! Una clase hace implements de una interfaz. Pero una interfaz hereda de otra interfaz usando extends. Además, a diferencia de las clases, ¡aquí sí se permite la herencia múltiple!.

```
public interface SuperHeroe extends Volador, Luchador {
    void salvarElMundo();
}
```

Declaración de variables tipo Interface (Polimorfismo)

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        // Declaramos la variable de tipo interfaz
        Volador miObjeto;

        miObjeto = new Avion();
        miObjeto.volar(); // Ejecuta el vuelo del avión

        miObjeto = new Pajaro();
        miObjeto.volar(); // Ejecuta el vuelo del pájaro
    }
}
```

Clases Anónimas

Imagina que necesitas crear un objeto rápido que implemente una interfaz, pero te da pereza crear un archivo .java entero solo para esa tontería. Puedes crear una Clase Anónima: una clase sin nombre que se define y se instancia al mismo tiempo directamente en el código.

```
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        // Creamos un volador "al vuelo" sin crear una clase formal
        Volador superMan = new Volador() {
            @Override
            public void volar() {
                System.out.println("Volando con capa a toda
velocidad!");
            }
        }; // ¡Ojo al punto y coma al final de la llave!

        superMan.volar();
    }
}
```

EJERCICIO EJEMPLO INTERFACES RESUELTO

Imagina que estamos desarrollando un software para una tienda de electrónica. Queremos gestionar diferentes tipos de productos, pero nos interesa aislar un comportamiento específico: los productos que son recargables (como teléfonos móviles o auriculares inalámbricos).

1. Crea una interfaz llamada Recargable.
2. Crea una clase llamada Telefono que implemente esa interfaz.

```
// =====
// 1. DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ (EL CONTRATO)
// =====
// Usamos la palabra clave 'interface'.
// Recuerda que no define "qué es" el objeto, sino "qué sabe hacer".
public interface Recargable {

    // Atributo en interfaz: Automáticamente es 'public static final'
    (una constante).
```

```

// No puede cambiar de valor. Representa el nivel máximo de carga.
int CARGA_MAXIMA = 100;

// Método abstracto: No tiene cuerpo (lleva ';').
// Obliga a las clases que implementen la interfaz a darle una
lógica.
void cargar(int porcentaje);

// Método por defecto (default): Tiene cuerpo.
// Las clases hijas lo heredan automáticamente, pero pueden
reescribirlo si quieren.
default void mostrarEstadoCarga(int cargaActual) {
    System.out.println("Nivel de energía actual: " + cargaActual +
"% de un máximo de " + CARGA_MAXIMA + "%.");
}
}

```

```

// =====
// 2. IMPLEMENTACIÓN EN UNA CLASE CONCRETA
// =====
// La clase 'Telefono' firma el contrato con 'Recargable' usando
'implements'.
public class Telefono implements Recargable {
    // Atributos propios de la instancia de la clase Telefono
    private String modelo;
    private int bateriaActual;

    // Constructor normal para inicializar el teléfono
    public Telefono(String modelo) {
        this.modelo = modelo;    // 'this' hace referencia a la
variable de este objeto
        this.bateriaActual = 20; // Todos los teléfonos nuevos vienen
con 20% de batería de fábrica
    }

    // OBLIGATORIO: Implementamos el método abstracto de la interfaz.
    // Usamos @Override para indicarle al compilador que estamos
sobrescribiendo el método.
    // ¡Cuidado de no olvidarte de poner 'public'!
    @Override
    public void cargar(int porcentaje) {
        this.bateriaActual += porcentaje;

        // Controlamos que la carga no supere la constante de la

```

```
interfaz
    if (this.bateriaActual > CARGA_MAXIMA) {
        this.bateriaActual = CARGA_MAXIMA;
    }
    System.out.println("-> Cargando el " + modelo + " un " +
porcentaje + "%...");
}

    // Getter normal para que el mundo exterior pueda consultar la
batería actual
    public int getBateriaActual() {
        return this.bateriaActual;
    }
}
```

Tipos Genericos