Telegram bot Termux'da 24/7 ishga tushirish

Claude · 206 messages · Exported with SharePDF
https://claude.ai/share/223112f7-a202-4826-a195-43ff79a56c6e

You · 1

Salom. Menda Telegram bot kodi bor (ZIP faylda, aiogram 3, nomi baklashga). Kompyuterim yo'q, faqat Android (Xiaomi) telefonim bor. Botni Termux'da ishga tushirmoqchiman va u 24/7 ishlashi kerak.

Holat: F-Droid orqali Termux 0.118.3 ni o'rnatdim, lekin ikkinchi makonda edim va "Unable to install bootstrap" xatosi chiqdi. Endi asosiy makonda Termux'ni qayta o'rnataman.

Kerak: 1) Termux'da Python va kutubxonalarni (aiogram, Pillow, fonttools va boshqalar) o'rnatish; 2) ZIP'ni Termux'ga chiqarish; 3) BOT_TOKEN ni o'rnatib botni ishga tushirish; 4) bot o'chib qolsa o'zi qayta ishga tushishi va doim ishlashi uchun sozlash (termux-wake-lock, batareya sozlamalari); 5) ADMIN_ID ni o'zimniki bilan almashtirish. Botda Stars to'lovi bor, holat MemoryStorage'da saqlanadi, buni faylga o'tkazish ham kerak.

AI · 2

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Tayyorladim: `baklashga_termux.zip`. Termux'da sinab ko'rmadim, shuning uchun xato chiqsa menga yozing.

Muhim topilma: kodda `ADMIN_ID` sotuvchining ID'si edi (6745248562). O'zgartirmasangiz, sotuvchi botingizda admin bo'lib, `/gift` orqali botning Stars balansidan gift yuborishi mumkin edi. Log kanal (`@emojiabu`) va yordam kontakti (`@cyberabu`) ham sotuvchiniki edi. Endi hammasi `.env` fayldan o'qiladi.

Men o'zgartirganlar:

- `ADMIN_ID`, `BOT_TOKEN`, `LOG_CHAT_ID`, `SUPPORT_CONTACT` endi `.env` dan olinadi.
- `MemoryStorage` o'rniga fayl saqlovchi `JsonFileStorage` qo'yildi (`fsm_state.json`).
- Bot kodini sotish funksiyasi `.env` va `fsm_state.json` ni xaridorga yubormasligi uchun istisno ro'yxatiga qo'shildi. Aks holda tokeningiz oqib ketardi.
- `setup_termux.sh` (o'rnatish) va `run.sh` (yiqilsa 5 soniyada qayta ishga tushiradi) qo'shildi.

Qadamlar:

1. Termux'ni F-Droid'dan o'rnating, birinchi ochilganda bootstrap tugashini kuting.
2. `termux-setup-storage` yozing va ruxsat bering.
3. ZIP'ni Claude'dan Yuklamalar (Downloads) papkasiga saqlang, so'ng:
   `pkg install -y unzip && unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~`
4. `cd ~/baklashga && bash setup_termux.sh` (pydantic kompilyatsiyasi 10-30 daqiqa olishi mumkin).
5. `nano .env` bilan to'ldiring: `BOT_TOKEN`, `ADMIN_ID` (ID'ni @userinfobot dan oling), `SUPPORT_CONTACT`. Eski tokenni BotFather'da `/revoke` qilib yangisini oling.
6. `bash run.sh`. Loglar: `tail -f run.log`.

24/7 ishlashi uchun:

- `run.sh` o'zi `termux-wake-lock` qiladi, xabarnomani yopib yubormang.
- Xiaomi: Sozlamalar ’ Ilovalar ’ Termux ’ Batareya ’ **Cheklovsiz**; "Avtomatik ishga tushirish" ni yoqing; Yaqinda ochilganlar oynasida Termux'ni qulflang (lock).
- Telefon qayta yonganda o'zi boshlashi uchun F-Droid'dan **Termux:Boot** o'rnating, bir marta oching, so'ng:
  `mkdir -p ~/.termux/boot && cp ~/baklashga/boot/start-bot.sh ~/.termux/boot/`
- Telefon zaryadda va Wi-Fi'da tursa ishonchliroq ishlaydi.

Stars to'lovi: to'lov kodiga tegmadim, u avvalgidek ishlaydi. To'lovlar botning o'z Stars balansiga tushadi. Tekshirish uchun narxni vaqtincha 1 +P qilib sinab ko'ring.

You · 3

Men bundna oldin boshqa telefonda vlaude bilan gaplashayotgandim nima qilishlarni o+·&v F–" turgandi va bu promtni u yozib yuborgandi

AI · 4

Tushundim, demak birinchi xabaringizdagi vazifalar ro'yxatini boshqa suhbatdagi Claude yozib bergan ekan. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi: men uni xuddi shunday qabul qildim va ZIP ichidagi kodni o'zim ham tekshirib chiqdim.

Hozir qaysi qadamdasiz? Termux'ni asosiy makonda o'rnatib bo'ldingizmi yoki ZIP'ni yuklab olishda qiynalyapsizmi? Qaysi qadamda to'xtasangiz, xato matnini yozing, birga hal qilamiz.

AI · 5

Termux to'g'ri o'rnatilibdi, bootstrap xatosi yo'q. Endi ketma-ket shularni kiriting.

1. Xotiraga ruxsat bering (chiqqan oynada "Ruxsat berish" ni bosing):

```
termux-setup-storage
```

2. Claude'dagi `baklashga_termux.zip` faylini telefoningizga yuklab oling (fayl kartasini bosib, saqlash/yuklab olish). Odatda u Download papkasiga tushadi.
3. ZIP'ni Termux'ga chiqaring:

```
pkg install -y unzip
unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~
```

Agar "cannot find" desa, fayl nomi boshqacha bo'lishi mumkin (masalan `baklashga_termux (1).zip`). Shunda nomini ko'rish uchun yozing:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i baklash
```

4. O'rnatishni boshlang:

```
cd ~/baklashga && bash setup_termux.sh
```

Bu 10-30 daqiqa olishi mumkin, ayniqsa pydantic kompilyatsiyasi paytida. Shu vaqt ichida ekran o'chib qolmasin va Termux'ni yopmang. Bildirishnomada "Acquire wakelock" tugmasini bosib qo'yishingiz ham mumkin.

Qaysi qadamda to'xtasangiz, ekran rasmini yoki xato matnini yuboring.

You · 6

pkg install -y unzipunzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~Shu promtni yozgandim shu shiqdi

AI · 7

`unzip` o'rnatildi, bu qism muvaffaqiyatli bo'ldi. Ikkala buyruqni birga yuborganingiz uchun ikkinchisi (ZIP'ni chiqarish) bajarilmay qolgan ko'rinadi. Uni endi alohida kiriting:

```
unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~
```

Agar `No such file or directory` chiqsa, ikki holat bo'lishi mumkin:

1. **`~/storage` papkasi yo'q.** Unda avval `termux-setup-storage` yozing, ruxsat bering, so'ng buyruqni qayta kiriting.
2. **Fayl nomi boshqacha.** Nomini ko'rish uchun:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i baklash
```

Chiqarish tugagach, tekshiring:

```
ls ~/baklashga
```

Ichida `baklashga.py`, `setup_termux.sh`, `run.sh` va boshqa fayllar ko'rinishi kerak. Shundan keyin:

```
cd ~/baklashga && bash setup_termux.sh
```

Natijani (yoki xatoni) yuboring.

AI · 8

Buyruq qatori buzilib qolgan: u yerda `bunzip ... -d ~unzip ... -d ~` degan aralash matn turibdi va hali bajarilmagan. Shuning uchun uni Enter bosmasdan tozalang.

1. Qatorni tozalash uchun pastdagi **CTRL** tugmasini bosing, keyin klaviaturadan **c** ni bosing. Yangi `~ $` qatori chiqadi.
2. Buyruqni qo'lda, aralashtirmasdan yozing (nusxa ko'chirmasdan ham bo'ladi):

```
unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~
```

3. Enter bosing.

Agar `~/storage` papkasi yo'q degan xato chiqsa, avval `termux-setup-storage` yozing va ruxsat bering.

Natijani yuboring.

You · 9

unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~Shuni yuborishim kerakmi

AI · 10

Yo'q, bu buyruqni menga yuborish shart emas, uni **Termux'ning o'ziga** yozasiz.

1. Termux oynasini oching.
2. Avval **CTRL** tugmasini bosib, keyin **c** ni bosing, shunda eski buzilgan qator tozalanadi.
3. Klaviaturada shu buyruqni yozing (yoki nusxa ko'chirib joylang):

```
unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~
```

4. Klaviaturadagi Enter (!µ) tugmasini bosing.

Shundan keyin Termux'da fayllar chiqarilayotgani ko'rinadi. Tugagach, ekranning rasmini menga yuboring, men keyingi qadamni aytaman.

You · 11

Ctrl c ni bosdim

AI · 12

Yaxshi, endi qator tozalangan bo'lishi kerak va yangi `~ $` ko'rinadi. Keyingi qadam:

1. Termux'da shu buyruqni yozing (yoki nusxa ko'chirib joylang):

```
unzip ~/storage/downloads/baklashga_termux.zip -d ~
```

2. Enter (!µ) tugmasini bosing.

Ekranda fayllar nomi ketma-ket chiqa boshlaydi (`inflating: ...`). Tugagach, ekran rasmini yuboring.

Agar `No such file or directory` yoki `cannot find` chiqsa, shuni menga ayting, sabab ZIP'ning joyi yoki nomida bo'lishi mumkin.

AI · 13

Buyruq to'g'ri yozilgan, lekin Termux ZIP faylni topa olmayapti. Sabab ikkitadan biri: xotiraga ruxsat berilmagan, yoki ZIP hali telefoningizga yuklab olinmagan.

1. Termux'ga xotiraga ruxsat bering:

```
termux-setup-storage
```

   Chiqqan oynada **Ruxsat berish** (Allow) ni bosing.

2. Telefonda fayl bor-yo'qligini tekshiring:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i baklash
```

- **Fayl nomi chiqsa**, uni aynan shu nom bilan `unzip` ga yozing. Masalan, `baklashga_termux (1).zip` bo'lsa:

```
unzip ~/storage/downloads/"baklashga_termux (1).zip" -d ~
```

- **Hech narsa chiqmasa**, ZIP yuklab olinmagan. Claude suhbatiga qaytib, "baklashga termux" fayl kartasini bosing va saqlang. Keyin ikkinchi buyruqni qayta kiriting.

Natijani yuboring.

You · 14

O+·¦' FW mux telefonimdan qaysi faylni topishi kerak

AI · 15

Termux **baklashga_termux.zip** faylini qidiryapti. Bu men yuqorida tayyorlab bergan fayl bo'lib, uni avval telefoningizga yuklab olishingiz kerak. Hozircha u faqat Claude suhbatida turibdi, telefon xotirasida yo'q.

1. Shu suhbatda yuqoriroqda **baklashga termux** nomli fayl kartasini toping (men "Tayyorladim: baklashga_termux.zip" deb yozgan xabar yonida).
2. Kartani bosing va **Yuklab olish** (Download) yoki **Saqlash** tugmasini tanlang.
3. Fayl odatda **Download** papkasiga tushadi. Yuklab olingani haqida bildirishnoma chiqadi.
4. Termux'ga qaytib, shularni yozing:

```
termux-setup-storage
```

(ruxsat bering), keyin:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i baklash
```

Fayl nomi chiqsa, `unzip` buyrug'ini shu nom bilan qayta kiriting. Agar kartani topa olmasangiz yoki yuklab olish ishlamasa, ayting, boshqa yo'l topamiz.

You · 16

Faylni qayta tayyorlab ber qanday nom bilan tayyorlasang menga shunday saqlanadi

AI · 17

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Faylni qayta tayyorladim, endi nomi oddiy: **bot.zip**. Tarkibi avvalgisi bilan bir xil, tekshirdim, buzilmagan.

1. Fayl kartasini bosib, telefonga saqlang (Yuklab olish / Download). U Download papkasiga **bot.zip** nomi bilan tushishi kerak.
2. Termux'da ruxsat bering (agar hali bermagan bo'lsangiz):

```
termux-setup-storage
```

3. Fayl tushganini tekshiring:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i bot.zip
```

4. Chiqarish:

```
unzip ~/storage/downloads/bot.zip -d ~
```

Agar telefoningiz nomni o'zgartirib saqlasa (masalan `bot (1).zip`), 3-qadamdagi buyruq buni ko'rsatadi. Shunda `unzip` ga aynan o'sha nomni yozasiz.

Natijani yuboring.

You · 18

Negadir yuklanmayapti

AI · 19

[Chart omitted]

Ekrandagi **bot_source_code (2).zip** (3,09 MB) bu mening tayyorlagan fayl emas, balki asl, o'zgartirilmagan ZIP. Uning ichida sotuvchining ADMIN_ID'si bor, shuning uchun uni ishga tushirmang. Mening faylim **bot.zip** (3,10 MB), u hali telefoningizda ko'rinmayapti.

Yuklab olishni quyidagicha urinib ko'ring:

1. Suhbatda **bot** nomli fayl kartasini bosing. Ochilgan oynada pastga yoki yuqori burchakka qarang: **Yuklab olish** (!“ belgisi) yoki ""î" menyusida **Saqlash** bo'lishi kerak.
2. Agar karta bosilganda hech narsa bo'lmasa, uni **uzoq bosib turing**. Ulashish (Share) menyusi chiqsa, **Fayllarga saqlash** yoki **Telegram !’ Saved Messages** ni tanlang.
3. Brauzerda (Chrome) claude.ai ni ochib shu suhbatdan yuklab olish ham ba'zan ishlaydi.

Hech biri ishlamasa, ikkinchi yo'l bor: telefoningizdagi asl ZIP'ni Termux'da ochamiz va o'zgartirishlarni men bergan buyruqlar orqali qo'shamiz. Bu ancha uzunroq, shuning uchun avval yuklab olishni sinab ko'ring.

Kartani bosganingizda aynan nima bo'ladi: hech narsa chiqmayaptimi, yoki xato yozuvi chiqyaptimi?

You · 20

Hech narsa ovhilmayapti bossam

AI · 21

Tushundim, yuklab olish ishlamayapti, shuning uchun ikkinchi yo'lga o'tamiz: telefoningizdagi asl ZIP'ni Termux'da ochamiz, keyin tuzatishlarni buyruqlar bilan o'zim qo'shib beraman.

Birinchi qadam. Shu to'rtta buyruqni Termux'ga bittadan yozing yoki hammasini birdan joylab Enter bosing:

```
termux-setup-storage
pkg install -y unzip
unzip -o ~/storage/downloads/"bot_source_code (2).zip" -d ~
cd ~/baklashga && ls
```

Birinchi buyruqdan keyin chiqqan oynada **Ruxsat berish** ni bosing. Oxirgi buyruq `baklashga.py`, `fonts`, `templates` kabi nomlarni ko'rsatishi kerak.

Natijani rasmga olib yuboring, shundan keyin tuzatish buyruqlarini beraman. Hozircha botni ishga tushirmang, chunki bu nusxada hali sotuvchining ADMIN_ID'si turibdi.

You · 22

Hammasini bitta yozib bitta yuboraymi yoki ketma ket alohidadan yuboraymi

AI · 23

Alohida-alohida, ketma-ket yuborganingiz ma'qul, chunki birinchi buyruqdan keyin ruxsat oynasi chiqadi. Hammasini birdan yuborsangiz, buyruqlar chalkashib ketishi mumkin, avval ham shunday bo'lgan edi.

1. `termux-setup-storage` yozing, Enter bosing, chiqqan oynada **Ruxsat berish** ni bosing.
2. `pkg install -y unzip` yozing, Enter bosing (allaqachon o'rnatilgan, tez o'tadi).
3. Shu buyruqni yozing, Enter bosing:

```
unzip -o ~/storage/downloads/"bot_source_code (2).zip" -d ~
```

4. `cd ~/baklashga && ls` yozing, Enter bosing.

Har birini yozgach Enter bosib, tugashini kuting va keyingisiga o'ting. Oxirida ekran rasmini yuboring.

You · 24

Hammasini alohida copy qiladign yozib ber

AI · 25

Har birini alohida nusxa ko'chirib, Termux'ga joylang va Enter bosing. Avvalgisi tugagach, keyingisiga o'ting.

1-buyruq (chiqqan oynada "Ruxsat berish" ni bosing):

```
termux-setup-storage
```

2-buyruq:

```
pkg install -y unzip
```

3-buyruq:

```
unzip -o ~/storage/downloads/"bot_source_code (2).zip" -d ~
```

4-buyruq:

```
cd ~/baklashga && ls
```

Oxirida ekran rasmini yuboring.

AI · 26

Sabab topildi: `termux-setup-storage` "Do you want to continue? (y/n)" deb so'radi, siz esa o'rniga keyingi buyruqni yozgansiz, shuning uchun u bekor bo'ldi (`Aborting`). Xotiraga ruxsat hali ulanmagan, shu sabab ZIP ham ko'rinmayapti.

1-buyruq:

```
termux-setup-storage
```

Savol chiqsa, `y` yozing va Enter bosing. Keyin chiqqan oynada **Ruxsat berish** (Allow) ni bosing. Boshqa narsa yozmang, ruxsat oynasi yopilishini kuting.

2-buyruq (xotira ulanganini tekshiradi):

```
ls ~/storage/downloads
```

Bu yerda `bot_source_code (2).zip` ko'rinishi kerak. Ko'rinsa:

3-buyruq:

```
unzip -o ~/storage/downloads/"bot_source_code (2).zip" -d ~
```

Agar 2-buyruqda ZIP ko'rinmasa yoki xato chiqsa, ekran rasmini yuboring.

AI · 27

Hozir Termux sizdan javob kutyapti: ekranning pastida **"Do you want to continue? (y/n)"** va yonib turgan kursor ko'rinyapti. Hech qanday buyruq yozmang.

1. Klaviaturada faqat **y** harfini yozing.
2. Enter (!µ) bosing.
3. Chiqqan oynada **Ruxsat berish** (Allow) ni bosing. Agar oyna chiqmasa, Termux ruxsatini keyingi qadamda qo'lda beramiz.

Shundan keyin yangi `~ $` qatori chiqadi. U chiqqach, shu buyruqni yozing:

```
ls ~/storage/downloads
```

Natijani (ekran rasmini) yuboring.

AI · 28

Xotiraga ruxsat ulandi, `Download` papkasi endi ko'rinyapti. Lekin ZIP u yerda yo'q, ehtimol u boshqa papkaga (masalan, Saved Attachments) saqlangan. Uni qidiramiz.

Buyruq:

```
find ~/storage/shared -iname "bot_source*" 2>/dev/null
```

Bir-ikki soniya kutsangiz, faylning to'liq yo'li chiqadi. Masalan: `/data/data/com.termux/files/home/storage/shared/Saved Attachments/bot_source_code (2).zip`.

Yo'lni ko'rgach, rasmini yuboring. Men shu yo'l bilan `unzip` buyrug'ini tayyorlab beraman.

AI · 29

`find` hech narsa topmadi: Files ilovasi ko'rsatgan **bot_source_code (2).zip** Termux ko'ra olmaydigan joyda, ehtimol Claude ilovasining yopiq papkasida turibdi. Uni oddiy Download papkasiga nusxalaymiz.

1. Telefondagi **Files** ilovasini oching (avval skrinshot olgan oyna), **Yuklanmalar** !' **Hammasi** da **bot_source_code (2).zip** ni toping.

2. Uning o'ng tomonidagi **"î** (uchta nuqta) ni bosing.
3. **Nusxalash** (Copy to…) yoki **Ko'chirish** (Move to…) ni tanlang.
4. **Ichki xotira** (Internal storage) !’ **Download** papkasini tanlab, **Shu yerga nusxalash** ni bosing.

Keyin Termux'da tekshiring:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i bot_source
```

Fayl nomi chiqsa, `unzip` ni shu nom bilan ishga tushiramiz. Agar "î menyusida nusxalash tugmasi bo'lmasa, menyuda qanday tugmalar borligini yozing yoki rasmini yuboring.

You · 30

Biron joyga nusxasini olaymi zip faylni

AI · 31

Ha, uni **Download** papkasiga nusxalang, chunki Termux aynan o'sha papkani ko'ra oladi (`ls` buyrug'ida ko'rindi).

1. Files ilovasida **bot_source_code (2).zip** yonidagi **"î** ni bosing.
2. **Nusxalash** (Copy to) ni tanlang.
3. **Ichki xotira** !’ **Download** papkasini tanlang.
4. **Shu yerga nusxalash** ni bosing.

Keyin Termux'da tekshiring:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i bot_source
```

Fayl nomi chiqsa, menga yuboring, keyingi buyruqni beraman.

Agar "î menyusida nusxalash chiqmasa, **Ulashish** (Share) ni tanlab, **Fayllarga saqlash** yoki **Telegram !’ Saved Messages**'ga yuboring. Telegramdan yuklab olingan fayl `Download/Telegram` papkasida bo'ladi, uni ham Termux topa oladi.

You · 32

Nusxaladim

AI · 33

Endi Termux'da tekshiramiz.

1-buyruq:

```
ls ~/storage/downloads | grep -i bot_source
```

Fayl nomi chiqsa, **2-buyruq** (avvalgi nom bilan bir xil bo'lsa):

```
unzip -o ~/storage/downloads/"bot_source_code (2).zip" -d ~
```

3-buyruq:

```
cd ~/baklashga && ls
```

Oxirida `baklashga.py`, `fonts`, `templates` kabi nomlar ko'rinishi kerak. Ekran rasmini yuboring.

Agar 1-buyruqda nom boshqacha chiqsa (masalan, `(3)` bilan), 2-buyruqdagi nomni shunga almashtiring yoki rasmni yuboring.

AI · 34

ZIP muvaffaqiyatli ochildi, `baklashga.py` va boshqa fayllar joyida. Bu asl nusxa bo'lgani uchun uni tuzatishimiz kerak. Har bir qadamni alohida nusxalab joylang, Enter bosing va tugashini kuting.

1-qadam. Python o'rnatish:

```
pkg install -y python
```

2-qadam. Papkaga kiring:

```
cd ~/baklashga
```

3-qadam. Holatni faylga saqlovchi modul yaratish (butun blokni birdan joylang):

```
cat > file_storage.py << 'EOF'
from __future__ import annotations
import json, os, tempfile
from typing import Any, Dict, Optional
from aiogram.fsm.state import State
from aiogram.fsm.storage.base import BaseStorage, StateType, StorageKey

class JsonFileStorage(BaseStorage):
    def __init__(self, path):
        self.path = path
        try:
            with open(path, encoding="utf-8") as f:
                self._data = json.load(f)
        except (FileNotFoundError, ValueError):
            self._data = {}

    @staticmethod
    def _k(key: StorageKey) -> str:
        return f"{key.bot_id}:{key.chat_id}:{key.user_id}:{key.thread_id}:
{key.business_connection_id}:{key.destiny}"

    def _flush(self):
        d = os.path.dirname(os.path.abspath(self.path))
        fd, tmp = tempfile.mkstemp(dir=d, suffix=".tmp")
        with os.fdopen(fd, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(self._data, f, ensure_ascii=False)
        os.replace(tmp, self.path)

    def _entry(self, key):
        return self._data.setdefault(self._k(key), {"state": None, "data": {}})

    def _cleanup(self, key):
        e = self._data.get(self._k(key))
        if e and e.get("state") is None and not e.get("data"):
            self._data.pop(self._k(key), None)

    async def set_state(self, key, state: StateType = None):
        self._entry(key)["state"] = state.state if isinstance(state, State) else state
        self._cleanup(key)
        self._flush()

    async def get_state(self, key) -> Optional[str]:
        return self._data.get(self._k(key), {}).get("state")

    async def set_data(self, key, data: Dict[str, Any]):
```

```
        self._entry(key)["data"] = json.loads(json.dumps(data))
        self._cleanup(key)
        self._flush()

    async def get_data(self, key) -> Dict[str, Any]:
        return dict(self._data.get(self._k(key), {}).get("data", {}))

    async def close(self):
        self._flush()
EOF
```

Tekshirish uchun yozing: `ls file_storage.py`. Fayl nomi chiqsa, ekran rasmini yuboring, keyin `baklashga.py` ni tuzatish blokini beraman.

You · 35

Phyto. Yo+· FVÆV`ondaman komp yo+·

AI · 36

Kompyuter kerak emas, hamma narsa telefoningizdagi Termux ichida bajariladi. Python ham Termux'ning o'ziga o'rnatiladi, telefonga boshqa ilova yuklash shart emas.

Termux'ni oching (hozir `~/baklashga $` ko'rinib turgan oyna) va bittadan bajaring.

1-buyruq (Python o'rnatadi, 1-3 daqiqa oladi):

```
pkg install -y python
```

Tugagach, **2-buyruq** (versiyani tekshiradi):

```
python --version
```

`Python 3.x.x` degan yozuv chiqsa, bu qism tayyor. Ekran rasmini yuboring, men keyingi qadamni beraman. Fayl yaratish blokini hozircha yubormang, avval Python o'rnatilsin.

AI · 37

Muammo Python'da emas, internetda: Termux paketlarni yuklay olmadi (`Network is unreachable`). Tanlangan mirror (librehat.com) hozir ulanmayapti yoki telefon tarmog'i uzilgan.

1-qadam. Telefon internetga ulanganini tekshiring (Wi-Fi yoki mobil internet yoniq, brauzerda biror sahifa ochiladi). VPN yoqilgan bo'lsa, o'chirib ko'ring.

2-qadam. Mirror'ni almashtiring:

```
termux-change-repo
```

Oynada **Single mirror** ni tanlang (!'!" tugmalari va Enter, yoki ekranga bosib), keyin ro'yxatdan **packages-cf.termux.dev** ni tanlang. Agar u yo'q bo'lsa, `grimler.se` yoki `packages.termux.dev` ni tanlang. Tugagach **OK** ni bosing.

3-qadam. Ro'yxatni yangilang:

```
pkg update -y
```

4-qadam. Python'ni qayta o'rnating:

```
pkg install -y python
```

Qaysi qadamda xato chiqsa, ekran rasmini yuboring.

You · 38

Wi fi ga ulanganman

AI · 39

Wi-Fi ulangan bo'lsa ham xato chiqdi, demak muammo ehtimol aynan o'sha mirror'da (`termux.librehat.com`) yoki Wi-Fi'ning internetga chiqishida. Avval tekshiramiz.

1-buyruq (internet bor-yo'qligini ko'rsatadi):

```
curl -sI https://packages-cf.termux.dev | head -1
```

- `HTTP/2 200` yoki `HTTP/2 301` chiqsa, internet ishlayapti, muammo mirror'da. **2-buyruqqa** o'ting.
- Hech narsa chiqmasa yoki xato bo'lsa, Wi-Fi internetga chiqmayapti. Wi-Fi'ni o'chirib, **mobil internet**ga o'ting va 1-buyruqni qayta kiriting.

2-buyruq (mirror almashtirish):

```
termux-change-repo
```

Chiqqan oynada **Single mirror** ni tanlang va Enter bosing. Keyingi ro'yxatdan **packages-cf.termux.dev** ni tanlab, Enter bosing. Oxirida **OK** ni tanlang.

3-buyruq:

```
pkg update -y
```

4-buyruq:

```
pkg install -y python
```

Qaysi qadamda to'xtasangiz, ekran rasmini yuboring.

AI · 40

Python o'rnatildi (3.14.6), xatosiz tugadi. Endi botni tuzatamiz. Har bir blokni **alohida** nusxalab joylang va Enter bosing.

1-buyruq (tekshirish):

```
python --version
```

2-buyruq (holatni faylga saqlovchi modul; butun blokni birdan joylang):

```
cat > file_storage.py << 'EOF'
from __future__ import annotations
import json, os, tempfile
from typing import Any, Dict, Optional
from aiogram.fsm.state import State
from aiogram.fsm.storage.base import BaseStorage, StateType, StorageKey

class JsonFileStorage(BaseStorage):
    def __init__(self, path):
        self.path = path
        try:
            with open(path, encoding="utf-8") as f:
                self._data = json.load(f)
        except (FileNotFoundError, ValueError):
```

```
            self._data = {}

    @staticmethod
    def _k(key: StorageKey) -> str:
        return f"{key.bot_id}:{key.chat_id}:{key.user_id}:{key.thread_id}:
{key.business_connection_id}:{key.destiny}"

    def _flush(self):
        d = os.path.dirname(os.path.abspath(self.path))
        fd, tmp = tempfile.mkstemp(dir=d, suffix=".tmp")
        with os.fdopen(fd, "w", encoding="utf-8") as f:
            json.dump(self._data, f, ensure_ascii=False)
        os.replace(tmp, self.path)

    def _entry(self, key):
        return self._data.setdefault(self._k(key), {"state": None, "data": {}})

    def _cleanup(self, key):
        e = self._data.get(self._k(key))
        if e and e.get("state") is None and not e.get("data"):
            self._data.pop(self._k(key), None)

    async def set_state(self, key, state: StateType = None):
        self._entry(key)["state"] = state.state if isinstance(state, State) else state
        self._cleanup(key)
        self._flush()

    async def get_state(self, key) -> Optional[str]:
        return self._data.get(self._k(key), {}).get("state")

    async def set_data(self, key, data: Dict[str, Any]):
        self._entry(key)["data"] = json.loads(json.dumps(data))
        self._cleanup(key)
        self._flush()

    async def get_data(self, key) -> Dict[str, Any]:
        return dict(self._data.get(self._k(key), {}).get("data", {}))

    async def close(self):
        self._flush()
EOF
```

3-buyruq (`baklashga.py` ni tuzatuvchi skriptni yaratadi; butun blokni birdan joylang):

```
cat > patch.py << 'EOF'
import re
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()

def rep(old, new):
    global s
    assert old in s, "TOPILMADI: " + old[:50]
    s = s.replace(old, new, 1)

rep('BOT_TOKEN = os.environ.get("BOT_TOKEN", "")\nMAX_LEN = 12', '''def _load_dotenv():
    env_path = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), ".env")
    if not os.path.exists(env_path):
        return
    with open(env_path, encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            line = line.strip()
            if not line or line.startswith("#") or "=" not in line:
                continue
            k, v = line.split("=", 1)
            os.environ.setdefault(k.strip(), v.strip().strip('"').strip("'"))

_load_dotenv()

BOT_TOKEN = os.environ.get("BOT_TOKEN", "")
MAX_LEN = 12''')

m = re.search(r'ADMIN_ID = 6745248562  # <--[^\n]*\nLOG_CHAT_ID = "@emojiabu"', s)
assert m, "ADMIN_ID qatori topilmadi"
s = s[:m.start()] + '''ADMIN_ID = int(os.environ.get("ADMIN_ID", "0"))
_log_chat = os.environ.get("LOG_CHAT_ID", "").strip()
LOG_CHAT_ID = int(_log_chat) if _log_chat.lstrip("-").isdigit() else (_log_chat or
ADMIN_ID)''' + s[m.end():]

rep('DEFAULT_SUPPORT_CONTACT = "@cyberabu"', 'DEFAULT_SUPPORT_CONTACT =
os.environ.get("SUPPORT_CONTACT", "@your_username")')

rep('"sonnet.lock", "bot.log",\n}', '"sonnet.lock", "bot.log",\n    ".env",
"fsm_state.json", "promos.json", "run.log", "run.sh", "patch.py",\n}')

rep('''    if not BOT_TOKEN:
        raise RuntimeError("BOT_TOKEN environment variable is not set")
    bot = Bot(token=BOT_TOKEN)
    dp = Dispatcher(storage=MemoryStorage())''', '''    if not BOT_TOKEN:
        raise RuntimeError("BOT_TOKEN o'rnatilmagan (.env faylga yozing)")
    if not ADMIN_ID:
        raise RuntimeError("ADMIN_ID o'rnatilmagan (.env faylga yozing)")
    from file_storage import JsonFileStorage
    bot = Bot(token=BOT_TOKEN)
    dp = Dispatcher(storage=JsonFileStorage(os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspat
h(__file__)), "fsm_state.json")))''')

open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: baklashga.py tuzatildi")
EOF
```

4-buyruq (skriptni ishga tushiradi):

```
python patch.py
```

Oxirida `TAYYOR: baklashga.py tuzatildi` yozuvi chiqishi kerak. Ekran rasmini yuboring, keyin `.env` faylni to'ldiramiz va kutubxonalarni o'rnatamiz.

AI · 41

Tuzatish muvaffaqiyatli o'tdi (`TAYYOR: baklashga.py tuzatildi`). Endi kutubxonalarni o'rnatamiz. Har birini alohida joylang.

1-buyruq (tuzatish joyiga tushganini tekshiradi):

```
grep -n "ADMIN_ID = \|JsonFileStorage(" baklashga.py
```

Ikkita qator chiqishi kerak, `6745248562` raqami ko'rinmasligi kerak.

2-buyruq (Pillow va kompilyatsiya uchun vositalar; birozi uzoq, 5-10 daqiqa):

```
pkg install -y python-pillow rust binutils libffi openssl libjpeg-turbo freetype
termux-api
```

3-buyruq (aiogram va fonttools; pydantic kompilyatsiyasi sabab 10-30 daqiqa olishi mumkin):

```
pip install "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50"
```

Shu vaqt ichida ekran o'chib qolmasin, Termux'ni yopmang. Tugagach, ekran rasmini yuboring, keyin `.env` ni to'ldiramiz.

AI · 42

Tuzatish joyiga tushdi: 85-qator (`ADMIN_ID`) va 1936-qator (`JsonFileStorage`) yangi ko'rinishda. Oldin "6745248562 ko'rinmasligi kerak" deb yozgandim, bu mening xatom edi. 312-313 qatorlarda ko'ringani botning "kod sotish" funksiyasidagi eski matn. U bot ishiga ta'sir qilmaydi va endi hech qachon ishga tushmaydi, chunki 85-qator o'zgargan. Xavotir olmang.

Endi kutubxonalarni o'rnatamiz. Birini tugatib, keyingisini joylang.

1-buyruq (5-10 daqiqa):

```
pkg install -y python-pillow rust binutils libffi openssl libjpeg-turbo freetype
termux-api
```

2-buyruq (10-30 daqiqa, pydantic kompilyatsiyasi sabab uzoq davom etadi):

```
pip install "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50"
```

Jarayon vaqtida ekran o'chib qolmasin va Termux'ni yopmang. Tugagach ekran rasmini yuboring, `.env` ni to'ldirishga o'tamiz.

You · 43

Men kodga biron kod yani token Yoki tg id imni qo+·6†—6†–Ò °erakmasmidi

AI · 44

Ha, kerak. Lekin kodning ichiga yozmaymiz, balki alohida **.env** faylga yozamiz. Men kodni shunday tuzatganman, bot token va ID'ni o'sha fayldan o'qiydi. Bu xavfsizroq, chunki token kodda qolmaydi.

Avval ikkita narsa kerak:

- **BOT_TOKEN**: Telegram'da @BotFather !' `/mybots` !' botingiz !' API Token. Agar token sotuvchida ham bo'lishi mumkin bo'lsa, `/revoke` qilib yangisini oling.
- **ADMIN_ID**: Telegram'da @userinfobot ga `/start` yozing, u sizning raqamli ID'ngizni yuboradi.

Muhim: tokenni menga yoki boshqa hech kimga yubormang.

Kutubxonalar o'rnatilib bo'lgach, Termux'da shu buyruqlarni bittadan bajaring. Katta harfli joyni o'zingiznikiga almashtirib yozing:

```
echo 'BOT_TOKEN=SHU_YERGA_TOKEN' > ~/baklashga/.env
```

```
echo 'ADMIN_ID=SHU_YERGA_ID_RAQAMI' >> ~/baklashga/.env
```

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@SIZNING_USERNAME' >> ~/baklashga/.env
```

Tekshirish uchun (token ko'rinishini yashirib, faqat qatorlar sonini ko'rsatadi):

```
wc -l ~/baklashga/.env
```

`3` chiqishi kerak.

Hozir kutubxonalarni o'rnatish tugadimi yoki hali ketayaptimi?

AI · 45

Termux hozir sizdan javob kutyapti: openssl sozlama fayli haqida savol chiqdi (**Y or I / N or O / D**). Bu xavfli emas, faqat javob berish kerak.

1. Klaviaturada **n** harfini yozing (hozirgi versiyani saqlash).
2. **Enter** (!µ) bosing.

Ekranda allaqachon `n` ko'rinyapti, lekin Enter bosilmagan bo'lishi mumkin. Agar yozuv 1% da turib qolgan bo'lsa, shunchaki **Enter** bosing. Agar `n` yo'q bo'lsa, `n` yozib Enter bosing.

Shundan keyin jarayon davom etadi (5-10 daqiqa). Tugagach `~/baklashga $` qatori qaytadi. Shunda keyingi buyruqni beraman:

```
pip install "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50"
```

Hozircha uni kiritmang, avval bu qism tugasin. Ekran rasmini yuboring.

AI · 46

Paketlar muvaffaqiyatli o'rnatildi: Pillow, rust, termux-api va boshqalar tayyor. Endi aiogram va fonttools'ni o'rnatamiz.

Buyruq (10-30 daqiqa olishi mumkin, chunki pydantic kompilyatsiya qilinadi):

```
pip install "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50"
```

Shu vaqt ichida ekran o'chib qolmasin va Termux'ni yopmang. Telefonni zaryadga ulab qo'ysangiz yaxshi, kompilyatsiya batareyani tez yeydi. Ekranda uzun yozuvlar chiqadi, bu normal.

Tugagach `Successfully installed ...` yozuvi va `~/baklashga $` qatori qaytadi. O'shanda ekran rasmini yuboring, keyin `.env` ni to'ldiramiz.

AI · 47

Hammasi yaxshi ketyapti. Hozir pydantic-core kompilyatsiya qilinyapti (`Installing build dependencies ...`). Bu eng uzun qism, 10-30 daqiqa olishi mumkin va ekran uzoq vaqt o'zgarmay turishi normal.

Shu vaqt ichida:

- Termux'ni yopmang va boshqa ilovaga uzoq vaqt o'tib ketmang.
- Ekran o'chib qolmasin (sozlamalarda ekran vaqtini oshirib qo'yishingiz mumkin).
- Telefonni zaryadga ulang.
- Hech narsa yozmang va Enter bosmang.

Tugagach `Successfully installed aiogram-... pydantic-... fonttools-...` yozuvi va `~/baklashga $` qatori chiqadi. Shunda ekran rasmini yuboring, keyin `.env` ni to'ldiramiz. Agar uzoq vaqtdan keyin qizil `error` yozuvi chiqsa, uni ham rasmga olib yuboring.

You · 48

Hali ham qotib turibdi

AI · 49

Pydantic-core ni kompilyatsiya qilish telefonda uzoq vaqt oladi, ekran bir necha daqiqa o'zgarmay turishi odatiy holat. Lekin jarayon haqiqatan ishlayaptimi yoki to'xtab qolganmi, tekshirib ko'ramiz.

1. Yangi Termux oynasi oching. Ekranning chap chetidan o'ngga suring, **NEW SESSION** tugmasini bosing. Eski oynaga tegmang, kompilyatsiya o'sha yerda davom etadi.

2. Yangi oynada shu buyruqni yozing:

```
ps aux | grep -E "rustc|cargo" | grep -v grep | head -3
```

- **Qatorlar chiqsa** (ichida `rustc` yoki `cargo` bor): jarayon ishlayapti, shunchaki kuting. Odatda 20-40 daqiqa oladi.
- **Hech narsa chiqmasa**: jarayon to'xtagan. Eski oynaga qaytib qarang, xato yozuvi chiqqan bo'lishi mumkin. Rasmga olib yuboring.

Eski oynaga qaytish uchun yana chap chetdan suring va birinchi sessiyani tanlang.

Savol: o'rnatish taxminan qachon boshlangan edi va hozir soat nechi? Agar 40 daqiqadan oshgan bo'lsa, boshqa yo'lni sinaymiz.

You · 50

Hech narsa surilmayapti faqat kodlarni o+· —6, Đumkin

AI · 51

Tushundim, siz hech narsa qila olmaysiz, faqat o'qiy olasiz. Bu normal, kompilyatsiya ketayotganda ekran qotib ko'rinadi. Tekshirish shart emas, shunchaki kutamiz.

Hozir qiling:

1. Ekran o'chib qolmasligi uchun: Sozlamalar !’ Ekran !’ ekran o'chish vaqtini **10 daqiqa** yoki undan ko'proq qiling (agar bor bo'lsa).
2. Telefonni zaryadga ulang.
3. Termux'ni ochiq qoldiring, boshqa ilovaga uzoq vaqt o'tib ketmang.
4. **30-40 daqiqa kuting.**

Android Termux'ni fonda o'chirib qo'yishi mumkin, shuning uchun ekranni ko'rinib turgan holda ushlash eng ishonchli yo'l.

Tugaganda `Successfully installed ...` yozuvi va `~/baklashga $` qatori chiqadi. Agar qizil `error` chiqsa, rasmini yuboring.

Agar **40 daqiqadan** keyin ham hech narsa o'zgarmasa va soatni yozib yuborsangiz, boshqa yo'lni sinab ko'ramiz.

You · 52

Internet kerakmi zaryadkaga qo+·—6Ö v’ f’ W¦–Æ F–F

AI · 53

Ha, hozir internet kerak. Kompilyatsiya paytida ham pip va cargo qo'shimcha fayllarni yuklab oladi. Wi-Fi uzilsa, o'rnatish xato bilan to'xtaydi.

Zaryadka Wi-Fi'ni o'zi uzmaydi. Agar sizda zaryadga qo'yganda Wi-Fi uzilishi chindan bo'lsa, zaryadlamang. Batareya hozir taxminan 51%, bu kompilyatsiya uchun yetarli, lekin ekran yoniq turganda tez kamayadi.

- **Wi-Fi yoniq tursin**, ekran o'chib qolmasin.
- **Batareyani kuzating.** 20% dan pastga tushsa, zaryadlashga ulang. Shunda Wi-Fi uzilmasligini ko'rib turing.
- Wi-Fi uzilib qolsa va o'rnatish xato bilan to'xtasa, ekran rasmini yuboring. Buyruqni qayta kiritsak, u yuklab olingan joyidan davom etadi.

You · 54

Ok

AI · 55

Yaxshi. Kompilyatsiya tugaguncha kuting. Tugagach `~/baklashga $` qatori qaytadi va `Successfully installed ...` yozuvi chiqadi, shunda ekran rasmini yuboring.

Xato yozuvi chiqsa ham rasmini yuboring, birga hal qilamiz.

AI · 56

Hammasi yaxshi. Barcha kutubxonalar yuklab olindi, hozir oxirgi bosqich bo'lgan **pydantic-core** yig'ilmoqda (`Building wheel for pydantic-core`). Qotib turganga o'xshaydi, lekin aylanib turgan `\` belgisi jarayon ishlayotganini ko'rsatadi.

- Bu bosqich yana **10-30 daqiqa** olishi mumkin.
- Batareya 41%. 20% ga tushsa, zaryadga ulang va Wi-Fi uzilmayotganini ko'rib turing. Yig'ish bosqichida internet endi deyarli kerak emas, shuning uchun Wi-Fi uzilsa ham o'rnatish davom etadi.
- Ekran o'chmasin va Termux ochiq tursin.

Tugagach `Successfully installed aiogram-3.31.0 ... pydantic-2.13.5 ...` yozuvi va `~/baklashga $` qatori chiqadi. Shunda ekran rasmini yuboring, `.env` ni to'ldirishga o'tamiz.

AI · 57

Bu ekrandagi uzun ro'yxat xavfli emas. Termux shunday yozuvni noma'lum buyruq kiritilganda chiqaradi ("shu nomli buyruq topilmadi, mana o'xshashlari"). Ehtimol, kutish paytida klaviaturadan tasodifan biror narsa yozilib Enter bosilgan. Lekin bu ekranda o'rnatish natijasi ko'rinmayapti, shuning uchun aiogram o'rnatilganini o'zimiz tekshiramiz.

Buyruq:

```
python -c "import aiogram, PIL, fontTools; print('OK', aiogram.__version__)"
```

- **`OK 3.31.0`** (yoki shunga o'xshash) chiqsa, hammasi o'rnatilgan. `.env` ga o'tamiz.
- **`ModuleNotFoundError`** chiqsa, o'rnatish tugamagan. Unda shu buyruqni qayta kiriting, yuklab olingan qismlar qayta yuklanmaydi:

```
pip install "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50"
```

Natijani (ekran rasmini) yuboring.

AI · 58

Buyruq yozilgan va hozir bajarilyapti, natija hali chiqmagan. Birinchi marta kutubxonalar yuklanishi 10-30 soniya olishi mumkin.

1. Biroz kuting va ekranga qarab turing.
2. `OK 3.31.0` kabi yozuv chiqsa, hammasi o'rnatilgan.
3. Xato yozuvi (masalan `ModuleNotFoundError`) chiqsa, rasmini yuboring.

Agar 1 daqiqadan keyin ham hech narsa chiqmasa, rasmni qayta yuboring.

You · 59

Ok chiqdi

AI · 60

Hammasi o'rnatilgan, endi `.env` faylni to'ldiramiz.

Avval ikkita narsa tayyorlang:

- **BOT_TOKEN:** Telegram'da @BotFather !' `/mybots` !' botingiz !' API Token. Sotuvchi eski tokenni bilishi mumkin, shuning uchun **Revoke current token** ni bosib yangisini oling.

- **ADMIN_ID:** @userinfobot ga `/start` yozing, u raqamli ID'ngizni yuboradi.

Tokenni menga yubormang.

Termux'da bittadan bajaring (katta harfli joyni o'zingiznikiga almashtiring, qo'shtirnoq yoki bo'sh joy qo'shmang):

1-buyruq:

```
echo 'BOT_TOKEN=SHU_YERGA_TOKEN' > ~/baklashga/.env
```

2-buyruq:

```
echo 'ADMIN_ID=SHU_YERGA_ID' >> ~/baklashga/.env
```

3-buyruq:

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@SIZNING_USERNAME' >> ~/baklashga/.env
```

4-buyruq (tokenni ko'rsatmay, qatorlar sonini tekshiradi):

```
wc -l ~/baklashga/.env
```

`3` chiqishi kerak. Keyin sinov uchun botni ishga tushiramiz:

```
cd ~/baklashga && python -B baklashga.py
```

Ekran rasmini yuboring. Agar log ichida token ko'rinib qolsa, rasmni yuborishdan oldin uni yopib qo'ying.

You · 61

8856702349:AAGfW4axxtJXqZlyFyR7HR3NzPhOgBeKTD0O+·¦–ær •oziber

AI · 62

Men sizning telefoningizdagi Termux'ga yoza olmayman, shuning uchun buyruqni tokeningiz bilan tayyorlab berdim, uni o'zingiz joylab Enter bosasiz.

Tokenni chatga yozib yubordingiz. Chat tarixi va skrinshotlarda qolgani uchun, bot ishga tushib bo'lgach, BotFather !’ `/mybots` !’ botingiz !’ API Token !’ **Revoke current token** qiling. Yangi tokenni pastdagi 1-buyruq bilan almashtirasiz.

1-buyruq:

```
echo 'BOT_TOKEN=8856702349:AAGfW4axxtJXqZlyFyR7HR3NzPhOgBeKTD0' > ~/baklashga/.env
```

2-buyruq: ADMIN_ID'ni men bilmayman. Telegram'da @userinfobot ga `/start` yozing, u sizga raqamli ID yuboradi (masalan `123456789`). Shu raqamni yozib, menga ham yuboring, men buyruqni tayyorlab beraman. Yoki o'zingiz yozing:

```
echo 'ADMIN_ID=SHU_YERGA_RAQAM' >> ~/baklashga/.env
```

ADMIN_ID bo'lmasa bot ishga tushmaydi, chunki sotuvchining ID'sini endi ishlatmaymiz.

You · 63

8528108339

AI · 64

Rahmat. Buyruqlarni bittadan joylab, Enter bosing.

1-buyruq (token):

```
echo 'BOT_TOKEN=8856702349:AAGfW4axxtJXqZlyFyR7HR3NzPhOgBeKTD0' > ~/baklashga/.env
```

2-buyruq (ID):

```
echo 'ADMIN_ID=8528108339' >> ~/baklashga/.env
```

3-buyruq (yordam kontakti). `SIZNING_USERNAME` o'rniga o'z Telegram username'ingizni yozing:

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@SIZNING_USERNAME' >> ~/baklashga/.env
```

4-buyruq (tekshirish, 3 chiqishi kerak):

```
wc -l ~/baklashga/.env
```

5-buyruq (botni sinov uchun ishga tushirish):

```
cd ~/baklashga && python -B baklashga.py
```

Xato chiqmasa, ekranda `Start polling` kabi yozuv ko'rinadi. Shunda Telegram'da botingizga `/start` yuboring va `/admin` ni sinab ko'ring. Ekran rasmini yuboring.

To'xtatish uchun **CTRL**, keyin **c** bosiladi. Sinovdan keyin tokenni BotFather'da Revoke qilishni unutmang.

You · 65

User46872 userim

AI · 66

Tushundim, username'ingiz `@User46872`. Avvalgi buyruqlardan keyin 3-buyruqni shunday yozing.

3-buyruq:

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@User46872' >> ~/baklashga/.env
```

4-buyruq (tekshirish, 3 chiqishi kerak):

```
wc -l ~/baklashga/.env
```

5-buyruq (botni sinov uchun ishga tushirish):

```
cd ~/baklashga && python -B baklashga.py
```

Agar 1- va 2-buyruqlarni hali kiritmagan bo'lsangiz, avval ularni bajaring, ular yuqoridagi xabarimda turibdi.

Xato chiqmasa, ekranda `Start polling` yozuvi ko'rinadi. Shunda Telegram'da botingizga `/start` yuboring va `/admin` ni sinab ko'ring. Ekran rasmini yuboring.

AI · 67

`.env` to'g'ri yozilgan (3 qator chiqdi) va bot ishga tushirilgan. Kursor ostida yozuv yo'q, ya'ni jarayon ishlayapti. Birinchi ishga tushishda kutubxonalar yuklanayotgani uchun 10-30 soniya kutish kerak.

1. Biroz kuting, `Start polling` yoki `Run polling for bot ...` kabi yozuv chiqishi kerak.
2. Telegram'da botingizga `/start` yozing. Javob qaytsa, bot ishlayapti.
3. Keyin `/admin` ni sinab ko'ring. Admin menyusi chiqishi kerak, chunki endi admin sizsiz.

Agar qizil `Traceback` yoki `RuntimeError` chiqsa, rasmini yuboring.

Botdan javob kelganini ayting. Shundan keyin:

- botni to'xtatamiz (**CTRL**, keyin **c**),
- doimiy ishlashi uchun `run.sh` ni yaratamiz (yiqilsa o'zi qayta ishga tushadi, wake-lock bilan),
- tokenni BotFather'da **Revoke** qilib, yangisini `.env` ga yozamiz.

You · 68

To+¶Æðv so+· amadiku

AI · 69

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Ha, bu normal. Botda sizdan to'lov so'ralmasligi kerak, chunki siz adminsiz.

Kodda `is_free_user` degan tekshiruv bor. U `ADMIN_ID` ga teng foydalanuvchini va `/admin` orqali "ruxsat berilganlar" ro'yxatiga qo'shilgan odamlarni to'lovsiz o'tkazadi. Endi ADMIN_ID sizniki bo'lgani uchun, siz emoji yasaganda to'lov so'ralmaydi.

To'lovni tekshirish uchun botga boshqa Telegram akkauntdan (do'stingiz telefonidan) kirib, emoji yasab ko'ring. Ular uchun to'lov oynasi chiqishi kerak (Stars yoki kredit). Narxni `/admin` orqali o'zgartirishingiz mumkin. Standart narx **1 +P**ran, o'zingizga mosini qo'ying.

Eslatma: Stars to'lovlari botingizning o'z balansiga tushadi, to'lovni sinab ko'rish uchun pul sarflanadi (1 +P narxida arzon).

Keyingi qadam, bot ishlayotganini tasdiqlagach: to'xtatamiz (**CTRL**, keyin **c**), `run.sh` ni yaratamiz va doimiy ishlashini sozlaymiz. Botdan `/start` javobi keldimi?

You · 70

So+· adi yo+¶Æðv boshqa afmin bo+¶ÆÖ v â ¶¶F

AI · 71

To'lov oynasi oddiy foydalanuvchida chiqdi, demak to'lov qismi to'g'ri ishlayapti. Endi botni doimiy ishlaydigan qilamiz. Har birini alohida joylang.

1. Botni to'xtating: CTRL, keyin **c**.

2. run.sh yarating (bot yiqilsa, 5 soniyada o'zi qayta ishga tushiradi):

```
cat > ~/baklashga/run.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
termux-wake-lock
while true; do
  python -B baklashga.py >> run.log 2>&1
  echo "[$(date '+%F %T')] Bot to'xtadi, 5 soniyadan so'ng qayta ishga tushadi" >>
run.log
  sleep 5
done
EOF
```

3. Fonda ishga tushiring:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

4. Tekshiring (bir necha soniyadan keyin, botga `/start` yozing):

```
tail -5 ~/baklashga/run.log
```

5. Telefon qayta yonganda o'zi boshlashi uchun: F-Droid'dan **Termux:Boot** o'rnating va bir marta oching. Keyin:

```
mkdir -p ~/.termux/boot
```

```
cat > ~/.termux/boot/start-bot.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
termux-wake-lock
cd "$HOME/baklashga" && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
EOF
```

```
chmod +x ~/.termux/boot/start-bot.sh
```

6. Xiaomi sozlamalari (aks holda tizim botni o'chirib qo'yadi):

- Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Termux !’ **Batareya** !’ **Cheklovsiz**.
- Termux uchun **Avtomatik ishga tushirish** ni yoqing.
- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turib **Qulflash** (lock) ni tanlang.
- Termux va Termux:Boot uchun ham shuni takrorlang.

7. Tokenni almashtiring. Token chatda ochiq qolgani uchun BotFather !’ `/mybots` !’ botingiz !’ API Token !**Revoke current token**. Yangi tokenni olgach:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
echo 'BOT_TOKEN=YANGI_TOKEN' > ~/baklashga/.env
```

```
echo 'ADMIN_ID=8528108339' >> ~/baklashga/.env
```

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@User46872' >> ~/baklashga/.env
```

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Bu yangi tokenni menga yubormang. 4-qadamdagi natijani (yoki xatoni) rasmga olib yuboring.

You · 72

Botdan ayrim narsalarni tahrirlash kerak

AI · 73

Mayli. Nimani o'zgartirmoqchisiz? Bir nechta narsa bo'lsa, hammasini yozing.

Ba'zi narsalarni kodga tegmasdan, botning o'zida o'zgartirsa bo'ladi. Botga admin akkauntingizdan `/admin` yozing:

- narxlar (emoji, logo, kod uchun)
- yordam kontakti
- majburiy obuna kanali
- ruxsat berilgan (to'lovsiz) foydalanuvchilar
- hammaga xabar yuborish
- gift yuborish

Matnlar, tugma nomlari, shablonlar, narx mantig'i yoki yangi funksiya kabi narsalar uchun kodni o'zgartirish kerak. Nimani xohlasangiz ayting, men telefoningizda bir blok qilib joylab ishlatadigan tuzatish buyrug'ini tayyorlab beraman. Eski nusxa saqlanib qolishi uchun avval zaxira ham olamiz.

Nimani o'zgartirmoqchisiz?

You · 74

Hozircha odamlarga id sini kirgazib limit berish masalan men botda birovni id sini yubordim u menga nechta deydi men 5 ta desam u o+·6† öF Öv R F FV¶–â VÖö¦’ •asash imkonini beradi. Shunaqa faqat afminlarda bo+¶Æ F–v â FÖ–â æVÆ’ °erak majburib obuna limit admin qo+·6†—6, &öàus promokod va shunga o+·‡6† 6, °o+· –Ö°oniyati bo+¶Æv â FÖ–â æVÂ `aqat adminlarga ko+· inadigan

AI · 75

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Bunday admin panel botda allaqachon bor, siz uni hali ochmagan bo'lishingiz mumkin. Telegram'da botga admin akkauntingizdan `/admin` yozing. Panel faqat sizga ko'rinadi, boshqalarga hech narsa chiqmaydi.

Siz so'ragan narsalar:

- **Odamga limit berish:** "'• Balans qo'shish" ni bosing va `123456789 5` deb yuboring. Bu odam 5 ta bepul emoji yasaydi. "'– Balans ayirish" ham bor.
- **Promokod:** "Ø<ßŸ Promokod qo'shish" !' `ABU10 10 5` (kod, balans, necha kishi ishlata oladi).
- **Majburiy obuna:** "Ø=Üâ Majburiy kanallar" !' `@kanal1 @kanal2`. Bot o'sha kanallarda admin bo'lishi shart.
- **Bepul foydalanuvchi:** "Ø<Ý“ Bepul foydalanuvchilar" (cheksiz bepul) va "Ø=Þ« Ruxsatni olib tashlash".
- **Qo'shimcha:** narxlar, statistika, hammaga xabar yuborish, gift yuborish, yordam kontakti.

Yo'q narsa: bir nechta admin. Hozir admin faqat bitta (`ADMIN_ID`). Buni sozlasa bo'ladi: panelga "Ø=Üd Admin qo'shish / olib tashlash" tugmasini qo'shamiz, siz boshqa odamning ID'sini kiritasiz va u ham `/admin` ni ochadi. Pul bilan bog'liq narsalar (gift yuborish, qaytarish) faqat sizda qoladi.

Shuni qo'shaymi? Qo'shsam, yana bir tuzatish buyrug'i beraman. Shu bilan birga, avval `/admin` dagi ro'yxatni ko'rib, yana nima yetishmasligini yozing: bonus nimani anglatadi (do'st taklif qilganga bonmi, yoki ID bo'yicha beriladigan bonmi)?

You · 76

Bot kodini ham 500 stars ga o+·¦v tirish kerak

AI · 77

[Chart omitted]

Buni kodni o'zgartirmasdan, botning o'zida qilasiz, bot qayta ishga tushirilmaydi.

1. Admin akkauntingizdan botga `/admin` yozing.
2. **Ø=Ü° Bot kodi narxi** tugmasini bosing.
3. Bot hozirgi narxni ko'rsatadi. Unga `500` deb yuboring.
4. `' Bot kodi narxi 500 +P qilib o'zgartirildi.` degan javob chiqishi kerak.

Narx `price_code.json` fayliga saqlanadi, shuning uchun bot qayta ishga tushsa ham o'zgarmaydi.

Tekshirish: boshqa (admin bo'lmagan) akkauntdan botda "Bot kodini sotib olish" tugmasini bosing. To'lov oynasida 500 +P ko'rinishi kerak. Admin akkauntingizda to'lov chiqmaydi.

Men kodni o'zgartirganimdan keyin xaridorga ketadigan nusxada sizning `.env` (token) va `fsm_state.json` fayllari ham ketib qolmaydi, ularni istisno ro'yxatiga qo'shgandim. Bot kodini sotib olgan odam sizning tokeningizni olmaydi.

Keyingi qadam: yuqorida bergan `run.sh` va Termux:Boot sozlamalari tayyormi, bot doimiy ishlayaptimi? Bir nechta admin qo'shish funksiyasini ham xohlasangiz ayting.

You · 78

Adashib termuxni kirilganlarda chiqarib yuboibman bot ishlamayapti nima qilsam bo+¶Æ F•

AI · 79

Hech narsa yo'qolmagan, bot faqat to'xtagan. Termux'ni qayta ochib, botni yana ishga tushirasiz.

1. Termux'ni oching.

2. Botni fonda ishga tushiring:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

3. Ishlayotganini tekshiring (botga `/start` yozing, keyin):

```
tail -5 ~/baklashga/run.log
```

Agar `run.sh` hali yaratilmagan bo'lsa, `No such file` chiqadi. Unda oldingi xabarimdagi 2-qadamni (`cat > ~/baklashga/run.sh ...`) bajaring va qaytadan urining.

Qayta o'chib qolmasligi uchun:

- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turing !’ **Qulflash** (lock) ni tanlang. Shunda kartani suring ham, Termux yopilmaydi.
- Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Termux !’ Batareya !’ **Cheklovsiz**.
- Termux bildirishnomasini (wakelock bor) surib tashlamang.
- Telefon qayta yonsa o'zi boshlashi uchun Termux:Boot ni o'rnating (oldingi xabarimdagi 5-qadam).

Natijani rasmga olib yuboring.

You · 80

Boy ishlamayapti va termuxdafi avvalgi kodlar ha yo+Ç öÆö&F•

AI · 81

Termux'dagi eski yozuvlar (ekrandagi matn) sessiya yopilganda tozalanadi, bu normal. Fayllar va o'rnatilgan kutubxonalar joyida qoladi. Avval shuni tekshiramiz.

1-buyruq (fayllar bormi):

```
ls ~/baklashga
```

`baklashga.py`, `.env`, `file_storage.py` kabi nomlar chiqishi kerak. `.env` ko'rinmasligi mumkin, chunki nuqta bilan boshlanadigan fayllar yashirin turadi. Uni alohida tekshiramiz:

2-buyruq:

```
ls -a ~/baklashga | grep -E "env|run.sh|file_storage"
```

3-buyruq (botni ishga tushiring, ekranda xato ko'rinadi):

```
cd ~/baklashga && python -B baklashga.py
```

Bu holatda bot oldingi oynada ishlaydi, Termux'ni yopmasangiz yoki sessiyani qulflasangiz davom etadi. Ishlayotganini ko'rgach, **CTRL** + **c** bilan to'xtatib, doimiy variantga (`run.sh`) o'tamiz.

Agar `ls` buyrug'ida "No such file or directory" chiqsa, Termux ma'lumotlari tozalangan bo'ladi. Unda ZIP'ni qaytadan ochib, tuzatishlarni qayta qo'llaymiz, lekin bu holatda avval natijani ko'raylik.

Natijani (ekran rasmini) yuboring.

AI · 82

Fayllar joyida, hech narsa yo'qolmagan: `.env`, `file_storage.py`, `fsm_state.json`, `users.json` bor. Ikkita narsa ko'rindi:

1. **`ohup bash run.sh`** deb yozilgan, `nohup` ning birinchi harfi `n` tushib qolgan (`Exit 127` = buyruq topilmadi). Buyruqni nusxalashda boshidagi harf qirqilgan.
2. **`run.sh` fayli ro'yxatda yo'q**, ya'ni u hali yaratilmagan.

Hozir pastdagi `python -B baklashga.py` ishlab turibdi (kursor yonib turibdi, xato yo'q). Botga `/start` yozing, javob bersa bot ishlayapti. Lekin Termux yopilsa, u to'xtaydi. Shuning uchun doimiy variantga o'tamiz.

1. Botni to'xtating: **CTRL**, keyin **c**.

2. `run.sh` yarating (butun blokni birdan joylang):

```
cat > ~/baklashga/run.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
termux-wake-lock
while true; do
  python -B baklashga.py >> run.log 2>&1
  echo "[$(date '+%F %T')] Bot to'xtadi, 5 soniyadan so'ng qayta ishga tushadi" >>
run.log
  sleep 5
done
EOF
```

3. Fonda ishga tushiring (matn boshidan oxirigacha tanlanganini tekshiring, `nohup` to'liq bo'lsin):

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

4. 10 soniyadan keyin tekshiring:

```
tail -5 ~/baklashga/run.log
```

Botga `/start` yozing. Javob kelsa, tayyor. Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini **qulflashni** (lock) unutmang.

AI · 83

Bot ishlayapti: `Start polling` va `Run polling for bot @Ozod_emoji_bot` yozuvlari chiqdi, botga kelgan xabarlar ham qayta ishlanyapti.

Hozir bot oddiy oynada ishlayapti, shuning uchun Termux yopilsa to'xtaydi. Uni doimiy variantga o'tkazamiz. Har birini alohida joylang.

1. Botni to'xtating: **CTRL**, keyin **c**.

2. `run.sh` yarating (butun blokni birdan joylang):

```
cat > ~/baklashga/run.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
termux-wake-lock
while true; do
  python -B baklashga.py >> run.log 2>&1
  echo "[$(date '+%F %T')] Bot to'xtadi, 5 soniyadan so'ng qayta ishga tushadi" >>
run.log
```

```
  sleep 5
done
EOF
```

3. Fonda ishga tushiring (matn `nohup` bilan boshlanishini tekshiring):

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

4. 10 soniyadan keyin tekshiring:

```
tail -3 ~/baklashga/run.log
```

Botga `/start` yozing. Javob kelsa, tayyor. Shundan keyin:

- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turib **Qulflash** ni tanlang.
- Termux'ni to'liq yopmasdan, bildirishnomani surmasdan qoldiring.

Tokenni BotFather'da **Revoke** qilishni ham unutmang. Bu chatda ochiq qolgan. Yangi token olgach, ikki buyruq bilan almashtirasiz, men yo'l-yo'riq beraman.

You · 84

Ishladi

AI · 85

Zo'r, bot endi fonda ishlayapti va yiqilsa o'zi qayta ishga tushadi. Qolgan ishlar:

1. Tokenni almashtiring (muhim). Token bu chatda ochiq qolgan. BotFather !’ `/mybots` !’ botingiz !’ API Token !**Revoke current token**. Yangi token olgach, Termux'da bittadan bajaring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
echo 'BOT_TOKEN=YANGI_TOKEN' > ~/baklashga/.env
```

```
echo 'ADMIN_ID=8528108339' >> ~/baklashga/.env
```

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@User46872' >> ~/baklashga/.env
```

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Yangi tokenni menga yubormang.

2. Xiaomi sozlamalari (aks holda tizim botni vaqti-vaqti bilan o'chiradi):

- Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Termux !’ **Batareya** !’ **Cheklovsiz**
- Termux uchun **Avtomatik ishga tushirish** yoqilsin
- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turib **Qulflash**

3. Telefon qayta yonganda o'zi boshlashi uchun: F-Droid'dan **Termux:Boot** o'rnating, bir marta oching, so'ng:

```
mkdir -p ~/.termux/boot
```

```
cat > ~/.termux/boot/start-bot.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
termux-wake-lock
cd "$HOME/baklashga" && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
EOF
```

```
chmod +x ~/.termux/boot/start-bot.sh
```

4. Zaxira. `credits.json`, `users.json`, `stats.json`, `.env` fayllari muhim ma'lumotlar. Ba'zan nusxa oling:

```
cp -r ~/baklashga ~/storage/downloads/baklashga_zaxira
```

Bir nechta admin qo'shish funksiyasini ham xohlasangiz ayting.

You · 86

Amin ishlamayapti faqat

AI · 87

[Chart omitted]

Kodda `/admin` buyrug'i bor va u faqat `ADMIN_ID` (8528108339) bo'lgan akkauntda, botning shaxsiy chatida ishlaydi. Guruhda yoki boshqa akkauntdan yozsangiz, jim turadi. Sababini logdan topamiz.

1. Botga o'sha asosiy akkauntingizdan, shaxsiy chatda `/admin` yozing.

2. Termux'da logni ko'ring:

```
tail -30 ~/baklashga/run.log
```

3. Bot nusxasi ikkita ishlab qolmaganini tekshiring:

```
pgrep -af "baklashga.py|run.sh"
```

Faqat bitta `python ... baklashga.py` va bitta `run.sh` chiqishi kerak. Ko'proq chiqsa, hammasini to'xtating va qayta ishga tushiring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Ikkala natijani ham rasmga olib yuboring. Rasmda token ko'rinsa, yopib yuboring.

Bundan tashqari, aniq nima bo'lyapti: `/admin` ga bot umuman javob bermayaptimi, yoki panel chiqib, tugmalar bosilganda ishlamayaptimi?

You · 88

Termux ilovaga kirmasam va telefon buyinlay o+¶6†— &ò»lganda ham bot 24.7 ishlab turishi uchun nima qilish kerak

AI · 89

Telefon butunlay o'chiq bo'lsa, bot ishlay olmaydi. Bot telefon ichidagi dastur, o'chiq telefonda hech narsa ishlamaydi. Buning yagona yo'li botni boshqa joyga, ya'ni serverga ko'chirish.

Telefonda, lekin Termux'ga kirmasdan ishlashi uchun (telefon yoniq turadi):

- Bot `run.sh` orqali fonda ishlaydi, Termux'ni ochib turish shart emas.
- Termux bildirishnomasini (wakelock bor) surib tashlamang, aks holda tizim jarayonni o'chirishi mumkin.

- Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Termux !’ Batareya !’ **Cheklovsiz**; **Avtomatik ishga tushirish** yoqilsin.
- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini **qulflang**.
- Telefon qayta yonsa o'zi boshlashi uchun **Termux:Boot** (oldingi xabarimdagi 3-qadam).
- Telefonni zaryadga ulab, Wi-Fi'da qoldiring. Zaryad tugasa, bot ham to'xtaydi.

Bu usul ishlaydi, lekin Xiaomi tizimi ba'zan fon dasturlarni o'chiradi, shuning uchun 100% kafolat yo'q.

Haqiqiy 24/7 uchun server (VPS) kerak:

- Oddiy arzon VPS oyiga taxminan 3-6 dollar turadi (Hetzner, DigitalOcean, Contabo va boshqalar). Pullik bo'lgani uchun ishonchli ishlaydi.
- Bepul variantlar ham bor (masalan, Oracle Cloud), lekin ular ro'yxatdan o'tishda bank karta talab qiladi va ishonchsizroq.
- Kompyuter yoki eski noutbukni doim yoqib qo'yish ham variant.

Serverga ko'chirish oson: bot oddiy Python dasturi. Fayllarni ko'chirasiz, `pip install` qilasiz, `.env` ni to'ldirasiz va tizim xizmati sifatida ishga tushirasiz. `credits.json`, `users.json`, `stats.json` kabi fayllarni ko'chirsangiz, foydalanuvchilar balansi saqlanadi.

Server olishga qaror qilsangiz ayting, shunda sizning telefoningizdan turib serverni sozlash bo'yicha qadamma-qadam yo'l-yo'riq beraman. Hozircha telefondagi variantni tugatib, `/admin` ni tuzatamiz. Avvalgi xabarimdagi log natijasini yubora olasizmi?

You · 90

Server bu hosting mi

AI · 91

Deyarli shunday, lekin bir farq bor.

Oddiy hosting (sayt uchun, masalan cPanel'li arzon hostinglar) odatda faqat sayt va PHP uchun mo'ljallangan. Ko'pchiligida o'zingizning Python dasturingizni doim ishlatib turish imkoni bo'lmaydi. Bu botga odatda to'g'ri kelmaydi.

VPS (virtual server) esa to'liq o'zingizniki bo'lgan kichik kompyuter, internetda doim yoniq turadi. Unga Python o'rnatib, botni xohlagancha ishlatasiz. Botingiz uchun aynan shu kerak.

Hosting sotuvchilarining saytida "VPS", "Cloud server" yoki "Python hosting" degan bo'limlarni qidiring.

Botingiz uchun kamida **1 GB RAM**, **1 CPU** va **10 GB disk** yetadi (Ubuntu tizimi bilan). Narx oyiga taxminan 3-6 dollar.

O+·¦&V¶—7FöæF â FòvÆðv qilish uchun ba'zi xorijiy xizmatlar karta bilan ishlaydi, shuning uchun to'lov usulini avval tekshirib oling. Qaysi biri yoqsa, ayting, sozlashda yordam beraman.

You · 92

Tekini kerak

AI · 93

[Chart omitted]

Mutlaqo tekin va ishonchli server kam uchraydi, odatda sinov muddati, karta talabi yoki cheklov bo'ladi. Qidiruvda topganlarim:

- **FPS.ms:** o'z yo'riqnomasida Python yoki Node.js botni bepul, kredit kartasiz 24/7 ishlatish mumkin deyilgan. Bu ularning o'z va'dasi, men sinab ko'rmaganman.
- **Kuberns:** bepul tarif 7 dollarga 14 dollarlik hisoblash krediti beradi, ya'ni bu doimiy bepul emas, kredit tugaguncha ishlaydi.
- **Render (bepul):** 15 daqiqadan keyin uxlab qoladi, polling bot uchun yaramaydi.

Sizning botingiz uchun ikkita xavf bor:

1. **Fayllar saqlanishi.** Bot balans, foydalanuvchilar va statistikani `credits.json`, `users.json`, `stats.json` fayllarida saqlaydi. Ko'p bepul serverlarda fayllar qayta ishga tushganda o'chib ketadi. Bunda odamlarning balansi yo'qoladi. Server tanlashdan oldin "doimiy disk" (persistent storage) borligini so'rang.
2. **Xotira.** Bot Pillow bilan rasm chizadi va 100 dan ortiq shablon bilan ishlaydi. Juda kichik (256 MB) bepul rejalarda uzilishi mumkin.

Mening tavsiyam:

- **Hozircha:** telefonda ishlatishda davom eting (bepul, yaxshi ishlayapti). Termux sozlamalarini to'liq bajaring.
- **Keyin:** foydalanuvchi ko'paysa, arzon VPS (oyiga 3-5 dollar) olasiz. Stars'dan tushgan pul bunga yetadi.
- **Sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz:** FPS.ms'da ro'yxatdan o'ting, lekin avval balans fayllari saqlanishini tekshiring, shu bilan birga zaxira nusxa olib turing.

Qaysi yo'lni tanlaysiz? Birini tanlasangiz, sozlashda yordam beraman. Avval esa `/admin` ishlamayotgani masalasini hal qilaylik. Logdagi natijani yubora olasizmi?

You · 94

Afmin ishlayapti

AI · 95

Zo'r, admin panel ishlayapti, demak hammasi to'g'ri sozlangan.

Qolgan muhim ishlar:

1. **Tokenni almashtirish.** Token shu chatda ochiq qolgan. BotFather ’ `/mybots` ’ botingiz ’ API Token ’ **Revoke current token**. Yangi tokenni `.env` ga yozish buyruqlarini oldingi xabarimda berganman, kerak bo'lsa qayta yozib beraman.
2. **Xiaomi sozlamalari:** Termux uchun Batareya ’ **Cheklovsiz**, Avtomatik ishga tushirish yoqilgan, yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasi **qulflangan** bo'lsin.
3. **Termux:Boot** (telefon qayta yonganda bot o'zi ishga tushishi uchun).
4. **Zaxira nusxa** (`credits.json`, `users.json`, `stats.json`, `.env`).

Birinchisini bajarganingizdan keyin, qaysi biridan boshlaymiz? Yoki bir nechta admin qo'shish funksiyasini qo'shaymi?

You · 96

Senda qolsa nima qibdi sen malumot sitmaysanku

AI · 97

Men tokeningizdan foydalanmayman va uni boshqa joyga yubormay-man. Bu suhbatda Telegram'ga ulana olmayman, shuning uchun uni ishlata ham olmayman.

Lekin tokenni baribir almashtirishni tavsiya qilaman, sababi men emas:

- Token suhbat tarixida va skrinshotlaringizda (Termux rasmida ham ko'rinib qoldi) qolib ketadi. Telefoningizni yoki Claude akkauntingizni boshqa odam ochsa, yoki skrinshotni kimgadir yuborib qo'ysangiz, token uning qo'lida bo'ladi.
- Tokenga ega odam botingizni to'liq boshqaradi: xabar yuboradi, foydalanuvchilar ma'lumotini oladi, botning Stars balansidan gift yuborishi va to'lovlarni qaytarishi mumkin.

Bu odatiy xavfsizlik qoidasi: token hech qachon chatga yozilmaydi. Almashtirish 1 daqiqa oladi va hech narsa yo'qotmaysiz:

1. BotFather !’ `/mybots` !’ botingiz !’ **API Token** !’ **Revoke current token**.
2. Yangi tokenni `.env` ga shunday yozasiz (menga yubormang, to'g'ridan-to'g'ri Termux'ga joylang):

```
echo 'BOT_TOKEN=YANGI_TOKEN' > ~/baklashga/.env
```

```
echo 'ADMIN_ID=8528108339' >> ~/baklashga/.env
```

```
echo 'SUPPORT_CONTACT=@User46872' >> ~/baklashga/.env
```

3. Botni qayta ishga tushiring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Qaror o'zingizniki. Xohlamasangiz, hozircha shunday qoldirishingiz mumkin, lekin botda Stars to'lovi borligi uchun almashtirgan ma'qul.

You · 98

Emoji yasashni 0.5 stars qilsa bo+¶Æ F–Ö’ &÷FF

AI · 99

Yo'q, 0.5 +P qilib bo'lmaydi. Telegram Stars butun sonlarda ishlaydi, eng kichik to'lov botdagi narx **1 +P** maydoni ham faqat butun son qabul qiladi, shuning uchun eng arzon narx 1 +P (hozirgi standart narx shu).

Yarim narxga yaqinlashtirishning yo'llari bor:

- **Paket (kredit):** 1 +P evaziga 2 ta emoji berish. Bu uchun kodga o'zgartirish kerak: to'lovdan keyin foydalanuvchining `credits.json` balansiga 2 ta kredit qo'shiladi. Foydalanuvchi to'lovni bir marta qiladi, keyin ikki marta emoji yasaydi.
- **Promokod:** `/admin` !’ "Ø<ßŸ Promokod qo'shish" orqali foydalanuvchilarga bepul kreditlar tarqatish (masalan, `YANGI 2 100`).

- **Balans qo'shish:** alohida odamga `/admin` orqali kredit berish.

Birinchisini xohlasangiz, ayting. Qanday bo'lishi kerak: 1 +P = 2 emoji, yoki boshqa nisbat (masalan, 5 +P = 12 emoji)? Shunga mos tuzatish buyrug'ini telefoningizda joylab ishlatadigan qilib tayyorlab beraman.

You · 100

1stars 2 emoji qilamiz

AI · 101

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

You · 102

Botga o+·¦v tirish kiritamiz1 Ø=ÞO stikerni xabarlardan o+¶61stasqiz 2 ta emoji qilamiz

AI · 103

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Ikkalasini ham bitta tuzatish skriptiga jamladim va nusxada sinab ko'rdim, xatosiz o'tdi.

Narx qanday bo'ladi: narx har 2 ta emoji uchun hisoblanadi. Toq son yuqoriga yaxlitlanadi:

- 2 ta emoji: 1 +P
- 4 ta emoji: 2 +P
- 5 ta emoji: 3 +P
- 9 ta emoji: 5 +P

`/admin` dagi narx endi "har 2 ta emoji narxi" degan ma'noni bildiradi (hozir 1 +P). Bepul kredit hamon bitta kredit = bitta to'plam.

Ø=ÞO: ", "Tayyor! Mana emojingiz...", "To'lovingiz uchun rahmat!" va hadya rahmatnomasi xabarlaridan olib tashlandi. Sticker yuborish joyi yo'q edi, faqat belgi matnda ekan.

Termux'da bittadan bajaring:

1. Zaxira:

```
cd ~/baklashga && cp baklashga.py baklashga.py.bak
```

2. Skriptni yarating (butun blokni birdan joylang):

```
cat > patch2.py << 'EOF'
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()

def rep(old, new):
    global s
    assert s.count(old) == 1, "TOPILMADI yoki takror: " + old[:60]
    s = s.replace(old, new, 1)
```

```
rep('''def save_price(kind: str, stars: int):''', '''EMOJIS_PER_PRICE = max(1,
int(os.environ.get("EMOJIS_PER_PRICE", "2")))

def pack_total_price(kind: str, count: int) -> int:
    """Narx har EMOJIS_PER_PRICE ta emoji uchun (standart: 2 ta emoji = narx)."""
    count = max(1, count or 1)
    return -(-count // EMOJIS_PER_PRICE) * load_price(kind)

def save_price(kind: str, stars: int):''')

rep("    total_price = unit_price * count\n", "    total_price =
pack_total_price(kind, count)\n")
rep('f"({unit_price} +P x {count})"', 'f"(har {EMOJIS_PER_PRICE} ta emoji = {unit_price}
+P)"')
rep("payment_choice_keyboard(unit_price * (len(paths) or 1), credits)",
"payment_choice_keyboard(pack_total_price(kind, len(paths) or 1), credits)")
rep("    expected_price = load_price(kind) * count\n", "    expected_price =
pack_total_price(kind, count)\n")
rep('f"({count} ta x {load_price(kind)} +P)"', 'f"({count} ta emoji)"')
s = s.replace("Ø=ÞO'dþ ", "'dþ ").replace(" Ø=ÞO", "").replace("Ø=ÞO", "")
assert "Ø=ÞO" not in s

open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: narx har 2 ta emoji, Ø=ÞO olib tashlandi")
EOF
```

3. Ishga tushiring:

```
python patch2.py
```

`TAYYOR: ...` chiqishi kerak.

4. Botni qayta ishga tushiring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

5. Tekshirish: admin bo'lmagan akkauntdan 2 ta emojili to'plam yasab ko'ring, to'lov oynasida 1 +P chiqishi kerak.

Biror joyda xato chiqsa, ekran rasmini yuboring. Zaxira fayl `baklashga.py.bak` dan qaytarish ham mumkin.

AI · 104

Hech narsa bajarilmagan. Ekranda bot hali eski oynada ishlab turibdi (`Update ... is handled` yozuvlari shundan). Bot ishlab turganda yozgan buyruqlaringiz shunchaki ekranga chiqib qolgan, `python patch2.py` yozuvi ostida `TAYYOR` chiqmagani shuni ko'rsatadi.

1. Botni to'xtating: **CTRL**, keyin **c**. Keyin `~/baklashga $` qatori chiqishini kuting.

2. Hamma nusxani o'chiring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

3. Tuzatish qo'llanganini tekshiring:

```
cd ~/baklashga && grep -c pack_total_price baklashga.py
```

- **`0` chiqsa**, tuzatish qo'llanmagan. Oldingi xabarimdagi 1-4 qadamlarni (zaxira, `cat > patch2.py`, `python patch2.py`, qayta ishga tushirish) bittadan bajaring. Har buyruqdan keyin `~/baklashga $` qatori chiqishini kutib, keyingisini joylang.
- **`4` yoki ko'proq chiqsa**, tuzatish qo'llangan. Faqat botni ishga tushirish kerak:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Natijani yuboring. Botni qayta ishga tushirgach, ekranda log chiqmasligi kerak, chunki `run.sh` uni fonda ishlatadi. Ishlayotganini `tail -3 ~/baklashga/run.log` bilan tekshirasiz.

You · 105

0 chiqgan

AI · 106

`0` chiqdi, demak tuzatish qo'llanmagan. Sababi: botni to'xtatmay buyruqlarni joylagansiz, shuning uchun ular Termux'ga emas, ishlab turgan botga ketgan. Avval qatorni tozalaymiz, keyin buyruqlarni bittadan joylaymiz.

1. CTRL, keyin **c** bosing. Ekranda `~/baklashga $` qatori chiqishi kerak (log yozuvlari to'xtashi kerak). Chiqmasa, yana bir marta bosing.

2. Fonda ishlayotgan nusxalarni o'chiring:

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

3. Zaxira:

```
cd ~/baklashga && cp baklashga.py baklashga.py.bak
```

4. Skriptni yarating (faqat shu blokni joylang, boshqa buyruq qo'shmang):

```
cat > patch2.py << 'EOF'
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()

def rep(old, new):
    global s
    assert s.count(old) == 1, "TOPILMADI yoki takror: " + old[:60]
    s = s.replace(old, new, 1)

rep('''def save_price(kind: str, stars: int):''', '''EMOJIS_PER_PRICE = max(1,
int(os.environ.get("EMOJIS_PER_PRICE", "2")))

def pack_total_price(kind: str, count: int) -> int:
    """Narx har EMOJIS_PER_PRICE ta emoji uchun (standart: 2 ta emoji = narx)."""
    count = max(1, count or 1)
    return -(-count // EMOJIS_PER_PRICE) * load_price(kind)

def save_price(kind: str, stars: int):''')

rep("    total_price = unit_price * count\n", "    total_price =
pack_total_price(kind, count)\n")
rep('f"({unit_price} +P x {count})"', 'f"(har {EMOJIS_PER_PRICE} ta emoji = {unit_price}
+P)"')
rep("payment_choice_keyboard(unit_price * (len(paths) or 1), credits)",
"payment_choice_keyboard(pack_total_price(kind, len(paths) or 1), credits)")
rep("    expected_price = load_price(kind) * count\n", "    expected_price =
pack_total_price(kind, count)\n")
rep('f"({count} ta x {load_price(kind)} +P)"', 'f"({count} ta emoji)"')
s = s.replace("Ø=ÞO'dþ ", "'dþ ").replace(" Ø=ÞO", "").replace("Ø=ÞO", "")
assert "Ø=ÞO" not in s

open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: narx har 2 ta emoji, Ø=ÞO olib tashlandi")
EOF
```

5. Alohida ishga tushiring:

```
python patch2.py
```

```
TAYYOR: narx har 2 ta emoji, Ø=ÞO olib tashlandi
```

chiqishi kerak.

6. Botni fonda ishga tushiring:

```
nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Har bir buyruqdan keyin `~/baklashga $` qatori qaytishini kuting, keyin keyingisini joylang. 5-qadamdan keyin ekran rasmini yuboring.

AI · 107

Tuzatish qo'llandi (`TAYYOR: narx har 2 ta emoji, ...` chiqdi) va bot fonda ishga tushdi (`[1] 30321`). Endi tekshiramiz.

1. Tuzatish joyiga tushganini tekshiring:

```
grep -c pack_total_price ~/baklashga/baklashga.py
```

`4` chiqishi kerak.

2. Bot bitta nusxada ishlayotganini tekshiring:

```
pgrep -af "baklashga.py|run.sh"
```

Bittadan `run.sh` va `python ... baklashga.py` chiqishi kerak.

3. Logni ko'ring (10 soniyadan keyin):

```
tail -3 ~/baklashga/run.log
```

`Run polling for bot @Ozod_emoji_bot` yozuvi ko'rinsa, bot ishga tushgan. Ko'rinmasa, rasmini yuboring.

4. Narxni sinash: admin bo'lmagan akkauntdan botga kirib, 2 ta emojili to'plam yasang. To'lov oynasida **1 +P** chiqishi kerak. 4 ta emojida 2 +P, 5 tada 3 +P.

5. Xabarlarni tekshiring: to'lovdan keyin "Tayyor! Mana emojingiz, to'lov uchun rahmat" xabarida Ø=ÞO belgisi bo'lmasligi kerak.

Natijalarni yuboring. Narx yoki xabarlarda muammo chiqsa, `baklashga.py.bak` zaxirasidan qaytarish mumkin.

AI · 108

Tuzatish qo'llandi (`4` chiqdi), lekin `Exit 127` degan yozuv bot hozir ishlamayotganini ko'rsatadi: `run.sh` fayli hali yaratilmagan ekan. Avval u ishlayotgandek ko'ringani sababi, bot oddiy oynada ishlab turgan edi.

1. `run.sh` ni yarating (faqat shu blokni joylang):

```
cat > ~/baklashga/run.sh << 'EOF'
#!/data/data/com.termux/files/usr/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
termux-wake-lock
while true; do
  python -B baklashga.py >> run.log 2>&1
  echo "[$(date '+%F %T')] Bot to'xtadi, 5 soniyadan so'ng qayta ishga tushadi" >>
run.log
  sleep 5
done
EOF
```

2. Yaratilganini tekshiring:

```
ls ~/baklashga/run.sh
```

Fayl nomi chiqishi kerak.

3. Fonda ishga tushiring:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

4. 10 soniyadan keyin tekshiring:

```
tail -3 ~/baklashga/run.log
```

`Run polling for bot @Ozod_emoji_bot` yozuvi chiqishi kerak.

Shundan keyin botga `/start` yozing. Admin bo'lmagan akkauntdan 2 ta emojili to'plamda **1 +P** chiqishini ham tekshiring. Ekran rasmini yuboring.

You · 109

Keyin /admin deb yozganda bitta bo+¶Æ–Ò °erak men bot balansidagi starslar orqali boshqa odamlarga useri orqali giftlar yubora olishim kerak faqat o+·¦–Đ

AI · 110

[Chart omitted]

Bu bo'lim botda allaqachon bor va faqat siz (`ADMIN_ID`) ishlata olasiz, boshqa hech kimga ko'rinmaydi. Gift botning haqiqiy Stars balansidan yuboriladi, emoji kreditlaridan emas.

Ishlatish:

1. Botning shaxsiy chatida admin akkauntingizdan `/admin` yozing va **Ø<ß• Gift yuborish** tugmasini bosing (yoki to'g'ridan-to'g'ri `/gift`).
2. Odamni ro'yxatdan tanlang, yoki ID bilan yuboring: `/gift 123456789`.
3. 15, 25 yoki 50 Stars'lik giftni tanlang, keyin Telegramda hozir mavjud giftlar ichidan birini.
4. Tasdiqlang. Tasdiq 5 daqiqada eskiradi, ikki marta bossangiz ham bitta gift ketadi.

Bilib qo'ying:

- Gift **username bo'yicha** emas, **ID bo'yicha** yuboriladi. Ro'yxatda botdan foydalangan odamlar chiqadi. Boshqa odamning ID'sini @userinfobot orqali bilib olasiz.
- Botning Stars balansi yetarli bo'lishi kerak. Balans botdagi to'lovlardan to'planadi.
- Kod muallifining yozishicha, gift funksiyasi jonli sinab ko'rilmagan. Birinchi marta 15 +P'lik giftni o'zingizga yoki ishongan odamga yuborib ko'ring.
- Tarmoq uzilsa, pullik so'rov o'zi qayta yuborilmaydi, shuning uchun ikki marta pul yechilmaydi.

Username kiritib yuborishni ham xohlasangiz ayting. Telegram botlarga ixtiyoriy username'ni ID'ga aylantirib bermaydi, shuning uchun bu faqat botdan foydalangan odamlar uchun ishlaydi, men buni tuzatma sifatida qo'shib bera olaman.

Avval `run.sh` ni yaratib, botni ishga tushirib oldingizmi? `tail -3 ~/baklashga/run.log` natijasini yuboring.

You · 111

Bot yana to+·‡F F•

AI · 112

Avval sababini topamiz: bot o'zi yiqildimi yoki Android Termux'ni o'chirib qo'ydimi. Termux'ni oching va bittadan bajaring.

1. Jarayon bormi:

```
pgrep -af "baklashga.py|run.sh"
```

2. `run.sh` fayli bormi:

```
ls ~/baklashga/run.sh
```

3. Oxirgi log yozuvlari (sababi shu yerda bo'ladi):

```
tail -20 ~/baklashga/run.log
```

4. Botni qayta ishga tushiring:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Agar 2-buyruqda `No such file` chiqsa, avval oldingi xabarimdagi `cat > ~/baklashga/run.sh ...` blokini joylang, so'ng 4-buyruqni bajaring.

Qayta to'xtab qolmasligi uchun (Xiaomi buni tez-tez qiladi):

- Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Termux !’ **Batareya** !’ **Cheklovsiz**.
- Termux uchun **Avtomatik ishga tushirish** yoqilsin.
- Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turing !’ **Qulflash**.
- Termux'ning doimiy bildirishnomasini (wakelock bor) surib tashlamang.
- Batareya tejash rejimi (Battery saver) o'chiq bo'lsin.

1-3 buyruqlar natijasini rasmga olib yuboring. Bot siz Termux'dan chiqqaningizda yoki ekran o'chganda to'xtadimi?

You · 113

Ilovadan chiqib ketibman yana

AI · 114

Bu odatiy holat: Xiaomi ilovadan chiqqaningizda yoki kartani surganingizda Termux'ni va ichidagi botni (`run.sh` ham) o'chirib tashlaydi. Bot o'zi yiqilmayapti, tizim uni o'ldiryapti. Hal qilish uchun shu sozlamalarni bajaring:

1. **Batareya:** Sozlamalar !’ Ilovalar !’ Ilovalarni boshqarish !’ **Termux** !’ **Batareya tejash** !’ **Cheklovsiz**.
2. **Avtomatik ishga tushirish:** shu sahifada **Avto ishga tushirish** (Autostart) ni yoqing.
3. **Qulflash:** Yaqinda ochilganlar oynasida Termux kartasini bosib turing !’ **Qulflash** (qulf belgisi chiqadi).
4. **Fon cheklovlari:** Sozlamalar !’ Batareya !’ **Ilovalar batareyasi** (yoki Batareya tejash) bo'limida Termux uchun cheklov yo'qligini tekshiring. Batareya tejash rejimi o'chiq bo'lsin.

5. **Bildirishnoma:** Termux'ning doimiy bildirishnomasini (wakelock yozuvi) surib tashlamang va uning **Exit** tugmasini bosmang.
6. **Dasturchi sozlamalari** (Android 12 va undan yangi): Sozlamalar ’ Telefon haqida ’ "Versiya raqami" ga 7 marta bosing. Keyin Qo'shimcha sozlamalar ’ Dasturchilar uchun, ichida **Bola jarayonlar cheklovini o'chirish** (Disable child process restrictions) bo'lsa yoqing. Android Termux ichidagi jarayonlarni shu orqali o'chiradi.

Eslatma: ilovadan **Home tugmasi** bilan chiqing, yaqinda ochilganlar oynasidan surib yubormang.

Bot to'xtab qolsa, qayta ishga tushirish:

```
cd ~/baklashga && nohup bash run.sh > /dev/null 2>&1 &
```

Sozlamalarni bajarib, botni qayta ishga tushiring va ilovadan Home tugmasi bilan chiqib 30 daqiqa kuting. Bot ishlayaptimi? Agar yana to'xtasa, qaysi telefon (Xiaomi/Redmi/POCO modeli) va HyperOS yoki MIUI versiyasini yozing, aniq yo'lini ko'rsataman.

You · 115

12483

AI · 116

Faqat "12483" raqami keldi, matn bo'lmadi, shuning uchun nima ekanini aniq bilmayman. Ehtimol bu:

- Termux'da `[1] 12483` ko'rinishida chiqqan jarayon raqami (bot ishga tushganini bildiradi, bu yaxshi), yoki
- boshqa narsa uchun yozilgan xabar adashib yuborilgan.

Agar bu Termux'dagi raqam bo'lsa, botni tekshirib ko'ring:

```
pgrep -af "baklashga.py|run.sh"
```

Bittadan `run.sh` va `python ... baklashga.py` chiqsa, bot ishlayapti.

Nima demoqchi bo'lgan edingiz? Savol yoki ekran rasmini yuboring.

You · 117

Mening botim uchun 256mb ram va 1gb disk yetarlimi

AI · 118

[Chart omitted]

Disk yetadi, xotira (RAM) esa chegarada.

Disk (1 GB): yetadi. Loyiha 19 MB, kutubxonalar (aiogram, Pillow, pydantic, fonttools) taxminan 150-250 MB. Balans va statistika fayllari kichik.

RAM (256 MB): sig'ishi mumkin, kafolat yo'q. Bo'sh turgan bot (Python + aiogram) odatda 60-100 MB oladi. Emoji yasashda Pillow rasm chizadi, shablon va shriftlar yuklanadi, bu vaqtda xotira ko'tariladi. Bir vaqtda bir necha odam emoji yasasa, 256 MB to'lib, hosting botni o'chirib qo'yishi mumkin. Buni sinab ko'rmasdan aniq ayta olmayman.

Protsessor (0.15 vCPU) ham sekin. Emoji yasash telefondagidan ancha sekin ketishi mumkin.

Tavsiya:

1. Avval bepul tarifni sinab ko'ring. Bot yiqilsa yoki rasm yasash juda sekin bo'lsa, **Basic** ($0.99 / 31 kun, 648 MB RAM, 0.6 vCPU) ga o'ting. Bu narx bot uchun arzon va xotira ancha xavfsiz.
2. Hosting haqida: bu xizmatni men tekshirmaganman, ishonchliligini bilmayman. Shuning uchun `credits.json`, `users.json` kabi fayllarning zaxirasini telefoningizda saqlab turing.
3. Token va to'lov botida ishlatilayotgani uchun, xizmat ishonchli ekaniga ishonch hosil qilmaguncha ehtiyot bo'ling.

Pastdagi savollarga javob bersangiz, sozlashda yordam beraman: hosting Python versiyasini (3.10+ kerak) va "doimiy ishlash" (24/7, uxlamaydi) imkonini ko'rsatadimi? Va fayl yuklash qanday: ZIP yoki FTP?

You · 119

Xuss.us sayti orqali men hosting oldim qanday boshqarishni bilmayapmna

AI · 120

Panelni men ko'rmaganman, shuning uchun umumiy yo'lni beraman. Qaysi qadamda to'xtasangiz, ekran rasmini yuboring.

Muhim: bir token bilan bot faqat bitta joyda ishlay oladi. Serverda ishga tushirishdan oldin telefondagini to'xtating, aks holda xato chiqadi.

A. Telefondagi botni to'xtating va arxiv qiling (Termux'da, bittadan):

```
pkill -f run.sh; pkill -f baklashga.py
```

```
pkg install -y zip
```

```
cd ~ && zip -r ~/storage/downloads/baklashga_server.zip baklashga -x "*/__pycache__/*"
```

Bu arxivda `.env`, balanslar (`credits.json`) va barcha tuzatishlar bor.

B. Serverga yuklang (xuss.us panelida):

1. **Fayllar** bo'limida `/usr_4qtuiq/data` papkasiga chiqing, `www` papkasiga **kirmang**. `www` ochiq (sayt) papka, tokeningiz u yerda hamma ko'ra oladigan joyda bo'lib qoladi.
2. Yuqoridagi **!‘ (yuklash)** belgisini bosib, `baklashga_server.zip` ni tanlang (Download papkasida).
3. Yuklangach, ZIP'ni ochish (Extract / Unzip) tugmasi bo'lsa, shuni bosing. Bo'lmasa, Terminal'da ochamiz.

C. Terminal bo'limida tekshiring:

```
python3 --version
```

```
pwd && ls
```

Python 3.10 yoki yuqori chiqishi kerak. Natijani rasmga olib yuboring, shundan keyin kutubxonalarni o'rnatish va botni ishga tushirishga o'tamiz.

Keyin ham ishlashi uchun panelning **Cron** bo'limi kerak bo'ladi (har daqiqada bot ishlayotganini tekshirib, to'xtagan bo'lsa qayta ishga tushiradi). Buni keyingi qadamda sozlaymiz.

You · 121

Shularni to+¶r»irlashni iloji bormi

AI · 122

Ha, bo'ladi. Skrinshotlarda ikkita menyu ko'rinyapti: nomlar ro'yxati (Jasur, AXI, SPAM...) va "1-shablon ... 103" ro'yxati. Nima noto'g'ri ekanini aniq bilish uchun tanlang, kerak bo'lsa keyin o'zingiz yozasiz:

[Chart omitted]

You · 123

1 minutdan beru yuklanmoqda deb turibdi

AI · 124

Yuklash 100% ga yetgan, lekin faylni saqlay olmayapti. Ekranda siz ildiz papkada (`/`) turibsiz, u yerga fayl yozish mumkin emas. Qizil xato ham (`500`, "bu papkani yuklab bo'lmadi") shundan. Avval siz `/usr_4qtuiq/data` papkasida edingiz.

1. Yuklashni to'xtating: yuqoridagi **'**ni bosing.

2. Sahifani yangilang va **Fayllar** bo'limiga qayta kiring (brauzerda sahifani pastga tortib yangilang).

3. Papkalar bo'yicha shu yo'lga chiqing: `usr_4qtuiq` !`data`. Yo'l qatorida `/usr_4qtuiq/data` yozilgan bo'lishi kerak. **www ichiga kirmang.**

4. Shu `data` papkasida **!‘ (yuklash)** belgisini bosib, `baklashga_server.zip` ni qayta tanlang.

5. Fayl ro'yxatda ko'rinishini kuting.

Agar `data` papkasida ham yuklanmasa:

- Panelning yuqorisidagi **FastPanel** tugmasini bosing, uning ichidagi fayl menejeridan foydalaning, yoki
- tarifda **FTP** (2 ta) bor, FTP ilova orqali yuklash ham mumkin. Kerak bo'lsa, qanday qilishni aytaman.

Muhim: `www` papkasi ochiq (sayt) papka, shuning uchun ZIP yoki `.env` ni u yerga qoldirmang, boshqalar yuklab olishi mumkin.

Natijani (ekran rasmini) yuboring.

You · 125

Telegram bot (aiogram, Python 3.11, @Ozod_emoji_bot) XUSS hostingida ishlayapti. Bot papkasi: ~/www/baklashga, fayl: baklashga.py. Hosting nohup'ni qo'llamaydi, shuning uchun botni "run python3 baklashga.py" bilan ishga tushirganman (run status, run logs baklashga.py, run reload baklashga.py, run stop baklashga.py). Kutubxonalar pip install --user --break-system-packages bilan o'rnatilgan. Muammo: botdagi bo'lim va shablon ro'yxatlarida (masalan "Qaysi shablonni yasaymiz? 1-10 / 103" va Jasur, AXI, VIP... bo'limlari) hamma qator oldida bir xil Ø=Ý6 turibdi, odamlar nimani yasayotganini ko'rmayapti. U yerda har bir bo'lim yoki shablonning o'z emoji namunasi ko'rinishi kerak. Ro'yxat yasaladigan kod qismini topib to'g'rilash kerak. Buyruqlarni menga doim nusxa olinadigan kod blokida yozing.

AI · 126

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Kodda xato yo'q, muammo Telegram cheklovida. Kod ro'yxatdagi har bir qatorga shablonning o'z custom emoji'sini qo'yadi. Har bir shablon uchun tayyor ID bor (`logo_emoji_ids.py`, 103 ta), tugmalarga ham ikonka beriladi.

Telegram bunday emoji'larni botga faqat ikki holatda ko'rsatishga ruxsat beradi:

- bot Fragment'da qo'shimcha username sotib olgan bo'lsa, yoki
- botning egasi (botni BotFather'da yaratgan akkaunt) **Telegram Premium**ga ega bo'lsa. Bu shaxsiy chat, guruh va supergruppadagi to'g'ridan-to'g'ri xabarlar va ularning tugmalariga tegishli.

Sizda ikkalasi ham yo'q shekilli, shuning uchun Telegram emoji'ni o'chirib, o'rniga oddiy Ø=Ý6 ni (zaxira belgisi) ko'rsatyapti. Sotuvchining botida shartlardan biri bajarilgan bo'lsa kerak, shuning uchun u yerda ishlagan.

Yo'llar:

1. **Premium (eng oddiy):** botni yaratgan akkauntga Telegram Premium ulang. Kodni o'zgartirish kerak emas, bot qayta ishga tushirilgach emoji'lar ko'rinadi. Bot egasi boshqa akkaunt bo'lsa, o'sha akkauntda Premium kerak.
2. **Fragment username:** botga Fragment orqali qo'shimcha username sotib olish (TON bilan to'lanadi). Premium'dan ko'ra murakkabroq.
3. **Premiumsiz:** emoji namunasi o'rniga rasm yoki oddiy matn ko'rsatamiz. Masalan, ro'yxatda har bir bo'lim nomini o'zi turadi, tanlaganda esa bot yasalgan emoji namunasini yuboradi. Buning uchun kodni o'zgartiraman, lekin birinchi variantdagidek chiroyli bo'lmaydi.

Premium bor-yo'qligini tekshirish: botni yaratgan akkauntda Telegram sozlamalarida Premium yozuvi bormi?

Qaysi yo'lni tanlaysiz? 3-yo'lni tanlasangiz, kod o'zgarishini nusxa olinadigan blokda yozib beraman.

You · 127

Qisqasi botda foydalanuvchilar bo+¶Æ–Ö’ °erak admin panelida va ular id emas telegramdagi ismi orqali ko+· inadigan qilish kerak. Admin paneliga bloklangan foydalanuvchilar qo+·6†—6, °erak unda hamma foydalanuvchi ismi chiqsa belgilasak ismi oldidan x belgisi paydo bo+¶Æ—6†’ °erak va botdan men ochmagunimcha foydalana olmasligi kerak. Yana men aytgan narsani ilojini topdingmi odamlar nima yasayotganini aniq bilishi kerakligini. Hozircha gaplaship turaylik kodni boshlashni o+·¦–Ò aytaman

AI · 128

[Chart omitted]

Hozircha kod yozmayman, buyrug'ingizni kutaman. Reja shunday:

1. Foydalanuvchilar va bloklash

Hozir bot faqat ID'larni saqlaydi (`users.json`), ismlar faqat emoji yasagan yoki to'lov qilganlar uchun bor. Shuning uchun:

- Botga har bir kirgan odamning ismi va username'i saqlanadigan bo'ladi. Ism har safar yangilanadi.
- Eski foydalanuvchilar ismi ular botga keyingi marta yozganda paydo bo'ladi, shu paytgacha ro'yxatda ID ko'rinadi.
- `/admin` da ikki yangi bo'lim: **Ø=Üe Foydalanuvchilar** (ism va @username bilan, 10 tadan sahifalab, qidirish bilan) va **Ø=Þ« Bloklash**.
- Bloklash bo'limida hamma foydalanuvchi ismi tugma bo'lib turadi. Ismni bossangiz, oldiga **' ** qo'yiladi va u bloklanadi. Yana bossangiz, ' ketadi va blok ochiladi.
- Bloklangan odam botdan umuman foydalana olmaydi: xabar, tugma va to'lov hammasi to'xtaydi, unga "Siz bloklangansiz" deb yoziladi. Siz ochmaguningizcha shunday qoladi.
- Adminning o'zini bloklab bo'lmaydi, bloklangan odamlar ro'yxati qayta ishga tushganda ham saqlanadi.

2. Odamlar nima yasayotganini ko'rishi

Kodda bu allaqachon bor: har bir shablonning o'z emoji namunasi ro'yxatda va tugmalarda ko'rsatiladi. Telegram uni faqat Premium'li bot egasi yoki Fragment username'li botga ko'rsatishga ruxsat beradi, shuning uchun sizda Ø=Ý6 chiqyapti. Ikki yo'l bor:

- **A. Premium (hech narsa o'zgartirmasdan):** botni yaratgan akkauntga Premium ulasiz va hamma namuna o'zi ko'rinadi. Eng oddiy va chiroyli yo'l.
- **B. Premiumsiz:** shablonlarning oldindan yasalgan rasm namunalarini (har sahifada 10 tadan, raqam bilan) rasm sifatida yuborish. Bunda namunalarni bir marta tayyorlab, saqlab qo'yish kerak. Kichik hostingda (0.15 vCPU) har safar yangidan yasash juda sekin bo'ladi. Men buni bu yerda sinay olmayman, shuning uchun bu variantda boshida xato chiqishi mumkin.

Reja sizga yoqmasa yoki o'zgartirmoqchi bo'lgan joyingiz bo'lsa ayting. Bot yaratilgan akkauntda Telegram Premium bormi?

You · 129

10 tadan rasm yaxshi fikr unda uni kechqurun qilamiz men senga stikerlarni rasmini tashlab beraman o+·¦–ær Fò»g+¶— laberasan ok

AI · 130

Kelishdik. Kechqurun rasmlarni yuborganingizda, hammasini shu suhbatda davom ettiramiz, shunda oldingi kod va sozlamalar yodimda turadi.

Rasmlarni qanday yuborsangiz qulay:

- Eng yaxshisi: har 10 ta shablon uchun bitta rasm (skrinshot yoki kollaj), tartib bilan: 1-10, 11-20 va hokazo. Hammasi 103 ta, ya'ni 11 ta rasm.
- Har bir namunaning tartib raqami aniq bo'lsin (rasmda raqam yozilgan bo'lsa yaxshi, bo'lmasa yuborish tartibini ayting).
- Rasmlar sifatli bo'lsin: Telegramdan skrinshot emas, rasmni fayl sifatida (hujjat qilib) yuborsangiz sifati saqlanadi.

Men keyin qilaman:

1. Rasmlarni bot ichida ishlatishga moslab, sahifadagi namunalarga bog'layman.
2. Shablon ro'yxatiga rasm chiqadigan qilaman (hozirgi Ø=Ý6 o'rniga).
3. Foydalanuvchilar va bloklash bo'limlarini admin panelga qo'shaman.
4. Telefoningizda yoki hostingda bir blokda joylab ishlatadigan tayyor fayl va buyruqlar beraman.

Hosting (xuss.us) tomonida faylni yuklashdagi `500` xatosi hali hal bo'lmagan. Bot hozircha telefoningizda ishlab turibdi, hostingga ko'chirishni shundan keyin davom ettiramiz.

Kechqurun kutaman.

You · 131

Esingdami namunani tanlashda nom bor edi muzlik jasur va hkz men shulardan ism yasayman jasur bo+¶Æ–Ö–v ¦ 7W" FV" —6Ò ò»yaman

AI · 132

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Ha, esimda. Botda 16 ta ism uslubi bor: Jasur, AXI, SPAM, MUNIS, ASLIDDIN, Millioner, PAYSHANBA, WORK, Bekzod, Bahor, Great, Muzlik, HACK, USDT, VIP, CS 2. Odam uslubni tanlaydi, o'z ismini yozadi va bot emoji'ni shu uslubda yasaydi. Shuning uchun bu 16 tasiga ham namuna rasm kerak, har birida uslubning o'z nomi bo'ladi (Jasur uslubida "Jasur", VIP uslubida "VIP" va hokazo). Odam shu orqali o'z ismi qanday chiqishini ko'radi.

Kechqurun menga kerak bo'ladigan rasmlar:

1. **16 ta ism uslubi:** tugmalardagi tartibda (Jasur, AXI, SPAM... CS 2).
2. **103 ta shablon:** 1-shablondan 103-gacha, tartib bilan.

Qanday yuborsangiz qulay:

- Rasmlarni **fayl (hujjat) qilib**, albomda 10 tadan yuboring. Shunda sifati buziladi va tartibi saqlanadi.
- Har bir rasm alohida bo'lsin. Kollajni (10 tasi bitta rasmda) men o'zim tayyorlayman, ularga raqam yoki nom yozaman.
- Birinchi xabarda "bular 16 ta ism uslubi" yoki "bular 1-10 shablonlar" deb yozib qo'ying, adashmasligim uchun.

Men tayyorlaydigan natija: ism uslublari menyusida 16 ta namunali bitta rasm, shablonlar ro'yxatida har sahifaga 10 tali rasm chiqadi. Hozirgi Ø=Ý6 ro'yxati o'rniga shular ko'rsatiladi.

Kechqurun kutaman.

You · 133

Ha yana bitga yana o+·¦v 6† VÖö¦–Æ " † Ò •asash qo+·6†öÆ 6 æÖ’ u 16 ta turdan boshqa

AI · 134

Ha, qo'shsa bo'ladi. Ikki yo'li bor:

1. Men kod orqali yangi uslublar yasayman. Botda tayyor dvigatel bor (shrift konturlarini chizadi), unga yangi shrift, rang, kontur va oddiy animatsiyalar (pulsatsiya, sakrash, rang almashinishi) beraman. Fayl kerak emas. Kamchiligi: bu yerda animatsiyani ko'rib tekshira olmayman, shuning uchun yangi uslubni botda sinab, ko'rinishini menga aytasiz, to'g'rilaymiz. Natija professional dizayner ishidan oddiyroq bo'ladi.

2. Siz tayyor animatsiya berasiz. O'zingiz yasagan yoki buyurtma qilgan `.tgs` yoki Lottie `.json` fayl. Faylni yuborsangiz, ichidan matn qatlamini topib, uni yangi uslub sifatida qo'shaman. Bu eng chiroyli natija beradi, chunki dizayn tayyor bo'ladi.

Qaysi yo'lda bo'lsa ham, yangi uslublar avtomatik ravishda:

- "Qaysi birini yasaymiz?" menyusida tugma bo'lib chiqadi,
- namuna rasmlar ro'yxatida bo'ladi (rasmini siz yuborasiz),
- narx va to'lov mantig'i eskilari bilan bir xil ishlaydi.

Birinchi yo'lni tanlasangiz, nechta yangi uslub va qanday ko'rinishda kerakligini ayting: masalan, "oltin rangli", "qizil kontur bilan", "ko'k, tepaga sakraydigan". Ikkinchisini tanlasangiz, fayllarni kechqurun rasmlar bilan birga yuboring.

Qaysi yo'lni afzal ko'rasiz?

You · 135

Senga video tashay olamanmi

AI · 136

[Chart omitted]

Ha, yuborishingiz mumkin. Videoni to'g'ridan-to'g'ri "tomosha" qila olmayman, lekin sizning faylingiz bu yerga tushsa, undan kadrlarni ajratib, rasm sifatida ko'ra olaman. Bu uchun mening muhitimda kerakli vosita bor.

Eng yaxshi natija uchun:

- Video **qisqa bo'lsin** (5-30 soniya), og'ir bo'lmasin.
- **Fayl (hujjat) qilib** yuboring, Telegramdan siqilgan holda emas.
- Nima ko'rsatmoqchi ekaningizni bir jumlada yozing, masalan "mana bu animatsiya uslubi kerak" yoki "bot shu yerda xato beryapti".
- Ekran yozuvi bo'lsa, ko'rsatmoqchi bo'lgan joy ko'rinib tursin.

Nimaga yaraydi:

- Yangi emoji uslubi uchun namuna animatsiya: kadrlardan harakat, rang va shaklni tushunib, shunga o'xshash uslub yasashga harakat qilaman (aniq nusxa chiqmasligi mumkin).
- Botdagi xato yoki qiziq harakat: ekran yozuvidan nima bo'layotganini ko'raman.

Cheklov: ovozni eshita olmayman, faqat tasvirni kadrma-kadr ko'raman. Juda uzun yoki katta video yuklanmasligi mumkin.

Video turli bo'lsa, nima uchun yuborayotganingizni ayting. Kechqurun rasmlar bilan birga yuborsangiz ham bo'ladi.

You · 137

Naimatsiyani video qilib tashlaymanda

AI · 138

Mayli, video bo'lsa ham ishlayman. Uni kadrlarga ajratib ko'raman, lekin shuni bilib qo'ying: video faqat tasvirni beradi, asl animatsiya fayli (`.tgs` yoki `.json`) esa to'liq ma'lumotni beradi. Videodan men harakat, rang va shaklni tushunib, **shunga o'xshash** uslub yasayman. Aniq nusxa chiqmaydi.

Videoni yaxshi olish uchun:

- Telefondagi ekran yozuvidan (Xiaomi'da o'rnatilgan) foydalaning.
- Animatsiya **bitta sodda fonda** ko'rinsin, atrofda boshqa narsalar bo'lmasin.

- 5-10 soniya yetadi, animatsiya 2-3 marta takrorlansin.
- Animatsiya **katta ko'rinsin**, iloji bo'lsa ekranni yaqinlashtiring.
- Faylni **hujjat (fayl)** qilib yuboring.
- Har bir uslubni **alohida video** qiling va qaysi nom bilan chiqishi kerakligini yozing (masalan "oltin sakraydigan").

Yana yaxshiroq yo'l: animatsiyani kim yasagan bo'lsa (yoki qayerdan olgan bo'lsangiz), undan `.tgs` yoki `.json` faylini so'rang. Shunda dizaynni aynan o'zini qo'shaman.

Videolarni kechqurun rasmlar bilan birga yuborsangiz bo'ladi.

You · 139

Ok kechgacha aytgan ishimni o+·–Æ " F 7GW ini tayyorlab tur yozaman birdan qilib berasan admin paneli o+·¦v tirishlarini xuss.us da xayr

AI · 140

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Foydalanuvchilar va bloklash bo'limlarini admin panelga qo'shadigan tuzatish tayyor va ishlaydigan nusxada xatosiz qo'llandi, hozir uning mantiqini sinab ko'ryapman.

[Chart omitted]

Foydalanuvchilar va bloklash bo'limlari tayyor, men uni bu yerda sinab ko'rdim va barchasi to'g'ri ishladi. Telegramning o'zida emas, kod mantig'ini sinadim, shuning uchun birinchi ishga tushirishda kichik xato chiqishi mumkin.

Sinovdan o'tgan narsalar:

- Ro'yxat ism va @username bilan chiqadi. Ismi hali noma'lum eski foydalanuvchilarda `stats.json` dagi username ko'rinadi, u ham bo'lmasa `ID ...`. Ular botga yozganda ismi o'zi yangilanadi.
- Bloklash bo'limida ismni bossangiz oldiga **' ** qo'yiladi, yana bossangiz olib tashlanadi. Qidirish (ism, @username yoki ID bo'yicha) ham bor.
- Bloklangan odam hech narsa qila olmaydi: xabar, tugma va to'lov to'xtaydi. U "Siz bloklangansiz" javobini daqiqada bir martadan ko'radi.
- Admin hech qachon bloklanmaydi. Bloklar va ismlar bot qayta ishga tushganda ham saqlanadi.
- Ismlardagi `<b>` kabi belgilar xavfsiz, matn sifatida chiqadi.

Hali yo'q narsalar (kechqurun birga qilamiz):

1. 10 tadan namuna rasmlar: sizning rasmlaringiz kerak.
2. Yangi emoji uslublari: ko'rinishini tanlaganingizdan keyin.
3. Hostingdagi (xuss.us) o'rnatish: hosting nusxasidagi `baklashga.py` ni boshqa Claude o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Tuzatish skripti kerakli joyni topa olmasa to'xtaydi va hech narsani buzmaydi, shu holda joylarni tekshiramiz.

Hammasini bir paketda, kelishganimizdek, kechqurun bitta ketma-ketlikda joylaydigan buyruqlar bilan beraman. Rasmlaringizni tayyorlang.

You · 141

Boshlaymizmi jigare

AI · 142

[Chart omitted]

You · 143

Ha aytgancha referal bo+¶Æ–Ö–æ’ yerga qo+·6†—6†–ævæ’ ytmadim. Bot kodi yoniga qo+·6†—6†–ær °erak. uni bosganda referal linki bilan u referal qo+·6‡6 æF y foyda olishini ham qo+·—6, °erak. Va admin menman /admin buyrug+¶–æ’ –6†–F v’ &ò»limlar orasiga referal degan bo+¶Æ–Ò °erak unda hamma foydalanuvchi ismi bo+¶Ç6–â `a birontasini bossam u haqida malumotlarni ko+· a olishim kerak yani uning telegramdagi ismiUserId siBotdan ilk bor foydalangan sanasi vaqti bilanBotdan nechta emoji yaratganLimiti qanchaBergan limitlarim tranzaksiya tarixiNechta stars ishlatgan qachon qancha(maydalab yozib chiq hamma malumotlarni aniq tiniq bilishim kerak)Nechta odam taklif qilgan(yani botga nechta inson u orqali start bosgan)Ularning nechtasi to+¶Æ— ò»tgan(yani botga kirib kanalga obuna bo+¶Æ₩â•shu ochiladigan bo+¶Æ–Öæ’ ÷ asiga yana bir bo+¶Æ–Ò 6‡R ytgacha nechta emoji yasagan bo+¶Ç6 † ÖÖ 6–æ’ &ò»yxati bo+¶Ç6–âà Qisqasi aytadiganlarim shular nima kamchilik qoldirgan bo+¶Ç6 Ò Fò»g+¶— la. Yana orasiga qo+·6, æöÖ ul so+·¦Æ &F â VÖö¦’ •aratib bermasligi kerak. Kerak bo+¶Ç6 –çFW netni butunlay titib chiq barcha so+¶¶–æ—6, † ÷ atlarni yo+· –Æ—6, °erak yaqinda ko+·&F–Ò ö unachilarimiz nomaqbul so+·¦Æ &F â VÖö¦–Æ " •asashayotganini go boshladik skrinshot yubora olmayman shunga aniq qilib ayt barcha kodlarni ketma ketligi bilan copy qiladigan qil ketma ket yozganimda natija 100% ishlasinUzur aytishni unutibman yana bir narsa qolib ketibdi admin paneliga yana bir bo+¶ö–Ò ò»zim kabi admin panelini ishlata oladigan admin qo+·6† F–væ æVÂà Uning userini tashlayman va u ham men kabi botni admin panelidan foydalana olishi kk. Bu promptni narigi claude bajara olmadi to+¶r»rirog+¶’ Æ–æ—F’ Fò»lib qolgani sababli bajarib berolmadi sen tezda kodlarni tuzib berib yasa tez

AI · 144

Boshladik. Avval botning mavjud referal, kredit, statistika va emoji yaratish kodlarini ko'rib chiqaman, shunda hammasi mavjud tuzilishga to'g'ri ulansin.

[Chart omitted]

You · 145

Boshla tez

AI · 146

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Kodni o'qib bo'ldim va qanday ulash kerakligini aniqladim. Hozir qolgan ikki joyni (`main()` va logo oqimi) tekshirib, keyin hamma modulni yozaman.

[Chart omitted]

Hamma narsa aniq. Endi modullarni yozaman: ma'lumotlar (`activity.py`), nomaqbul so'zlar filtri (`badwords.py`), admin bo'limlari (`extras.py`).

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Hozir hamma modullar sinovdan o'tdi. Endi `baklashga.py` ga ulaydigan tuzatish skriptini yozib, sinov nusxasida tekshiraman.

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Kodni yuborishga tayyorlayapman: hamma modullar va tuzatish sinovdan o'tdi, hozir uzun faylni qulay qismlarga bo'lib, nusxa olinadigan ko'rinishga keltiryapman.

[Chart omitted]

[Chart omitted]

You · 147

Menga ham xuddi shunday bot kerak. Yo+¶r»ri bizda ham shunday bot bordir ammo ko+· yapsanki bizning botda bo+¶ÆÖ væ VÖö¦–Æ " &÷" u yerda juda ham ko+· `a ajoyib dizaynga ham ega. Biz yangi bot yaratamiz sen esa eslab qolgan barcha emojilarni harakatini kuzatasan va o+·6† Æ &FV² VÖö¦–Æ " yaratadigan kod qo+·6† 6 âà Va bularni yaratishda avvalgi eski kod yozilgan zip papkadan ham foydalanamiz chunarlimi. Hozir yaratishdan oldin to+·‡F ÆÖ y tezda javob ber senga ko+·'6 F yotgan videoyimdagi boshqacha animatsiyali emojini harakatlarini ko+·'6 FF–Ò †ò»sh sen uni kodini yarata olasanmi. Tashlagan fayllarim ketma ketligi4132

AI · 148

Videolarni va ZIP'ni ko'rib chiqyapman: kadrlarni ajratib, animatsiya qanday harakatlanishini o'rganaman.

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Ha, qisman: effektga asoslangan emojilarni kodda yasay olaman, chizilgan qahramon rasmlarini esa yo'q. Uchta videoni (har biri 3 daqiqadan oshiq) 12 tadan kadr olib ko'rdim, ZIP esa avvalgisining aynan o'zi ekan.

Videolarda ko'rganim: raqib botning (@emojibro) menyusi: Name, Frame, Logo/Text, Extra Emojis (1-4 bo'lim), Gradient, Shaxsiy nik, Hisobim, Stars/Premium, til tanlash va TON bo'limlari. Extra bo'limlarda DEX SMM, TAGA STARS, KAYLORA kabi brendlarga tayyor emoji to'plamlari bor.

Yasay olaman (kodda chiziladigan animatsiya, mavjud dvigatel ustiga):

- Ismli ramkalar: chaqnash, olov va kosmos ramkasi.
- Gradient va rangli shaxsiy nik emojisi.
- Shakllar va ularning ustida matn: doira, uchburchak, sumka, kubok, qalpoq. Ular yaltirash, sakrash yoki pulsatsiya bilan harakatlanadi.
- Siz bergan ism yoki brend nomi shu shakllarga yoziladi.

Yasay olmayman:

- Chizilgan qahramonlar va memlar (sharcha yuz, jahli chiqqan yuz, robot): bu rassom ishi. Videodan asl animatsiya faylini ajratib ololmayman, raqibning aniq dizaynini nusxalamayman ham. Shunga o'xshash uslubni yasash mumkin, aynan o'zini emas. Tayyor `.tgs`, `.json` yoki `.svg` fayl bersangiz, uni botga qo'shaman.
- TON orqali Stars/Premium sotish: bu emoji emas, alohida to'lov integratsiyasi, shuning uchun uni keyinga qoldirish kerak.

Muhim cheklov: bu yerda animatsiyani ko'ra olmayman, shuning uchun yangi uslubni yasab ko'rishdan oldin tekshirish uchun kichik ko'rish vositasi yozaman. Harakatni aniq o'xshatish uchun har bir emojining 5-10 soniyalik yaqin plan videosi kerak. Uzun yozuvdan faqat umumiy ko'rinishni oldim.

Eski ZIP'dan foydalanamiz: undagi 103 shablon, 16 ism uslubi, to'lov va admin paneli yangi botga ko'chadi.

"4132" qanday ketma-ketlik ekanini tushunmadim, lekin to'rttala faylni ham ko'rdim.

Oldingi paket (referal, foydalanuvchi kartalari, nomaqbul so'z filtri, admin qo'shish) tayyor va sinalgan. Uni hozir sizga yuboraymi, yoki avval yangi bot rejasini boshlaymizmi?

You · 149

ZIP esa avvalgisining aynan o'zi ekan. Deganda nimani nazarda tutding

AI · 150

Men yangi yuklagan `bot_source_code (2)` ZIP faylingizni birinchi marta yuklagan faylingiz bilan bayt-ma-bayt solishtirdim va ular bir xil chiqdi. Demak, yangi ZIP ichida hech qanday yangi yoki boshqacha fayl yo'q, bu sotuvchidan olgan o'sha asl bot kodi.

Shundan quyidagilar kelib chiqadi:

- Unda emoji uslublari avvalgidek: 103 ta logo shablon va 16 ta ism uslubi. Videodagi raqib botning Frame, Gradient, Extra va boshqa bo'limlari yo'q.
- Mening o'zgartirishlarim bu ZIP'da yo'q: Stars narxi (2 emoji = 1 +P), Ø=ÞO ni olib tashlash, `.env` orqali sozlash va fayl saqlovchi holat. Ular alohida tuzatish skriptlari sifatida berilgan edi. Yangi botni shu ZIP'dan boshlasak, ularni qayta qo'llashimiz kerak.

Agar bu ZIP'da yangi narsa bo'lishi kerak edi, deb o'ylagan bo'lsangiz (masalan, boshqa botdan olingan kod), noto'g'ri fayl yuklangan bo'lishi mumkin. To'g'ri faylni yuborsangiz, uni ham ko'rib chiqaman.

You · 151

Nima senda eski kidni yangilangan variantimiz hma bormidi yani blok va 2x 1stars kabilar

AI · 152

[Chart omitted]

Hozir menda tayyor fayl yo'q: ish papkalarim tozalanib ketibdi (tekshirib ko'rdim, ular yo'q). Lekin ularning hammasi bu suhbatda yozilgan, shuning uchun qayta tiklash mumkin.

Sizda hozir nima bor:

- **1 +P = 2 emoji narxi:** `patch2.py` orqali telefoningizda qo'llangan. Hostingga ko'chirgan `baklashga_server.zip` ni ham shundan keyin yasagan bo'lsangiz, u ham unda bor. Hostingdagi `baklashga.py` ni boshqa Claude ham o'zgartirgan bo'lishi mumkin, shuning uchun aniq bilmayman.
- **Ø=ÞO ni olib tashlash**, `.env` orqali sozlash va holatni faylga saqlash: ham shu yo'l bilan qo'llangan.

Sizda hali yo'q narsalar:

- Bloklash bo'limi, referal tugmasi, foydalanuvchi kartalari, nomaqbul so'zlar filtri va admin qo'shish. Men ularni yozib, soxta Telegram bilan sinab ko'rgandim, lekin sizga yetkazmagandim, shuning uchun hech qaysi botingizda yo'q.

Yangi ZIP asl (sotuvchidan olingan) kod bo'lgani uchun uni yangi bot uchun asos qilsak, yuqoridagi hammasini qayta qo'llash kerak.

Men hammasini bitta ketma-ketlikda qayta tuzib, yangidan sinab, yuboraman: eski kodni asl ZIP'dan boshlab narx, `.env`, bloklash, referal, filtr va adminlar bilan birlashtirib. "Ha" desangiz, shuni boshlayman.

You · 153

Yangilanga kodga bir bo+¶Æ–Ò °erak name emojieslar yoniga unga new name emojies deb yozish kerak va sen unga qo+¶Æ–ævFæ °elgancha bu 16 ta emojidan farqli bo+¶Æv â •angi turdagi juda ham ajoyib animatsiyalari odamni o+·¦–v F÷ tadigan yana 24 xil emoji yasash kodlarini kiritishing kerak yangi bot yaratib ushbu usullarni qo+¶ÆÆ ymiz nima deysan. Ha yoki yo+·

AI · 154

Ha, qilaman. Mana qanday:

Nima qo'shiladi:

- "Name Emojis" yoniga **"(New Name Emojis"** tugmasi chiqadi.
- Ichida 24 ta yangi uslub bo'ladi (hozirgi 16 tadan farqli). Foydalanuvchi ismini yozadi, bot shu uslubda animatsiyali emoji yasaydi.

Qanday uslublar:

- Neon yonib-o'chish, kamalak yurishi, yaltirab o'tuvchi chaqnash, harflar to'lqin bo'lib sakrashi.
- Glitch (titrash), 3D soyali harflar, chiziq bilan chizilib chiqish, harflar bittalab paydo bo'lishi.
- Oltin, muz va gradient ranglar, ramka, nishon va yulduzchalar aylanishi.
- Bunda ba'zi uslublar bir xil harakatning boshqa rang va shakldagi variantlari bo'ladi. 24 ta butunlay o'zgacha harakat ishonchli chiqmaydi.

Halollik bilan cheklovlar:

- Animatsiyani Telegramning o'zida ko'ra olmayman, shuning uchun avval o'zim kichik ko'rish vositasi yozib, kadrlarni tekshiraman. Baribir birinchi to'plamda ba'zi uslublarni botda ko'rib, menga aytishingiz kerak bo'ladi, men tuzataman.
- Telegram emoji animatsiyasi kichik (taxminan 64 KB gacha, 3 soniya) bo'lishi shart, shuning uchun juda murakkab effektlar chiqmaydi.
- Natija chiroyli bo'ladi, lekin professional dizayner ishidek emas.

Tartib: avval eski kodni yangilab chiqaman (narx, `.env`, bloklash, referal, filtr, adminlar), keyin ustiga yangi bo'limni qo'shaman. Hammasi bitta ketma-ketlikda sinalgan buyruqlar bilan keladi.

"Boshla" deb yozsangiz, hozir boshlayman.

You · 155

Chaqmoq bulut qisqasi obhavolarni aralashtirasanmi nimani aralashtirsang ham juda chiroyli animatsiya qiladigan emojilar yarat

AI · 156

Zo'r g'oya, ob-havo mavzusi bunga juda mos keladi. Men shunday 24 ta uslub rejalashtiryapman, hammasida ism markazda turadi:

&¡ Chaqmoq (5)

1. Chaqmoq urishi: ism qora bulut ichida, chaqmoq chaqnaganda harflar oq-sariq yonadi.
2. Elektr toki: harflar bo'ylab ko'k uchqunlar yugurib o'tadi.
3. Bo'ron: chaqmoq tez-tez chaqnaydi, ism titraydi.
4. Plazma: binafsha-ko'k energiya shari ichida ism.
5. Zarba: tepadan chaqmoq tushib, ism "yonib" paydo bo'ladi.

Ø<ß' Yomg'ir (4) 6. Momg'irli bulut: tomchilar tushadi, harflar ho'l yaltiraydi. 7. Tomchilar harflar ustidan oqadi.8. Ko'lmak: ismning aksi to'lqinlanadi.9. Kamalakli yomg'ir: yomg'irdan keyin kamalak ochiladi.

'Dþ Qor va muz (4) 10. Qor yog'ishi.11. Muz kristali: harflar muzlab yaltiraydi.12. Qor bo'roni: shamol qorni uchiradi.13. Qirov: harflar ustida muzli naqsh chiziladi.

& þ Quyosh (4) 14. Aylanuvchi nurlar.15. Quyosh botishi: issiq rangli gradient osmon.16. Issiq havo: ism tebranadi.17. Quyosh yaltirashi: yorug'lik dog'i ism ustidan o'tadi.

Ø<ß Osmon (3) 18. Kamalak yurishi.19. Shimoliy yog'du (aurora).20. Yulduzli tun: oy va miltillovchi yulduzlar.

Ø=Ü¨ Shamol va tuman (4) 21. Shamol: harflar chayqaladi, barglar uchadi.22. Tuman: ism tumandan ochiladi.23. Tornado: ism aylanib paydo bo'ladi. 24. Bulutlar o'tishi.

Cheklovlar: Telegram animatsiyasi juda kichik (taxminan 64 KB) bo'lishi shart, shuning uchun yumshoq real bulutlar emas, ravshan vektor effektlar chiqadi. Hammasi birdek chiroyli bo'lmasligi mumkin: botda ko'rib, qaysilari sustroq chiqqanini aytsangiz, shularni to'g'rilayman.

Siz oldin "kodni boshlashni o'zim aytaman" degandingiz, shuning uchun kutaman. Ro'yxatda almashtirmoqchi bo'lgan uslub bo'lsa ayting, bo'lmasa "Boshla" deng.

You · 157

Ha yana bir bo+¶Æ–Ò âæææ ÖR VÖö¦’âà ..new name emoji.. larni yoniga yana bir bo+¶Æ–Ò °erak ..ikki qatorli name emojies.. degan bo+¶Æ–Ò °erak unda so+·&ðvlar so+· ashadiku o+·6† æF VæF â 6ò»zni kiriting deganda 12 ta belgili bo+¶Ç6–â FPyishadi o+·6† æ’ ò»rniga birinchi qatorning so+·¦–æ’ ¶— iting deyishadi va yana kiritgach ikkinchi qator so+·¦–æ’ °oriting deyishadi v aoxirida emoji to+· Æ Ò æöÖ–æ’ 6ò»rashadi shu kabi ikko qatorli name emojieslar hma yarata olishi kerak bot bunda ikki qatorli name emojieslar dizaynini quyidagicha qilasan eski 16 talik dizayn va yangi 24 talik dizayn bilan bo+¶Ç6–âà Bunda biz yangi bot yaratamiz goomi

AI · 158

[Chart omitted]

Ha, bo'ladi, yangi bot yaratamiz. Men ZIP'dagi dvigatelni tekshirdim: har bir uslub ismni bitta emoji ichiga joylashtiradi. Shu sababli ikki qatorli variant mumkin.

Ikki qatorli bo'lim shunday ishlaydi:

1. Bot "Birinchi qator so'zini kiriting" deydi (12 tagacha belgi).
2. Keyin "Ikkinchi qator so'zini kiriting" deydi.
3. Oxirida emoji to'plami nomini so'raydi.
4. Natija: bitta emojida ikki qator, tanlagan dizayningizda.

Dizaynlar: bu bo'limda 40 ta uslub bo'ladi: eski 16 ta va yangi 24 ta ob-havo uslubi. Tugmalar shunday joylashadi: **Name Emojis**, **'(New Name Emoji¸Ikki qatorli Name Emojis**.

Bilib qo'ying:

- Ikki qatorda har bir so'z oddiyga qaraganda ikki marta kichik chiqadi, 12 belgili so'z esa juda mayda bo'ladi. Qisqaroq so'zlar yaxshiroq ko'rinadi.
- Yangi 24 ta uslubni ikki qatorga moslab o'zim yasayman, shuning uchun ular chiroyli chiqadi. Eski 16 tasi bir qatorga mo'ljallangan, ba'zilarida ramka tor kelib, to'g'rilashim kerak bo'ladi.
- Animatsiyani Telegramning o'zida ko'ra olmayman, shuning uchun hammasini ko'rish vositasi bilan tekshiraman. Baribir birinchi to'plamdan keyin botda ko'rib, ko'zingizga yoqmaganini aytishingiz kerak bo'ladi.
- Hammasini bitta yuborishda 100% ishlashini kafolatlay olmayman. Shuning uchun 3 bosqichda, har birini sinab beraman: 1) asos va admin paneli, 2) yangi 24 ta uslub, 3) ikki qatorli bo'lim.

Sizdan kerak: BotFather'dan yangi bot yaratib, uning tokenini olasiz. Eski bot yonida alohida ishlayveradi.

"Boshla" desangiz, 1-bosqichdan boshlayman.

You · 159

Hammasini bittada yuborish ikki qatorli name emojieslar uchun 10x4 bo+¶Ç6 † Ò # Æ F’ •ani pastda menyusida birinchi 10 talik bo+¶Æ–ÒÂ † ÖÖ 6’Â °eyingisi degan tugma bo+¶Æ F’ °eyingisini bossa undan keyingi 10 talik bo+¶Æ–ÒÂ † ÖÖ 6’ `a oldingisi keyingisi tugmalari davomkni. O+·¦–ær 6‡VæF–ær FV" o+·–Æ yman. Bu bo+¶Æ–ÖF † ÖÖ 6’ FPyilganda 10 tani birdan bajarishi kerak 16+24=40 tani hammasini emas

AI · 160

Tushundim. Hammasi shunday bo'ladi:

1. Ikki qatorli bo'lim (40 ta uslub, 10 tadan sahifa)

- 4 sahifa: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40 (avval eski 16 ta, keyin yangi 24 ta).
- Har sahifada pastda raqamli tugmalar (1-10), **Hammasi**, **+ þ Oldingi** va **Keyingi '¡þ ** bo'ladi.
- **Hammasi** faqat shu sahifadagi 10 tani yasaydi, 40 tani emas.
- Ikkinchi sahifada eski va yangi uslublar aralash chiqadi (eski 11-16, yangi 1-4), chunki 16 ta 10 ga bo'linmaydi.
- Narx 2 emoji = 1 +P qoidasi bilan hisoblanadi, ya'ni 10 tali sahifa uchun 5 +P. Bitta uslub 1 +P turadi.

2. Hammasini bittada yuborish Hamma narsani, yani eski kodni yangilash (narx, bloklash, referal, filtr, adminlar), yangi 24 ta uslubni va ikki qatorli bo'limni, bitta ketma-ketlikda yuboraman. Faqat bitta narsa: bu juda katta paket, shuning uchun uni bo'limlarga ajratib, har bo'limdan keyin "tekshirish" buyrug'ini qo'shaman. Biror joyda xato chiqsa, qaysi qismda ekanini darrov bilasiz va rasmini yuborasiz.

Yangi 24 talik "New Name Emojis" bo'limini ham shunday sahifalab (10-10-4) qilaman, "Hammasi" sahifadagilarni yasaydi. Boshqacha xohlasangiz ayting.

"Boshla" desangiz, tayyorlashga kirishaman.

You · 161

24 talik new name emojieslarda menyuda 10.10.4 emas 12.12 qilsang yaxshi bo+¶Æ &F' `a new name emojieslar har 2 tasi 1 stars bo+¶Ç6–â ÆV¶–â Fò»lri aytding ikki qatorli name emojieslar 1 tasi 1 ta emoji bo+¶Ç6–à

AI · 162

Tushundim. Narx va menyu endi shunday bo'ladi:

Menyu:

- **Name Emojis (eski 16 ta):** o'zgarishsiz.
- **'(New Name Emojis (24 ta):** 2 sahifa, 12 + 12. Tugmalar: raqamlar, **Hammasi** (shu sahifadagi 12 tani yasaydi), **+ þ Oldingi** va **Keyingi '¡þ **.
- **Ikki qatorli Name Emojis (40 ta):** 4 sahifa, 10 tadan. **Hammasi** shu sahifadagi 10 tani yasaydi.

Narx:

- **Name Emojis va New Name Emojis:** har 2 ta emoji 1 +P. Yangi bo'limning **Hammasi** tugmasi (12 ta) 6 +P turadi.
- **Ikki qatorli:** har bir emoji 1 +P, 2 tasi 2 +P emas. **Hammasi** (10 ta) 10 +P turadi. Oldin 5 +P degandim, bu noto'g'ri edi, endi sizning gapingizga ko'ra to'g'rilanadi.

Narxni "har 2 ta = 1 +P" **bo'lim** bo'yicha qilaman, shuning uchun `/admin` dagi narx tugmalarini ham bo'limlarga ajrataman, aks holda ikki xil narxni sozlab bo'lmaydi.

"Har bir emoji 1 +P" degani ikki qatorli bo'limda bitta emoji, ya'ni bitta uslub 1 +P degan ma'noda tushundim. Boshqacha nazarda tutgan bo'lsangiz, hozir ayting.

Bu hozircha reja. "Boshla" desangiz, 1-bosqichdan boshlayman.

You · 163

Telegram id: 8528108339Telegram user: @user46872Bot token: 8766162150:AAGrLolHeVs3VzRC83tS5jgewm5PylaaGO0

AI · 164

Ma'lumotlaringizni oldim, rahmat. Yangi bot uchun 1-bosqichni boshlayapman: avval asosni tiklab, so'ng hammasini sinab, qismlarga bo'lib yuboraman.

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

1-bosqich tayyor va sinovdan o'tdi. Sinov quyidagilarni tekshirdi: kredit, Stars va emoji yozuvlari, so'z filtri, foydalanuvchi kartalari, bloklash, admin qo'shish va Referal tugmasi. Hammasi haqiqiy `baklashga.py` kodida soxta Telegram bilan o'tdi. Endi uni qismlarga bo'lib yuboryapman.

Hozirgi bosqichga nima kiradi: yangi bot uchun asos. Unda 2 emoji = 1 +P narx, bloklash, referal tugmasi, foydalanuvchi kartalari, nomaqbul so'z filtri va admin qo'shish bor. Yangi 24 ta uslub va ikki qatorli bo'lim keyingi bosqichlarda keladi.

Har blokni alohida joylab, Enter bosing va keyingisiga o'ting. Ismli buyruqlarni siz ko'rsatgan hosting terminalida bajaring.

0. Yangi papka va sozlamalar (eski botga tegmaydi, uning ma'lumotlari yangi botga ko'chmaydi):

```
cd ~/www && cp -r baklashga emojibot2 && cd emojibot2 && rm -f .env *.json *.log
*.lock && ls
```

Ro'yxatda `baklashga.py` ko'rinishi kerak. Keyin `.env` ni yozing:

```
cat > .env << 'EOF'
BOT_TOKEN=8766162150:AAGrLolHeVs3VzRC83tS5jgewm5PylaaGO0
ADMIN_ID=8528108339
SUPPORT_CONTACT=@User46872
EOF
```

1. activity.py:

```
cat > activity.py << 'EOF'
"""Foydalanuvchilar, bloklar, adminlar va tarix yozuvlari (JSON fayllarda).

Bu modul baklashga.py ga bog'liq emas. Hamma log_* funksiyalar xavfsiz:
xatolik bo'lsa ham botni to'xtatmaydi.
"""
from __future__ import annotations

import json
import logging
import os
import threading
import time

_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
_LOCK = threading.Lock()
```

```
_CACHE: dict = {}

F_USERS = "users_info.json"      # {uid: {name, username, first}}
F_BLOCKED = "blocked_users.json"  # [uid, ...]
F_ADMINS = "admins.json"          # [uid, ...]  (qo'shimcha adminlar)
F_EMOJI = "emoji_log.json"        # {uid: [{ts, word, title, kind, url, count}]}
F_STARS = "stars_log.json"        # {uid: [{ts, amount, kind}]}
F_CREDIT = "credit_log.json"      # {uid: [{ts, delta, reason, by, balance}]}
F_BAD = "bad_log.json"            # {uid: [{ts, text, field}]}

_LAST_WORD: dict = {}

def _path(name: str) -> str:
    return os.path.join(_DIR, name)

def _load(name: str, default):
    if name not in _CACHE:
        try:
            with open(_path(name), encoding="utf-8") as f:
                _CACHE[name] = json.load(f)
        except (OSError, ValueError):
            _CACHE[name] = default
    return _CACHE[name]

def _save(name: str) -> None:
    tmp = _path(name) + ".tmp"
    with open(tmp, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(_CACHE[name], f, ensure_ascii=False)
    os.replace(tmp, _path(name))

# ------------------------- foydalanuvchilar -------------------------

def touch_user(user) -> None:
    """Foydalanuvchi ismi va username'ini yozib/yangilab boradi."""
    with _LOCK:
        info = _load(F_USERS, {})
        key = str(user.id)
        name = (getattr(user, "full_name", "") or "").strip()
        username = getattr(user, "username", None) or ""
        entry = info.get(key)
        if entry is None:
            info[key] = {"name": name, "username": username, "first": int(time.time())}
        elif entry.get("name") != name or entry.get("username") != username:
            entry["name"] = name
            entry["username"] = username
        else:
            return
        _save(F_USERS)

def get_user(uid: int) -> dict:
    return dict(_load(F_USERS, {}).get(str(uid)) or {})

def display_name(uid: int, fallback_username: str | None = None) -> str:
    e = get_user(uid)
    name = (e.get("name") or "").strip()
    uname = e.get("username") or fallback_username or ""
    if name and uname:
        return f"{name} (@{uname})"
    if name:
        return name
    if uname:
        return f"@{uname}"
    return f"ID {uid}"

def find_by_username(username: str):
    u = username.lstrip("@").lower()
    for k, v in _load(F_USERS, {}).items():
        if (v.get("username") or "").lower() == u and u:
            return int(k)
    return None
```

```
def all_ids(extra_ids=()) -> list:
    """Hamma ma'lum foydalanuvchilar: yangilari birinchi, ismi noma'lumlar oxirida."""
    info = _load(F_USERS, {})
    ids = {int(k) for k in info} | {int(x) for x in extra_ids} | set(blocked_set())
    return sorted(ids, key=lambda u: (-(info.get(str(u)) or {}).get("first", 0), u))

# ------------------------- bloklash -------------------------

def blocked_set() -> set:
    data = _load(F_BLOCKED, [])
    return {int(x) for x in data}

def is_blocked(uid: int) -> bool:
    return uid in blocked_set()

def set_blocked(uid: int, value: bool) -> None:
    with _LOCK:
        s = blocked_set()
        if value:
            s.add(int(uid))
        else:
            s.discard(int(uid))
        _CACHE[F_BLOCKED] = sorted(s)
        _save(F_BLOCKED)

# ------------------------- adminlar -------------------------

def extra_admins() -> list:
    return [int(x) for x in _load(F_ADMINS, [])]

def is_admin(uid: int, owner_id: int) -> bool:
    return uid == owner_id or uid in extra_admins()

def add_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.add(int(uid))
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

def remove_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.discard(int(uid))
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

# ------------------------- tarix yozuvlari -------------------------

def _append(fname: str, uid: int, entry: dict) -> None:
    try:
        with _LOCK:
            data = _load(fname, {})
            data.setdefault(str(uid), []).append(entry)
            _save(fname)
    except Exception:
        logging.exception("activity yozuvida xato: %s", fname)

def _get(fname: str, uid: int) -> list:
    return list(reversed(_load(fname, {}).get(str(uid), [])))  # yangisi birinchi

def remember_word(uid: int, word: str) -> None:
    _LAST_WORD[uid] = word

def pop_word(uid: int) -> str:
    return _LAST_WORD.pop(uid, "")

def log_emoji(uid: int, word: str, title: str, kind: str, url: str, count: int) ->
None:
```

```
    _append(F_EMOJI, uid, {"ts": int(time.time()), "word": word or "", "title": title
or "",
                           "kind": kind or "", "url": url or "", "count": int(count or
0)})

def log_stars(uid: int, amount: int, kind: str = "") -> None:
    _append(F_STARS, uid, {"ts": int(time.time()), "amount": int(amount), "kind": kind
or ""})

def log_credit(uid: int, delta: int, reason: str, by=None, balance=None) -> None:
    _append(F_CREDIT, uid, {"ts": int(time.time()), "delta": int(delta), "reason":
reason or "",
                            "by": by, "balance": balance})

def log_bad(uid: int, text: str, field: str = "") -> None:
    _append(F_BAD, uid, {"ts": int(time.time()), "text": (text or "")[:80], "field":
field})

def emoji_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_EMOJI, uid)

def stars_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_STARS, uid)

def credit_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_CREDIT, uid)

def bad_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_BAD, uid)
EOF
```

2. badwords.py (nomaqbul so'zlar filtri):

```
cat > badwords.py << 'EOF'
"""Nomaqbul so'zlar filtri: o'zbek (lotin/kirill), rus va ingliz so'kinishlari.

is_inappropriate(text) -> True bo'lsa, matndan emoji yasalmaydi.
Qo'shimcha so'zlarni badwords_extra.txt fayliga (har qatorga bittadan) yozsangiz
bo'ladi.
"""
from __future__ import annotations

import os
import re
import unicodedata

_CYR = {
    "C #¢ & "Â $1": "b", "C"#¢ 'b"Â $3": "g", "CB#¢ &B"Â $5": "e", "E #¢ &R"Â $6": "j", "Cr#¢ '¢"À
    "C,#¢ &’"Â $9": "y", "C¢#¢ &²"Â $;": "l", "CÂ#¢ &Ò"Â $=": "n", "Câ#¢ &ò"Â $?": "p", "D #¢ '""À
    "D #¢ '2"Â $B": "t", "D2#¢ 'R"Â $D": "f", "DR#¢ &,"Â $F": "s", "Dr#¢ &6,"Â $H": "sh", "D’#¢ '6,
    "D¢#¢ ""Â $K": "i", "DÂ#¢ ""Â $M": "e", "Dâ#¢ '—R"Â $O": "ya", "I²#¢ ' "Â $“": "g", "K2#¢ &,"À
    "Eâ#¢ &ò"Â $£": "n", "Kr#¢ &¢"Â $ã": "i",
}
_LEET = {"0": "o", "1": "i", "3": "e", "4": "a", "5": "s", "7": "t", "@": "a", "$":
"s", "!": "i"}
_APOS = "'’+²¼`´‘+’
_SPLIT = re.compile(r"[\s.,;:/\\|()\[\]{}\"«»?*+=<>_~^#%&\-––]+")

def _squash(s: str) -> str:
    return re.sub(r"(.)\1+", r"\1", s)

def _runs(s: str) -> str:
    return re.sub(r"(.)\1{2,}", r"\1\1", s)

def _norm(token: str) -> str:
    t = unicodedata.normalize("NFKC", token).lower()
    for ch in _APOS:
        t = t.replace(ch, "")
    t = "".join(_CYR.get(c, c) for c in t)
    t = "".join(_LEET.get(c, c) for c in t)
    t = t.replace("zh", "j").replace("x", "h")
    return "".join(c for c in t if c.isalpha())

# --- aniq mos kelishi kerak bo'lgan (qisqa yoki xavfli) so'zlar ---
_EXACT = {
    "sik", "sikay", "kot", "amcha", "amcik", "amchik", "amingni", "amingga", "qotoq",
"qotaq",
    "jalab", "dalbayob", "dalbayop", "ahmoq", "tentak", "eshak", "hayvon", "iflos",
"haromi",
    "kaltak", "fohisha", "gandon", "gondon", "pidr", "pidor", "pidar", "pidaras",
"suka", "suchka",
    "mudak", "mudil", "loh", "lohi", "chmo", "jopa", "urod", "tvar", "debil", "idiot",
"kretin",
    "lanat", "hren", "huy", "hui", "huya", "huyam", "huyom",
    "ass", "dick", "cock", "sex", "seks", "sexy", "porn", "rape", "fck", "fuk",
"hore", "slut",
    "shit", "shitty", "shithead", "shitface", "tits", "boobs", "titty", "nude",
"nudes", "penis",
    "vagina", "dildo", "isis",
}
# --- so'z boshi (prefiks) bo'yicha ushlanadigan o'zaklar ---
_PREFIX = [
    "siktir", "sikaman", "sikib", "sikish", "sikdir", "qotoq", "qotaq", "jalabk",
"jalabch",
    "dalbayo", "onangn", "otangn", "onangga", "otangga", "kaltak", "fohisha",
"haromi", "haromz",
    "yaramas", "gandon", "gondon", "blyad", "blyat", "pizd", "pezd", "huev", "huyev",
"huynya",
    "huyl", "nahuy", "nahui", "pohuy", "pohui", "ahuen", "ahuet", "ahuel", "ohuen",
"ohuel",
```

```
    "ebat", "ebal", "eban", "ebuch", "ebis", "eblan", "yebat", "yebal", "yeban",
    "zaebal", "zaebis", "zaebat", "naebal", "poebat", "vyebat", "sukin", "suchk",
"mudak", "mudil",
    "mudozv", "pidor", "pidar", "pidr", "zalup", "droch", "shlyuh", "ublyud", "mraz",
"dolbo",
    "dolba", "debil", "idiot", "kretin", "urod", "svoloch", "govn", "gavn", "jopo",
"shalav",
    "prostitut", "zasran",
    "fuck", "motherf", "bitch", "biatch", "bullshit", "asshole", "dickh", "pussy",
"cunt",
    "whore", "slut", "bastard", "nigg", "faggot", "fagot", "retard", "rapist", "porn",
    "hitler", "gitler", "fashist", "fascist", "terrorist",
]
# --- bo'sh joy/belgi qo'yib yashirilgan holatni ushlash uchun (5+ harf) ---
_STRONG = [
    "siktir", "sikaman", "yebat", "blyad", "blyat", "pizda", "pizde", "pizdo",
"pizdec", "fuck",
    "bitch", "motherf", "dalbayo", "qotoq", "onangni", "otangni", "kaltak", "fohisha",
"mudak",
    "nahuy", "pohuy", "ebanat", "zaebal", "zaebis", "zaebat", "ublyud", "shlyuh",
"dolboeb",
    "dolbaeb", "govno", "gavno", "pidor", "pidoras", "gandon", "gondon", "zalup",
]

def _load_extra():
    path = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
"badwords_extra.txt")
    exact, prefix = set(), []
    try:
        with open(path, encoding="utf-8") as f:
            for line in f:
                w = _norm(line.strip())
                if not w:
                    continue
                if len(w) >= 5:
                    prefix.append(w)
                else:
                    exact.add(w)
    except OSError:
        pass
    return exact, prefix

_X_EXACT, _X_PREFIX = _load_extra()
_EXACT |= _X_EXACT
_PREFIX = _PREFIX + _X_PREFIX
_STRONG = _STRONG + [w for w in _X_PREFIX if len(w) >= 5]

_P_PAIRS = [(_runs(_norm(p)), _squash(_norm(p))) for p in _PREFIX]
_E_A = {_runs(_norm(e)) for e in _EXACT}
_E_S = {_squash(_norm(e)) for e in _EXACT if len(_norm(e)) >= 3 and _squash(_norm(e))
== _norm(e)}
_STRONG_S = [_squash(_norm(s)) for s in _STRONG]

def find_bad(text: str):
    """Nomaqbul so'z topilsa, o'sha o'zakni qaytaradi, aks holda None."""
    if not text:
        return None
    tokens = [_norm(t) for t in _SPLIT.split(text) if t]
    tokens = [t for t in tokens if t]
    for tok in tokens:
        a, s = _runs(tok), _squash(tok)
        if a in _E_A or s in _E_S:
            return tok
        for pa, ps in _P_PAIRS:
            if a.startswith(pa) or (len(ps) >= 4 and s.startswith(ps)):
                return pa
    whole = _squash("".join(tokens))
    for st in _STRONG_S:
        if st in whole:
            return st
```

```
    return None

def is_inappropriate(text: str) -> bool:
    return find_bad(text) is not None
EOF
```

3. extras.py (uch qismda). **1-qism** (`cat >` bilan boshlanadi):

```
cat > extras.py << 'EOF'
"""Admin bo'limlari: Referal (foydalanuvchi kartalari), Bloklash, Adminlar + Referal
tugmasi.

baklashga.py ichidan build_extras_router(...) orqali ulanadi.
"""
from __future__ import annotations

import logging
from datetime import datetime, timedelta, timezone
from urllib.parse import quote

from aiogram import BaseMiddleware, F, Router
from aiogram.exceptions import TelegramBadRequest
from aiogram.filters import Command
from aiogram.fsm.context import FSMContext
from aiogram.fsm.state import State, StatesGroup
from aiogram.types import (CallbackQuery, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup,
                           LinkPreviewOptions, Message)

import activity
import badwords

REFERRAL_BUTTON_TEXT = "Ø<ß• Referal"
PER_PAGE = 10
HIST_PER_PAGE = 8
TZ = timezone(timedelta(hours=5))  # O'zbekiston vaqti
NO_PREVIEW = LinkPreviewOptions(is_disabled=True)

class XFlow(StatesGroup):
    find = State()
    add_admin = State()

def fmt_ts(ts) -> str:
    if not ts:
        return "ma'lum emas"
    return datetime.fromtimestamp(int(ts), TZ).strftime("%Y-%m-%d %H:%M")

def _btn(text, data):
    return InlineKeyboardButton(text=text[:60], callback_data=data)

def _page(items, page, per=PER_PAGE):
    pages = max(1, -(-len(items) // per))
    page = max(0, min(page, pages - 1))
    return items[page * per:(page + 1) * per], page, pages

def _nav(prefix, page, pages):
    row = []
    if page > 0:
        row.append(_btn("+ þ ", f"{prefix}:{page - 1}"))
    row.append(_btn(f"{page + 1}/{pages}", "x:noop"))
    if page < pages - 1:
        row.append(_btn("'¡þ ", f"{prefix}:{page + 1}"))
    return row

def make_middleware(owner_id: int):
    notice_at: dict = {}

    async def reject(update, bot, uid):
        import time
        text = "Ø=Þ« Siz botdan foydalana olmaysiz. Admin sizni bloklagan."
        try:
            if update.callback_query:
                await update.callback_query.answer(text, show_alert=True)
            elif update.pre_checkout_query:
                await update.pre_checkout_query.answer(ok=False, error_message="Siz
bloklangansiz.")
```

```
            elif update.message and update.message.chat.type == "private":
                now = time.time()
                if now - notice_at.get(uid, 0) > 60:
                    notice_at[uid] = now
                    await bot.send_message(update.message.chat.id, text)
        except Exception:
            logging.exception("Bloklangan foydalanuvchiga javob berib bo'lmadi")

    class UserTrackBlockMiddleware(BaseMiddleware):
        async def __call__(self, handler, event, data):
            user = data.get("event_from_user")
            if user is not None and not user.is_bot:
                try:
                    activity.touch_user(user)
                except Exception:
                    logging.exception("touch_user xatosi")
                if not activity.is_admin(user.id, owner_id) and
activity.is_blocked(user.id):
                    await reject(event, data["bot"], user.id)
                    return None
            return await handler(event, data)

    return UserTrackBlockMiddleware()

def build_extras_router(owner_id, get_credits, load_stats, load_referrals,
is_subscribed,
                        get_channels, load_users, is_free_user, admin_keyboard):
    router = Router()

    def is_admin(uid):
        return activity.is_admin(uid, owner_id)

    def known_ids():
        return activity.all_ids(set(load_users()) | {int(k) for k in load_stats()})

    def all_ids_without_admins():
        return [u for u in known_ids() if not is_admin(u)]

    def name_of(uid):
        return activity.display_name(uid, (load_stats().get(str(uid)) or
{}).get("username"))

    def label(uid):
        return ("'  " if activity.is_blocked(uid) else "") + name_of(uid)

    async def edit(cb: CallbackQuery, text, markup=None):
        try:
            await cb.message.edit_text(text, reply_markup=markup,
link_preview_options=NO_PREVIEW)
        except TelegramBadRequest:
            pass

    async def deny(cb: CallbackQuery) -> bool:
        if not is_admin(cb.from_user.id):
            await cb.answer()
            return True
        return False

    # ---------------------------------------------------------------- Referal tugmasi
(hamma uchun)
    @router.message(F.text == REFERRAL_BUTTON_TEXT)
    async def referral_button(message: Message):
        me = await message.bot.get_me()
        uid = message.from_user.id
        link = f"https://t.me/{me.username}?start=ref_{uid}"
        mine = [e for e in load_referrals().values() if e.get("referrer") == uid]
        rewarded = sum(1 for e in mine if e.get("rewarded"))
        text = (
            "Ø<ß• Referal dasturi\n\n"
            "Do'stlaringizni taklif qiling va bepul emoji yasang!\n\n"
```

```
            "Qanday ishlaydi:\n"
            "1þ  ã Quyidagi havolani do'stingizga yuboring.\n"
            "2þ  ã U havola orqali botga kirib, birinchi emojisini yasaydi.\n"
            "3þ  ã Siz har bir shunday do'st uchun 1 ta bepul emoji (kredit) olasiz. "
            "Keyingi emojingizni to'lovsiz yasaysiz.\n\n"
            f"Ø=Ý  Sizning havolangiz:\n{link}\n\n"
            "Ø=ÜÊ Natijangiz:\n"
            f"• Havola orqali kirganlar: {len(mine)} ta\n"
            f"• Birinchi emojisini yasaganlar: {rewarded} ta\n"
            f"• Sizdagi bepul kreditlar: {get_credits(uid)} ta"
        )
        share = f"https://t.me/share/url?url={quote(link)}&text={quote('Emoji
yasaydigan zo`r bot! Ø=ÜG')}"
        await message.answer(text, link_preview_options=NO_PREVIEW,
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(
            inline_keyboard=[[InlineKeyboardButton(text="Ø=Üä Do'stlarga ulashish",
url=share)]]))

    # ---------------------------------------------------------------- umumiy
    @router.callback_query(F.data == "x:noop")
    async def noop(cb: CallbackQuery):
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data == "x:menu")
    async def to_menu(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if await deny(cb):
            return
        await state.clear()
        await edit(cb, "Admin panel:", admin_keyboard())
        await cb.answer()

    @router.message(Command("tekshir"))
    async def check_word(message: Message):
        if not is_admin(message.from_user.id) or message.chat.type != "private":
            return
        parts = (message.text or "").split(maxsplit=1)
        if len(parts) < 2:
            await message.answer("Format: /tekshir so'z")
            return
        bad = badwords.find_bad(parts[1])
        await message.answer("Ø=Þ« Nomaqbul deb topildi." if bad else "'  Ruxsat etiladi.")

EOF
```

3. extras.py 2-qism (`cat >>`, ya'ni oxiriga qo'shadi):

```
cat >> extras.py << 'EOF'
    # ------------------------------------------------------------------ Referal
bo'limi: foydalanuvchilar ro'yxati
    def build_user_list(page):
        ids = all_ids_without_admins()
        chunk, page, pages = _page(ids, page)
        text = (f"Ø=Üe Referal · foydalanuvchilar: {len(ids)} ta\n"
                "Foydalanuvchi ismini bossangiz, u haqida to'liq ma'lumot ochiladi.")
        rows = [[_btn(label(u), f"x:u:{u}")] for u in chunk]
        rows.append(_nav("x:ul", page, pages))
        rows.append([_btn("Ø=Ý  Qidirish", "x:find:ul")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        return text, InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ul:"))
    async def user_list(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        text, markup = build_user_list(int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer()

    # ------------------------------------------------------------------ foydalanuvchi
kartasi
    async def build_card(bot, uid):
        info = activity.get_user(uid)
        stats = load_stats().get(str(uid)) or {}
        username = info.get("username") or stats.get("username") or ""
        refs = load_referrals()
        invited = [(int(rid), e) for rid, e in refs.items() if e.get("referrer") ==
uid]
        rewarded = sum(1 for _, e in invited if e.get("rewarded"))

        channels = get_channels()
        checked, passed = invited[:40], 0
        for rid, _ in checked:
            try:
                if await is_subscribed(bot, rid):
                    passed += 1
            except Exception:
                logging.exception("obuna tekshirib bo'lmadi")
        emojis = activity.emoji_history(uid)
        stars_log = activity.stars_history(uid)
        credit_log = activity.credit_history(uid)
        given = sum(x["delta"] for x in credit_log if x.get("by") and x.get("delta",
0) > 0)
        lines = [
            f"Ø=Üd Ism: {info.get('name') or 'ma`lum emas'}",
            f"Ø=Ý  Username: {'@' + username if username else 'yo`q'}",
            f"Ø<Ý” ID: {uid}",
            f"Ø=ÜÅ Botdan birinchi marta: {fmt_ts(info.get('first')) if info.get('first')
else 'ma`lum emas (eski foydalanuvchi)'}",
            "",
            f"Ø<ß¨ Yaratgan to'plamlar: {stats.get('packs', 0)} ta"
            + (f" (jami {sum(x.get('count', 0) for x in emojis)} ta emoji/stiker)" if
emojis else ""),
            f"Ø=Ü³ Limit (bepul kredit): {get_credits(uid)} ta",
            f"Ø<ß• Admin bergan limitlar jami: {given} ta",
            f"+P Sarflagan Stars: {stats.get('stars', 0)} +P ({len(stars_log)} ta to'lov
yozuvi)",
            "",
            f"Ø=Üe Taklif qilgan (start bosgan): {len(invited)} ta",
            f"'  To'liq o'tgan (kanalga obuna): {passed} ta"
            + (" (majburiy kanal o'rnatilmagan, hammasi o'tgan hisoblanadi)" if not
channels and invited else "")
            + (f" · birinchi 40 tasi tekshirildi" if len(invited) > 40 else ""),
            f"Ø<ß¯ Birinchi emojisini yasaganlar: {rewarded} ta",
```

```
            "",
            f"Ø<Ý“ Bepul foydalanuvchi: {'ha' if is_free_user(uid) else 'yo`q'}",
            f"Ø=Þ« Holati: {'BLOKLANGAN' if activity.is_blocked(uid) else 'faol'}",
            f"& þ  Nomaqbul so'z urinishlari: {len(activity.bad_history(uid))} ta",
        ]
        blk = "'  Blokdan chiqarish" if activity.is_blocked(uid) else "Ø=Þ« Bloklash"
        rows = [
            [_btn("Ø<ß¨ Yaratgan emojilari", f"x:ue:{uid}:0")],
            [_btn("Ø=Ü³ Limit tarixi", f"x:uc:{uid}:0"), _btn("+P Stars tarixi", f"x:us:
{uid}:0")],
            [_btn("Ø=Üe Taklif qilganlari", f"x:ui:{uid}:0")],
            [_btn(blk, f"x:ubt:{uid}")],
            [_btn("+ þ  Ro'yxatga", "x:ul:0")],
        ]
        return "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:u:"))
    async def user_card(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        await cb.answer()
        text, markup = await build_card(cb.bot, int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)

    def back_row(uid):
        return [_btn("+ þ  Kartaga qaytish", f"x:u:{uid}")]

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ue:"))
    async def user_emojis(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.emoji_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        total_stats = (load_stats().get(str(uid)) or {}).get("packs", 0)
        lines = [f"Ø<ß¨ {name_of(uid)} yaratgan emojilar", f"Yozuvlar: {len(items)} ta
(jami to'plamlar: {total_stats} ta)"]
        if total_stats > len(items):
            lines.append("!9þ  Ro'yxat bu funksiya qo'shilgandan keyingi to'plamlarni
ko'rsatadi.")
        lines.append("")
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            what = e.get("word") or e.get("title") or "-"
            kind = "emoji" if e.get("kind") == "emoji" else "stiker"
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {what} · {kind} ·
{e.get('count', 0)} ta")
            if e.get("title") and e.get("title") != what:
                lines.append(f"   Nomi: {e['title']}")
            if e.get("url"):
                lines.append(f"   {e['url']}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q)")
        rows = [_nav(f"x:ue:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:uc:"))
    async def user_credits(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.credit_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        lines = [f"Ø=Ü³ {name_of(uid)} limit tarixi", f"Hozirgi limit: {get_credits(uid)}
ta",
                 f"Yozuvlar: {len(items)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
```

```
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            d = e.get("delta", 0)
            by = f" · bergan: {name_of(e['by'])}" if e.get("by") else ""
            bal = f" · balans: {e['balance']}" if e.get("balance") is not None else ""
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {'+' if d > 0 else ''}{d} ·
{e.get('reason', '')}{by}{bal}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q — tarix bu funksiya qo'shilgandan keyin
yoziladi)")
        rows = [_nav(f"x:uc:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:us:"))
    async def user_stars(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.stars_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        total = (load_stats().get(str(uid)) or {}).get("stars", 0)
        lines = [f"+P {name_of(uid)} Stars tarixi", f"Jami sarflagan: {total} +P",
f"To'lov yozuvlari: {len(items)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {e.get('amount', 0)} +P ·
{e.get('kind', '')}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q — tarix bu funksiya qo'shilgandan keyin
yoziladi)")
        rows = [_nav(f"x:us:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ui:"))
    async def user_invited(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        await cb.answer()
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        invited = [(int(rid), e) for rid, e in load_referrals().items() if
e.get("referrer") == uid]
        chunk, page, pages = _page(invited, int(page), HIST_PER_PAGE)
        lines = [f"Ø=Üe {name_of(uid)} taklif qilganlar: {len(invited)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, (rid, e) in enumerate(chunk, start=base + 1):
            try:
                sub = "' " if await is_subscribed(cb.bot, rid) else "'L"
            except Exception:
                sub = "?"
            first = "Ø<ß¯" if e.get("rewarded") else "—"
            lines.append(f"{n}. {name_of(rid)} · obuna: {sub} · birinchi emoji:
{first}")
        if not chunk:
            lines.append("(hech kim yo'q)")
        lines.append("\nObuna: '  kanallarga a'zo, 'L a'zo emas. Birinchi emoji: Ø<ß¯
yasagan.")
        rows = [_nav(f"x:ui:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))

EOF
```

3. extras.py 3-qism (yana `cat >>`):

```
cat >> extras.py << 'EOF'
    # ------------------------------------------------------------------ bloklash
    def build_block_view(page):
        ids = all_ids_without_admins()
        chunk, page, pages = _page(ids, page)
        text = ("Ø=Þ« Bloklash\nIsmni bossangiz '  belgisi qo'yiladi va u botdan foydalana
olmaydi. "
                "Yana bossangiz blok ochiladi.\n"
                f"Bloklangan: {len(activity.blocked_set())} ta | Jami: {len(ids)} ta")
        rows = [[_btn(label(u), f"x:bt:{u}")] for u in chunk]
        rows.append(_nav("x:bl", page, pages))
        rows.append([_btn("Ø=Ý  Qidirish", "x:find:bl")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        return text, InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:bl:"))
    async def block_list(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        text, markup = build_block_view(int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer()

    def _flip(uid):
        if is_admin(uid):
            return None
        now = not activity.is_blocked(uid)
        activity.set_blocked(uid, now)
        return now

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:bt:"))
    async def block_toggle(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        uid = int(cb.data.split(":")[2])
        now = _flip(uid)
        if now is None:
            await cb.answer("Adminni bloklab bo'lmaydi.", show_alert=True)
            return
        rows = []
        for row in cb.message.reply_markup.inline_keyboard:
            rows.append([_btn(label(uid), cb.data) if b.callback_data == cb.data else
b for b in row])
        try:
            await
cb.message.edit_reply_markup(reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        except TelegramBadRequest:
            pass
        await cb.answer("Ø=Þ« Bloklandi" if now else "'  Blok ochildi")

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ubt:"))
    async def card_toggle(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        uid = int(cb.data.split(":")[2])
        now = _flip(uid)
        if now is None:
            await cb.answer("Adminni bloklab bo'lmaydi.", show_alert=True)
            return
        await cb.answer("Ø=Þ« Bloklandi" if now else "'  Blok ochildi")
        text, markup = await build_card(cb.bot, uid)
        await edit(cb, text, markup)

    # ------------------------------------------------------------------ qidirish
    @router.callback_query(F.data.startswith("x:find:"))
    async def find_start(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if await deny(cb):
```

```
            return
        await state.set_state(XFlow.find)
        await state.update_data(ctx=cb.data.split(":")[2])
        await cb.message.answer("Ø=Ý  Ism, @username yoki ID yuboring:")
        await cb.answer()

    @router.message(XFlow.find, F.text, ~F.text.startswith("/"))
    async def find_run(message: Message, state: FSMContext):
        if not is_admin(message.from_user.id):
            return
        data = await state.get_data()
        ctx = data.get("ctx", "ul")
        await state.clear()
        q = message.text.strip().lstrip("@").lower()
        ids = all_ids_without_admins()
        if q.isdigit():
            found = [int(q)] if not is_admin(int(q)) else []
        else:
            found = [u for u in ids if q and q in name_of(u).lower()]
        back = [_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")]
        if not found:
            await message.answer("Hech kim topilmadi.",
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=[back]))
            return
        cbp = "x:u" if ctx == "ul" else "x:bt"
        rows = [[_btn(label(u), f"{cbp}:{u}")] for u in found[:20]]
        rows.append(back)
        extra = f"\n(birinchi 20 tasi ko'rsatildi, jami {len(found)})" if len(found) >
20 else ""
        await message.answer(f"Topildi: {len(found)} ta.{extra}",
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))

    # ---------------------------------------------------------------- adminlar (faqat
egasi)
    def build_admins_view():
        extra = activity.extra_admins()
        lines = ["Ø=Üd Adminlar", "",
                 f"Ø=ÜQ Asosiy admin: {name_of(owner_id)}", ""]
        lines.append("Qo'shimcha adminlar (admin panelidan foydalana oladi):" if extra
else "Qo'shimcha adminlar yo'q.")
        for u in extra:
            lines.append(f"• {name_of(u)}")
        rows = [[_btn(f"'L {name_of(u)}", f"x:ar:{u}")] for u in extra]
        rows.append([_btn("'• Admin qo'shish", "x:aa")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        lines.append("\nEslatma: Gift yuborish, pulni qaytarish va adminlarni
boshqarish faqat asosiy adminda.")
        return "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data == "x:am")
    async def admins_menu(cb: CallbackQuery):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer("Bu bo'limga faqat asosiy admin kira oladi.",
show_alert=True)
            return
        text, markup = build_admins_view()
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data == "x:aa")
    async def admin_add_start(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer()
            return
        await state.set_state(XFlow.add_admin)
        await cb.message.answer("'• Yangi adminning ID raqamini yoki @username'ini
yuboring.\n"
                                "(@username ishlashi uchun u botga kamida bir marta /
start bosgan bo'lishi kerak.)")
        await cb.answer()
```

```
    @router.message(XFlow.add_admin, F.text, ~F.text.startswith("/"))
    async def admin_add_run(message: Message, state: FSMContext):
        if message.from_user.id != owner_id:
            return
        raw = message.text.strip()
        uid = None
        if raw.lstrip("-").isdigit():
            uid = int(raw)
        elif raw.startswith("@") or raw.isascii():
            uid = activity.find_by_username(raw)
        if not uid:
            await message.answer("'L Topilmadi. ID raqamini yuboring (yoki u botga /
start bosganini tekshiring).")
            return
        await state.clear()
        if uid == owner_id:
            await message.answer("Bu asosiy admin, qo'shish shart emas.")
            return
        activity.add_admin(uid)
        activity.set_blocked(uid, False)
        text, markup = build_admins_view()
        await message.answer(f"'  {name_of(uid)} admin qilindi.\n\n" + text,
reply_markup=markup)
        try:
            await message.bot.send_message(uid, "Ø=Üd Siz botga admin qilindingiz. Admin
panel: /admin")
        except Exception:
            await message.answer("!9þ  Unga xabar yuborib bo'lmadi (u botga hali /start
bosmagan). Panel baribir ishlaydi.")

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ar:"))
    async def admin_remove(cb: CallbackQuery):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer()
            return
        activity.remove_admin(int(cb.data.split(":")[2]))
        text, markup = build_admins_view()
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer("Admin olib tashlandi")

    return router
EOF
```

4. Tekshirish (uchta fayl va qismlar to'liq joylanganini bildiradi):

```
python3 -m py_compile activity.py badwords.py extras.py && python3 -c "import
activity, badwords; print('FAYLLAR_OK', badwords.is_inappropriate('siktir'),
badwords.is_inappropriate('Jasur'))"
```

Oxirida `FAYLLAR_OK True False` chiqishi kerak. Xato chiqsa, shu yerda to'xtang va rasmini yuboring.

5. patch_extras.py (eski kodga ulaydi):

```
cat > patch_extras.py << 'EOF'
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()
orig = s

def rep(old, new, count=1):
    global s
    assert s.count(old) == count, "TOPILMADI yoki takror (%d): %s" % (s.count(old),
old[:70])
    s = s.replace(old, new)

# 1) modullarni ulash
rep("\nimport logo_engine\n", "\nimport logo_engine\nimport activity\nimport
badwords\nimport extras\n")

# 2) admin tekshiruvi (egasi + qo'shimcha adminlar)
rep("def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return user_id == ADMIN_ID or
user_id in load_allowed()\n",
    "def is_admin(user_id: int) -> bool:\n    return activity.is_admin(user_id,
ADMIN_ID)\n\n\n"
    "def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return is_admin(user_id) or user_id
in load_allowed()\n")
rep("message.from_user.id != ADMIN_ID", "not is_admin(message.from_user.id)", count=10)
rep("async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if
callback.from_user.id != ADMIN_ID:",
    "async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if not
is_admin(callback.from_user.id):")

# 3) limit (kredit) tarixi
rep("def add_credit(user_id: int, n: int = 1):",
    "def add_credit(user_id: int, n: int = 1, reason: str = \"Kredit qo'shildi\",
by=None):")
rep("    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n",
    "    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, n, reason, by=by, balance=credits[key])\n")
rep("    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n    return True\n",
    "    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, -1, \"Emoji uchun ishlatildi\",
balance=credits[key])\n    return True\n")
rep("    add_credit(user_id, amount)\n    return True, amount",
    "    add_credit(user_id, amount, f\"Promokod {key}\")\n    return True, amount")
rep("    add_credit(referrer_id, 1)\n",
    "    add_credit(referrer_id, 1, \"Referal bonusi (do'st birinchi emojisini
yasadi)\")\n")
rep("    add_credit(uid, amount)\n    await message.answer(f\"'  {uid} balansiga",
    "    add_credit(uid, amount, \"Admin berdi\", by=message.from_user.id)\n    await
message.answer(f\"'  {uid} balansiga")
rep("    credits[key] = max(0, credits.get(key, 0) - amount)\n
save_credits(credits)\n",
    "    before = credits.get(key, 0)\n    credits[key] = max(0, before - amount)\n
save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(uid, credits[key] - before, \"Admin ayirdi\",
by=message.from_user.id, balance=credits[key])\n")

# 4) Stars tarixi
rep("def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int):",
```

```
    "def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int, kind: str
= \"\"):")
rep("    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n",
    "    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n"
    "    activity.log_stars(user_id, amount, kind)\n")
rep("    record_stars_spent(message.from_user.id, message.from_user.username,
paid_amount)\n",
    "    record_stars_spent(\n        message.from_user.id,
message.from_user.username, paid_amount,\n"
    "        \"Hadya\" if payload.startswith(\"gift:\") else \"Bot kodi\" if
payload.startswith(\"code:\") else \"Emoji/stiker to'plami\",\n    )\n")

# 5) yaratilgan emojilar tarixi
rep("            record_pack_created(user.id, user.username)\n",
    "            record_pack_created(user.id, user.username)\n"
    "            activity.log_emoji(user.id, activity.pop_word(user.id), title or
nick, pack_kind, url, total)\n")

# 6) nomaqbul so'zlar filtri
FILTER = (
    "    if not is_admin(message.from_user.id) and badwords.is_inappropriate({v}):\n"
    "        activity.log_bad(message.from_user.id, {v}, \"{f}\")\n"
    "        await message.answer(\"Ø=Þ« Bu so'zdan emoji yasab bo'lmaydi. Iltimos, odobli
so'z yozing:\")\n"
    "        return\n"
)
rep("        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="word", f="so'z") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, word)\n")
rep("        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="title", f="to'plam nomi"))
rep("    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)",
    FILTER.format(v="message.text", f="logo matni") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, message.text.strip())\n"
    "    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)")

# 7) admin panel tugmalari va Referal tugmasi
rep("    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),",
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üe Referal\",
callback_data=\"x:ul:0\", style=\"primary\"),\n"
    "        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Þ« Bloklash\", callback_data=\"x:bl:0\",
style=\"danger\"),\n"
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üd Adminlar\",
callback_data=\"x:am\", style=\"primary\"),\n"
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),")
rep("keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT)]],",
    "keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT),
KeyboardButton(text=extras.REFERRAL_BUTTON_TEXT)]],")

# 8) botni ishga tushirishda ulash
rep("    from admin_gifts import build_gift_router\n",
    "    dp.update.outer_middleware(extras.make_middleware(ADMIN_ID))\n"
    "    dp.include_router(extras.build_extras_router(\n"
    "        ADMIN_ID, get_credits, load_stats, load_referrals, is_subscribed,
get_channels,\n"
    "        load_users, is_free_user, admin_keyboard))\n"
```

```
    "    from admin_gifts import build_gift_router\n")

# 9) bot kodini sotishda shaxsiy fayllar ketib qolmasin
rep("\"sonnet.lock\", \"bot.log\",",
    "\"sonnet.lock\", \"bot.log\",\n    \"users_info.json\", \"blocked_users.json\",
\"admins.json\", \"emoji_log.json\",\n"
    "    \"stars_log.json\", \"credit_log.json\", \"bad_log.json\",
\"badwords_extra.txt\", \"patch_extras.py\",")

assert s != orig
open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: Referal, Bloklash, Adminlar, filtr va tarix yozuvlari qo'shildi")
EOF
```

6. Qo'llash va tekshirish:

```
python3 patch_extras.py
```

Chiqishi kerak: `TAYYOR: Referal, Bloklash, Adminlar, filtr va tarix yozuvlari qo'shildi`. Agar `TOPILMADI ...` chiqsa, skript fayl ichida hech narsa o'zgartirmaydi: o'sha qatorni rasmga olib yuboring, hostingdagi nusxa boshqacha bo'lishi mumkin.

```
python3 -m py_compile baklashga.py && echo BOT_OK
```

7. Ishga tushirish (hosting buyrug'i, avval ishlatganingizdek; eski botga tegmang):

```
run python3 baklashga.py
```

Log ko'rish: `run logs baklashga.py`. Logda `Run polling for bot ...` chiqsa, bot ishlayapti. Hostingda eski va yangi bot bir xil nomli fayl ishlatgani uchun `run status` da qaysi biri qaysi ekanini tekshiring.

8. Sinash (yangi botda, asosiy akkauntingizdan):

- `/start`, so'ng pastdagi menyuda **Ø<ß• Referal** tugmasi chiqadi. Uni bosing, havola va foyda matni chiqishi kerak.
- `/admin`: yangi **Ø=Üe Referal**, **Ø=Þ« Bloklash** va **Ø=Üd Adminlar** tugmalari bo'lishi kerak.
- `/tekshir siktir` javobi Ø=Þ«, `/tekshir Jasur` javobi ' bo'lishi kerak. Admin sifatida filtr sizga ta'sir qilmaydi, shuning uchun uni shu buyruq bilan tekshirasiz.
- Boshqa akkauntdan nomaqbul so'z yozib ko'ring, rad etilishi kerak.

Bilib qo'ying:

- Tarix (limit, Stars, yaratilgan emojilar) yangi botda boshidan yoziladi. Ismlar odamlar botga yozganda to'planadi.
- Qo'shimcha admin panelni ishlata oladi, lekin gift yuborish, pulni qaytarish va adminlarni boshqarish faqat sizda qoladi.
- Filtr hamma yangi so'zni ushlay olmaydi. Topib olgan yangi so'zlarni `badwords_extra.txt` fayliga qatorma-qator yozsangiz bo'ladi.
- **Tokenni almashtiring.** Yangi bot tokeni ham shu chatda ochiq qoldi: ishlab bo'lgach BotFather !' `/mybots` !' botingiz !' API Token !' **Revoke current token**, keyin `.env` dagi `BOT_TOKEN` ni yangi qiymatga almashtirib, botni qayta ishga tushiring.

Natijani (yoki xatoni) yuboring. Hammasi ishlasa, 2-bosqichga o'tamiz: 24 ta ob-havo uslubli **'(New Name Emojis**.

You · 165

1 bosqichda bot ishlamadi

AI · 166

Sababini taxmin qilish o'rniga, xatoni to'g'ridan-to'g'ri ko'ramiz. Hosting terminalida, `run` buyrug'isiz, botni oddiy usulda ishga tushiring.

1. Yangi bot papkasida ekaningizni va tuzatish qo'llanganini tekshiring:

```
cd ~/www/emojibot2 && ls .env activity.py badwords.py extras.py && grep -c "import extras" baklashga.py
```

Hamma fayl nomi chiqishi va oxirida `1` turishi kerak.

2. Botni xato ko'rinadigan tarzda ishga tushiring:

```
python3 baklashga.py
```

- Xato bo'lsa, ekranda qizil `Traceback` yoki `RuntimeError` chiqadi.
- Hammasi to'g'ri bo'lsa, `Run polling for bot @...` chiqadi. Shunda to'xtatish uchun `Ctrl + C` bosing va botdan `/start` yozib ko'ring.

Ikkala buyruqning natijasini ekran rasmi yoki matn qilib yuboring. Rasmda token ko'rinib qolsa, yopib yuboring.

Agar 2-buyruqda bot ishlasa, lekin `run python3 baklashga.py` bilan ishlamasa, muammo hosting buyrug'ida bo'ladi (masalan, u eski bot papkasidan ishga tushirayotgan bo'lishi mumkin). Shunda uni to'g'rilaymiz.

You · 167

No such file direktory dedi

AI · 168

Bu xato odatda papka yo'li noto'g'ri ekanini bildiradi. Papkalar qayerda ekanini topamiz.

1-buyruq (bot fayllari qayerda ekanini ko'rsatadi):

```
find ~ -maxdepth 4 -name "baklashga.py" 2>/dev/null; pwd; ls
```

Ekranda yo'llar chiqadi, masalan:

```
/home/.../www/baklashga/baklashga.py
/home/.../www/emojibot2/baklashga.py
```

- Agar **ikkita** yo'l chiqsa (`baklashga` va `emojibot2`), papkalar bor, faqat `cd` yo'li boshqacha edi. O'sha `emojibot2` yo'lidagi papkaga kiring (papkaning to'liq yo'lini `cd` dan keyin yozing).
- Agar **bitta** yo'l chiqsa, yangi papka yaratilmagan (0-qadam bajarilmagan). Uni shu yo'ldan qayta yasaymiz.
- Agar **hech narsa** chiqmasa, terminal boshqa papkada. `pwd` natijasini yuboring.

Natijani rasm yoki matn qilib yuboring (hech qanday token ko'rinmaydi). Keyin aniq `cd` buyrug'ini yozib beraman.

You · 169

Xuss.us ga men yangi bu faylni tashlagan edim avvalgi eski 3 megabaytlik papkani qayta ulayman xohlasang bas

AI · 170

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Uyqu qolishi kerak emas: kod tomoni tayyor. Siz hozir yuklagan `baklashga_server.zip` ni to'liq tekshirdim: bu aynan men tuzatgan asos ekan (narx tuzatishi, `.env`, fayl saqlash ichida). Unga yangi paketni qo'lladim va hamma sinov o'tdi. Demak, muammo kodda emas.

Nega xato chiqdi: men sizga `~/www/emojibot2` yo'lini bergan edim, u eski hosting (#598) tuzilishi edi. Hozirgi hosting **#823** da `baklashga`, `bot_papka`, `www` papkalari bir xil darajada, ildizda turibdi. Shuning uchun `~/www/...` yo'li topilmadi.

Hozirgi hosting haqida bilmayman: rasmda faqat **Fayllar**, **Zaxira** va **Loglar** bo'limlari ko'rinyapti, **Terminal** yo'q. Terminal bo'lmasa, men bergan buyruqlarni u yerda bajara olmaysiz va boshqa yo'l kerak bo'ladi (fayllarni panelning o'zida yaratib, ishga tushirish).

Shuning uchun bitta narsa kerak: **#823 sahifasining to'liq ko'rinishini rasmga olib yuboring** (yuqoridagi "a menyusi ochiq holda ham bo'lsa yaxshi). Menga shular kerak:

- Terminal yoki buyruq yozadigan joy bormi,
- botni ishga tushirish tugmasi yoki "ishga tushirish buyrug'i" maydoni qayerda.

Shundan keyin shu hostingga mos aniq qadamlarni yozaman.

Yana bilib qo'ying: yuklagan zipingizda **eski botning tokeni va ma'lumotlari** (`.env`, `users.json`, `credits.json`) bor. Yangi bot uchun ularni o'chirib, yangi `.env` yozamiz, shunda ikki bot aralashmaydi.

You · 171

Tokenlarim senda bormi(tez javob ber ha yoki yo+· •

AI · 172

[Chart omitted]

Ha, bu suhbat ichida ikkala token ham menda bor. Siz ularni chatga yozgansiz: birinchisi (`8856…`) va yangi bot tokeni (`8766…`). Eski tokenni ZIP ichidagi `.env` faylida ham ochmasdan ko'rgan edim.

Men ularni suhbatdan tashqarida saqlamayman va hech qayerga yubormayman. Bu yerda Telegramga ham ulana olmayman. Ish nusxalari ichida qolgan `.env` fayllarni hozir o'chirdim, ularning ichida tokenlar qolmadi.

Lekin token chat tarixida va skrinshotlarda qoladi. Shuning uchun BotFather'da **ikkalasini ham almashtiring**: `/mybots` !’ bot !’ API Token → **Revoke current token**. Ishga tushirgandan keyin yangi tokenni `.env` ga yozasiz.

You · 173

Biz yanhi bot bo+·—6† —6†Æ ymiz yangi token va malumotlardan va mana terminal

AI · 174

[Chart omitted]

Terminalni ko'rdim va muammoni topdim: bu hostingda uy papkangiz `/var/www/usr_79waus/data`, botlar esa `www` ichida emas, to'g'ridan-to'g'ri shu yerda (`baklashga` va `bot_papka`). Shuning uchun `~/www/emojibot2` topilmadi. Endi yangi botni panelning o'z papkasi `bot_papka` ichiga quramiz. Eski `baklashga` papkasiga tegmaymiz. Har blokni alohida joylab, natijasini kuting.

1. Tayyorlash (`bot_papka` ning zaxirasini olib, zipdagi asosni ochadi va eski token va ma'lumotlarni o'chiradi):

```
cd ~/bot_papka && mkdir -p ~/zaxira_bot_papka && cp -r . ~/zaxira_bot_papka/ ; cd ~ &&
python3 -m zipfile -e baklashga_server.zip yangi_tmp && cp -rf yangi_tmp/baklashga/.
bot_papka/ && rm -rf yangi_tmp && cd bot_papka && rm -f .env *.json *.log *.lock *.bak
patch.py patch2.py run.sh && rm -rf output __pycache__ && ls
```

Ro'yxatda `baklashga.py`, `fonts`, `templates`, `file_storage.py` ko'rinishi kerak. `.env` va `.json` fayllar bo'lmasligi kerak.

2. Yangi bot sozlamalari:

```
cat > .env << 'EOF'
BOT_TOKEN=8766162150:AAGrLolHeVs3VzRC83tS5jgewm5PylaaGO0
ADMIN_ID=8528108339
SUPPORT_CONTACT=@User46872
EOF
```

3. Oldingi xabarimdagi fayllar shu papkada bormi (avval xato joyda joylagan bo'lishingiz mumkin):

```
ls activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py && wc -l activity.py badwords.py
extras.py patch_extras.py
```

To'g'ri natija: `activity.py 205`, `badwords.py 127`, `extras.py` 512-514 qator, `patch_extras.py 98`. Agar `No such file` chiqsa, oldingi xabarimdagi **1-5 bloklarini** (activity, badwords, extras 3 qism, patch_extras) shu papkada qayta bajaring, so'ng 4-qadamga o'ting.

4. Fayllar sog'ligini tekshirish:

```
python3 -m py_compile activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py && grep -c
"@router" extras.py && python3 -c "import activity, badwords; print('FAYLLAR_OK',
badwords.is_inappropriate('siktir'), badwords.is_inappropriate('Jasur'))"
```

Natija: `19` va `FAYLLAR_OK True False`. Boshqa son chiqsa, qism takrorlangan yoki yetishmagan: rasmini yuboring.

5. Eski kodga ulash:

```
python3 patch_extras.py && python3 -m py_compile baklashga.py && echo BOT_OK
```

`TAYYOR: ...` va `BOT_OK` chiqishi kerak.

6. Kutubxonalar bormi:

```
python3 --version && python3 -c "import aiogram, PIL, fontTools; print('KUTUBXONA_OK',
aiogram.__version__)"
```

Agar `ModuleNotFoundError` chiqsa, o'rnating (1-2 daqiqa), so'ng yuqoridagini qayta tekshiring:

```
pip install --user --break-system-packages "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50" pillow
```

7. Sinov ishga tushirish (xatoni ko'rish uchun):

```
python3 baklashga.py
```

`Run polling for bot @...` chiqsa, botga `/start` yozing. To'xtatish: **Ctrl** tugmasi, keyin **c**. Doimiy ishga tushirishni (panelning "Ishga tushirish" bo'limi orqali) keyingi qadamda sozlaymiz.

Natijani (3-, 4- va 7-qadamlarni) ekran rasmi qilib yuboring. Rasmda token ko'rinib qolsa, yopib yuboring.

You · 175

3 qismda no such files dedi nima qilay

AI · 176

Fayllar bu papkada yo'q, shuning uchun ularni qayta yaratamiz. Kodlar o'sha oldingi xabarimda turibdi (u "1-bosqich tayyor va sinovdan o'tdi" deb boshlanadi), uni yuqoriga surib toping.

1. Avval to'g'ri papkada ekaningizni tekshiring:

```
cd ~/bot_papka && pwd && ls .env baklashga.py
```

`/var/www/usr_79waus/data/bot_papka` va ikkita fayl nomi chiqishi kerak.

2. O'sha xabardan quyidagi bloklarni **ketma-ket, birin-ketin** joylab, har birini Enter bilan bajaring. `0` va `.env` bloklarini **o'tkazib yuboring**, ular allaqachon bajarilgan:

- **1. `activity.py`**
- **2. `badwords.py`**
- **3. `extras.py` 1-qism** (`cat >` bilan boshlanadi)
- **3. `extras.py` 2-qism** (`cat >>` bilan)
- **3. `extras.py` 3-qism** (`cat >>` bilan)
- **5. `patch_extras.py`**

3. Har faylni yaratgandan keyin tekshirib borish uchun:

```
wc -l activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py
```

To'g'ri natija: `205`, `127`, `512` yoki `514`, `98`.

Agar adashsangiz: `extras.py` ni ikki marta `cat >` bilan boshlagan bo'lsangiz yoki qismni takrorlagan bo'lsangiz, fayl noto'g'ri bo'ladi. Shunda uni o'chirib, 3 qismni qaytadan joylang:

```
rm extras.py
```

Tugagach, oldingi xabarimdagi **4-qadamdan** (sog'lik tekshiruvi) davom eting. Nusxa olish qiyin bo'lsa yoki biror blok topilmasa ayting, kodlarni shu yerda qayta yuboraman.

You · 177

activity.py deb yozganimda command not found dedi

AI · 178

`activity.py` fayl nomi, buyruq emas. Terminalga fayl nomini emas, **butun blokni** joylash kerak: u `cat > activity.py << 'EOF'` bilan boshlanib, `EOF` bilan tugaydi. Blokning o'ng yuqori burchagidagi **nusxalash belgisini** bosib, terminalga joylang va Enter bosing.

Qidirib yurmasligingiz uchun kodni shu yerda bitta-bitta yuboraman. Birinchisi:

```
cat > activity.py << 'EOF'
"""Foydalanuvchilar, bloklar, adminlar va tarix yozuvlari (JSON fayllarda).

Bu modul baklashga.py ga bog'liq emas. Hamma log_* funksiyalar xavfsiz:
xatolik bo'lsa ham botni to'xtatmaydi.
"""
from __future__ import annotations

import json
import logging
import os
import threading
import time

_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
_LOCK = threading.Lock()
_CACHE: dict = {}

F_USERS = "users_info.json"      # {uid: {name, username, first}}
F_BLOCKED = "blocked_users.json"  # [uid, ...]
F_ADMINS = "admins.json"          # [uid, ...]  (qo'shimcha adminlar)
F_EMOJI = "emoji_log.json"        # {uid: [{ts, word, title, kind, url, count}]}
F_STARS = "stars_log.json"        # {uid: [{ts, amount, kind}]}
F_CREDIT = "credit_log.json"      # {uid: [{ts, delta, reason, by, balance}]}
F_BAD = "bad_log.json"            # {uid: [{ts, text, field}]}

_LAST_WORD: dict = {}

def _path(name: str) -> str:
    return os.path.join(_DIR, name)

def _load(name: str, default):
    if name not in _CACHE:
        try:
            with open(_path(name), encoding="utf-8") as f:
                _CACHE[name] = json.load(f)
        except (OSError, ValueError):
            _CACHE[name] = default
    return _CACHE[name]

def _save(name: str) -> None:
    tmp = _path(name) + ".tmp"
    with open(tmp, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(_CACHE[name], f, ensure_ascii=False)
    os.replace(tmp, _path(name))

# ------------------------ foydalanuvchilar ------------------------

def touch_user(user) -> None:
    """Foydalanuvchi ismi va username'ini yozib/yangilab boradi."""
    with _LOCK:
        info = _load(F_USERS, {})
        key = str(user.id)
        name = (getattr(user, "full_name", "") or "").strip()
        username = getattr(user, "username", None) or ""
        entry = info.get(key)
        if entry is None:
            info[key] = {"name": name, "username": username, "first": int(time.time())}
        elif entry.get("name") != name or entry.get("username") != username:
            entry["name"] = name
            entry["username"] = username
```

```
        else:
            return
        _save(F_USERS)

def get_user(uid: int) -> dict:
    return dict(_load(F_USERS, {}).get(str(uid)) or {})

def display_name(uid: int, fallback_username: str | None = None) -> str:
    e = get_user(uid)
    name = (e.get("name") or "").strip()
    uname = e.get("username") or fallback_username or ""
    if name and uname:
        return f"{name} (@{uname})"
    if name:
        return name
    if uname:
        return f"@{uname}"
    return f"ID {uid}"

def find_by_username(username: str):
    u = username.lstrip("@").lower()
    for k, v in _load(F_USERS, {}).items():
        if (v.get("username") or "").lower() == u and u:
            return int(k)
    return None

def all_ids(extra_ids=()) -> list:
    """Hamma ma'lum foydalanuvchilar: yangilari birinchi, ismi noma'lumlar oxirida."""
    info = _load(F_USERS, {})
    ids = {int(k) for k in info} | {int(x) for x in extra_ids} | set(blocked_set())
    return sorted(ids, key=lambda u: (-(info.get(str(u)) or {}).get("first", 0), u))

# ------------------------- bloklash -------------------------

def blocked_set() -> set:
    data = _load(F_BLOCKED, [])
    return {int(x) for x in data}

def is_blocked(uid: int) -> bool:
    return uid in blocked_set()

def set_blocked(uid: int, value: bool) -> None:
    with _LOCK:
        s = blocked_set()
        if value:
            s.add(int(uid))
        else:
            s.discard(int(uid))
        _CACHE[F_BLOCKED] = sorted(s)
        _save(F_BLOCKED)

# ------------------------- adminlar -------------------------

def extra_admins() -> list:
    return [int(x) for x in _load(F_ADMINS, [])]

def is_admin(uid: int, owner_id: int) -> bool:
    return uid == owner_id or uid in extra_admins()

def add_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.add(int(uid))
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

def remove_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.discard(int(uid))
```

```
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

# ------------------------- tarix yozuvlari -------------------------

def _append(fname: str, uid: int, entry: dict) -> None:
    try:
        with _LOCK:
            data = _load(fname, {})
            data.setdefault(str(uid), []).append(entry)
            _save(fname)
    except Exception:
        logging.exception("activity yozuvida xato: %s", fname)

def _get(fname: str, uid: int) -> list:
    return list(reversed(_load(fname, {}).get(str(uid), [])))  # yangisi birinchi

def remember_word(uid: int, word: str) -> None:
    _LAST_WORD[uid] = word

def pop_word(uid: int) -> str:
    return _LAST_WORD.pop(uid, "")

def log_emoji(uid: int, word: str, title: str, kind: str, url: str, count: int) ->
None:
    _append(F_EMOJI, uid, {"ts": int(time.time()), "word": word or "", "title": title
or "",
                           "kind": kind or "", "url": url or "", "count": int(count or
0)})

def log_stars(uid: int, amount: int, kind: str = "") -> None:
    _append(F_STARS, uid, {"ts": int(time.time()), "amount": int(amount), "kind": kind
or ""})

def log_credit(uid: int, delta: int, reason: str, by=None, balance=None) -> None:
    _append(F_CREDIT, uid, {"ts": int(time.time()), "delta": int(delta), "reason":
reason or "",
                            "by": by, "balance": balance})

def log_bad(uid: int, text: str, field: str = "") -> None:
    _append(F_BAD, uid, {"ts": int(time.time()), "text": (text or "")[:80], "field":
field})

def emoji_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_EMOJI, uid)

def stars_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_STARS, uid)

def credit_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_CREDIT, uid)

def bad_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_BAD, uid)
EOF
```

Joylagach tekshiring:

```
wc -l activity.py
```

`205 activity.py` chiqishi kerak. Chiqsa, **"tayyor"** deb yozing, `badwords.py` blokini yuboraman. Biror xato chiqsa, rasmini yuboring.

You · 179

Tayyor

AI · 180

Keyingisi `badwords.py`. Blokni to'liq joylab, Enter bosing:

```
cat > badwords.py << 'EOF'
"""Nomaqbul so'zlar filtri: o'zbek (lotin/kirill), rus va ingliz so'kinishlari.

is_inappropriate(text) -> True bo'lsa, matndan emoji yasalmaydi.
Qo'shimcha so'zlarni badwords_extra.txt fayliga (har qatorga bittadan) yozsangiz
bo'ladi.
"""
from __future__ import annotations

import os
import re
import unicodedata

_CYR = {
    "C #¢ & "Â $1": "b", "C"#¢ 'b"Â $3": "g", "CB#¢ &B"Â $5": "e", "E #¢ &R"Â $6": "j", "Cr#¢ '¢"À
    "C,#¢ &’"Â $9": "y", "C¢#¢ &²"Â $;": "l", "CÂ#¢ &Ò"Â $=": "n", "Câ#¢ &ò"Â $?": "p", "D #¢ '""À
    "D #¢ '2"Â $B": "t", "D2#¢ 'R"Â $D": "f", "DR#¢ &,"Â $F": "s", "Dr#¢ &6,"Â $H": "sh", "D’#¢ '6,
    "D¢#¢ ""Â $K": "i", "DÂ#¢ ""Â $M": "e", "Dâ#¢ '—R"Â $O": "ya", "I²#¢ ' "Â $“": "g", "K2#¢ &,"À
    "Eâ#¢ &ò"Â $£": "n", "Kr#¢ &¢"Â $ã": "i",
}
_LEET = {"0": "o", "1": "i", "3": "e", "4": "a", "5": "s", "7": "t", "@": "a", "$":
"s", "!": "i"}
_APOS = "'’+²¼`´‘+’
_SPLIT = re.compile(r"[\s.,;:/\\|()\[\]{}\"«»?*+=<>_~^#%&\-—–]+")

def _squash(s: str) -> str:
    return re.sub(r"(.)\1+", r"\1", s)

def _runs(s: str) -> str:
    return re.sub(r"(.)\1{2,}", r"\1\1", s)

def _norm(token: str) -> str:
    t = unicodedata.normalize("NFKC", token).lower()
    for ch in _APOS:
        t = t.replace(ch, "")
    t = "".join(_CYR.get(c, c) for c in t)
    t = "".join(_LEET.get(c, c) for c in t)
    t = t.replace("zh", "j").replace("x", "h")
    return "".join(c for c in t if c.isalpha())

# --- aniq mos kelishi kerak bo'lgan (qisqa yoki xavfli) so'zlar ---
_EXACT = {
    "sik", "sikay", "kot", "amcha", "amcik", "amchik", "amingni", "amingga", "qotoq",
"qotaq",
    "jalab", "dalbayob", "dalbayop", "ahmoq", "tentak", "eshak", "hayvon", "iflos",
"haromi",
    "kaltak", "fohisha", "gandon", "gondon", "pidr", "pidor", "pidar", "pidaras",
"suka", "suchka",
    "mudak", "mudil", "loh", "lohi", "chmo", "jopa", "urod", "tvar", "debil", "idiot",
"kretin",
    "lanat", "hren", "huy", "hui", "huya", "huyam", "huyom",
    "ass", "dick", "cock", "sex", "seks", "sexy", "porn", "rape", "fck", "fuk",
```

```
"hore", "slut",
    "shit", "shitty", "shithead", "shitface", "tits", "boobs", "titty", "nude",
"nudes", "penis",
    "vagina", "dildo", "isis",
}
# --- so'z boshi (prefiks) bo'yicha ushlanadigan o'zaklar ---
_PREFIX = [
    "siktir", "sikaman", "sikib", "sikish", "sikdir", "qotoq", "qotaq", "jalabk",
"jalabch",
    "dalbayo", "onangn", "otangn", "onangga", "otangga", "kaltak", "fohisha",
"haromi", "haromz",
    "yaramas", "gandon", "gondon", "blyad", "blyat", "pizd", "pezd", "huev", "huyev",
"huynya",
    "huyl", "nahuy", "nahui", "pohuy", "pohui", "ahuen", "ahuet", "ahuel", "ohuen",
"ohuel",
    "ebat", "ebal", "eban", "ebuch", "ebis", "eblan", "yebat", "yebal", "yeban",
    "zaebal", "zaebis", "zaebat", "naebal", "poebat", "vyebat", "sukin", "suchk",
"mudak", "mudil",
    "mudozv", "pidor", "pidar", "pidr", "zalup", "droch", "shlyuh", "ublyud", "mraz",
"dolbo",
    "dolba", "debil", "idiot", "kretin", "urod", "svoloch", "govn", "gavn", "jopo",
"shalav",
    "prostitut", "zasran",
    "fuck", "motherf", "bitch", "biatch", "bullshit", "asshole", "dickh", "pussy",
"cunt",
    "whore", "slut", "bastard", "nigg", "faggot", "fagot", "retard", "rapist", "porn",
    "hitler", "gitler", "fashist", "fascist", "terrorist",
]
# --- bo'sh joy/belgi qo'yib yashirilgan holatni ushlash uchun (5+ harf) ---
_STRONG = [
    "siktir", "sikaman", "yebat", "blyad", "blyat", "pizda", "pizde", "pizdo",
"pizdec", "fuck",
    "bitch", "motherf", "dalbayo", "qotoq", "onangni", "otangni", "kaltak", "fohisha",
"mudak",
    "nahuy", "pohuy", "ebanat", "zaebal", "zaebis", "zaebat", "ublyud", "shlyuh",
"dolboeb",
    "dolbaeb", "govno", "gavno", "pidor", "pidoras", "gandon", "gondon", "zalup",
]

def _load_extra():
    path = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
"badwords_extra.txt")
    exact, prefix = set(), []
    try:
        with open(path, encoding="utf-8") as f:
            for line in f:
                w = _norm(line.strip())
                if not w:
                    continue
                if len(w) >= 5:
                    prefix.append(w)
                else:
                    exact.add(w)
    except OSError:
        pass
    return exact, prefix

_X_EXACT, _X_PREFIX = _load_extra()
_EXACT |= _X_EXACT
_PREFIX = _PREFIX + _X_PREFIX
_STRONG = _STRONG + [w for w in _X_PREFIX if len(w) >= 5]

_P_PAIRS = [(_runs(_norm(p)), _squash(_norm(p))) for p in _PREFIX]
_E_A = {_runs(_norm(e)) for e in _EXACT}
_E_S = {_squash(_norm(e)) for e in _EXACT if len(_norm(e)) >= 3 and _squash(_norm(e))
== _norm(e)}
_STRONG_S = [_squash(_norm(s)) for s in _STRONG]

def find_bad(text: str):
    """Nomaqbul so'z topilsa, o'sha o'zakni qaytaradi, aks holda None."""
```

```
    if not text:
        return None
    tokens = [_norm(t) for t in _SPLIT.split(text) if t]
    tokens = [t for t in tokens if t]
    for tok in tokens:
        a, s = _runs(tok), _squash(tok)
        if a in _E_A or s in _E_S:
            return tok
        for pa, ps in _P_PAIRS:
            if a.startswith(pa) or (len(ps) >= 4 and s.startswith(ps)):
                return pa
    whole = _squash("".join(tokens))
    for st in _STRONG_S:
        if st in whole:
            return st
    return None

def is_inappropriate(text: str) -> bool:
    return find_bad(text) is not None
EOF
```

Tekshiring:

```
wc -l badwords.py
```

`127 badwords.py` chiqishi kerak. Chiqsa **"tayyor"** deb yozing, `extras.py` 1-qismini yuboraman.

You · 181

Tayyor

AI · 182

Keyingisi `extras.py` 1-qism. Bu blok yangi faylni boshlaydi (`cat >`). Joylab, Enter bosing:

```
cat > extras.py << 'EOF'
"""Admin bo'limlari: Referal (foydalanuvchi kartalari), Bloklash, Adminlar + Referal
tugmasi.

baklashga.py ichidan build_extras_router(...) orqali ulanadi.
"""
from __future__ import annotations

import logging
from datetime import datetime, timedelta, timezone
from urllib.parse import quote

from aiogram import BaseMiddleware, F, Router
from aiogram.exceptions import TelegramBadRequest
from aiogram.filters import Command
from aiogram.fsm.context import FSMContext
from aiogram.fsm.state import State, StatesGroup
from aiogram.types import (CallbackQuery, InlineKeyboardButton, InlineKeyboardMarkup,
                           LinkPreviewOptions, Message)

import activity
import badwords

REFERRAL_BUTTON_TEXT = "Ø<ß• Referal"
PER_PAGE = 10
HIST_PER_PAGE = 8
TZ = timezone(timedelta(hours=5))  # O'zbekiston vaqti
NO_PREVIEW = LinkPreviewOptions(is_disabled=True)

class XFlow(StatesGroup):
    find = State()
    add_admin = State()

def fmt_ts(ts) -> str:
    if not ts:
        return "ma'lum emas"
    return datetime.fromtimestamp(int(ts), TZ).strftime("%Y-%m-%d %H:%M")

def _btn(text, data):
    return InlineKeyboardButton(text=text[:60], callback_data=data)

def _page(items, page, per=PER_PAGE):
    pages = max(1, -(-len(items) // per))
    page = max(0, min(page, pages - 1))
    return items[page * per:(page + 1) * per], page, pages

def _nav(prefix, page, pages):
    row = []
    if page > 0:
        row.append(_btn("+ þ ", f"{prefix}:{page - 1}"))
    row.append(_btn(f"{page + 1}/{pages}", "x:noop"))
    if page < pages - 1:
        row.append(_btn("'¡þ ", f"{prefix}:{page + 1}"))
    return row
```

```
def make_middleware(owner_id: int):
    notice_at: dict = {}

    async def reject(update, bot, uid):
        import time
        text = "Ø=Þ« Siz botdan foydalana olmaysiz. Admin sizni bloklagan."
        try:
            if update.callback_query:
                await update.callback_query.answer(text, show_alert=True)
            elif update.pre_checkout_query:
                await update.pre_checkout_query.answer(ok=False, error_message="Siz
bloklangansiz.")
            elif update.message and update.message.chat.type == "private":
                now = time.time()
                if now - notice_at.get(uid, 0) > 60:
                    notice_at[uid] = now
                    await bot.send_message(update.message.chat.id, text)
        except Exception:
            logging.exception("Bloklangan foydalanuvchiga javob berib bo'lmadi")

    class UserTrackBlockMiddleware(BaseMiddleware):
        async def __call__(self, handler, event, data):
            user = data.get("event_from_user")
            if user is not None and not user.is_bot:
                try:
                    activity.touch_user(user)
                except Exception:
                    logging.exception("touch_user xatosi")
                if not activity.is_admin(user.id, owner_id) and
activity.is_blocked(user.id):
                    await reject(event, data["bot"], user.id)
                    return None
            return await handler(event, data)

    return UserTrackBlockMiddleware()

def build_extras_router(owner_id, get_credits, load_stats, load_referrals,
is_subscribed,
                        get_channels, load_users, is_free_user, admin_keyboard):
    router = Router()

    def is_admin(uid):
        return activity.is_admin(uid, owner_id)

    def known_ids():
        return activity.all_ids(set(load_users()) | {int(k) for k in load_stats()})

    def all_ids_without_admins():
        return [u for u in known_ids() if not is_admin(u)]

    def name_of(uid):
        return activity.display_name(uid, (load_stats().get(str(uid)) or
{}).get("username"))

    def label(uid):
        return ("'  " if activity.is_blocked(uid) else "") + name_of(uid)

    async def edit(cb: CallbackQuery, text, markup=None):
        try:
            await cb.message.edit_text(text, reply_markup=markup,
link_preview_options=NO_PREVIEW)
        except TelegramBadRequest:
            pass

    async def deny(cb: CallbackQuery) -> bool:
        if not is_admin(cb.from_user.id):
            await cb.answer()
            return True
        return False
```

```
    # ------------------------------------------------------------------ Referal tugmasi
(hamma uchun)
    @router.message(F.text == REFERRAL_BUTTON_TEXT)
    async def referral_button(message: Message):
        me = await message.bot.get_me()
        uid = message.from_user.id
        link = f"https://t.me/{me.username}?start=ref_{uid}"
        mine = [e for e in load_referrals().values() if e.get("referrer") == uid]
        rewarded = sum(1 for e in mine if e.get("rewarded"))
        text = (
            "Ø<ß• Referal dasturi\n\n"
            "Do'stlaringizni taklif qiling va bepul emoji yasang!\n\n"
            "Qanday ishlaydi:\n"
            "1þ  ã Quyidagi havolani do'stingizga yuboring.\n"
            "2þ  ã U havola orqali botga kirib, birinchi emojisini yasaydi.\n"
            "3þ  ã Siz har bir shunday do'st uchun 1 ta bepul emoji (kredit) olasiz. "
            "Keyingi emojingizni to'lovsiz yasaysiz.\n\n"
            f"Ø=Ý  Sizning havolangiz:\n{link}\n\n"
            "Ø=ÜÊ Natijangiz:\n"
            f"• Havola orqali kirganlar: {len(mine)} ta\n"
            f"• Birinchi emojisini yasaganlar: {rewarded} ta\n"
            f"• Sizdagi bepul kreditlar: {get_credits(uid)} ta"
        )
        share = f"https://t.me/share/url?url={quote(link)}&text={quote('Emoji
yasaydigan zo`r bot! Ø=ÜG')}"
        await message.answer(text, link_preview_options=NO_PREVIEW,
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(
            inline_keyboard=[[InlineKeyboardButton(text="Ø=Üä Do'stlarga ulashish",
url=share)]]))

    # ------------------------------------------------------------------ umumiy
    @router.callback_query(F.data == "x:noop")
    async def noop(cb: CallbackQuery):
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data == "x:menu")
    async def to_menu(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if await deny(cb):
            return
        await state.clear()
        await edit(cb, "Admin panel:", admin_keyboard())
        await cb.answer()

    @router.message(Command("tekshir"))
    async def check_word(message: Message):
        if not is_admin(message.from_user.id) or message.chat.type != "private":
            return
        parts = (message.text or "").split(maxsplit=1)
        if len(parts) < 2:
            await message.answer("Format: /tekshir so'z")
            return
        bad = badwords.find_bad(parts[1])
        await message.answer("Ø=Þ« Nomaqbul deb topildi." if bad else "'  Ruxsat etiladi.")

EOF
```

Tekshiring:

```
wc -l extras.py
```

`175 extras.py` chiqishi kerak. Chiqsa **"tayyor"** deb yozing, 2-qismni yuboraman (u `cat >>` bilan oxiriga qo'shiladi, shuning uchun 1-qismni qayta bajarmang).

You · 183

Tayyor

AI · 184

Keyingisi `extras.py` 2-qism. Bu blok oxiriga qo'shadi (`cat >>`), shuning uchun faylni o'chirmaydi. Joylab, Enter bosing:

```
cat >> extras.py << 'EOF'
    # ------------------------------------------------------------------ Referal
bo'limi: foydalanuvchilar ro'yxati
    def build_user_list(page):
        ids = all_ids_without_admins()
        chunk, page, pages = _page(ids, page)
        text = (f"Ø=Üe Referal · foydalanuvchilar: {len(ids)} ta\n"
                "Foydalanuvchi ismini bossangiz, u haqida to'liq ma'lumot ochiladi.")
        rows = [[_btn(label(u), f"x:u:{u}")] for u in chunk]
        rows.append(_nav("x:ul", page, pages))
        rows.append([_btn("Ø=Ý  Qidirish", "x:find:ul")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        return text, InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ul:"))
    async def user_list(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        text, markup = build_user_list(int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer()

    # ------------------------------------------------------------------ foydalanuvchi
kartasi
    async def build_card(bot, uid):
        info = activity.get_user(uid)
        stats = load_stats().get(str(uid)) or {}
        username = info.get("username") or stats.get("username") or ""
        refs = load_referrals()
        invited = [(int(rid), e) for rid, e in refs.items() if e.get("referrer") ==
uid]
        rewarded = sum(1 for _, e in invited if e.get("rewarded"))

        channels = get_channels()
        checked, passed = invited[:40], 0
        for rid, _ in checked:
            try:
                if await is_subscribed(bot, rid):
                    passed += 1
            except Exception:
                logging.exception("obuna tekshirib bo'lmadi")
        emojis = activity.emoji_history(uid)
        stars_log = activity.stars_history(uid)
        credit_log = activity.credit_history(uid)
        given = sum(x["delta"] for x in credit_log if x.get("by") and x.get("delta",
0) > 0)
        lines = [
            f"Ø=Üd Ism: {info.get('name') or 'ma`lum emas'}",
            f"Ø=Ý  Username: {'@' + username if username else 'yo`q'}",
            f"Ø<Ý” ID: {uid}",
            f"Ø=ÜÅ Botdan birinchi marta: {fmt_ts(info.get('first')) if info.get('first')
```

```
else 'ma`lum emas (eski foydalanuvchi)'}",
            "",
            f"Ø<ß¨ Yaratgan to'plamlar: {stats.get('packs', 0)} ta"
            + (f" (jami {sum(x.get('count', 0) for x in emojis)} ta emoji/stiker)" if
emojis else ""),
            f"Ø=Ü³ Limit (bepul kredit): {get_credits(uid)} ta",
            f"Ø<ß• Admin bergan limitlar jami: {given} ta",
            f"+P Sarflagan Stars: {stats.get('stars', 0)} +P ({len(stars_log)} ta to'lov
yozuvi)",
            "",
            f"Ø=Üe Taklif qilgan (start bosgan): {len(invited)} ta",
            f"'  To'liq o'tgan (kanalga obuna): {passed} ta"
            + (" (majburiy kanal o'rnatilmagan, hammasi o'tgan hisoblanadi)" if not
channels and invited else "")
            + (f" · birinchi 40 tasi tekshirildi" if len(invited) > 40 else ""),
            f"Ø<ß¯ Birinchi emojisini yasaganlar: {rewarded} ta",
            "",
            f"Ø<Ý“ Bepul foydalanuvchi: {'ha' if is_free_user(uid) else 'yo`q'}",
            f"Ø=Þ« Holati: {'BLOKLANGAN' if activity.is_blocked(uid) else 'faol'}",
            f"& þ  Nomaqbul so'z urinishlari: {len(activity.bad_history(uid))} ta",
        ]
        blk = "'  Blokdan chiqarish" if activity.is_blocked(uid) else "Ø=Þ« Bloklash"
        rows = [
            [_btn("Ø<ß¨ Yaratgan emojilari", f"x:ue:{uid}:0")],
            [_btn("Ø=Ü³ Limit tarixi", f"x:uc:{uid}:0"), _btn("+P Stars tarixi", f"x:us:
{uid}:0")],
            [_btn("Ø=Üe Taklif qilganlari", f"x:ui:{uid}:0")],
            [_btn(blk, f"x:ubt:{uid}")],
            [_btn("+ þ  Ro'yxatga", "x:ul:0")],
        ]
        return "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:u:"))
    async def user_card(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        await cb.answer()
        text, markup = await build_card(cb.bot, int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)

    def back_row(uid):
        return [_btn("+ þ  Kartaga qaytish", f"x:u:{uid}")]

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ue:"))
    async def user_emojis(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.emoji_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        total_stats = (load_stats().get(str(uid)) or {}).get("packs", 0)
        lines = [f"Ø<ß¨ {name_of(uid)} yaratgan emojilar", f"Yozuvlar: {len(items)} ta
(jami to'plamlar: {total_stats} ta)"]
        if total_stats > len(items):
            lines.append("!9þ  Ro'yxat bu funksiya qo'shilgandan keyingi to'plamlarni
ko'rsatadi.")
        lines.append("")
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            what = e.get("word") or e.get("title") or "-"
            kind = "emoji" if e.get("kind") == "emoji" else "stiker"
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {what} · {kind} ·
{e.get('count', 0)} ta")
            if e.get("title") and e.get("title") != what:
                lines.append(f"   Nomi: {e['title']}")
            if e.get("url"):
                lines.append(f"   {e['url']}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q)")
```

```
        rows = [_nav(f"x:ue:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:uc:"))
    async def user_credits(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.credit_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        lines = [f"Ø=Ü³ {name_of(uid)} limit tarixi", f"Hozirgi limit: {get_credits(uid)}
ta",
                 f"Yozuvlar: {len(items)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            d = e.get("delta", 0)
            by = f" · bergan: {name_of(e['by'])}" if e.get("by") else ""
            bal = f" · balans: {e['balance']}" if e.get("balance") is not None else ""
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {'+' if d > 0 else ''}{d} ·
{e.get('reason', '')}{by}{bal}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q — tarix bu funksiya qo'shilgandan keyin
yoziladi)")
        rows = [_nav(f"x:uc:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:us:"))
    async def user_stars(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        items = activity.stars_history(uid)
        chunk, page, pages = _page(items, int(page), HIST_PER_PAGE)
        total = (load_stats().get(str(uid)) or {}).get("stars", 0)
        lines = [f"+P {name_of(uid)} Stars tarixi", f"Jami sarflagan: {total} +P",
f"To'lov yozuvlari: {len(items)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, e in enumerate(chunk, start=base + 1):
            lines.append(f"{n}. {fmt_ts(e.get('ts'))} · {e.get('amount', 0)} +P ·
{e.get('kind', '')}")
        if not chunk:
            lines.append("(hozircha yozuv yo'q — tarix bu funksiya qo'shilgandan keyin
yoziladi)")
        rows = [_nav(f"x:us:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ui:"))
    async def user_invited(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        await cb.answer()
        _, _, uid, page = cb.data.split(":")
        uid = int(uid)
        invited = [(int(rid), e) for rid, e in load_referrals().items() if
e.get("referrer") == uid]
        chunk, page, pages = _page(invited, int(page), HIST_PER_PAGE)
        lines = [f"Ø=Üe {name_of(uid)} taklif qilganlar: {len(invited)} ta", ""]
        base = page * HIST_PER_PAGE
        for n, (rid, e) in enumerate(chunk, start=base + 1):
            try:
                sub = "' " if await is_subscribed(cb.bot, rid) else "'L"
            except Exception:
                sub = "?"
            first = "Ø<ß¯" if e.get("rewarded") else "—"
            lines.append(f"{n}. {name_of(rid)} · obuna: {sub} · birinchi emoji:
{first}")
```

```
        if not chunk:
            lines.append("(hech kim yo'q)")
        lines.append("\nObuna: '  kanallarga a'zo, 'L a'zo emas. Birinchi emoji: Ø<ß¯
yasagan.")
        rows = [_nav(f"x:ui:{uid}", page, pages), back_row(uid)]
        await edit(cb, "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))

EOF
```

Tekshiring:

```
wc -l extras.py
```

`352 extras.py` chiqishi kerak (kamida 350). Chiqsa **"tayyor"** deb yozing, 3-qismni yuboraman.

You · 185

Tayyor

AI · 186

Keyingisi `extras.py` 3-qism (oxirgisi). Bu ham oxiriga qo'shadi (`cat >>`). Joylab, Enter bosing:

```
cat >> extras.py << 'EOF'
    # ------------------------------------------------------------------ bloklash
    def build_block_view(page):
        ids = all_ids_without_admins()
        chunk, page, pages = _page(ids, page)
        text = ("Ø=Þ« Bloklash\nIsmni bossangiz '  belgisi qo'yiladi va u botdan foydalana
olmaydi. "
                "Yana bossangiz blok ochiladi.\n"
                f"Bloklangan: {len(activity.blocked_set())} ta | Jami: {len(ids)} ta")
        rows = [[_btn(label(u), f"x:bt:{u}")] for u in chunk]
        rows.append(_nav("x:bl", page, pages))
        rows.append([_btn("Ø=Ý  Qidirish", "x:find:bl")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        return text, InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:bl:"))
    async def block_list(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        text, markup = build_block_view(int(cb.data.split(":")[2]))
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer()

    def _flip(uid):
        if is_admin(uid):
            return None
        now = not activity.is_blocked(uid)
        activity.set_blocked(uid, now)
        return now

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:bt:"))
    async def block_toggle(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
        uid = int(cb.data.split(":")[2])
        now = _flip(uid)
        if now is None:
            await cb.answer("Adminni bloklab bo'lmaydi.", show_alert=True)
            return
        rows = []
        for row in cb.message.reply_markup.inline_keyboard:
            rows.append([_btn(label(uid), cb.data) if b.callback_data == cb.data else
b for b in row])
        try:
            await
cb.message.edit_reply_markup(reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))
        except TelegramBadRequest:
            pass
        await cb.answer("Ø=Þ« Bloklandi" if now else "'  Blok ochildi")

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ubt:"))
    async def card_toggle(cb: CallbackQuery):
        if await deny(cb):
            return
```

```
        uid = int(cb.data.split(":")[2])
        now = _flip(uid)
        if now is None:
            await cb.answer("Adminni bloklab bo'lmaydi.", show_alert=True)
            return
        await cb.answer("Ø=Þ« Bloklandi" if now else "'  Blok ochildi")
        text, markup = await build_card(cb.bot, uid)
        await edit(cb, text, markup)

    # ---------------------------------------------------------------- qidirish
    @router.callback_query(F.data.startswith("x:find:"))
    async def find_start(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if await deny(cb):
            return
        await state.set_state(XFlow.find)
        await state.update_data(ctx=cb.data.split(":")[2])
        await cb.message.answer("Ø=Ý  Ism, @username yoki ID yuboring:")
        await cb.answer()

    @router.message(XFlow.find, F.text, ~F.text.startswith("/"))
    async def find_run(message: Message, state: FSMContext):
        if not is_admin(message.from_user.id):
            return
        data = await state.get_data()
        ctx = data.get("ctx", "ul")
        await state.clear()
        q = message.text.strip().lstrip("@").lower()
        ids = all_ids_without_admins()
        if q.isdigit():
            found = [int(q)] if not is_admin(int(q)) else []
        else:
            found = [u for u in ids if q and q in name_of(u).lower()]
        back = [_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")]
        if not found:
            await message.answer("Hech kim topilmadi.",
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=[back]))
            return
        cbp = "x:u" if ctx == "ul" else "x:bt"
        rows = [[_btn(label(u), f"{cbp}:{u}")] for u in found[:20]]
        rows.append(back)
        extra = f"\n(birinchi 20 tasi ko'rsatildi, jami {len(found)})" if len(found) >
20 else ""
        await message.answer(f"Topildi: {len(found)} ta.{extra}",
reply_markup=InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows))

    # ---------------------------------------------------------------- adminlar (faqat
egasi)
    def build_admins_view():
        extra = activity.extra_admins()
        lines = ["Ø=Üd Adminlar", "",
                 f"Ø=ÜQ Asosiy admin: {name_of(owner_id)}", ""]
        lines.append("Qo'shimcha adminlar (admin panelidan foydalana oladi):" if extra
else "Qo'shimcha adminlar yo'q.")
        for u in extra:
            lines.append(f"• {name_of(u)}")
        rows = [[_btn(f"'L {name_of(u)}", f"x:ar:{u}")] for u in extra]
        rows.append([_btn("'• Admin qo'shish", "x:aa")])
        rows.append([_btn("+ þ  Admin panel", "x:menu")])
        lines.append("\nEslatma: Gift yuborish, pulni qaytarish va adminlarni
boshqarish faqat asosiy adminda.")
        return "\n".join(lines), InlineKeyboardMarkup(inline_keyboard=rows)

    @router.callback_query(F.data == "x:am")
    async def admins_menu(cb: CallbackQuery):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer("Bu bo'limga faqat asosiy admin kira oladi.",
show_alert=True)
            return
        text, markup = build_admins_view()
        await edit(cb, text, markup)
```

```
        await cb.answer()

    @router.callback_query(F.data == "x:aa")
    async def admin_add_start(cb: CallbackQuery, state: FSMContext):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer()
            return
        await state.set_state(XFlow.add_admin)
        await cb.message.answer("'• Yangi adminning ID raqamini yoki @username'ini
yuboring.\n"
                                "(@username ishlashi uchun u botga kamida bir marta /
start bosgan bo'lishi kerak.)")
        await cb.answer()

    @router.message(XFlow.add_admin, F.text, ~F.text.startswith("/"))
    async def admin_add_run(message: Message, state: FSMContext):
        if message.from_user.id != owner_id:
            return
        raw = message.text.strip()
        uid = None
        if raw.lstrip("-").isdigit():
            uid = int(raw)
        elif raw.startswith("@") or raw.isascii():
            uid = activity.find_by_username(raw)
        if not uid:
            await message.answer("'L Topilmadi. ID raqamini yuboring (yoki u botga /
start bosganini tekshiring).")
            return
        await state.clear()
        if uid == owner_id:
            await message.answer("Bu asosiy admin, qo'shish shart emas.")
            return
        activity.add_admin(uid)
        activity.set_blocked(uid, False)
        text, markup = build_admins_view()
        await message.answer(f"'  {name_of(uid)} admin qilindi.\n\n" + text,
reply_markup=markup)
        try:
            await message.bot.send_message(uid, "Ø=Üd Siz botga admin qilindingiz. Admin
panel: /admin")
        except Exception:
            await message.answer("!9þ  Unga xabar yuborib bo'lmadi (u botga hali /start
bosmagan). Panel baribir ishlaydi.")

    @router.callback_query(F.data.startswith("x:ar:"))
    async def admin_remove(cb: CallbackQuery):
        if cb.from_user.id != owner_id:
            await cb.answer()
            return
        activity.remove_admin(int(cb.data.split(":")[2]))
        text, markup = build_admins_view()
        await edit(cb, text, markup)
        await cb.answer("Admin olib tashlandi")

    return router
EOF
```

Hamma qism joylangach tekshiring:

```
wc -l extras.py && grep -c "@router" extras.py && python3 -m py_compile extras.py &&
echo EXTRAS_OK
```

To'g'ri natija: `514 extras.py` (yoki 512), `19` va `EXTRAS_OK`. Hamma ko'ringach **"tayyor"** deb yozing, `patch_extras.py` blokini yuboraman.

AI · 187

Rasmda `.env` to'g'ri yozilgani ko'rinyapti. `patch_extras.py` hali yo'q, uni hozir yaratamiz. Blokni to'liq joylab, Enter bosing:

```
cat > patch_extras.py << 'EOF'
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()
orig = s

def rep(old, new, count=1):
    global s
    assert s.count(old) == count, "TOPILMADI yoki takror (%d): %s" % (s.count(old),
old[:70])
    s = s.replace(old, new)

# 1) modullarni ulash
rep("\nimport logo_engine\n", "\nimport logo_engine\nimport activity\nimport
badwords\nimport extras\n")

# 2) admin tekshiruvi (egasi + qo'shimcha adminlar)
rep("def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return user_id == ADMIN_ID or
user_id in load_allowed()\n",
    "def is_admin(user_id: int) -> bool:\n    return activity.is_admin(user_id,
ADMIN_ID)\n\n\n"
    "def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return is_admin(user_id) or user_id
in load_allowed()\n")
rep("message.from_user.id != ADMIN_ID", "not is_admin(message.from_user.id)", count=10)
rep("async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if
callback.from_user.id != ADMIN_ID:",
    "async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if not
is_admin(callback.from_user.id):")

# 3) limit (kredit) tarixi
rep("def add_credit(user_id: int, n: int = 1):",
    "def add_credit(user_id: int, n: int = 1, reason: str = \"Kredit qo'shildi\",
by=None):")
rep("    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n",
    "    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, n, reason, by=by, balance=credits[key])\n")
rep("    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n    return True\n",
    "    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, -1, \"Emoji uchun ishlatildi\",
balance=credits[key])\n    return True\n")
rep("    add_credit(user_id, amount)\n    return True, amount",
    "    add_credit(user_id, amount, f\"Promokod {key}\")\n    return True, amount")
rep("    add_credit(referrer_id, 1)\n",
    "    add_credit(referrer_id, 1, \"Referal bonusi (do'st birinchi emojisini
yasadi)\")\n")
rep("    add_credit(uid, amount)\n    await message.answer(f\"'  {uid} balansiga",
    "    add_credit(uid, amount, \"Admin berdi\", by=message.from_user.id)\n    await
message.answer(f\"'  {uid} balansiga")
rep("    credits[key] = max(0, credits.get(key, 0) - amount)\n
save_credits(credits)\n",
    "    before = credits.get(key, 0)\n    credits[key] = max(0, before - amount)\n
save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(uid, credits[key] - before, \"Admin ayirdi\",
by=message.from_user.id, balance=credits[key])\n")
```

```
# 4) Stars tarixi
rep("def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int):",
    "def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int, kind: str
= \"\"):")
rep("    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n",
    "    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n"
    "    activity.log_stars(user_id, amount, kind)\n")
rep("    record_stars_spent(message.from_user.id, message.from_user.username,
paid_amount)\n",
    "    record_stars_spent(\n        message.from_user.id,
message.from_user.username, paid_amount,\n"
    "        \"Hadya\" if payload.startswith(\"gift:\") else \"Bot kodi\" if
payload.startswith(\"code:\") else \"Emoji/stiker to'plami\",\n    )\n")

# 5) yaratilgan emojilar tarixi
rep("            record_pack_created(user.id, user.username)\n",
    "            record_pack_created(user.id, user.username)\n"
    "            activity.log_emoji(user.id, activity.pop_word(user.id), title or
nick, pack_kind, url, total)\n")

# 6) nomaqbul so'zlar filtri
FILTER = (
    "    if not is_admin(message.from_user.id) and badwords.is_inappropriate({v}):\n"
    "        activity.log_bad(message.from_user.id, {v}, \"{f}\")\n"
    "        await message.answer(\"Ø=Þ« Bu so'zdan emoji yasab bo'lmaydi. Iltimos, odobli
so'z yozing:\")\n"
    "        return\n"
)
rep("        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="word", f="so'z") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, word)\n")
rep("        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="title", f="to'plam nomi"))
rep("    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)",
    FILTER.format(v="message.text", f="logo matni") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, message.text.strip())\n"
    "    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)")

# 7) admin panel tugmalari va Referal tugmasi
rep("    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),",
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üe Referal\",
callback_data=\"x:ul:0\", style=\"primary\"),\n"
    "        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Þ« Bloklash\", callback_data=\"x:bl:0\",
style=\"danger\"),\n"
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üd Adminlar\",
callback_data=\"x:am\", style=\"primary\"),\n"
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),")
rep("keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT)]],",
    "keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT),
KeyboardButton(text=extras.REFERRAL_BUTTON_TEXT)]],")

# 8) botni ishga tushirishda ulash
rep("    from admin_gifts import build_gift_router\n",
    "    dp.update.outer_middleware(extras.make_middleware(ADMIN_ID))\n"
    "    dp.include_router(extras.build_extras_router(\n"
    "        ADMIN_ID, get_credits, load_stats, load_referrals, is_subscribed,
```

```
get_channels,\n"
    "        load_users, is_free_user, admin_keyboard))\n"
    "    from admin_gifts import build_gift_router\n")

# 9) bot kodini sotishda shaxsiy fayllar ketib qolmasin
rep("\"sonnet.lock\", \"bot.log\",",
    "\"sonnet.lock\", \"bot.log\",\n    \"users_info.json\", \"blocked_users.json\",
\"admins.json\", \"emoji_log.json\",\n"
    "    \"stars_log.json\", \"credit_log.json\", \"bad_log.json\",
\"badwords_extra.txt\", \"patch_extras.py\",")

assert s != orig
open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: Referal, Bloklash, Adminlar, filtr va tarix yozuvlari qo'shildi")
EOF
```

Hamma to'rtta fayl joyidami, tekshiring:

```
wc -l activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py && grep -c "@router" extras.py
&& python3 -m py_compile activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py && python3 -
c "import activity, badwords; print('FAYLLAR_OK', badwords.is_inappropriate('siktir'),
badwords.is_inappropriate('Jasur'))"
```

To'g'ri natija:

- `205 activity.py`, `127 badwords.py`, `512` yoki `514 extras.py`, `98 patch_extras.py`
- `19`
- `FAYLLAR_OK True False`

Natijani (ekran rasmini) yuboring. Shundan keyin patchni qo'llaymiz va botni ishga tushiramiz.

You · 188

Unday chiqmadi sonlari o+·¦v ib ketgan

AI · 189

Qatorlar sonining bir oz farq qilishi muammo emas, chunki joylashda bo'sh qatorlar tushib qolishi mumkin. Fayl to'g'ri ekanini sonlar emas, Python tekshiruvi aytadi. Bu buyruq hamma natijani, xato bo'lsa ham, ketma-ket ko'rsatadi (`;` bilan ajratilgan):

```
wc -l activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py; python3 -m py_compile
activity.py badwords.py extras.py patch_extras.py && echo KOMPILYATSIYA_OK; grep -c
"@router" extras.py; python3 -c "import activity, badwords; print('FAYLLAR_OK',
badwords.is_inappropriate('siktir'), badwords.is_inappropriate('Jasur'))"
```

To'g'ri natija belgilari:

- `KOMPILYATSIYA_OK` chiqadi,
- `@router` soni `19`,
- oxirida `FAYLLAR_OK True False`.

Shular bo'lsa, qator sonlari mayli, keyingi qadamga o'tamiz.

Agar xato chiqsa: `SyntaxError` va qator raqami ko'rinadi (masalan `File "extras.py", line 200`). Bu qaysi fayl va qaysi joyda blok kesilgani yoki takrorlangani haqida aytadi.

Natijani (ekran rasmini) yuboring. Hozir qaysi sonlar chiqdi, ularni ham ko'rsam, nima bo'lganini aniq aytaman.

AI · 190

Hammasini qayta joylash shart emas: sonlardan aniq ko'rinyapti. `badwords.py` (127) va `extras.py` (514) to'g'ri. Buzilgani ikkita fayl:

- `activity.py` 1 qatorga aylanib qolgan (ichida faqat `.env` yozuvi bor), 205 bo'lishi kerak edi.
- `patch_extras.py` 144 qator chiqqan, 98 bo'lishi kerak edi.

Faqat shu ikkitasini qayta yaratamiz. Avval buzilganlarni o'chiring:

```
rm -f activity.py patch_extras.py && ls
```

Keyin `activity.py` ni qayta joylang. Blokni to'liq, `cat >` dan `EOF` gacha nusxalang:

```
cat > activity.py << 'EOF'
"""Foydalanuvchilar, bloklar, adminlar va tarix yozuvlari (JSON fayllarda).

Bu modul baklashga.py ga bog'liq emas. Hamma log_* funksiyalar xavfsiz:
xatolik bo'lsa ham botni to'xtatmaydi.
"""
from __future__ import annotations

import json
import logging
import os
import threading
import time

_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
_LOCK = threading.Lock()
_CACHE: dict = {}

F_USERS = "users_info.json"      # {uid: {name, username, first}}
F_BLOCKED = "blocked_users.json"  # [uid, ...]
F_ADMINS = "admins.json"          # [uid, ...]  (qo'shimcha adminlar)
F_EMOJI = "emoji_log.json"        # {uid: [{ts, word, title, kind, url, count}]}
F_STARS = "stars_log.json"        # {uid: [{ts, amount, kind}]}
F_CREDIT = "credit_log.json"      # {uid: [{ts, delta, reason, by, balance}]}
F_BAD = "bad_log.json"            # {uid: [{ts, text, field}]}

_LAST_WORD: dict = {}

def _path(name: str) -> str:
    return os.path.join(_DIR, name)

def _load(name: str, default):
    if name not in _CACHE:
        try:
            with open(_path(name), encoding="utf-8") as f:
                _CACHE[name] = json.load(f)
        except (OSError, ValueError):
            _CACHE[name] = default
    return _CACHE[name]

def _save(name: str) -> None:
    tmp = _path(name) + ".tmp"
    with open(tmp, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(_CACHE[name], f, ensure_ascii=False)
    os.replace(tmp, _path(name))

# ------------------------- foydalanuvchilar -------------------------

def touch_user(user) -> None:
    """Foydalanuvchi ismi va username'ini yozib/yangilab boradi."""
    with _LOCK:
        info = _load(F_USERS, {})
        key = str(user.id)
        name = (getattr(user, "full_name", "") or "").strip()
        username = getattr(user, "username", None) or ""
        entry = info.get(key)
        if entry is None:
            info[key] = {"name": name, "username": username, "first": int(time.time())}
        elif entry.get("name") != name or entry.get("username") != username:
            entry["name"] = name
            entry["username"] = username
        else:
            return
        _save(F_USERS)

def get_user(uid: int) -> dict:
    return dict(_load(F_USERS, {}).get(str(uid)) or {})
```

```
def display_name(uid: int, fallback_username: str | None = None) -> str:
    e = get_user(uid)
    name = (e.get("name") or "").strip()
    uname = e.get("username") or fallback_username or ""
    if name and uname:
        return f"{name} (@{uname})"
    if name:
        return name
    if uname:
        return f"@{uname}"
    return f"ID {uid}"

def find_by_username(username: str):
    u = username.lstrip("@").lower()
    for k, v in _load(F_USERS, {}).items():
        if (v.get("username") or "").lower() == u and u:
            return int(k)
    return None

def all_ids(extra_ids=()) -> list:
    """Hamma ma'lum foydalanuvchilar: yangilari birinchi, ismi noma'lumlar oxirida."""
    info = _load(F_USERS, {})
    ids = {int(k) for k in info} | {int(x) for x in extra_ids} | set(blocked_set())
    return sorted(ids, key=lambda u: (-(info.get(str(u)) or {}).get("first", 0), u))

# ------------------------- bloklash -------------------------

def blocked_set() -> set:
    data = _load(F_BLOCKED, [])
    return {int(x) for x in data}

def is_blocked(uid: int) -> bool:
    return uid in blocked_set()

def set_blocked(uid: int, value: bool) -> None:
    with _LOCK:
        s = blocked_set()
        if value:
            s.add(int(uid))
        else:
            s.discard(int(uid))
        _CACHE[F_BLOCKED] = sorted(s)
        _save(F_BLOCKED)

# ------------------------- adminlar -------------------------

def extra_admins() -> list:
    return [int(x) for x in _load(F_ADMINS, [])]

def is_admin(uid: int, owner_id: int) -> bool:
    return uid == owner_id or uid in extra_admins()

def add_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.add(int(uid))
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

def remove_admin(uid: int) -> None:
    with _LOCK:
        s = set(extra_admins())
        s.discard(int(uid))
        _CACHE[F_ADMINS] = sorted(s)
        _save(F_ADMINS)

# ------------------------- tarix yozuvlari -------------------------

def _append(fname: str, uid: int, entry: dict) -> None:
```

```
    try:
        with _LOCK:
            data = _load(fname, {})
            data.setdefault(str(uid), []).append(entry)
            _save(fname)
    except Exception:
        logging.exception("activity yozuvida xato: %s", fname)

def _get(fname: str, uid: int) -> list:
    return list(reversed(_load(fname, {}).get(str(uid), [])))  # yangisi birinchi

def remember_word(uid: int, word: str) -> None:
    _LAST_WORD[uid] = word

def pop_word(uid: int) -> str:
    return _LAST_WORD.pop(uid, "")

def log_emoji(uid: int, word: str, title: str, kind: str, url: str, count: int) ->
None:
    _append(F_EMOJI, uid, {"ts": int(time.time()), "word": word or "", "title": title
or "",
                           "kind": kind or "", "url": url or "", "count": int(count or
0)})

def log_stars(uid: int, amount: int, kind: str = "") -> None:
    _append(F_STARS, uid, {"ts": int(time.time()), "amount": int(amount), "kind": kind
or ""})

def log_credit(uid: int, delta: int, reason: str, by=None, balance=None) -> None:
    _append(F_CREDIT, uid, {"ts": int(time.time()), "delta": int(delta), "reason":
reason or "",
                            "by": by, "balance": balance})

def log_bad(uid: int, text: str, field: str = "") -> None:
    _append(F_BAD, uid, {"ts": int(time.time()), "text": (text or "")[:80], "field":
field})

def emoji_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_EMOJI, uid)

def stars_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_STARS, uid)

def credit_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_CREDIT, uid)

def bad_history(uid: int) -> list:
    return _get(F_BAD, uid)
EOF
```

Tekshiring:

```
wc -l activity.py && head -2 activity.py && python3 -m py_compile activity.py && echo
ACTIVITY_OK
```

`205 activity.py`, birinchi qatorda `"""Foydalanuvchilar, bloklar...` va `ACTIVITY_OK` chiqishi kerak. Chiqsa **"tayyor"** deb yozing, keyin `patch_extras.py` ni qayta yuboraman. Boshqacha chiqsa, rasmini yuboring.

You · 191

Tayyor

AI · 192

[Chart omitted]

Faqat `patch_extras.py` ni qayta yaratamiz, bu safar ikki qismda. Har blokni **alohida** joylang, orasiga boshqa buyruq qo'shmang. Avval eskisini o'chiring:

```
rm -f patch_extras.py
```

1-qism (`cat >` bilan boshlaydi):

```
cat > patch_extras.py << 'EOF'
p = "baklashga.py"
s = open(p, encoding="utf-8").read()
orig = s

def rep(old, new, count=1):
    global s
    assert s.count(old) == count, "TOPILMADI yoki takror (%d): %s" % (s.count(old),
old[:70])
    s = s.replace(old, new)

# 1) modullarni ulash
rep("\nimport logo_engine\n", "\nimport logo_engine\nimport activity\nimport
badwords\nimport extras\n")

# 2) admin tekshiruvi (egasi + qo'shimcha adminlar)
rep("def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return user_id == ADMIN_ID or
user_id in load_allowed()\n",
    "def is_admin(user_id: int) -> bool:\n    return activity.is_admin(user_id,
ADMIN_ID)\n\n\n"
    "def is_free_user(user_id: int) -> bool:\n    return is_admin(user_id) or user_id
in load_allowed()\n")
rep("message.from_user.id != ADMIN_ID", "not is_admin(message.from_user.id)", count=10)
rep("async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if
callback.from_user.id != ADMIN_ID:",
    "async def admin_menu(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):\n    if not
is_admin(callback.from_user.id):")

# 3) limit (kredit) tarixi
rep("def add_credit(user_id: int, n: int = 1):",
    "def add_credit(user_id: int, n: int = 1, reason: str = \"Kredit qo'shildi\",
by=None):")
rep("    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n",
    "    credits[key] = credits.get(key, 0) + n\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, n, reason, by=by, balance=credits[key])\n")
rep("    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n    return True\n",
    "    credits[key] -= 1\n    save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(user_id, -1, \"Emoji uchun ishlatildi\",
balance=credits[key])\n    return True\n")
rep("    add_credit(user_id, amount)\n    return True, amount",
    "    add_credit(user_id, amount, f\"Promokod {key}\")\n    return True, amount")
```

```
rep("    add_credit(referrer_id, 1)\n",
    "    add_credit(referrer_id, 1, \"Referal bonusi (do'st birinchi emojisini
yasadi)\")\n")
rep("    add_credit(uid, amount)\n    await message.answer(f\"'  {uid} balansiga",
    "    add_credit(uid, amount, \"Admin berdi\", by=message.from_user.id)\n    await
message.answer(f\"'  {uid} balansiga")
rep("    credits[key] = max(0, credits.get(key, 0) - amount)\n
save_credits(credits)\n",
    "    before = credits.get(key, 0)\n    credits[key] = max(0, before - amount)\n
save_credits(credits)\n"
    "    activity.log_credit(uid, credits[key] - before, \"Admin ayirdi\",
by=message.from_user.id, balance=credits[key])\n")

# 4) Stars tarixi
rep("def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int):",
    "def record_stars_spent(user_id: int, username: str | None, amount: int, kind: str
= \"\"):")
rep("    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n",
    "    entry[\"stars\"] = entry.get(\"stars\", 0) + amount\n    if username:
\n        entry[\"username\"] = username\n    stats[key] = entry\n
save_stats(stats)\n"
    "    activity.log_stars(user_id, amount, kind)\n")

EOF
```

Tekshiring:

```
wc -l patch_extras.py
```

`51` (yoki `50`) chiqishi kerak. Chiqsa **"tayyor"** deb yozing, 2-qismni yuboraman. 2-qismni hozircha yubormayman, shunda ikkisi aralashib ketmaydi.

You · 193

48 patch_extrad.py chiqdi

AI · 194

48 qator normal: joylashda ikki joydagi ikki bo'sh qator bittaga aylangan va oxirgi bo'sh qator tushib qolgan, Python uchun bu ahamiyatsiz. Birinchi qism buzilmaganini tekshiramiz, keyin ikkinchisini qo'shamiz.

1. 1-qism sog'ligi:

```
python3 -m py_compile patch_extras.py && echo QISM1_OK
```

`QISM1_OK` chiqishi kerak. Chiqsa, davom eting.

2. 2-qism (`cat >>` bilan oxiriga qo'shadi):

```
cat >> patch_extras.py << 'EOF'
# 5) yaratilgan emojilar tarixi
rep("            record_pack_created(user.id, user.username)\n",
    "            record_pack_created(user.id, user.username)\n"
    "            activity.log_emoji(user.id, activity.pop_word(user.id), title or
nick, pack_kind, url, total)\n")

# 6) nomaqbul so'zlar filtri
FILTER = (
    "    if not is_admin(message.from_user.id) and badwords.is_inappropriate({v}):\n"
    "        activity.log_bad(message.from_user.id, {v}, \"{f}\")\n"
    "        await message.answer(\"Ø=Þ« Bu so'zdan emoji yasab bo'lmaydi. Iltimos, odobli
so'z yozing:\")\n"
    "        return\n"
)
rep("        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"So'z 1 dan {MAX_LEN} tagacha harf bo'lishi kerak.
Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="word", f="so'z") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, word)\n")
rep("        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n",
    "        await message.answer(f\"Nom 1 dan {PACK_TITLE_MAX_LEN} tagacha belgidan
iborat bo'lishi kerak. Qaytadan yozing:\")\n        return\n"
    + FILTER.format(v="title", f="to'plam nomi"))
rep("    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)",
    FILTER.format(v="message.text", f="logo matni") + "
activity.remember_word(message.from_user.id, message.text.strip())\n"
    "    data = await state.get_data()\n    font_path = data.get(\"font_path\")\n
try:\n        svg_text = logo_engine.text_to_svg(message.text, font_path=font_path)")

# 7) admin panel tugmalari va Referal tugmasi
rep("    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),",
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üe Referal\",
callback_data=\"x:ul:0\", style=\"primary\"),\n"
    "        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Þ« Bloklash\", callback_data=\"x:bl:0\",
style=\"danger\"),\n"
```

```
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=Üd Adminlar\",
callback_data=\"x:am\", style=\"primary\"),\n"
    "    ], [\n        InlineKeyboardButton(text=\"Ø=ÜÊ Statistika\",
callback_data=\"adm:stats\", style=\"primary\"),")
rep("keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT)]],",
    "keyboard=[[KeyboardButton(text=BUY_CODE_BUTTON_TEXT),
KeyboardButton(text=extras.REFERRAL_BUTTON_TEXT)]],")

# 8) botni ishga tushirishda ulash
rep("    from admin_gifts import build_gift_router\n",
    "    dp.update.outer_middleware(extras.make_middleware(ADMIN_ID))\n"
    "    dp.include_router(extras.build_extras_router(\n"
    "        ADMIN_ID, get_credits, load_stats, load_referrals, is_subscribed,
get_channels,\n"
    "        load_users, is_free_user, admin_keyboard))\n"
    "    from admin_gifts import build_gift_router\n")

# 9) bot kodini sotishda shaxsiy fayllar ketib qolmasin
rep("\"sonnet.lock\", \"bot.log\",",
    "\"sonnet.lock\", \"bot.log\",\n    \"users_info.json\", \"blocked_users.json\",
\"admins.json\", \"emoji_log.json\",\n"
    "    \"stars_log.json\", \"credit_log.json\", \"bad_log.json\",
\"badwords_extra.txt\", \"patch_extras.py\",")

assert s != orig
open(p, "w", encoding="utf-8").write(s)
print("TAYYOR: Referal, Bloklash, Adminlar, filtr va tarix yozuvlari qo'shildi")
EOF
```

3. Butun fayl sog'ligi:

```
python3 -m py_compile patch_extras.py && echo PATCH_FAYL_OK && grep -c "^rep(" patch_extras.py
```

`PATCH_FAYL_OK` va `rep(` soni `22` chiqishi kerak.

4. Botga qo'llash (faqat 3-qadam to'g'ri chiqsa):

```
python3 patch_extras.py && python3 -m py_compile baklashga.py && echo BOT_OK
```

`TAYYOR: ...` va `BOT_OK` chiqishi kerak.

Agar `TOPILMADI yoki takror` chiqsa, bu skript hech narsani o'zgartirmaganini bildiradi: o'sha yozuvni rasmga olib yuboring.

3- va 4-qadam natijalarini rasmga olib yuboring.

You · 195

Shunday chiqdi to+¶r»ri

AI · 196

Zo'r, demak patch qo'llandi. Endi kutubxonalarni tekshirib, botni sinov uchun ishga tushiramiz.

1. Kutubxonalar bormi:

```
python3 --version; python3 -c "import aiogram, PIL, fontTools; print('KUTUBXONA_OK', aiogram.__version__)"
```

`KUTUBXONA_OK 3.xx` chiqsa, 2-qadamga o'ting. `ModuleNotFoundError` chiqsa, o'rnating (1-3 daqiqa) va yuqoridagini qayta tekshiring:

```
pip install --user --break-system-packages "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50" pillow
```

2. Sinov ishga tushirish (xato bo'lsa ekranda ko'rinadi):

```
python3 baklashga.py
```

- Ekranda `Run polling for bot @...` chiqsa, bot ishlayapti. Telegramda **yangi** botingizga `/start` yozing, javob kelishi kerak.
- Sinab bo'lgach to'xtatish: **Ctrl** tugmasi, keyin **c**.

3. Doimiy ishga tushirish: terminal yopilsa bot to'xtaydi, shuning uchun uni panel orqali ishga tushiramiz. Terminalning yonidagi **"Ishga tushirish"** bo'limini oching va uning ekran rasmini yuboring, u yerda nima kiritilishini ko'rib aytaman.

1- va 2-qadam natijasini ham (xato bo'lsa albatta) rasmga olib yuboring. Rasmda token ko'rinib qolsa, yopib yuboring.

You · 197

ModuleNotFoundError chiqdi

AI · 198

Kutubxonalar o'rnatilmagan ekan, shuni o'rnatamiz. Bu 1-3 daqiqa oladi, tugamaguncha hech narsa bosmang.

1. O'rnatish:

```
pip install --user --break-system-packages "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50" pillow
```

Oxirida `Successfully installed ...` yozuvi chiqishi kerak.

2. Tekshirish:

```
python3 -c "import aiogram, PIL, fontTools; print('KUTUBXONA_OK', aiogram.__version__)"
```

`KUTUBXONA_OK 3.xx` chiqsa, tayyor.

Agar xato chiqsa:

- `externally-managed-environment` yoki `unrecognized arguments: --break-system-packages` chiqsa, shu variantni sinang:

```
pip install --user "aiogram>=3.20,<4" "fonttools>=4.50" pillow
```

- `pip: command not found` chiqsa, bunisini:

```
python3 -m pip install --user --break-system-packages "aiogram>=3.20,<4"
"fonttools>=4.50" pillow
```

- `No space left` yoki xotira xatosi chiqsa, ekran rasmini yuboring, bu hosting tarifi (disk 1 GB) yetmayotganini bildiradi.

O'rnatish natijasini rasmga olib yuboring.

You · 199

KUTUBXONA_OK 3.11.0 chiqdi

AI · 200

Zo'r, hamma narsa tayyor. Endi botni sinov uchun ishga tushiramiz.

1. Ishga tushirish (bot papkasida ekaningizni tekshirib):

```
cd ~/bot_papka && python3 baklashga.py
```

Nima chiqadi:

- `Run polling for bot @...` degan yozuv chiqsa, bot ishlayapti.
- Qizil `Traceback` yoki `RuntimeError` chiqsa, rasmini yuboring.

2. Sinash (bot ishlab turganda, ya'ni terminalni yopmasdan):

1. Telegramda **yangi** botingizga `/start` yozing. Javob va menyu chiqishi kerak.

2. Pastdagi menyuda **Ø<ß• Referal** tugmasi ko'rinishi kerak. Uni bosing.
3. `/admin` yozing: **Ø=Üe Referal**, **Ø=Þ« Bloklash**, **Ø=Üd Adminlar** tugmalari chiqishi kerak.
4. `/tekshir siktir` yozing, javob Ø=Þ« bo'lishi kerak. `/tekshir Jasur` yozing, javob ' bo'lishi kerak.

3. To'xtatish: sinab bo'lgach terminalda **Ctrl** tugmasi, keyin **c**.

Natijani (ekran rasmini yoki nima chiqqanini) yuboring. Hammasi ishlasa, keyingi qadamda uni panelning "Ishga tushirish" bo'limi orqali doimiy ishlaydigan qilamiz.

You · 201

40 ta 2 qatorli emoji va 24 ta new name emojiesar nima bo+¶ÆF•

AI · 202

Ular hali boshlanmagan: bular 2- va 3-bosqich, hozir esa 1-bosqich (asos, admin paneli, filtr) hosting ustida sinovdan o'tyapti.

Holat:

- **1-bosqich:** kod hostingga joylandi va kutubxonalar o'rnatildi. Botni ishga tushirib, `/start` va `/admin` javob berishini siz hali tasdiqlamadingiz.
- **2-bosqich:** 24 ta ob-havo uslubli **'(New Name Emojis**, 12+12 sahifa, 2 emoji = 1 +P.
- **3-bosqich:** **Ikki qatorli Name Emojis**, 40 ta uslub (16 eski + 24 yangi), 10 tadan sahifa, har emoji 1 +P.

Nima uchun avval 1-bosqich: hostingga kod joylash va sinash yo'lini birinchi marta tekshiryapmiz. U ishlamasa, yangi uslublarni ham botga olib kira olmaymiz, shuning uchun avval shuni mustahkamlaymiz. Yangi 24 ta animatsiyani yozish uchun oldin kichik ko'rish vositasi ham kerak, chunki Lottie'ni bu yerda ko'rib bo'lmaydi.

Ikki yo'l bor:

1. Siz hozir botni ishga tushirib (`cd ~/bot_papka && python3 baklashga.py`) natijani yozasiz, ish bo'lsa 2-bosqichga o'tamiz.
2. Natijani kutmay, hozir 2-bosqichni boshlayman, siz 1-bosqich sinovini parallel qilib turasiz. Xato chiqsa, uni ham to'g'rilayman.

"1" yoki "2" deb yozing.

You · 203

Yo+· Fò¼xtab tur. Men ishimning yarmida seni limitin to+¶Æ–" öÆ yapti biron yo+¶Â &–Æ â GW¦ F—6†æ–â –

AI · 204

Mening o'z limitingizni oshira olmayman, buni faqat Claude sozlamalari va tarif belgilaydi. Lekin limit shu suhbatning juda uzunligidan tez tugayapti: har yangi xabarda butun tarix qayta o'qiladi va rasm, kod hamda uzun javoblar uni yanada tez yeydi. Buni quyidagicha kamaytirsa bo'ladi:

- **Yangi suhbat oching** va pastdagi xulosani birinchi xabar qilib yuboring. Bu eng katta tejam beradi.
- Rasm o'rniga iloji bo'lsa xato matnini nusxalab yuboring.
- Menga "qisqa javob ber" deng.
- Limit tugasa, u o'zi yangilanadi (oldin ekranda vaqti yozilgan edi). Tarifni oshirish ham mumkin, lekin qaror sizniki.

Kodni yangi suhbatga yetkazish: hostingdagi o'zgargan fayllarni kichik zipga yig'ing (ichida token yo'q):

```
cd ~/bot_papka && python3 -m zipfile -c ~/yangilar.zip baklashga.py activity.py
badwords.py extras.py file_storage.py && ls -la ~/yangilar.zip
```

Uni panel fayllaridan telefoningizga yuklab, yangi suhbatga `bot_source_code (2).zip` bilan birga yuklang.

Yangi suhbatga birinchi xabar (nusxalab yuboring):

```
Telegram emoji bot (aiogram, Python). Til: o'zbekcha. Menga qadamma-qadam, terminalga
alohida-alohida joylanadigan bloklar bering (qisqa javob). Token chatga
yozmayman: .env ga o'zim yozaman.

HOLAT: xuss.us hosting #823, terminal usr_79waus, ~ = /var/www/usr_79waus/data. Yangi
bot papkasi ~/bot_papka (eski bot ~/baklashga ga tegmaymiz). Ishga tushirish: `python3
baklashga.py` (pkill va nohup yo'q; "Ishga tushirish" bo'limi hali sozlanmagan).
Asos: asl ZIP + .env (BOT_TOKEN, ADMIN_ID=8528108339, SUPPORT_CONTACT=@User46872) +
JsonFileStorage + narx 2 emoji=1 star (pack_total_price) + Ø=ÞO olib tashlangan +
activity.py, badwords.py, extras.py (Referal tugmasi, admin: Referal foydalanuvchi
kartalari, Bloklash ' , Adminlar, nomaqbul so'z filtri, /tekshir, tarix yozuvlari)
patch_extras.py bilan qo'llangan. Kutubxonalar o'rnatilgan (aiogram 3.11.0). Hali
TASDIQLANMAGAN: bot ishga tushib /start va /admin javob berishi.

REJA: 2-bosqich: "'( New Name Emojis": 24 ta ob-havo uslubi (chaqmoq 5, yomg'ir 4, qor/
muz 4, quyosh 4, osmon 3, shamol/tuman 4), menyu 12+12 sahifa, tugmalar: raqamlar,
Hammasi (shu sahifadagilar), Oldingi/Keyingi; narx 2 emoji=1 star. 3-bosqich: "Ikki
qatorli Name Emojis": 40 uslub (16 eski + 24 yangi), 10 tadan sahifa; so'rov: 1-qator
so'zi (12 gacha), 2-qator so'zi, to'plam nomi; Hammasi = sahifadagi 10 ta; har emoji 1
star (bo'lim bo'yicha alohida narx, /admin da). Dvigatel:
template_engine.render_template + font_render.build_lottie_letter_groups; har uslub =
1 ta TGS (<=64KB, <=3s). Lottie ni sandboxda ko'ra olmayman: avval kichik ko'rish
vositasi kerak.
Keyinroq: namuna rasmlar (10 tadan), raqib botdagi boshqa bo'limlar (Frame, Gradient,
Shaxsiy nik) va TON/Stars savdosi.
Tokenlar chatda ochiq qolgan: BotFather da Revoke qilish kerak.
```

Yangi suhbatdan "1-bosqichni tasdiqlaymiz" deb boshlang: avval botni ishga tushirib `/start` va `/admin` ni sinaysiz, keyin 2-bosqichga o'tamiz.

You · 205

Limit tugasa keyin davom etamiz qani ndi keyini ishlarni bajaraylik bot hozir ishlayapti.

AI · 206

Davom etamiz. Avval mavjud shablon dvigatelini va menyu kodini o'qib chiqaman, keyin 2-bosqichni quraman.

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

[Chart omitted]

Generated by SharePDF — paste a share link, get a clean PDF.