

# Trabajo Práctico 2

Instituto Tecnológico de Buenos Aires - Sistemas Operativos (72.11)

Grupo 19

**Ignacio Searles**  
isearles@itba.edu.ar  
64.536

**Augusto Barthelémy Solá**  
abarthelemysola@itba.edu.ar  
64.502

**Santiago Bassi**  
sabassi@itba.edu.ar  
64.643

23 de septiembre de 2024

## Resumen

El presente informe trata sobre el desarrollo de un kernel que administra los recursos de hardware de una computadora y que tiene una API para interactuar con el espacio de usuario. En el espacio de usuario se desarrolló un shell que permite ejecutar diferentes módulos cuyo objetivo es mostrar el funcionamiento del sistema.

## 1 Memory Manager

Ambos memory managers, al momento de su inicialización, reciben la cantidad de memoria que van a administrar. De esa memoria, consumen una parte para almacenar los datos necesarios para su funcionamiento.

Para los testeos del memory manager, se decidió que cuando se compila fuera del kernel, este corra indefinidamente, ya que se puede terminar la ejecución matando el proceso desde la shell. En cambio, cuando se compilan y ejecutan los tests dentro del kernel, se decidió que corran una cantidad determinada de veces, dado que el sistema implementado no posee procesos y no es posible frenar la ejecución del test.

### 1.1 Bitmap Memory Manager

Para el bitmap, se decidió usar dos bits para representar cada bloque de memoria, lo que permite utilizar tres estados (FREE, USED, START). A cada bloque se le asignó un tamaño definido por la macro BLOCK\_SIZE.

A continuación, se detallan las instrucciones para compilar y ejecutar los tests del bitmap memory manager:

1. Compilación y ejecución de los tests dentro del kernel:
  - (a) En la raíz del proyecto, ejecutar **make**.
  - (b) Luego, ejecutar **./run.sh**.
  - (c) En la shell que se abre, ejecutar **test\_mm**.
2. Compilación y ejecución de los tests fuera del kernel:
  - (a) En la raíz del proyecto, ejecutar **make bitmaptest**.

- (b) Luego, ejecutar **cd Testing**.
- (c) Por último, ejecutar **./bitmapTest <memoryAmount>**.  
Siendo memoryAmount la cantidad de memoria que se desea asignar.

## 1.2 Buddy Memory Manager

Para el buddy, se decidió almacenar la información en un árbol, donde cada nodo almacena uno de los siguientes estados: FREE, SPLIT o USED. Al no tener memoria dinámica para generar el árbol, se decidió almacenarlo en un bloque de memoria contigua, disponiendo sus elementos en orden preorder.

A continuación, se detallan las instrucciones para compilar y ejecutar los tests del buddy memory manager:

1. Compilación y ejecución de los tests dentro del kernel:
  - (a) En la raíz del proyecto, ejecutar **make buddy**.
  - (b) Luego, ejecutar **./run.sh**.
  - (c) En la shell que se abre, ejecutar **test\_mm**.
2. Compilación y ejecución de los tests fuera del kernel:
  - (a) En la raíz del proyecto, ejecutar **make buddytest**.
  - (b) Luego, ejecutar **cd Testing**.
  - (c) Por último, ejecutar **./buddytest <memoryAmount>**.  
Siendo memoryAmount la cantidad de memoria que se desea asignar.

## 2 Process Manager

El **processManager** proporciona varias funciones importantes para la gestión de procesos. **init\_process\_manager** inicializa el gestor de procesos. **create\_process** permite crear un proceso. **exit\_process** finaliza un proceso con un código de estado, pero no lo borra de la tabla de procesos, mientras que **kill\_process** hace algo similar, pero lo borra de la tabla de procesos mediante **remove\_process**. **block\_process** y **unblock\_process** controlan su estado de ejecución. Para obtener información sobre los procesos en ejecución, se pueden utilizar funciones como **get\_processes**, **get\_num\_processes**, **get\_max\_pid** y **get\_ps\_data**. Además, **wait\_process** permite que un proceso espere a la finalización de un proceso hijo, y **nicent** ajusta la prioridad de un proceso.

## 3 Scheduler

El scheduler es el encargado de gestionar todo lo relacionado con los cambios de contexto. **init\_scheduler** inicializa el scheduler. Para gestionar los procesos, se utiliza **schedule\_process** para agregar un proceso al scheduler, y **deschedule\_process** para removerlo. **get\_current\_process** devuelve el proceso actualmente en ejecución. La función **change\_process\_priority** permite cambiar al proceso de lista. Finalmente, **context\_switch** realiza el cambio de contexto entre procesos, permitiendo la alternancia en la ejecución de distintos procesos.

Para el scheduler, se decidió usar un vector con listas; cada posición del vector representa una prioridad distinta, y en cada lista se guardan los procesos con esa prioridad. Las prioridades

son **HIGH**, **MEDIUM**, **LOW**. Al momento de hacer un **context\_switch**, se decidió que un proceso con prioridad **HIGH** tiene el doble de probabilidades de ser elegido que un proceso con prioridad **MEDIUM**, y uno con prioridad **MEDIUM** tiene el doble de probabilidades de ser elegido que uno con prioridad **LOW**.

## 4 Idle

El idle es un proceso que se crea al inicializar el process manager, el mismo no se puede matar ni bloquear. Su función es, si los tuviera, liberar a sus hijo que esten en estado **EXITED** y luego ejecuta la instruccion **halt** que suspende al procesador hasta la siguiente interrupción. El mismo al comenzar es el encargado de crear el proceso **shell**.

## 5 Shell

La shell posee comandos que corren como procesos y otros que son comando built-in. Ejecutando el comando **help** se puede ver una lista con todos los comandos disponibles y si son procesos o built-in. Para todos los modulos que corren como procesos, se les puede poner el argumento **&** para que corran en background.

Se crearon varios módulos para probar el funcionamiento del sistema e inspeccionar el estado del mismo. Estos módulos son:

- **test\_processes**: El mismo espera como argumento la cantidad de procesos a testear, teniendo un maximo de 250. Si bien se le realizaron modificaciones, este test fue provisto por la catedra.
- **test\_priority**: El mismo espera como argumento la cantidad de procesos a testear, teniendo un maximo de 250. Si bien se le realizaron modificaciones, este test fue provisto por la catedra.
- **test\_priority\_dist**: Crea 99 procesos, un tercio de los procesos con cada probabilidad. Y luego muestra la cantidad de veces que se ejecutarion procesos con cada una de las probabilidades.
- **test\_idle\_cleanup**: Muestra que el idle borre bien a todos los hijos que esten en estado **EXITED**.
- **ps**: Imprime una lista de procesos con información sobre los mismos.
- **nicent**: Permite modificar la prioridad de un proceso. Espera como argumento el pid del proceso y la nueva prioridad. Las posibles prioridades son **HIGH**, **MEDIUM**, **LOW**.
- **kill**: Permite modificar la prioridad de un proceso. Espera como argumento el pid del proceso.

## 6 Otras decisiones de diseño

- Se decidió crear un archivo **def.h** para definir las constantes y estructuras que se usan tanto del lado del kernel como del userland.
- Se decidió que al momento de crear un proceso el mismo se cree con prioridad **LOW**.
- Se decidió que al hacerle **kill** a un proceso, se les hace **kill** a toda su descendencia.