

DLS-15 / DLS-07



- 0.7 / 1.5 mm'ye kadar yüksek hassasiyet
- Tetik tuşu
- Net dijital okuma
- Manyetik sönümlü dengeleme

ÖZELLİKLER

DLS-15 DLS-07

YÜKSEK HASSASİYET

1 km çift nivelman için standart sapma

1.5mm 0.7mm

2.0mm (optik ölçüm)

MESAFE

Mesafe Hasasiyeti

Mesafe Aralığı

D<10m: 10mm D>10m: D*0.001

2-110m

MINIMUM GÖRÜNTÜLEME

Yükseklik Ölçümü Mesafe Ölçümü

0.1mm/1mm 0.01m/0.1m

ÖLÇME PERFORMANSI

Ölçme süresi

35

TELESKOP

Büyütme Çözümleme Gücü Görüş Alanı Çoklu Sabit Ekleme Sabiti

32X

3" 1°30' 100

0

KOMPANSATÖR

Aralık

Hassasiyet

Magnetic-damped

12'

0.5"/1"

0.3"/1'

DATA KAYDI

Dahili Depolama Nokta Adı Bağlantı Harici Depolama

16MB (>100,000 nokta) Artan/Azalan/Özelleştirilmiş

Mini-USB

Mevcut değil

SD kart

SEVIYE

Dairel

8'/2mm

EKRAN & KLAVYE

Ekran Klavye 128*32dpi JCD

160*64dpi JCD

16 keys + 1 power/trigger button

GÜÇ

Batarya Çalışma süresi Şarj edilebilir li-on pil 2000mAh 20saat

GENEL

Çalışma Sıcaklığı Boyutlar

Ağırlık Koruma

-20°C - 50°C 230*150*210mm

2.5kg

IP54



GNSS HARİTA TEKNİK DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

BALGAT MAH. 1418.SOK. NO:10 D:9-11 ÇANKAYA/ANKARA www.gnssteknik.com.tr | www.gnssmarketim.com T:0312 2851420 F:0312 2851421 M:info@gnssteknik.com.tr







