FICHA TÉCNICA DE LAS BOMBAS DE VACÍO

1. DESCRIPCIÓN:

Las bombas de vacío CPS serie Pro-Set® Premium están diseñadas para generar vacíos profundos y evacuación rápida de aire, permitiendo eliminar aire y humedad en sistemas cerrados. Estas bombas se utilizan comúnmente en laboratorios de pavimentos para el ensayo Rice, así como en aplicaciones de refrigeración y sistemas de vacío.

Las bombas de vacío CPS utilizan un sistema de doble etapa con motor de alto rendimiento, lo que permite alcanzar niveles de vacío profundos (hasta 10 micrones) y mantener una evacuación eficiente.

El diseño incluye válvula de gas ballast, visor de aceite, sistema de protección térmica del motor y base antivibración, garantizando un funcionamiento estable y una larga vida útil del equipo.

Estas bombas están disponibles en diferentes capacidades de flujo, siendo los modelos VP6D y VP12D los más utilizados en aplicaciones de laboratorio.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PARÁMETRO	VP6D	VP12D
Tipo de bomba	Doble etapa	Doble etapa
Potenciador del motor	½ HP	1 HP
Caudal de aire	6 CFM (144L/min)	12 CFM (288L/min)
Vacío máximo	10 micrones	10 micrones
Velocidad del motor	2880 / 3440 RPM	2880 / 3440 RPM

Alimentación eléctrica	220V / 50/60Hz	220V / 50/60Hz
Temperatura de operación	0°C – 52°C	0°C – 52°C
Capacidad de aceite	14 onzas (400ml)	27 onzas (800ml)
Conexiones de entrada	¼", 3/8" SAE y ½" ACME	¼", 3/8" SAE y ½" ACME
Dimensiones	13"x6"x10"	15"x6"x11"
Peso	11kg.	15Kg.

3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

- Ensayo Rice para mezclas asfálticas (ASTM D2041 / AASHTO T209).
- Sistemas de vacío en laboratorio.
- Eliminación de aire y humedad en sistemas cerrados.
- Aplicaciones en ingeniería de pavimentos.
- Sistemas de refrigeración y HVAC.

4. IMAGEN REFERENCIAL.

