

Arandela plana “unificada” SAE



NORMAS APLICABLES

DIMENSIONAL (MÉTRICO) DIN 125 / ISO 7089

MATERIAL (MÉTRICO) EN 10088-2

DIMENSIONAL (PULGADAS) ASME B18.21.1

MATERIAL (PULGADAS) ASTM A240

SERIES DISPONIBLES

Serie A (normal) · Serie B (amplia, mayor asiento)

PROPIEDADES MECÁNICAS

MATERIAL	RM MÍN (MPa)	LÍMITE ELÁST. (MPa)	NORMA
AISI 304 (A2)	515	205	EN 10088-2
AISI 316 (A4)	515	205	EN 10088-2

MATERIALES DISPONIBLES

A2 — AISI 304 / 304L · A4 — AISI 316 / 316L

DESCRIPCIÓN

Distribuye la carga del elemento de sujeción sobre mayor superficie. Protege contra marcas o deformaciones.

Serie B para superficies blandas o mayor área de apoyo.

APLICACIONES TÍPICAS

Uso general

Superficies blandas

Ind. alimentaria

Estructuras

Náutica

CONDICIONES DE SERVICIO

-200 °C a +300 °C (A2 · 304) / hasta +400 °C (A4 · 316)

d1 diámetro interior · d2 diámetro exterior · s espesor. Serie B: $d2 \approx 2 \times d1$, mayor superficie de apoyo.

SERIE A – NORMAL

DIN 125 / ISO 7089 · mm

D NOMINAL	d1 – Ø interior	d2 – Ø exterior	s – espesor
1/8" (M3)	4,00	9,50	1,00
5/32" (M4)	4,80	11,00	1,00
3/16" (M5)	5,20	13,00	1,00
1/4" (M6)	7,00	14,00	1,50
5/16" (M8)	9,00	18,00	1,50
3/8" (M10)	10,50	20,00	1,50
7/16"	12,00	23,50	1,50
1/2" (M12)	14,00	27,00	2,00
9/16" (M14)	16,00	30,00	2,00
5/8" (M16)	17,00	33,00	2,50

SERIE B – AMPLIA

DIN 125 ampliada · mm

D NOMINAL	d1 – Ø interior	d2 – Ø exterior	s – espesor
3/4" (M20)	20,50	40,00	3,00
7/8" (M22)	23,50	45,00	3,00
1" (M24)	27,00	50,00	3,00
1-1/4" (M30)	35,00	63,80	4,00
1-1/2" (M36)	41,00	76,50	4,00

PRESENTACIÓN

Pack 1 (20 un.) · Pack 2 (50 un.) · Pack 3 (100 un.)