

# Grid – tidskomplexitet

Skemaer – til sammenligning

## Datastrukturnavn

Læs et element <sup>1</sup>	første	sidste	Midterste	i'te	næste <sup>2</sup>
	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
Find element <sup>3</sup>	eksisterer <i>usorteret liste</i>	eksisterer <i>sorteret liste</i>	eksisterer ikke <i>usorteret liste</i>	eksisterer ikke <i>sorteret liste</i>	
	$O(n)$		$O(n)$		
Indsæt nyt element	i starten	i slutningen	i midten	efter node	før node
Fjern element	Første	Sidste	i'te	efter node	før node
Byt om på to elementer	første og sidste	første og i'te	sidste og i'te	i'te og j'te	nodes
	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	

<sup>1</sup> At læse et element er som regel det samme som at skrive nyt indhold i et eksisterende element

<sup>2</sup> Hvis vi allerede har fat i ét element i en datastruktur, kan vi måske læse det ”næste” hurtigere end i+1'te

<sup>3</sup> Find et element med en bestemt værdi – alt efter om vi ved at listen er sorteret eller ej, og om elementet findes eller ej.