Date is : 13:32:20

CONVERT HTML TO PDF

```
 monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
 monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
 monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
 monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
 monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
```

```
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```

```
monaco.languages.registerCompletionItemProvider('json', {
    provideCompletionItems: function (model, position) {
        // find out if we are completing a property in the 'dependencies' object.
        var textUntilPosition = model.getValueInRange({ startLineNumber: 1, startColumn:
        var match = textUntilPosition.match(/"dependencies"\s*:\s*{\s*("[^"]*"\s*:\s*"[^"
            return createDependencyProposals();
        }
        return [];
    }
});
```