Name - Nikita Sawant
Roll No - 30
Assignment - 3

Hello.idl

```
module HelloApp {
   interface Hello {
      string sayHello();
   };
};
```

HelloImpl.java

```
import HelloApp.*;
import org.omg.CORBA.*;
import org.omg.PortableServer.*;

class HelloImpl extends HelloPOA {
   public String sayHello() {
      return "Hello from Server!";
   }
}
```

HelloServer.java

```
import HelloApp.*;
import org.omg.CORBA.*;
import org.omg.CosNaming.*;
import org.omg.PortableServer.*;

public class HelloServer {
   public static void main(String args[]) {
      try {
         ORB orb = ORB.init(args, null);

         POA rootpoa = POAHelper.narrow(orb.resolve_initial_references("RootPOA"));
         rootpoa.the_POAManager().activate();

         HelloImpl helloImpl = new HelloImpl();
         org.omg.CORBA.Object ref = rootpoa.servant_to_reference(helloImpl);
```

```
        Hello href = HelloHelper.narrow(ref);

        org.omg.CORBA.Object objRef = orb.resolve_initial_references("NameService");
        NamingContextExt ncRef = NamingContextExtHelper.narrow(objRef);

        NameComponent path[] = ncRef.to_name("Hello");
        ncRef.rebind(path, href);

        System.out.println("Server ready...");
        orb.run();
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
      }
    }
}
```

HelloClient.java

```
import HelloApp.*;
import org.omg.CORBA.*;
import org.omg.CosNaming.*;

public class HelloClient {
    public static void main(String args[]) {
      try {
        ORB orb = ORB.init(args, null);

        org.omg.CORBA.Object objRef = orb.resolve_initial_references("NameService");
        NamingContextExt ncRef = NamingContextExtHelper.narrow(objRef);

        Hello hello = HelloHelper.narrow(ncRef.resolve_str("Hello"));

        System.out.println("Response: " + hello.sayHello());

      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
      }
    }
}
```

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ orbd -ORBInitialPort 1050 -ORBInitialHost localhost
```

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ java HelloServer -ORBInitialPort 1050 -ORBInitialHost localhost
Server ready...
```

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~   ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ java HelloClient -ORBInitialPort 1050 -ORBInitialHost localhost
Response: Hello from Server!
ubuntu@ubuntu:~$
```