

V2Ray/Xray راهنمای کامل و قدم به قدم نصب

By A+A

📁 الزامات اولیه

۱. چه چیزهایی نیاز دارید:

مورد	توضیح	گزینه های رایگان/ارزان
سرور خارج	خارج از ایران VPS	DigitalOcean, Hetzner, Vultr, Oracle Cloud (همیشه رایگان)
دامنه	SSL نام دامنه برای	Namecheap (رایگان) یا خرید از Freenom
کلودفلر	برای استتار CDN	حساب رایگان cloudflare.com
ترمینال	برای اتصال به سرور	Windows: PuTTY, Mac/Linux: Terminal
کلاینت	نرم افزار روی موبایل/کامپیوتر	v2rayNG (Android), v2rayN (Windows)

🔧 قدم ۱: خرید و تنظیم سرور

الف) انتخاب سرور مناسب

- بروید DigitalOcean.com به سایت هایی مثل
- حساب کاربری بسازید (ممکن است نیاز به کارت بانکی بین المللی باشد)
- سرور مجازی بسازید (Droplet یک:
 - (Amsterdam) یا هلند (Frankfurt) آلمان: موقعیت
 - سیستم عامل: Ubuntu 22.04 LTS
 - (دلار ماهانه ~۵) GB RAM حداقل ۱: پلن

ب) اتصال به سرور:

و رمز عبور برایتان ایمیل می‌شود IP بعد از خرید سرور،

(PuTTY با) روی ویندوز:

1. PuTTY را دانلود و نصب کنید
2. سرور را وارد کنید IP
3. Username: root
4. رمز عبوری که دریافت کردید: Password:

(Terminal با) روی مک/لینوکس:

bash

ssh root@IP-ADDRESS

سپس رمز عبور را وارد کنید

🔧 V2Ray (بهتر از Xray) قدم ۲: نصب

کاملاً قدم به قدم:

(همانطور که بالا گفتیم) مرحله ۱: به سرور وصل شوید

(Paste → کلیک راست) کنید paste مرحله ۲: این دستور را کپی و در ترمینال سرور

bash

apt update && apt upgrade -y

مرحله ۳: حالا این دستور را اجرا کنید

bash

bash -c "\$(curl -L https://github.com/XTLS/Xray-install/raw/main/install-release.sh)"
@ install

✔ صبر کنید تا نصب تمام شود

مرحله ۴: بررسی کنید نصب شده یا نه

bash

xray version

اگر نسخه را نشان داد یعنی نصب موفق بوده

🛠️ قدم ۳: ساخت فایل کانفیگ

روش آسان (تولید اتوماتیک)

دستور زیر را اجرا کنید

```
bash
cd /usr/local/etc/xray
nano config.json
```

(Paste → در نانو: کلیک راست) **کنید paste** حالا کل محتوای زیر را **کپی کنید** و در نانو

```
json
{
  "log": {
    "loglevel": "warning"
  },
  "inbounds": [
    {
      "port": 443,
      "protocol": "vless",
      "settings": {
        "clients": [
          {
            "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789abc",
            "flow": "xtls-rprx-vision"
          }
        ]
      },
      "decryption": "none"
    },
    "streamSettings": {
      "network": "tcp",
      "security": "reality",
      "realitySettings": {
        "dest": "www.google.com:443",
```

```

    "serverNames": [
        "www.google.com",
        "www.cloudflare.com",
        "www.microsoft.com"
    ],
    "privateKey": "aK9Dq3jXpL8mFgR2sT5yV7wZbNcQ8xJ0z",
    "shortIds": [
        "6ba85179",
        "e30d4fc2"
    ]
}
}
},
"outbounds": [
    {
        "protocol": "freedom",
        "tag": "direct"
    }
]
}

```

برای ذخیره و خروج

1. بزنید `Ctrl + X` کلید
2. بزنید (برای تأیید ذخیره) `Y`
3. بزنید `Enter`

۴: تولید اطلاعات مخصوص خودتان

جدید **UUID** الف) ساخت

bash

`cat /proc/sys/kernel/random/uuid`

یک کد شبیه این تولید می‌شود: 12345678-1234-1234-1234-123456789abc

این کد را کپی کنید.

جدید privateKey (ب) ساخت:

```
bash
xray x25519
```

خروجی می‌دهد:

```
text
Private key: aK9Dq3jXpL8mFgR2sT5yV7wZbNcQ8xJ0z
Public key: bM8Er7kYq9P6nT4wV2xZ5cR8dF1gH3jL0p
```

را کپی کنید: Private key: خط

ج: ویرایش فایل با اطلاعات جدید

دوباره فایل را باز کنید:

```
bash
nano /usr/local/etc/xray/config.json
```

دو جای زیر را عوض کنید:

1. "id": "UUID-قرار-دهید-خودتان-اینجا"
2. "privateKey": "PrivateKey-قرار-دهید-خودتان-اینجا"

بعد Ctrl+X → Y → Enter

قدم ۵: راه‌اندازی سرویس

Xray (الف) راه‌اندازی

```
bash
systemctl enable xray
systemctl start xray
```

ب) بررسی وضعیت

bash

```
systemctl status xray
```

✓ نشان داد یعنی اوکی (active (running)

ج) اگر خطا داشت

bash

```
journalctl -u xray -f
```

(خارج شوید Ctrl+C برای دیدن خطاها)

📱 (Android) قدم ۶: نصب روی موبایل

نصب v2rayNG:

1. بروید github.com/2dust/v2rayNG به سایت
2. را دانلود کنید APK آخرین نسخه
3. (روی موبایل نصب کنید) ممکن است نیاز به فعال کردن نصب از منابع ناشناس باشد

v2rayNG تنظیم

1. برنامه را باز کنید
2. بزنید + روی
3. را انتخاب کنید **Manual Input**

اطلاعات لازم از سرور

از این اطلاعات پر کنید

مقدار	فیلد
سرور شما (مثلاً 123.123.123.123) IP	Address
443	Port
که ساختید UUID همان	ID
xtls-rprx-vision	Flow
tcp	Network
reality	Security
(x25519 خط دوم) که داشتیم Public key همان	Public key
6ba85179	Short ID
خالی بگذارید	SpiderX


مثال:

```

text
Address: 123.123.123.123
Port: 443
ID: 12345678-1234-1234-1234-123456789abc
Flow: xtls-rprx-vision
Network: tcp
Security: reality
Public key: bM8Er7kYq9P6nT4wV2xZ5cR8dF1gH3jL0p
Short ID: 6ba85179

```

4. **Save** بزنید
5. روی سوئیچ کلیک کنید (آبی شود)
6. اینترنت را تست کنید



📖 قدم ۷: نصب روی ویندوز

v2rayN: نصب

1. به github.com/2dust/v2rayN بروید
2. v2rayN.zip را دانلود کنید
3. از حالت فشرده خارج کنید
4. v2rayN.exe را اجرا کنید

v2rayN تنظيم

- کلیک راست کنید v2rayN در سینی سیستم (کنار ساعت) روی آیکون
- Subscribe → Add Subscription**
- این لینک را بگذارید Address در قسمت
text

vmess://eyJhZGQiOiIxMjMuMTIzLjEyMy4xMjMiLCJhaWQiOiIwIiwiaWxwbI6IiIsImZwIjoiiwiawG9zdCI6IiIsImlkIjoimTIzNDU2NzgtMTIzNC0xMjM0LTEyMzQtMTIzNDU2Nzg5YWJjIiwibmV0IjojdGNWIiwicGF0aCI6IiIsInBvcnQiOiI0NDMiLCJwcYi6IiIlbnlcnZlcIiSIInNjeSI6InJlYWxpdkHkiLCJzbiI6Ind3dy5nb29nbGUuY29tIiwic25pIjoimNmJhODUxNzkiLCJ0bHMiOiIiLCJ0eXBBIjoibm9uZSIsInYiOiIyIn0=

خودتان را جایگزین کنید UUID و IP در این لینک باید **توجه**

روش ساده‌تر:

1. کلیک کنید **Servers → Add VMESSE Server** روی
2. اطلاعات را مانند موبایل پر کنید
3. را بزنید **Allow Insecure** تیک
4. بزنید و روی سرور دابل کلیک کنید OK

❑ قدم ۸: تست اتصال

روى سرور:

bash


```
# پورت 443 باز است؟  
netstat -tlnp | grep 443
```

```
# فایروال باز است؟  
ufw status
```

```
# اگر فایروال فعال بود  
ufw allow 443/tcp
```

روی موبایل/کامپیوتر:

1. بروید ipleak.net به سایت
 2. کشور دیگری باید نشان دهد (نه ایران) IP
 3. بروید سرعت را تست کنید speedtest.net به سایت
-

قدم ۹: عیب‌یابی

اگر وصل نمی‌شود:

۱. بررسی سرور:

```
bash  
# در حال اجراست؟ Xray آیا  
systemctl status xray
```

```
# اگر نه، ری‌استارت کن  
systemctl restart xray
```

```
# لاگ‌ها را ببین  
journalctl -u xray -n 50
```

۲. بررسی پورت:

```
bash  
# از خارج تست کن (از کامپیوتر خودت)
```

```
telnet IP-SERVER 443
# یا
curl -v https://IP-SERVER
```

۳. مشکلات رایج:

مشکل	راه حل
Timeout	پورت 443 ممکنه مسدود باشه، پورت 8443 یا 2053 امتحان کن
Certificate error	بزن Allow Insecure در کلاینت تیک
Protocol error	باشه xtls-rprx-vision را چک کن باید Flow
Slow speed	تغییر بده WebSocket به Reality سرور دیگری انتخاب کن یا

🌐 (WebSocket + TLS) قدم ۱۰: روش حرفه‌ای تر

اگر روش بالا کار نکرد، این روش را امتحان کنید

روى سرور:

```
bash
# (مثلاً myserver.ir) ابتدا دامنه لازم دارید
# نصب کنید SSL گواهی
apt install certbot -y
certbot certonly --standalone -d myserver.ir
```

```
# فایل کانفیگ جدید:
nano /usr/local/etc/xray/config-ws.json
```

کنید paste محتوای زیر را

```
json
{
  "inbounds": [{
```

```
"port": 443,  
"protocol": "vless",  
"settings": {  
  "clients": [{  
    "id": "UUID-خودت",  
    "flow": ""  
  }]  
},  
"streamSettings": {  
  "network": "ws",  
  "security": "tls",  
  "tlsSettings": {  
    "certificates": [{  
      "certificateFile": "/etc/letsencrypt/live/myserver.ir/fullchain.pem",  
      "keyFile": "/etc/letsencrypt/live/myserver.ir/privkey.pem"  
    }]  
  },  
  "wsSettings": {  
    "path": "/ray",  
    "headers": {}  
  }  
}  
}],  
"outbounds": [{  
  "protocol": "freedom"  
}]  
}
```

اگر مشکل داشتید 🐞

اطلاعاتی که نیاز دارم بدهید:

1. چه خطایی می بینید؟
2. روی چه دستگاهی مشکل دارید (موبایل/کامپیوتر)؟
3. (Reality یا WebSocket) از چه روشی استفاده می کنید؟

4. `journalctl -u xray -n 30` خطای لاگ سرور چیست؟ (دستور)

کمک فوری:

- ساده‌تر و بهتر است Reality روش
 - و کلیدها را درست کپی کنید UUID حتماً
 - از پورت ۴۴۳ استفاده کنید
 - را فعال کنید Allow Insecure در کلاینت
-

✓ خلاصه قدم‌های اصلی:

1. سرور بخر (DigitalOcean/Hetzner)
2. **Xray** نصب کن (install دستور)
3. بساز **config** فایل (با nano)
4. **UUID** و کلید تولید کن (cat دو دستور)
5. سرویس را راه‌اندازی کن (systemctl)
6. روی موبایل نصب کن (v2rayNG)
7. تست کن (ipleak.net)