
#include <stdio.h>
int main(){
int n,i,j,temp;
float temperature[100];
printf("enter no.of weather st:\n");
scanf("%d",&n);
printf("enter temp:\n");
for (i=0;i<n;i++){
printf("station %d:",i+1);
scanf("%f",&temperature[i]);
}
for(i=0;i<n-1;i++){
for(j=0;j<n-i-1;j++){
if(temperature[j]>temperature[j+1]){
1:16
Message
2

```
float t= temperature[j];
temperature[j]=temperature[j+1];
temperature[j+1]=t;
}
}
}
printf("temp in asc order:\n");
for(i=0;i<n;i++){
printf("%.2f C\n",temperature[i]);
}
printf("high temp st:\n");
for (i=0;i<n;i++){
if(temperature[i]>=40){
printf("%.2f C\n",temperature[i]);
```


Turbo C++ IDE
Enter number of weather stations: 5
Enter temperature readings:
Station 1: 42.5
Station 2: 36.8
Station 3: 40.2
Station 4: 38.5
Station 5: 44.1
Temperatures in ascending order:
36.80 C
38.50 C
40.20 C
42.50 C
44.10 C
High temperature stations (>= 40 C):
40.20 C
42.50 C
44.10 C
Press any key to continue...