

Merzljak API Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

Authentifizierung	2
getToken	2
Artikel	3
getArticles	3
getStock	3
insertArticles	4
updateArticles	6
updateStock	7
Kategorie	8
insertCategories	8
updateCategories	9
Benutzer	10
getUsers	10
inserUsers	10
updateUsers	11
Bestellung	12
getOrders	12
getNewOrders	12
updateOrders	12

Artikel

getArticles

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=articleapi&fnc=getarticles

Beispiel Body JSON:

```
{
  "articles": [
    "178670",
    "302127"
  ]
}
```

getStock

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=articleapi&fnc=getstock

Beispiel Body JSON:

```
{
  "stock": [
    "178670",
    "302127"
  ]
}
```

insertArticles

Method: PUT

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=articleapi&fnc=insertarticles

Pflicht Felder: oxartnum

Optionale boolean parameter für Update, um Zubehör/ Cross Seeling/ Attribute vor der Import zu löschen:

delaccfirst

delcrossfirst

delattfirst

Optionale boolean Felder, um eine Staffelpreis, Varianten vor der Import zu löschen:

delScalePricesFirst

delvariantsfirst

Custom Felder:

scaleprices

variants

categories

Beispiel Endpunkt Pfad um eine Zubehör beim Update vorher zu löschen:

/index.php?cl=articleapi&fnc=insertarticles&delaccfirst=true

Beispiel Body JSON:

```
{
  "articles": [
    {
      "oxtitle": "Test Artikel Name 1",
      "oxartnum": "T-100200",
      "oxshortdesc": "Just another short description",
      "oxlongdesc": "Just another long description",
      "oxprice": "49",
      "oxvarname": "Farbe",
      "attributes": [
        {
          "title": "Anzeige",
          "value": "Digitalanzeige",
          "position": "0"
        },
        {
          "title": "Speicher",
          "value": "30 Messwerte",
          "position": "1"
        }
      ]
    },
    "accessoire": [
      "1505",
```

```

        "3101"
    ],
    "crossselling": [
        "178670",
        "302127"
    ],
    "delScalePricesFirst": true,
    "scaleprices": [
        { "oxamount": 1, "oxamountto": 9, "oxaddabs": 10.99,
"oxaddperc": 0 },
        { "oxamount": 10, "oxamountto": 999, "oxaddabs": 8.49,
"oxaddperc": 0 }
    ],
    "delvariantsfirst": true,
    "variants": [
        {
            "oxartnum": "A-5679-RED",
            "oxtitle": "Variant (red)",
            "oxstock": 10,
            "oxprice": 5.99,
            "oxvarselect": "Rot"
        },
        {
            "oxartnum": "A-5679-BLUE",
            "oxtitle": "Variant (blue)",
            "oxstock": 8,
            "oxprice": 6.49,
            "oxvarselect": "Blau"
        }
    ],
    "categories": [
        "Bekleidung|Fashion|Accessoires",
        "fad181ad64642b955becd0759345161e"
    ]
},
{
    "oxtitle": "Test Artikel Name 2",
    "oxartnum": "T-100200",
    "oxshortdesc": "Just another short desc",
    "oxprice": "199"
}
]
}

```

updateArticles

Method: PUT

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=articleapi&fnc=updatearticles

Pflicht Felder: oxartnum

Beispiel Body JSON:

```
{
  "articles": [
    {
      "artnum": "178670",
      "title": "Artikel Test Name",
      "oxshortdesc": "Kurz Beschreibung Test",
      "oxprice": "99"
    }
  ]
}
```

updateStock

Method: PUT

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=articleapi&fnc=updatestock

Beispiel Body JSON:

```
{
  "stock": [
    {
      "artnum": "178670",
      "stock": 281
    },
    {
      "artnum": "302127",
      "stock": 483
    }
  ]
}
```

Kategorie

insertCategories

Method: POST

Pflicht Felder: oxtitle

Optionale Identität: oxid (einzigartig)

Beispiel Body JSON:

```
{
  "categories": [
    {
      "oxid": "1f76a29594042d8d4bb972c3ea973097",
      "oxtitle": "TestTitle",
      "oxdesc": "Test Description"
    },
    {
      "oxid": "698f678bf4e39c85a74c67163d51ec9a",
      "oxparentid": "1f76a29594042d8d4bb972c3ea973097",
      "oxtitle": "Sub TestTitle 1",
      "oxdesc": "Test Description"
    },
    {
      "oxparentid": "1f76a29594042d8d4bb972c3ea973097",
      "oxtitle": "Sub TestTitle 2",
      "oxdesc": "Test Description"
    }
  ]
}
```


updateCategories

Method: PUT

Pflicht Felder: path

Optionale Identität: oxid

Optionale boolean Felder, um eine Staffelpreis, Varianten vor der Import zu löschen:
removeExistingArticles

Custom Felder:

articles

Beispiel Body JSON:

```
{
  "categories": [
    {
      "path": "TestTitle",
      "oxdesc": "Update Test Description",
      "articles": [
        "1505",
        "3101"
      ]
    },
    {
      "path": "TestTitle|Sub TestTitle 2",
      "oxdesc": "Update Test Description",
      "articles": [
        "1505",
        "3101"
      ]
    },
    {
      "oxid": "698f678bf4e39c85a74c67163d51ec9a",
      "oxdesc": "Update Test Description 2",
      "removeExistingArticles": true,
      "articles": [
        "1402"
      ]
    }
  ]
}
```

Benutzer

getUsers

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=userapi&fnc=getusers

Identität: Kundennummer

Beispiel Body JSON:

```
{
  "users": [
    2021,
    2023
  ]
}
```

inserUsers

Method: POST

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=userapi&fnc=insertusers

Beschreibung:

Das Passwort wird verschlüsselt empfangen, entschlüsselt und dann an die normale OXID-Funktion übergeben. In den Moduleinstellungen muss dafür ein 32-stelliger Hash eingegeben werden, mit dem das Passwort vorher auch verschlüsselt wurde.

Beispiel Body JSON:

```
{
  "users": [
    {
      "oxusername": "j.doe@domain.tld",
      "oxfname": "John",
      "oxlname": "Doe",
      "oxstreet": "Musterstr.",
      "oxstreetnr": "100",
      "oxcity": "City",
      "oxzip": "53111",
      "oxcompany": "Company Name",
      "password": "NURpRXZRWEZHSzNvazI2c59xMcIc2KRoT1083w0mzhE="
    }
  ]
}
```

updateUsers

Method: PUT

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=userapi&fnc=updateusers

Identität: Benutzername

Pflicht Felder: oxusername

Beispiel Body JSON:

```
{
  "users": [
    {
      "oxusername": "j.doe@domain.tld",
      "oxfname": "Jane",
      "oxlname": "Doe",
      "oxstreet": "In der Raste",
      "oxstreetnr": "100",
      "oxcity": "Bonn",
      "oxzip": "53111",
      "oxcompany": "Merzljak Healthcare Marketing"
    }
  ]
}
```

Bestellung

getOrders

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=orderapi&fnc=getorders

Eine von folgende Felder ist Pflichtfelder:

- orders
- orderdatefrom
- orderdateto

Optionales Feld: limit

Identität: Bestellung Nummer

Das Zeitformat ist 0000-00-00 00:00:00.

Zum Beispiel: 2025-12-31 23:59:59.

Beispiel Body JSON:

```
{
  "orders": [
    "24678",
    "182"
  ]
}
```

oder

```
{
  "orderdatefrom": "2025-06-05 00:00:00",
  "orderdateto": "2025-06-05 15:00:00",
  "limit": 10
}
```

getNewOrders

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=orderapi&fnc=getneworders

Beschreibung: Rufe die neuen Bestellungen ab.

updateOrders

Method: GET

Endpunkt Pfad: /index.php?cl=orderapi&fnc=udpateorders

Identität: Bestell-Nr.

Pflicht Felder: oxordernr

Beschreibung: Wird als Bestellung verarbeitet und kann optional als Auftragsstatus-Mitteilung (z. B. (versendet etc) werden.

Beispiel Body JSON:

```
{  
  "orders": [  
    {  
      "oxordernr": "24678",  
      "folder": "ORDERFOLDER_FINISHED",  
      "sendDeliveryMail": true,  
      "oxbillnr": "INV-202510099",  
      "oxbilladdinfo": "Just another info"  
    }  
  ]  
}
```