

- 1) Insert \rightarrow Enqueue
- 2) Delete \rightarrow Dequeue

STL

- 1) Array \checkmark \rightarrow
 - 2) Dynamic Array \checkmark
 - 3) Linked List \checkmark
- $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{insert at end() } \rightarrow \text{enqueue} \\ \rightarrow \text{Deletion at begin() } \rightarrow \text{Dequeue} \end{array} \right.$

```

front = -1
rear = -1

class Queue
{
public:
    int q[100];
    int front;
    int rear;
    int size;
};

```


Queue q;

1) void Enqueue(int v)

```

{
    if (rear == -1)
    {
        rear++; front++;
        q[rear] = v;
    }
    else if (rear == size-1)
        cout << "Overflow";
}


```



```

else
{
    rear++;
    q[rear] = v;
}
}

```



```

2) void Dequeue()
{
    if (front == -1)
        cout << "underflow";
    else if (rear == front)
    {
        cout << q[front] << " deleted";
        front = rear = -1;
    }
    else {
        cout << q[front] << " deleted";
        front++;
    }
}


```

```

void print()
{
    for (i = front; i <= rear; i++)
        cout << q[i] << " ";
}

```

Double Ended Queue :-



1) void insertAtEnd(int v)
{

if (rear == -1)

{ front++; rear++;

q[rear] = v;

}

else if (rear == size - 1)

{ cout << "overflow";

}

else {

q[++rear] = v;

}

}

→ O(1)

→ Drawback

0, 1, 2 ... ≠ 8

2) void deletionAtEnd()

{

if (rear == -1)

{ cout << "underflow";

}

else if (rear == front)

{ cout << q[rear] << "deleted";

front = rear = -1;

}

else {


cout << q[rear--] << "deleted";

}

}

→ O(1)

3) void deleteAtBegin()




```

{
    if (front == -1)
        cout << "underflow";
    else if (rear == front)
    {
        cout << q[front] << " deleted ";
        front = rear = -1;
    }
    else
    {
        cout << q[front++] << " deleted ";
    }
}

```

→ $O(1)$

4) void insertAtBegin(int v)



```

{
    if (front == -1)
    {
        front++; rear++;
        q[front] = v;
    }
}

```

```

else if (rear == size - 1)
    cout << "overflow";

```

```

else {
    for (int i = rear; i >= front; i--)
    {
        q[i+1] = q[i];
    }
    rear++;
    q[front] = v;
}

```

→ $O(n)$


}

Circular Queue :-


Problem ?

4	3	2	1	0
5	4	3	2	1

rear = 4
front = 0




While (rear + 1 != front)
{
insertion Allow
}



$0 \% 5 = 0$
 $1 \% 5 = 1$
 $2 \% 5 = 2$
 $3 \% 5 = 3$
 $4 \% 5 = 4$
 $5 \% 5 = 0$
 $6 \% 5 = 1$

Divide 5 \rightarrow Remainder $\Rightarrow [0, 1, 2, 3, 4]$



$(\text{rear} + 1) \% 8 \Rightarrow [0 - 7]$

Concept

$\text{rear} = (\text{rear} + 1) \% \text{size}$