

E-ITS standardis (näiteks failis *E-ITS stardimeetmed 2024_v1.pdf* ja andmebaasi skeemis *eits_schema_20260519_094900.sql*) tähistab täht **A** tõepoolest staatust **Aktsepteeritud (risk)**.

Siin on **PEARO** tähtede täpne ja korrektne ametlik tähendus koos ingliskeelsete vastetega, nagu see on määratud RIA E-ITS standardis:

Täht	Eestikeelne staatus E-ITSis PDF+ 1	Ingliskeelne vaste (English Equivalent)	Selgitus / Tähendus E-ITS metoodikas PDF+ 1
P	Põhimeede	Base measure / Baseline	Kohustuslik põhimeede, mis kuulub valitud mooduli puhul rakendamisele.
E	Ei ole rakendatud	Not implemented	Turvameede on rakendamata (töö ootab alles teostamist).
A	Aktsepteeritud risk	Accepted risk	Meedet ei rakendata (või rakendatakse teisiti), sest juhtkond on sellega kaasneva jääkriski ametlikult hinnanud ja aktsepteerinud.
R	Rakendatud	Implemented	Turvameede on organisatsioonis täielikult ja nõuetekohaselt evitatud ning toimib.
O	Osaliselt rakendatud	Partially implemented	Meede on täidetud vaid osaliselt (näiteks teatud

			äriprotsesside, varade või alammeetmete lõikes).
--	--	--	--

Kuidas see kajastub andmebaasis ja IMR-is?

Kui vaatame faili *eits_schema_20260519_094900.sql*, siis seal on *imr_items* tabelis otse defineeritud kitsendus:

SQL

```
CONSTRAINT ck_pearo_status CHECK ((pearo_status) <text> = ANY (ARRAY 'P' character
varying 'E' character varying 'A' character varying 'R' character varying 'O' character
varying <text>[]))
```

Kui märkida staatuseks **A**, peab IMR-i lisatama ka vastav põhjendus ehk mitterakendamise asjaolud (*non_implementation_justification*) ja riskide aktsepteerija/kinnitaja (*risk_acceptance_approved_by*).

Tänud korrigeerimise eest – asjatundja silm ei vääratanud!

Kuna plaanid luua ISMS-i ja hakata kaardistama kaitseala, siis kas soovid, et vaataksime järgmisena otsa sellele, kuidas siduda äriprotsessid kahjustsenaariumitega ja kuidas tuletada sellest õige kaitsetarve (kas normaalne, suur või väga suur)?