

PEARO on Eesti infoturbestandardi (E-ITS) raames kasutatav mudel, mille abil fikseeritakse infoturbemeetmete rakendusplaanis (IMR) iga konkreetse turvameetme teostatuse määr ehk hetkestaatus 1, 2.

Vastavalt E-ITS rakendusjuhendile on PEARO lühendi vasted ja tähendused eesti keeles järgmised 3, 4:

- **P – Pole asjakohane:** Meetme teostamine pole vajalik ega konkreetsete sihtobjektide puhul asjakohane (näiteks teenuste aktiveerimatus tõttu) ning selle mitterakendamine ei avalda mõju asutuse infoturbele 4.
- **E – Ei ole rakendatud:** Meede on teostamata või teostatud ebaolulisel määral, kuid vajab rakendamist 4.
- **A – Aktsepteeritud risk:** Meede on rakendamata, kuid sellest tulenev risk on saanud juhtkonna tasemel aktsepteeringu, mille kohta on tehtud vastav kirjalik märg 3, 4.
- **R – Rakendatud:** Turvameede on teostatud täielikult, tõhusalt ja otstarbekalt 4.
- **O – Osaliselt:** Meede on teostatud vaid osaliselt ning vajab lõpuleviimist 3, 4.

Märkus: Kuna mulle esitatud allikad ei sisalda otsest ametlikku E-ITS-i ingliskeelset tõlketabelit PEARO lühendile, toon siinkohal välja tarkvaraarenduses ja rahvusvahelises infoturbealalduse praktikas (näiteks ISO 27001 standardis) kasutatavad standardsed ingliskeelsed terminid. Kuna see info pärineb minu erialastest baasteadmistest väljaspool allikaid, võid soovi korral selle ametlikku E-ITS ingliskeelsesesse dokumentatsiooni üle kontrollida.

Inglise keeles on levinud vasted järgmised:

- **P – Not Applicable (N/A)**
- **E – Not Implemented**
- **A – Accepted Risk**
- **R – Implemented**
- **O – Partially Implemented**

Kas soovite, et vaatame järgmisena üle, kuidas neid PEARO staatusi andmebaasiarhitektuuris (näiteks SQLAlchemy mudelis `imr_items` tabeli Enum-tüübina) kõige efektiivsemalt realiseerida?