

PRACTICA DOCKER APACHE KAFKA

Links con instrucciones levantar contenedor Apache Kafka y crear topic con productor y consumidor

[apache/kafka - Docker Image | Docker Hub](#)

1. Pull Apache Kafka

```
C:\Users\david>docker pull apache/kafka
Using default tag: latest
latest: Pulling from apache/kafka
e9e1a86a14df: Download complete
634d60101085: Download complete
c23d170f77ed: Download complete
a42500819bdc: Download complete
c6a83fedfae6: Download complete
1673c1a2cfa7: Download complete
0b502c76566e: Download complete
a39822f482a5: Download complete
e2d8f56b95eb: Download complete
c4c98316ca78: Download complete
Digest: sha256:c89f315cff967322c5d2021434b32271393cb193aa7ecd43e97341924e57069
Status: Downloaded newer image for apache/kafka:latest
docker.io/apache/kafka:latest

What's next:
View a summary of image vulnerabilities and recommendations → docker scout quickview apache/kafka
```

2. Run docker docker run -d --name broker apache/kafka:latest

```
C:\Users\david>docker run -d --name broker apache/kafka:latest
db4a076766d89151db6050d9ee6821b70e4cbd27c8fc8e3a99fc5999c76377d3
```

3. Abrir a shell in the broker container:

docker exec --workdir /opt/kafka/bin/ -it broker sh

```
C:\Users\david>docker exec --workdir /opt/kafka/bin/ -it broker sh
/opt/kafka/bin $ |
```

4. Un tema es una agrupación lógica de eventos en Kafka. Desde dentro del contenedor, crea un tema llamado

./kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --create --topic test-topic

```
C:\Users\david>docker exec --workdir /opt/kafka/bin/ -it broker sh
/opt/kafka/bin $ ./kafka-topics.sh --bootstrap-server localhost:9092 --create --topic test-topic
Created topic test-topic.
```

5. Escribir dos eventos de cadena en el tema de prueba utilizando el productor de consola que viene con Kafka:

```
C:\Users\david>docker exec --workdir /opt/kafka/bin/ -it broker sh
/opt/kafka/bin $ ./kafka-console-producer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic
>Hola
>Clase
```

Este comando esperará la entrada en un mensaje de solicitud >. Ingrese hello, presione Enter, luego world y presione Enter nuevamente. Ingrese Ctrl+C para salir del productor de consola.

6. Ahora lea los eventos en el tema test-topic desde el comienzo del registro:

./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic --from-beginning

```
>^C/opt/kafka/bin $ ./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic test-topic --from-beginning
Hola
Clase
|
```