

1. Pulsar botón Crear Dominio

Presentamos la visibilidad de los recursos a nivel de dominio

SageMaker ahora le permite ver las aplicaciones, los trabajos y los puntos de enlace en ejecución en el dominio para que pueda supervisar y administrar los costos. Pruebe seleccionar un dominio de la tabla siguiente o consulte la pestaña "Recursos" en la página de detalles del dominio.

[Amazon SageMaker AI](#) > Dominios

Dominios

Información

En SageMaker AI, un dominio es un entorno para que su equipo acceda a los recursos de SageMaker. Un dominio se compone de una lista de usuarios autorizados y los usuarios de un dominio pueden compartir archivos de cuadernos y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener uno o varios dominios.

Dominios (0) Información

Buscar nombre de dominio

Ver Crear dominio

Nombre	ID	Estado	Fecha de creación	Fecha de modificación
Sin dominios				
Para añadir un dominio, elija Crear dominio.				

No se ha seleccionado ningún dominio

2. Elegir configuración dominio

[Amazon SageMaker AI](#) > Configurar dominio de SageMaker

Configurar dominio de SageMaker

Utilice el dominio de SageMaker como almacén central para administrar la configuración de SageMaker para su organización.

☐ **Configuración para un solo usuario (configuración rápida)**

Deje que Amazon SageMaker configure su cuenta y configure permisos para su dominio de SageMaker.

- ☒ Nuevo rol de IAM con la política AmazonSageMakerFullAccess
- ☒ Acceso a Internet pública y cifrado estándar
- ☒ SageMaker Studio: novedades e integraciones de SageMaker Studio Classic
- ☒ Cuadernos de SageMaker Studio compatibles
- ☒ SageMaker Canvas
- ☒ Autenticación de IAM

Es ideal para dominios de un solo usuario y para quienes por primera vez desean comenzar a utilizar SageMaker.

☒ **Configuración para organizaciones**

Controle todos los aspectos de la configuración de la cuenta, incluidos los permisos, las integraciones y el cifrado.

- ☒ Seguridad de red avanzada y cifrado de datos
- ☒ SageMaker Studio: novedades e integraciones de SageMaker Studio Classic, RStudio y un editor de código basado en Code-OS (Visual Studio Code de código abierto)
- ☒ Proyectos de SageMaker Studio y Jumpstart
- ☒ SageMaker Canvas, e integraciones de servicios de Amazon
- ☒ IAM o Centro de identidades de IAM (sucesor de AWS SSO)

Es la mejor opción para los administradores con grupos de usuarios grandes. No obstante, si desea realizar una configuración rápida ahora, siempre puede actualizar los parámetros de configuración de la cuenta más adelante.

[Otras opciones de configuración del dominio](#) **Configurar**

3. Poner nombre de dominio y pulsar siguiente

Configurar detalles y usuarios del dominio

En SageMaker, un dominio es un entorno para que su equipo acceda a los recursos de SageMaker. Un dominio consiste en una lista de usuarios autorizados y los usuarios dentro de un dominio pueden compartir archivos de cuaderno y otros artefactos entre sí.

¿Cómo describiría el dominio en el que trabajan los usuarios? [Información](#)

Un dominio le permite organizar de forma segura sus recursos para un equipo de usuarios. Puede crear un dominio para su organización o sus proyectos.

Nombre de dominio

El nombre de dominio tiene un máximo de 63 caracteres y solo puede constar de letras, números y guiones (-). Debe ser único en la región de AWS de su cuenta.

¿Cómo quiere acceder a Studio? [Información](#)

 El método de autenticación no se puede cambiar una vez creado el dominio. ✕

☐ AWS Identity Center

Acceda al dominio con una URL marcada

☒ Iniciar sesión a través de IAM

Acceda al dominio mediante la consola de Amazon SageMaker

[Ayuda para decidir el método de autenticación](#) 

4. Elegir Rol Existente y elegir LabRole

dominio de SageMaker

Configurar funciones y actividades de machine learning

Configure el rol con la ayuda de las actividades de machine learning disponibles.

¿Qué actividades de machine learning realizarán los usuarios? [Información](#)

Elija un rol existente que especifique qué actividades de machine learning podrán realizar esos usuarios. O bien, elija actividades de machine learning específicas y cree un nuevo rol.

☐ Crear un nuevo rol

Elija las actividades de machine learning de la lista y cree un nuevo rol en función de la selección.

☒ Utilizar un rol existente

Elija un rol existente y use las actividades de ML especificadas en ese rol.

Rol de ejecución predeterminado

El dominio de SageMaker requiere permisos para que sus usuarios accedan a otros servicios de AWS, como Amazon SageMaker y Amazon S3. Para una amplia gama de capacidades, puede adjuntar la [AmazonSageMakerFullAccess](#) política al rol de ejecución. Si no tiene un rol con esta política, podemos crear uno para usted.

Cancelar

Atrás

Siguiente

5. En configuración de Canvas , elegir usar rol existente. Aquí hay que poner tu ARN de tu rol de LabRole que lo puedes encontrar en la consola de IAM

Configuración de los modelos listos para usar de Canvas

⚠ Importante: El acceso a los modelos fundacionales de Amazon Bedrock **no se concede forma predeterminada**. Para utilizar los modelos fundacionales de Bedrock en Canvas, debe administrar el acceso a los modelos. Aprenda a [administrar el acceso a los modelos](#) o, si cuenta con suficientes permisos de IAM, vaya directamente a la [consola de Bedrock](#) para administrar los modelos.

Rol de Amazon Bedrock

Amazon Bedrock utilizará este rol para realizar acciones en su nombre a la hora de ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño en Canvas.

- ☐ Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo
- ☒ Usar un rol de ejecución existente

Nombre del rol de ejecución

Este rol debe tener la política [AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess](#) asociada y permitir que la entidad principal del servicio de Amazon Bedrock asuma este rol.

Elija un rol de ejecución

ARN de función de IAM personalizada

arn:aws:iam::658593048129:role/LabRole

LabRole información

Eliminar

Resumen

Fecha de creación
December 19, 2024, 11:39 (UTC+01:00)

Última actividad
Hace 3 días

Se copió ARN

arn:aws:iam::658593048129:role/LabRole

Duración máxima de la sesión
1 hora

Enlace para cambiar de rol en la consola

<https://signin.aws.amazon.com/switchrole?roleName=LabRole&account=658593048129>

ARN del perfil de instancias

arn:aws:iam::658593048129:instance-profile/LabInstanceProfile

Editar

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas
(1)

Último acceso

Revocar las sesiones

6. Ahoar elegir acceso publico a Internet y seleccionar VPC que aparece en lista y subredes que aparecen en listas

Paso 1
Configurar detalles y usuarios del dominio

Paso 2
Configurar funciones y actividades de machine learning

Paso 3
Configurar aplicaciones - Opcional

Paso 4
Personalizar IU de Studio - Opcional

Paso 5
Establecer la configuración de red

Paso 6
Configurar el almacenamiento

Paso 7

Establecer la configuración de red

Configure (mediante los modos Solo VPC o Acceso público a Internet) cómo conectar las instancias de SageMaker Studio y las instancias del cuaderno a los recursos.

¿Cómo quiere conectarse a otros servicios de AWS? información

☐ Solo nube privada virtual (VPC)

Debe proporcionar las subredes, los grupos de seguridad y los puntos de conexión de la interfaz necesarios para comunicarse con la API de SageMaker y la versión ejecutable de SageMaker, así como con los diversos servicios de AWS.

☒ Acceso público a Internet

Utilice el acceso a Internet administrado por Amazon SageMaker; puede especificar una VPC para acceder al almacenamiento de EFS adjunto.

¿Qué VPC quiere usar para Studio? información

VPC

La VPC seleccionada debe tener puntos de conexión que permitan las conexiones entre una nube privada virtual y los servicios compatibles. Para habilitar el acceso directo a Internet, asegúrese de que la VPC seleccionada tenga una puerta de enlace NAT.

Predeterminado vpc-069d3689e151647a6 (172.31.0.0/16)



7. Ahora pulsar siguiente , siguiente hasta la pantalla final y pulsar botón Enviar

**Presentamos la visibilidad de los recursos a nivel de dominio**

SageMaker ahora le permite ver las aplicaciones, los trabajos y los puntos de enlace en ejecución en el dominio para que pueda supervisar y administrar los costos. Pruebe seleccionar un dominio de la tabla siguiente o consulte la pestaña "Recursos" en la página de detalles del dominio.



[Amazon SageMaker AI](#) > Dominios

Dominios Información

En SageMaker AI, un dominio es un entorno para que su equipo acceda a los recursos de SageMaker. Un dominio se compone de una lista de usuarios autorizados y los usuarios de un dominio pueden compartir archivos de cuadernos y otros artefactos entre sí. Una cuenta puede tener uno o varios dominios.

Dominios (1) Información

  **Crear dominio**

  

	Nombre	ID	Estado	Fecha de creación	Fecha de modificación
	alexdominio	d-zwegkptobzk	 InService	Jan 16, 2025 11:35 UTC	Jan 16, 2025 11:40 UTC

Perfil de usuario

Detalles del dominio

Configure y administre el dominio.

Perfiles de usuarios

Administración del espacio

Entorno

Configuración del dominio

Perfiles de usuarios

Información

Agregar usuario

Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio, y es la principal forma de hacer referencia a un usuario a efectos de compartir, informar y otras características orientadas al usuario.

Buscar usuarios

Nombre

Fecha de modificación

Fecha de creación

No hay usuarios.

Para agregar un usuario, haga Agregar usuario y escriba un nombre de usuario.

10. Primero indicamos el nombre de usuario y el rol de ese usuario

Agregar perfil de usuario

Paso 1
Configuración general

Paso 2
Configuración de Studio

Paso 3
Configuración de RStudio

Paso 4
Configuración de Canvas

Configuración general
Perfil de usuario y detalles.

Perfil de usuario

Nombre
DAVID
El nombre puede tener un máximo de 63 caracteres. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9 y - (guion)

Rol de ejecución
El rol de ejecución predeterminado para los usuarios y espacios del dominio. El rol de ejecución debe tener asociada [AmazonSageMakerFullAccess](#) a política.
LabRole

[Crear un rol de con el asistente de creación de roles](#)

Etiquetas - opcional

[Agregar etiqueta](#)
Puede asociar hasta 50 etiquetas

Cancelar **Siguiente**

11. Luego nos pide la opción de Jupyter , dejamos las que aparecen por defecto y pulsamos Siguiente

Amazon SageMaker > Dominios > DominioUnir > Agregar perfil de usuario

Agregar perfil de usuario

Paso 1
Configuración general

Paso 2
Configuración de Studio

Paso 3
Configuración de RStudio

Paso 4
Configuración de Canvas

Configuración de Studio
Configure el IDE de Studio y los cuadernos para su organización.

Versión del laboratorio de Jupyter [Información](#)

Versión predeterminada del laboratorio de Jupyter
El servidor de Jupyter se ejecuta con la versión única basada de forma predeterminada para el usuario. Los permisos para ejecutar versiones del laboratorio de Jupyter se definen mediante una [Política de IAM](#). Debe restablecer la aplicación del servidor de Jupyter para que los cambios de versión sean efectivos.
Jupyter Lab 3.0

Proyectos de SageMaker y JumpStart
- opcional

Proyectos de SageMaker y JumpStart **nuevos**
Habilite el acceso y el aprovisionamiento de la cartera de productos de AWS Service Catalog en Amazon SageMaker Studio para JumpStart y proyectos de Amazon SageMaker. [Obtenga más información](#)

☒ **Habilitar las plantillas de proyectos de Amazon SageMaker y JumpStart de Amazon SageMaker para usuarios de Studio**
Si está habilitada, esta configuración permite a los usuarios que utilizan actualmente el rol de ejecución de dominio crear proyectos con plantillas y soluciones de JumpStart publicadas por Amazon SageMaker en AWS Service Catalog. Si hay usuarios inactivos que utilizan roles de ejecución personalizados en la organización, debe habilitarlos en la página de perfil de usuario.

Cancelar [Atrás](#) **Siguiente**

12. En las siguientes pantallas, configuramos las opciones de BedRock y de previsión de series temporales con un rol de privilegios de administración

Rol de Amazon Bedrock
Amazon Bedrock utilizará este rol para realizar acciones en su nombre a la hora de ajustar modelos de lenguaje de gran tamaño en Canvas.

☐ Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo

☒ Usar un rol de ejecución existente

Nombre del rol de ejecución
Este rol debe tener la política [AmazonSageMakerCanvasBedrockAccess](#) asociada y permitir que la entidad principal del servicio de Amazon Bedrock asuma este rol.

Elija un rol de ejecución

ARN de función de IAM personalizada
arn:aws:iam::179311422774:role/LabRole

Configuración de Studio

Configuración de previsiones de serie temporal

☒ **Habilitar previsiones de serie temporal**
Habilite las previsiones de serie temporal para que los usuarios puedan usarlas en Canvas.

Rol de Amazon Forecast
Canvas necesita permiso para conectarse a Amazon Forecast en su nombre a fin de habilitar las previsiones de serie temporal en Canvas.

☐ Crear y utilizar un rol de ejecución nuevo

☒ **Usar un rol de ejecución existente**

Nombre del rol de ejecución
El rol de ejecución debe tener la política de [AmazonSageMakerCanvasForecastRolePolicy](#) asociada.

LabRole

13. Pulsamos el botón de Enviar y ya crea el usuario Una vez ya tenemos el usuario , nos vamos en el menú de la izquierda a la opción Studio y abrimos Studio

Amazon SageMaker > Dominios > Dominio: DominioUnir

DominioUnir

Detalles del dominio

Configure y administre el dominio.

[Perfiles de usuarios](#) | Administración del espacio | Entorno | Configuración del dominio

Perfiles de usuarios Información

Un perfil de usuario representa a un único usuario dentro de un dominio, y es la principal forma de hacer referencia a un usuario a efectos de compartir, informar y otras características orientadas al usuario.

Buscar usuarios

Nombre	Fecha de modificación	Fecha de creación
david	Jun 22, 2024 19:10 UTC	Jun 22, 2024 19:10 UTC

Lanzar

14. Ahora seguir los pasos que aparecen en este enlace: Tutorial - Build and Train a Machine Learning Model Locally - Amazon Web Services

Amazon SageMaker

SageMaker Studio
El primer entorno de desarrollo totalmente integrado (IDE) para machine learning.

Introducción
Seleccionar perfil de usuario
david
Abrir Studio