

Actividad1 - Tipos de Datos y Operadores

Instrucciones

1. Indicar el resultado de evaluar las siguientes expresiones :

1. `4 + 3 * "2" % 2`
2. `12 + "2" + 2`
3. `12 + + "2" + 2`
4. `12 + 2 + "2"`
5. `12 && true || undefined`
6. `12 || true && undefined`
7. `"Hola" ** 2`
8. `("")?"uno":""`
9. `undefined >= null`
10. `"12" == 12`
11. `"12" === 12`
12. `+"12" === 12`
13. `!!"true" !== true`
14. `12>0 && null || "Hola" || undefined`
15. `12>0 || null && "Hola" && undefined`

Asumiendo que `var1` vale 10 indicar cuál sería el valor final de `var1` y el resultado devuelto (**los dos casos son independientes**):

1. `++var1 ** 2`
2. `var1++ + ++var1`

2. Escribir las expresiones o instrucciones de asignación necesarias para obtener los siguientes resultados. **NOTA:** los datos en negrita se asume que son variables YA DEFINIDAS y con distinto valor

Ejemplo: El importe con iva (18%) de una `cantidad` de productos vendidas a un `precio` dado

```
cantidad * precio * 1.18;
```

1. El caso anterior pero aplicando un `descuento`
2. La **población** es Bilbao o Madrid y el **suelo** está entre 1000 y 1500 €.
3. Tras incrementar el contenido de `contador` en 1 y multiplicarlo por 10 el resultado es mayor que `limite`

4. La variable `var1` no ha sido inicializada
5. Si metemos una `cantidad` de productos en cajas de `10` productos ¿cuántas cajas necesitamos? **NOTA:** Si sobran productos deben ir en una caja aparte (`10 prod → 1 caja`, `11 prod → 2 cajas`)
6. Si un `nombre` contiene información, lo que contenga, si no (está sin definir, es nulo o contiene una cadena vacía) un valor `false`.
7. Si un `descuento` es `0` el valor `5`, si es distinto de `0` lo que haya en descuento (de dos formas distintas, es decir, con distinto tipo de operadores)