

```

000100010110 * -----
000200010110 * (C) Gestión/400, 2000.
000300010110 * -----
000400210303 * Módulo : Mantenimiento de la Tabla: Codigos Postales MULCDP
000500210303 * Programa ejemplo
000600210303 * Este programa se ejecuta desde un modulo JAVA
000700210303 * Recibe los campos/columnas para añadir un registro
000800010110 *
000900010110 * -----
001000210303 * Programado por:
001100010110 * Revisión :
001200010110 * -----
001300010110
001400210303 fMULCDP uf a e k disk rename(mulcdp:rmulcdp)
001500010110
001600210303 d ser s 1 0 dim(11) ctdata perrcd(1)
001700210303 d prmIamSorry s 1 0
001800210303 d prmQueHago s 30
001900010110 * ----
002000010110
002100210303 c eval prmIamSorry = *ZEROS
002200210303 c eval cpccod = prmcpccod
002300210303 ** vamos a leer el fichero
002400210303 c exsr lee
002500210303
002600210303 ** vamos a hacer lo que nos han pedido que hagamos
002700210303 c select
002800210303
002900210303 c when prmQueHago = 'ALTA '
003000210303 ** control de errores proceso de ALTA
003100210303 c select
003200210303 c when %found(mulcdp)
003300210303 c eval prmIamSorry = ser(3)
003400210303 c when prmcpccod = 0
003500210303 c eval prmIamSorry = ser(8)
003600210303 c when prmcpccod = *blanks
003700210303 c eval prmIamSorry = ser(9)
003800210303 c when prmcpmun = *blanks
003900210303 c eval prmIamSorry = ser(10)
004000210303 c ends1
004100210303
004200210303 c if prmIamSorry = *zero and
004300210303 c not %found(mulcdp)
004400210303 c eval cpccod = prmcpccod
004500210303 c eval cpmun = prmcpmun
004600210303 c write RMULCDP
004700210303 c eval prmIamSorry = ser(11)
004800210303 c endif
004900010110
005000010110 c ends1
005100010110
005200010110
005300010110 c eval *inlr = *on
005400010110
005500010110 c lee begsr
005600210303 c *nokey clear RMULCDP
005700210303 c kCPO chain MULCDP
005800010110 c endsr
005900010110
006000210303
006100010110 c *inzsr begsr
006200210303 c *ENTRY plist
006300210303 c parm prmCPCOD
006400210303 c parm prmCPCOD
006500210303 c parm prmCPCOD
006600210303 c parm prmIamSorry
006700210303
006800210303 c *like define cpccod prmcpccod
006900210303 c *like define cpccod prmcpccod
007000210303 c *like define cpccod prmcpccod
007100210303
007200210303 c kCPO klist
007300210303 c kfld CPCOD
007400210303
007500210303 c eval prmQueHago = 'ALTA '

```

```

007600010110      c                      endsr
007700210303
007800210303      ** campo prmQueHago
007900210303      ** valores validos
008000210303      ** ALTA
008100210303      ** BAJA
008200210303      ** MODIFICACION
008300210303      ** CONSULTA
008400210303      **
008500210303** errores
0086002103031      ** campo IamSorry -> esto no ha funcionado          1
0087002103031      ** errores                                          2
0088002103031      ** ALTA. Ya tengo este código postal                3
0089002103031      ** BAJA. No tengo este código postal                4
0090002103031      ** MODIFICACION. No tengo este código postal        5
0091002103031      ** CONSULTA. No tengo este código postal            6
0092002103031      ** No he entendido lo que tengo que hacer           7
0093002103031      ** El código postal no puede ser cero               8
0094002103031      ** Me falta el nombre de la provincia              9
0095002103031      ** Me falta el nombre del municipio               10
0096002103030      ** ACCION REALIZADA CON EXITO                       11

```