

Projet 1 - Cluster Hadoop avec Docker - G4 Les_Hadoop_Riders

Table of Contents

Projet 1 — Déploiement et Exploitation d'un Cluster Hadoop avec Docker	1
Membres du groupe.....	2
Introduction.....	2
Lexique (sigles utiles)	2
Partie 1 — Contexte théorique et architecture (5 pts)	3
1. Cas d'usage Big Data (1.5 pt).....	3
2. HDFS vs système de fichiers classique (1.5 pt).....	3
3. Rôle de YARN — ResourceManager et NodeManager (2 pts)	4
Méthode de travail.....	4
Partie 2 — Déploiement et manipulation pratique (15 pts)	5
A. Mise en place de l'environnement Docker (4 pts).....	5
B. Manipulation avancée sur HDFS (6 pts)	8
C. Exécution d'un job YARN (5 pts)	10
Partie 3 — Administration, monitoring et analyse (10 pts)	12
1. Interfaces web (4 pts).....	12
2. Facteur de réplication (3 pts)	12
3. Retour d'expérience / troubleshooting (3 pts)	13
Conclusion	13
Annexes	13
A. Structure du code source	13
B. Liste des captures.....	14
C. Liens du projet.....	14

Projet 1 — Déploiement et Exploitation d'un Cluster Hadoop avec Docker

	(IFM30522)
Unité	UA1 — Projet 1
Groupe	G4 — Les_Hadoop_Riders
Image Docker	leshadoopriders/hadoop-tp-g4:1.0
Docker Hub	https://hub.docker.com/r/leshadoopriders/hadoop-tp-g4
Code source	https://github.com/asinyopetro/Les_Hadoop_Riders_G4
Version Hadoop	3.3.6

Membres du groupe

Étudiant	Étudiant
Komla Petro Asinyo	Kassoum Dene
Joel Kazoni Tugirimana	Forbes Magène
Frank A Simo Ngounou	Wren Surprenant-Nicolson

Introduction

Ce rapport décrit le travail du groupe **G4 — Les_Hadoop_Riders** pour le Projet 1. On a déployé un cluster **Hadoop** avec **Docker** : stockage **HDFS**, jobs avec **YARN**, image publiée sur Docker Hub.

Le rapport reprend les trois parties de l'énoncé : théorie, manipulations pratiques, puis monitoring et problèmes rencontrés.

Lexique (sigles utiles)

Sigle / terme	Signification
HDFS	<i>Hadoop Distributed File System</i> — système de fichiers distribué
YARN	<i>Yet Another Resource Negotiator</i> — gestionnaire de ressources
3V	Volume, Vitesse, Variété (caractéristiques du Big Data)
NameNode	Nœud maître HDFS (namespace / métadonnées)
DataNode	Nœud de stockage des blocs HDFS
RM / NM	ResourceManager / NodeManager (YARN)
MapReduce	Modèle de calcul (phase Map puis Reduce)

Sigle / terme	Signification
Docker Hub	Registre public d'images Docker
UI	Interface web (NameNode :9870, YARN :8088)

Partie 1 — Contexte théorique et architecture (5 pts)

1. Cas d'usage Big Data (1.5 pt)

Nous avons choisi le secteur de l'**e-commerce** (commerce électronique).

Exemple concret : une chaîne de magasins qui conserve les tickets de caisse, les logs du site web et les mouvements de stock. Chaque jour le volume grossit, les données arrivent souvent, et les formats changent (CSV, JSON, textes, images produits). Une base relationnelle seule peut devenir insuffisante lorsque les historiques sont très longs et que les formats sont hétérogènes.

Les **3V** du Big Data dans ce contexte :

V	Signification	Application e-commerce
Volume	Quantité de données	Millions d'événements, historique sur plusieurs années
Vélocité	Vitesse d'arrivée	Commandes et paiements en continu ; réaction rapide (fraude, rupture)
Variété	Diversité des formats	Tables, logs, JSON, images produits

Dans ce scénario, **HDFS** permet de stocker ces données de façon distribuée sur plusieurs machines. **YARN** permet ensuite de lancer des traitements (MapReduce, etc.) directement sur le cluster, près des données.

2. HDFS vs système de fichiers classique (1.5 pt)

Critère	FS classique (NTFS, ext4...)	HDFS
Emplacement	Une seule machine	Plusieurs machines (cluster)
Organisation	Fichier entier sur un disque	Fichier découpé en blocs
Métadonnées	Gérées par l'OS local	Gérées par le NameNode
Tolérance aux pannes	Faible (disque unique)	Forte grâce à la réplication
Contenu des	Sur le même disque que les métadonnées	Sur les DataNodes

Critère	FS classique (NTFS, ext4...)	HDFS
fichiers		
Sur un système local, un fichier vit sur une machine. Avec HDFS, le fichier est coupé en blocs (souvent 128 Mo), répartis et répliqués sur plusieurs DataNodes. Le NameNode conserve le namespace (noms, dossiers, emplacement des blocs) mais ne stocke pas le contenu des fichiers. En pratique : le FS local est centralisé ; HDFS est distribué et plus tolérant aux pannes grâce à la réplication. Si un DataNode tombe, d'autres copies du bloc restent disponibles.		

3. Rôle de YARN — ResourceManager et NodeManager (2 pts)

YARN (*Yet Another Resource Negotiator*) gère les ressources CPU/mémoire du cluster lorsqu'une application est soumise.

Composant	Où ?	Rôle
ResourceManager (RM)	Master	Reçoit la demande, connaît les ressources, alloue des conteneurs, démarre l'ApplicationMaster
NodeManager (NM)	Chaque worker	Démarre et surveille les conteneurs sur sa machine , remonte l'état au RM
ApplicationMaster	Conteneur alloué	« Chef » du job : suit l'exécution Map/Reduce

Enchaînement typique : le client soumet un job → le ResourceManager alloue des ressources → l'ApplicationMaster coordonne le job → les NodeManagers exécutent les tâches dans des conteneurs.

À retenir : le ResourceManager **orchestre** ; le NodeManager **exécute** localement.

Méthode de travail

Nous avons d'abord préparé l'image Docker et le fichier docker-compose.yml (1 master + 5 workers). Ensuite nous avons vérifié le cluster (dfsadmin -report, UI NameNode), puis enchaîné les commandes HDFS et le job YARN. Les captures d'écran du rapport ont été prises pendant ces tests. Enfin, l'image a été poussée sur Docker Hub et le code déposé sur GitHub.

Partie 2 — Déploiement et manipulation pratique (15 pts)

A. Mise en place de l'environnement Docker (4 pts)

1. Déploiement NameNode + 5 DataNodes (1.5 pt)

Nous avons déployé **six conteneurs** sur le réseau Docker `hadoop-net`, à partir d'une image unique dont le rôle (master ou worker) est choisi via la variable d'environnement `HADOOP_ROLE`.

Conteneur	Rôles
<code>hadoop-master</code>	NameNode, ResourceManager, SecondaryNameNode
<code>hadoop-worker1 ... hadoop-worker5</code>	DataNode + NodeManager

Ports exposés :

Port	Service
9870	Interface web HDFS (NameNode UI)
8088	Interface web YARN
9000	HDFS RPC

```
docker compose up --build -d
docker ps
```

La commande `up --build -d` construit l'image si nécessaire, crée le réseau et démarre les six services en arrière-plan. `docker ps` permet de vérifier que les conteneurs sont bien *Up*.

```
Windows PowerShell — Les_Hadoop_Riders_G4

PS C:\Users\asiny\Desktop\Les_Hadoop_Riders_G4> docker ps
NAME                STATUS              PORTS
hadoop-worker2      Up 10 hours        8042/tcp, 8088/tcp, 9000/tcp, 9864/tcp, 9870/tcp
hadoop-worker3      Up 10 hours        8042/tcp, 8088/tcp, 9000/tcp, 9864/tcp, 9870/tcp
hadoop-worker5      Up 10 hours        8042/tcp, 8088/tcp, 9000/tcp, 9864/tcp, 9870/tcp
hadoop-worker1      Up 10 hours        8042/tcp, 8088/tcp, 9000/tcp, 9864/tcp, 9870/tcp
hadoop-worker4      Up 10 hours        8042/tcp, 8088/tcp, 9000/tcp, 9864/tcp, 9870/tcp
hadoop-master       Up 10 hours        0.0.0.0:8088->8088/tcp, [::]:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, [::]:9000->9000/tcp, 0.0.0.0:9870->9870/tcp, [::]:9870->9870/tcp

PS C:\Users\asiny\Desktop\Les_Hadoop_Riders_G4> docker exec -it hadoop-master hdfs dfsadmin -report
Configured Capacity: 5405505884160 (4.92 TB)
Present Capacity: 5032864239616 (4.58 TB)
DFS Remaining: 5032862023680 (4.58 TB)
DFS Used: 2215936 (2.11 MB)
DFS Used%: 0.00%
Replicated Blocks:
  Under replicated blocks: 0
  Blocks with corrupt replicas: 0
  Missing blocks: 0
  Missing blocks (with replication factor 1): 0
  Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
  Pending deletion blocks: 0
Erasure Coded Block Groups:
  Low redundancy block groups: 0
  Block groups with corrupt internal blocks: 0
  Missing block groups: 0
  Low redundancy blocks with highest priority to recover: 0
  Pending deletion blocks: 0

-----
Live datanodes (5):

Name: 172.23.0.3:9866 (hadoop-worker5.les_hadoop_riders_g4_hadoop-net)
Hostname: hadoop-worker5
Decommission Status : Normal
Configured Capacity: 1081101176832 (1006.85 GB)
```

Capture terminal — docker ps / dfsadmin

2. Vérification des DataNodes (1.5 pt)

`docker exec -it hadoop-master hdfs dfsadmin -report`

Cette commande interroge le NameNode et affiche l'état du cluster DFS (capacité, DataNodes vivants, etc.).

Résultat observé : Live datanodes (5) — le cluster est opérationnel.

Interface NameNode : `http://localhost:9870`

Hadoop

Overview

Datanodes

Datanode Volume Failures

Snapshot

Startup Progress

Utilities

Overview 'hadoop-master:9000' (✓active)

Started:	Sat Oct 03 11:02:46 -0400 2026
Version:	3.3.6, r1be78238728da9266a4f88195058f08d012bf9c
Compiled:	Sun Jun 18 04:22:00 -0400 2023 by ubuntu from (HEAD detached at release-3.3.6-RC1)
Cluster ID:	CID-c8f2f423-c208-4cdf-9c10-5573319713da
Block Pool ID:	BP-329230766-172.23.0.2-1791033373712

Summary

Security is off.

Safemode is off.


32 files and directories, 9 blocks (9 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 41 total filesystem object(s).

Heap Memory used 89.9 MB of 242 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 2.4 GB.

Non Heap Memory used 69.58 MB of 72.25 MB Committed Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:	4.92 TB
Configured Remote Capacity:	0 B
DFS Used:	2.18 MB (0%)
Non DFS Used:	90.97 GB
DFS Remaining:	4.58 TB (93.11%)
Block Pool Used:	2.18 MB (0%)
DataNodes usages% (Min/Median/Max/stdDev):	0.00% / 0.00% / 0.00% / 0.00%
Live Nodes	5 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Dead Nodes	0 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Decommissioning Nodes	0

UI NameNode



Liste des DataNodes

3. Publication de l'image (1 pt)

docker login

docker push leshadoopridders/hadoop-tp-g4:1.0

URL publique : <https://hub.docker.com/r/leshadoopridders/hadoop-tp-g4>

Note : Docker Hub impose les minuscules dans le nom de dépôt, d'où g4 plutôt que G4.

B. Manipulation avancée sur HDFS (6 pts)

Pour coller au cas d'usage e-commerce, nous avons préparé un fichier local `data/transactions.csv` (colonnes ID, Date, Montant, Magasin — 10 lignes) et un second fichier `transactions_part2.csv` pour tester la fusion.

4. Répertoires et droits (2 pts)

```
hdfs dfs -mkdir -p /data/ventes/2026
```

```
hdfs dfs -chmod 755 /data/ventes/2026
```

```
hdfs dfs -put -f /data/transactions.csv /data/ventes/2026/
```

```
hdfs dfs -chmod 644 /data/ventes/2026/transactions.csv
```

Nous créons l'arborescence `/data/ventes/2026`, appliquons des droits sur le dossier (755), uploadons le CSV, puis fixons les droits du fichier (644).

5. Transfert et vérification des blocs (2 pts)

```
hdfs fsck /data/ventes/2026/transactions.csv -files -blocks -locations
hdfs dfs -stat "%n | taille=%b | replication=%r | block_size=%o" /data/ventes/2026/transactions.csv
```

Indicateur	Valeur observée
Taille	377 octets
Réplication initiale	3
Nombre de blocs	1 (fichier petit ; bloc par défaut 128 Mo)
État FSCK	HEALTHY

Le fait d'avoir **un seul bloc** est normal : la taille du fichier est très inférieure à la taille de bloc HDFS (128 Mo). La réplication 3 signifie que ce bloc existe en trois copies sur le cluster.

```
root@hadoop-master — HDFS

root@hadoop-master:~# hdfs dfs -ls /data/ventes/2026
Found 2 items
-rw-r--r-- 2 hadoop supengroup 377 2026-10-03 13:30 /data/ventes/2026/transactions.csv
-rw-r--r-- 3 hadoop supengroup 567 2026-10-03 13:31 /data/ventes/2026/transactions_merged.csv
root@hadoop-master:~# hdfs dfs -cat /data/ventes/2026/transactions.csv | head -n 5
ID,Date,Montant,Magasin
T001,2026-01-05,49.99,Montreal-Centre
T002,2026-01-06,129.50,Laval
T003,2026-01-07,15.25,Quebec
T004,2026-01-08,250.00,Montreal-Ouest
root@hadoop-master:~# hdfs fsck /data/ventes/2026/transactions.csv -files -blocks -locations 2>&1 | head -n 25
Connecting to namenode via http://hadoop-master:9870/fsck?ugi=root&files=1&blocks=1&locations=1&path=%2Fdata%2Fventes%2F2026%2Ftransactions.csv
FSCK started by root (auth:SIMPLE) from /172.23.0.2 for path /data/ventes/2026/transactions.csv at Sun Oct 04 01:02:57 GMT 2026

/data/ventes/2026/transactions.csv 377 bytes, replicated: replication=2, 1 block(s): OK
0. BP-329230766-172.23.0.2-1791033373712:blk_1073741825_1001 len=377 Live_repl=2 [DatanodeInfoWithStorage[172.23.0.4:9866,DS-6b0bc5c8-0343-4441-977a-45186fdeff03,DISK], DatanodeInfoWithStorage[172.23.0.6:9866,DS-f042a204-27cf-4970-b237-39c216ef47fb,DISK]]

Status: HEALTHY
Number of data-nodes: 5
Number of racks: 1
Total dirs: 0
Total symlinks: 0

Replicated Blocks:
Total size: 377 B
Total files: 1
Total blocks (validated): 1 (avg. block size 377 B)
Minimally replicated blocks: 1 (100.0 %)
Over-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Under-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Mis-replicated blocks: 0 (0.0 %)
Default replication factor: 3
Average block replication: 2.0
Missing blocks: 0
Corrupt blocks: 0
```

Capture terminal — HDFS

6. Lecture et concaténation (1 pt)

```
hdfs dfs -cat /data/ventes/2026/transactions.csv | head -n 5
hdfs dfs -put -f /data/transactions_part2.csv /data/ventes/2026/
hdfs dfs -getmerge /data/ventes/2026 /tmp/transactions_merged.csv
hdfs dfs -put -f /tmp/transactions_merged.csv /data/ventes/2026/transactions_merged.csv
```

Les 5 premières lignes sont lues directement depuis HDFS. Les deux fichiers du dossier ont ensuite été fusionnés via getmerge, puis le résultat a été remis dans HDFS.

7. Suppression / corbeille (1 pt)

```
hdfs dfs -rm /data/ventes/2026/transactions_part2.csv
hdfs dfs -D fs.trash.interval=10080 -rm /data/ventes/2026/to_delete.csv
hdfs dfs -ls -R /user/hadoop/.Trash
# suppression définitive :
# hdfs dfs -rm -skipTrash /chemin/fichier
```

Sans `fs.trash.interval`, la suppression peut être définitive. Avec un intervalle > 0 , le fichier passe dans `.Trash`. L'option `-skipTrash` force la suppression définitive, utile pour nettoyer l'espace DFS.

C. Exécution d'un job YARN (5 pts)

Exemple choisi : **calcul de π** par méthode de Monte Carlo, via l'exemple officiel MapReduce fourni avec Hadoop. Cet exemple est pédagogique : il démarre rapidement et permet de vérifier que YARN alloue bien des ressources et que les NodeManagers exécutent les tâches.

```
yarn jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.3.6.jar pi 4 1000
```

Les paramètres 4 et 1000 correspondent à **4** tâches map et **1000** échantillons par map.

Champ	Résultat
Application	application_1791039798429_0001
Nom	QuasiMonteCarlo
État final	SUCCEEDED
Estimation	$\pi \approx$ 3.14
Paramètres	4 maps, 1000 samples

```
root@hadoop-master — YARN

root@hadoop-master:/# yarn application -list -appStates ALL
docker : 2026-10-04 01:03:01,304 INFO client.DefaultNoHARMFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at
hadoop-master/172.23.0.2:8032
Au caractère C:\Users\asiny\AppData\Local\Temp\ps-script-67860ea5-b239-4dd4-997c-850c8a40b275.ps1:107 : 9
+ $yarn = docker exec hadoop-master bash -c 'yarn application -list -ap ...
+
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (2026-10-04 01:0...172.23.0.2:8032:String) [], RemoteException
+ FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError

Total number of applications (application-types: [], states: [NEW, NEW_SAVING, SUBMITTED, ACCEPTED, RUNNING, FINISHED, FAILED, KILLED] and tags:
[]):1
Application-Id      Application-Name      Application-Type      User      Queue      State
-----
application_1791039798429_0001      QuasiMonteCarlo      MAPREDUCE      root      default      FINISHED
SUCCEEDED      100% http://hadoop-worker1:19888/jobhistory/job/job_1791039798429_0001
root@hadoop-master:/# yarn application -status application_1791039798429_0001 2>&1 | head -n 30
2026-10-04 01:03:05,625 INFO client.DefaultNoHARMFailoverProxyProvider: Connecting to ResourceManager at hadoop-master/172.23.0.2:8032
2026-10-04 01:03:06,463 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2026-10-04 01:03:06,464 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
Application Report :
  Application-Id : application_1791039798429_0001
  Application-Name : QuasiMonteCarlo
  Application-Type : MAPREDUCE
  User : root
  Queue : default
  Application Priority : 0
  Start-Time : 1791070566554
  Finish-Time : 1791070642461
  Progress : 100%
  State : FINISHED
  Final-State : SUCCEEDED
  Tracking-URL : http://hadoop-worker1:19888/jobhistory/job/job_1791039798429_0001
  RPC Port : 41245
  AM Host : hadoop-worker1
  Aggregate Resource Allocation : 210745 MB-seconds, 245 vcore-seconds
  Aggregate Resource Preempted : 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds
  Log Aggregation Status : DISABLED
```

Capture terminal — YARN



FINIS

Cluster

About

Nodes

Node Labels

Applications

NEW

NEW_SAVING

SUBMITTED

ACCEPTED

RUNNING

FINISHED

FAILED

KILLED

Scheduler

Tools

Cluster Metrics

Apps Submitted	Apps Pending	Apps Running	Apps Completed	Containers Running	Used R
1	0	0	1	0	<memory:0 B, vCores

Cluster Nodes Metrics

Active Nodes	Decommissioning Nodes	Decommissioned Nodes
5	0	0

Scheduler Metrics

Scheduler Type	Scheduling Resource Type	Minimum Allocation
Capacity Scheduler	[memory-mb (unit=Mi), vcores]	<memory 256, vCores 1>

Show 20 entries

ID	User	Name	Application Type	Application Tags	Queue	Application Priority	StartTime	LaunchTime	FinishTime
application_1791039798429_0001	root	QuasiMonteCarlo	MAPREDUCE		default	0	Sat Oct 3 19:36:06 -0400 2026	Sat Oct 3 19:36:11 -0400 2026	Sat Oct 3 19:37:22 -0400 2026

Showing 1 to 1 of 1 entries

UI YARN — applications



Application application_1791039798429_0001

Cluster

- About
- Nodes
- Node Labels
- Applications
 - NEW
 - NEW SAVING
 - SUBMITTED
 - ACCEPTED
 - RUNNING
 - FINISHED
 - FAILED
 - KILLED
- Scheduler

Tools

Application Overview

User: root

Name: QuasiMonteCarlo

Application Type: MAPREDUCE

Application Tags:

Application Priority: 0 (Higher Integer value indicates higher priority)

YarnApplicationState: FINISHED

Queue: default

FinalStatus Reported by AM: SUCCEEDED

Started: Sat Oct 03 23:36:06 +0000 2026

Launched: Sat Oct 03 23:36:11 +0000 2026

Finished: Sat Oct 03 23:37:22 +0000 2026

Elapsed: 1mins, 15sec

Tracking URL: History

Log Aggregation Status: DISABLED

Application Timeout (Remaining Time): Unlimited

Diagnostics:

Unmanaged Application: false

Application Node Label expression: <Not set>

AM container Node Label expression: <DEFAULT_PARTITION>

Application Metrics

Total Resource Preempted: <memory:0, vCores:0>

Total Number of Non-AM Containers Preempted: 0

Total Number of AM Containers Preempted: 0

Resource Preempted from Current Attempt: <memory:0, vCores:0>

Number of Non-AM Containers Preempted from Current Attempt: 0

Aggregate Resource Allocation: 210745 MB-seconds, 245 vcore-seconds

Aggregate Preempted Resource Allocation: 0 MB-seconds, 0 vcore-seconds

Show: 20 entries

Search:

Attempt ID	Started	Node	Logs	Nodes blacklisted by the app	Nodes blacklisted by the system
appattempt_1791039798429_0001_000001	Sat Oct 3 19:36:06 -0400 2026	http://hadoop-workert-8042	Logs	0	0

Showing 1 to 1 of 1 entries

First
Previous
1
Next
Last

Détail application *SUCCEEDED*

Partie 3 — Administration, monitoring et analyse (10 pts)

1. Interfaces web (4 pts)

Les interfaces web permettent de contrôler l'état du cluster sans rester uniquement en ligne de commande.

NameNode — <http://localhost:9870>

Le cluster affiche **5 DataNodes** actifs. L'espace DFS utilisé reste faible (environnement de laboratoire). Aucun *missing block* (bloc manquant) observé pendant nos tests. L'onglet DataNodes confirme que chaque worker est bien enregistré.

YARN — <http://localhost:8088>

L'application pi apparaît en état **FINISHED / SUCCEEDED**. Les métriques montrent l'allocation mémoire et le temps d'exécution (environ 198589 MB-seconds et 216 vcore-seconds sur un des runs). On peut aussi ouvrir le détail de l'application pour voir les tentatives Map/Reduce.

2. Facteur de réplication (3 pts)

```
hdfs dfs -setrep -w 2 /data/ventes/2026/transactions.csv
```

Après la commande, la réplication du fichier passe à **2**. Le NameNode met à jour la cible. Comme on diminuait de 3 à 2, une copie de bloc superflu est retirée sur les DataNodes. L'option `-w` (*wait*) attend la fin de l'opération avant de rendre la main.

Changer la réplication est utile pour équilibrer **fiabilité** (plus de copies) et **coût en espace disque** (moins de copies).

3. Retour d'expérience / troubleshooting (3 pts)

#	Problème	Cause	Solution
1	pull access denied	Compose téléchargeait une image pas encore sur Hub	pull_policy: never + build local
2	repository name must be lowercase	Majuscules dans le tag (G4)	Tag final leshadoopridders/hadoop-tp-g4:1.0
3	Build bloqué longtemps	Téléchargement trop lent depuis archive.apache.org	Base apache/hadoop:3.3.6 + notre config / entrypoint.sh

Ces incidents nous ont permis de mieux comprendre le cycle de vie d'une image Docker (build local → test → push Hub) et les contraintes de nommage de Docker Hub.

Conclusion

Le groupe **Les_Hadoop_Riders** a déployé un cluster Hadoop **1 master + 5 workers** avec Docker, manipulé HDFS (droits, fsck, lecture, fusion, corbeille, setrep), exécuté un job MapReduce π terminé en **SUCCEEDÉD**, et publié l'image leshadoopridders/hadoop-tp-g4:1.0 sur Docker Hub.

Ce travail montre qu'un environnement Big Data pédagogique peut être reproduit de façon reproductible grâce à la conteneurisation, tout en couvrant les notions centrales du cours : **3V**, **HDFS**, **YARN**, monitoring et administration de base.

Annexes

A. Structure du code source

```
Les_Hadoop_Riders_G4/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── entrypoint.sh
├── config/
```

```
├── core-site.xml
├── hdfs-site.xml
├── yarn-site.xml
├── mapred-site.xml
├── workers
├── data/
│   ├── transactions.csv
│   └── transactions_part2.csv
├── scripts/
│   ├── demo-hdfs.sh
│   └── demo-yarn-pi.sh
├── captures/
└── README.md
```

B. Liste des captures

Fichier	Contenu
screenshot-terminal-01.png	docker ps / dfsadmin
screenshot-terminal-02.png	Manipulations HDFS
screenshot-terminal-03.png	Sortie job π
screenshot-namenode.png	UI NameNode
screenshot-datanodes.png	Liste des 5 DataNodes
screenshot-yarn.png	UI YARN — applications
screenshot-yarn-app.png	Détail application SUCCEEDED

C. Liens du projet

Ressource	URL
Docker Hub	https://hub.docker.com/r/leshadoopridders/hadoop-tp-g4
GitHub	https://github.com/asinyopetro/Les_Hadoop_Riders_G4
UI NameNode (local)	http://localhost:9870
UI YARN (local)	http://localhost:8088