La Razón
SOCIEDAD · LA RAZÓN
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 19:51 H

China eliminó el riesgo que provocó el alcance en Urda

Hace 15 años mediante una reingeniería de sus protocolos de seguridad activa

MAR SÁNCHEZ-CASCADO · SOCIEDAD

La colisión por alcance entre un tren de Alta Velocidad de Renfe y un convoy de la operadora Iryo en Urda ha expuesto una vulnerabilidad crítica en la gestión de tráfico de Adif: transferir toda la responsabilidad operacional al personal de cabina cuando fallan las salvaguardas electrónicas. Mientras España debate si el maquinista debe ser el último dique de contención en un corredor sur condicionado por tecnologías obsoletas, China clausuró ese margen de riesgo hace quince años mediante una reingeniería de sus protocolos de seguridad activa.

La mutación del modelo asiático nació de la catástrofe de Wenzhou el 23 de julio de 2011, cuando una tormenta eléctrica inutilizó los sistemas de señalización y provocó un choque por detrás entre dos composiciones que causó 40 muertos y 172 heridos. La respuesta del Consejo de Estado superó el plano institucional. La auditoría oficial desnudó fallos de diseño estructurales y una trama de sobornos que comprometía la seguridad en la vía. La depuración apartó a 54 altos cargos y el propio ministro de Ferrocarriles, Liu Zhijun, recibió una condena a muerte -conmutada por cadena perpetua- por corrupción en las adjudicaciones de la infraestructura.

La revolución se ejecutó en el software de control. Pekín erradicó el criterio subjetivo del maquinista al imponer el estándar de señalización CTCS-3 (homólogo al Ertms Nivel 2 europeo) en los corredores aptos para velocidades superiores a los 250 km/h. Esta arquitectura opera bajo la estricta doctrina del ''fallo seguro''. Mediante una red de radio digital permanente (GSM-R), eurobalizas y circuitos de vía redundantes, el sistema calcula la distancia de frenado de cada material rodante en tiempo real. Cualquier mínima pérdida de integridad en la transmisión de datos activa de inmediato los ordenadores de a bordo, que arrebatan el control de la tracción y detienen el tren.

A diferencia del reglamento operativo español, este estándar técnico elimina las autorizaciones de rebase discrecionales o la conducción manual en régimen de "marcha a la vista" cuando los sistemas principales quedan inoperativos; la tecnología bloquea la capacidad del operador para asumir riesgos en el trayecto.

Los resultados de esta transición hacia la automatización forzosa se reflejan en la explotación masiva de la red. En 2025, la infraestructura china -que ya supera los 50.000 kilómetros operativos de alta velocidad- movilizó a 4.590 millones de viajeros. Durante los primeros nueve meses de 2026, el sistema asimiló 3.710 millones de trayectos, despachando una media diaria superior a las 11.500 circulaciones con un registro de siniestralidad cero por fallos de señalización.

Fuente: https://www.larazon.es/sociedad/china-elimino-riesgo-que-provoco-alcance-urda_202610296ae395b0b55c427e2eb82363.html
Recorte generado el 30/10/2026, 6:21:19 · sin publicidad ni recomendaciones.