# Полный список каллбэков

#### form after open

form\_after\_open(\$target, data, meta)

Вызывается после создания формы.

- \$target jQuery-объект на котором расположены элементы формы.
- data данные формы.
- meta метаинформация по форме.

# form\_after\_create\_field

form after create field(target, value, atr, meta)

Вызывается после создания поля ввода на форме.

- \$target jQuery-объект. Ячейка таблицы в которй располагается контрола ввода.
- value значение пришедшее с сервера.
- atr имя атрибута.
- meta метаинформация по атрибуту.

## datetimepicker onShow

Вызывается при открытии окна календаря datetimepicker onShow(current time, \$input)

- current\_time дата и время, устанавливаемые по умолчанию.
- \$input контрол ввода.

## entity\_alert

entity\_alert(msg)

Перехват вывода сообщения, заменяет стандартное всплывающее окно.

- msg - строка сообщения

# table\_after\_filter\_setup

table\_after\_filter\_setup(\$select)

Вызывается после создания комбо-бокса фильтра.

- \$select - ¡Query-объект. Элемент select.

## table server params

table\_server\_params(\$table, req\_list)

После формирования параметров запроса от таблицы к серверу.

- **\$table** jQuery-объект таблица.
- req\_list список параметров запроса.

### table created row

table\_created\_row(\$tr, data, row\_num)

После создания строки таблицы.

- **\$tr** jQuery-объект строка.
- data данные строки.
- row\_num номер строки начиная с 0.

### table after redraw

table after redraw(\$table)

Вызывается после перерисовки таблицы.

- \$table - ¡Query-объект таблица.

07.12.2015