

## Полный список каллбэков

---

### form\_after\_open

form\_after\_open(\$target, data, meta)

Вызывается после создания формы.

- **\$target** - jQuery-объект на котором расположены элементы формы.
- **data** - данные формы.
- **meta** - метайнформация по форме.

### form\_after\_create\_field

form\_after\_create\_field(target, value, atr, meta)

Вызывается после создания поля ввода на форме.

- **\$target** - jQuery-объект. Ячейка таблицы в которой располагается контрола ввода.
- **value** - значение пришедшее с сервера.
- **atr** - имя атрибута.
- **meta** - метайнформация по атрибуту.

### datetimepicker\_onShow

Вызывается при открытии окна календаря

datetimepicker\_onShow(current\_time, \$input)

- **current\_time** - дата и время, устанавливаемые по умолчанию.
- **\$input** - контрол ввода.

### entity\_alert

entity\_alert(msg)

Перехват вывода сообщения, заменяет стандартное всплывающее окно.

- **msg** - строка сообщения

### table\_after\_filter\_setup

table\_after\_filter\_setup(\$select)

Вызывается после создания комбо-бокса фильтра.

- **\$select** - jQuery-объект. Элемент select.

### table\_server\_params

table\_server\_params(\$table, req\_list)

После формирования параметров запроса от таблицы к серверу.

- **\$table** - jQuery-объект таблица.
- **req\_list** - список параметров запроса.

### table\_created\_row

table\_created\_row(\$tr, data, row\_num)

После создания строки таблицы.

- **\$tr** - jQuery-объект строка.
- **data** - данные строки.
- **row\_num** - номер строки начиная с 0.

### table\_after\_redraw

table\_after\_redraw(\$table)

Вызывается после перерисовки таблицы.

- **\$table** - jQuery-объект таблица.