E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Asiyah Shahira Delhan	NIM: 2611531008	Kelas: B	Tanggal: 5 Nov 2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	true	5	2
2	5	true	3	4
3	3	true	1	6
4	1	false	1	6

Output program: Sold: 6 left: 1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
1	Angka 1 tidak ditampilkan	Kondisi while count > 1 membuat perulangan berhenti ketika nilainya 1	Ubah menjadi count > 0	Periksa Kembali perulangan agar angka terakhir ikut ditampilkan
2	Program terus menampilkan angka 5 dan tidak berhenti	Tidak ada pengurangan nila pada variabel	Tambahkan count -= 1 di perulangan setelah perintah print	Pastikan variable penghitung selalu mengalami perubahan agar perulangan dapat berhenti

1.4 Urutan potongan kode

1. K
2. H
3. B
4. E
5. C
6. I
7. G
8. E
9. J
10. D
11. F
12. A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Asiyah Shahira Delhan	NIM: 2611531008	Kelas: B	Tanggal: 5 Nov 2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1 2 3 4 5	5
`range(0, 10, 3)`	0 3 6 9	4
`range(10, 0, -2)`	10 8 6 4 2	5
`range(5, 5)`	Tidak menghasilkan apapun	0
`range(5, 1)`	Kosong karena step default positif, tapi nilai awal besar dari akhir	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena operasinya perkalian (*=). Angka 1 tidak mengubah hasil kali, sedangkan kalau dimulai dari 0, semua hasil kali tetap 0. Jadi nilai awal akumulator harus mengikuti operasinya : 1 untuk perkalian 0 untuk penjumlahan

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	for	Jumlah perulangannya sudah diketahui, yaitu dari nomor 1 – 100
2	While	Karena perulangan akan berhenti Ketika pengguna mengetik exit
3	for	Karena Jumlah bilangan sudah ditentukan oleh n
4	while	Karena berhenti setelah saldonya melebihi target

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Asiyah Shahira Delhan	NIM: 2611531008	Kelas: B	Tanggal: 5 Nov 2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15 kali	Baris (3) * kolom (5)
B	10 kali	1 + 2 + 3 + 4
C	26	(3 + 10) *2

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Program tidak berjalan sesuai target	Kode di baris akhir print() tidak sesuai	Geser print () kedalam loop luar, setelah loop dalam selesai	Perhatikan identitasi agar posisi perintah tidak salah

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
Height = int(input(“masukkan tinggi: “))

For row in range(height, 0 - 1)

  For column in range(1, row + 1)

    Print(“*”, end=””)

  Print()
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Asiyah Shahira Delhan	NIM: 2611531008	Kelas: B	Tanggal: 5 Nov 2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1, 2, 3	1, 2, 3	Tidak berbeda
B	1, 2, 3, 5, 6, 7	1, 2, 3, 5, 6, 7	Tidak berbeda
C	(1, 1), (2, 1), (3, 1)	(1, 1), (2, 1), (3, 1)	Tidak beda

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
program mengalami infinte loop	Continue dijalankan sebelum number += 1	Tambahkan number +=1 sebelum continue	Pastikan variable selalu bertambah agar perulangan bisa berhenti

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Kalau break itu digunakan saat kita mau menghentikan perulangan secara langsung, sedangkan continue itu kita gunakan ketika kita melewati satu putaran dan melanjutkan ke putaran berikutnya