

EL EJEMPLO DEL LEER MÁS

En un ejemplo lo verás muy claro.

Usa este sencillo código html teniendo en cuenta que el for del label debe ser el id del checkbox

```
<input type="checkbox" class="leermas" id="micheck" />
```

```
<p class="recoger">Aquí aparecera el texto de mi segundo mensajeLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.<span class="mastexto">Aspernatur minus, eum mollitia doloribus voluptatum ducimus est harum dolore veritatis quaerat ea hic. Dolorum, natus. Placeat ipsa maiores inquod ullam provident!</span></p>
```

```
<label for="micheck" class="estirar"></label>
```

Luego, con el código css,debemos hacer que aparezca el texto del label correspondiente en cada momento (hasta ahora está vacío), es decir, “leer mas” o “leer menos”

Y a la vez, tendrás que hacer que aparezca o no el texto correspondiente.

Fíjate en este código

```
.mastexto {  
  opacity: 0;  
  max-height: 0;  
  font-size: 0;  
  transition: .25s ease;  
}
```

```
.leermas {  
  display: none;  
}  
.leermas:checked ~ .recoger .mastexto {  
  opacity: 1;  
  font-size: inherit;  
  max-height: 999em;  
}
```

```
.leermas ~ .estirar:before {  
  content: 'Show more';  
}
```

```
.leermas:checked ~ .estirar:before {  
  content: 'Show less';  
}
```

```
.estirar {  
  cursor: pointer;  
  display: inline-block;  
  padding: 0 .5em;  
  color: #666;  
  font-size: .9em;  
  line-height: 2;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: .25em;
```

