



RubEx
group

АРОЧНЫЕ
ОТБОЙНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

АРОЧНЫЕ ОТБОЙНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Арочные (трапециевидные) отбойные устройства – причальные устройства, имеющие трапецевидную форму, которая обеспечивает их высокую износостойкость и прочность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подходит для широкого спектра применений
- Очень прочный, долговечный и требует небольшого обслуживания
- Высокое сопротивление сдвигу в продольном направлении
- Может устанавливаться как по вертикали, так и по горизонтали

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общие грузовые терминалы
- Массовые терминалы
- Причал буксира
- Многоцелевые терминалы
- RoRo Ramps
- Пассажирские терминалы

Температура работоспособности: от -40°C до +60°C

РАБОЧИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙНОГО АССОРТИМЕНТА

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА	ДЛИНА	ЭНЕРГОПОГЛОЩЕНИЕ	СИЛА РЕАКЦИИ
	ММ	ММ	кНм	кН
RA 400x1000	400	1000	46,9	281
RA 400x1500		1500	70,4	422
RA 400x2000		2000	93,8	562
RA 400x2500		2500	117	703
RA 400x3000		3000	141	843
RA 400x3500		3500	164	984
RA 600x1000	600	1000	106	420
RA 600x2000		2000	212	840
RA 600x2500		2500	265	1050
RA 600x3000		3000	318	1260
RA 800x1000	800	1000	189	561
RA 800x1500		1500	284	842
RA 800x2000		2000	378	1122
RA 800x2500		2500	473	1403

Все арочные отбойные устройства могут быть заказаны с дополнительными накладками из сверхвысокомолекулярного полиэтилена -СВМПЭ (UHMW-PE) - модель RA [PE]

По требованиям потребителя возможно производство арочных отбойных устройств по отличным энергетическим и размерным характеристикам [по запросу]



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70