



RubEX group

НОВАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕНТА
RUBEX
STOP FIRE

НОВАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕНТА RUBEX STOP FIRE

Мы разработали продукт с повышенными показателями безопасности при работе в шахтах.

Рост прочности ленты на 10%

Повышение огнестойких свойств на 17%

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРИЙНОЙ ЛЕНТЫ 2ШТС(ТГ) И 2ШТС(ТГ) RUBEX STOP FIRE

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА ПО ТУ 2561-216-00149245-96	
	2ШТС(ТГ) СЕРИЙНАЯ	2ШТС(ТГ) RUBEX STOP FIRE
Относительное удлинение при нагрузке, составляющей 10% от номинальной прочности образца, %, не более:		
а) для лент из полиамидных тканей;	2,5	-
б) для лент из полиэфир-полиамидных тканей;	2,0	-
в) для лент на основе тканей ЕР прочностью 200-400 Н/мм	1,5	1,5
Прочность при растяжении лент по основе, не менее	номинальной прочности ленты	110 % от номинальной прочности ленты
Время горения, с не более - одного образца с обкладками; - шести образцов с обкладками	не нормируется	5 18
Длина неповрежденного участка ленты, при повреждении испытаний в лабораторной пожарной штольне, %, не менее	30	35

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:

RubEx STOP FIRE с тканями номинальной прочности по основе 200, 250, 315, 400 Н/мм доступна шириной и прочностью:

НОМИНАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ТКАНИ ПО ОСНОВЕ, Н/ММ	ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ	ПРОЧНОСТЬ ЛЕНТЫ НА РАЗРЫВ, Н/ММ
200, 250	800-1600	800-1250
315	800-2000	1250-1890
400	800-2000	1200-2400

Толщина наружных резиновых обкладок может быть различной от условий эксплуатации.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Угольная промышленность
Химическая промышленность
Производство удобрений
Черная и цветная металлургия



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70