



RubEX group

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕЗИНОТРОСОВЫЕ ЛЕНТЫ С
ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЗИНОТРОСОВЫЕ ЛЕНТЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Rubex Group является единственным российским производителем резинотросовых конвейерных лент.

Применяя наши технологические компетенции и учитывая потребности наших клиентов, мы разработали новые резинотросовые ленты с применением тросов меньших диаметров открытой конструкции.

Использование тросов меньших диаметров позволило снизить вес конвейерных лент до 7% при сохранении прочностных характеристик. Это положительно скажется на показателях нагрузки на несущие элементы конвейерного стана и позволит уменьшить потребление энергии на конвейерах.

Новая конструкция корда обеспечивает превосходную адгезию троса с резиной для работы в самых экстремальных условиях эксплуатации. Увеличение показателей сопротивления вырыву троса до 13% позволит обеспечить более длительный срок эксплуатации ленты.

В рамках реализации программы по импортозамещению, мы разработали новые высокопрочные ленты с диаметром троса 8,8 мм с характеристиками аналогичными зарубежным производителям.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ЛЕНТ ПО СРАВНЕНИЮ С СЕРИЙНЫМИ:

- СНИЖЕНИЕ ВЕСА ОТ СЕРИЙНОЙ ЛЕНТЫ ПРОЧНОСТЬЮ 3150 Н/ММ -НА 7,0%
- СНИЖЕНИЕ ВЕСА ОТ СЕРИЙНОЙ ЛЕНТЫ ПРОЧНОСТЬЮ 2500 Н/ММ -НА 5,0%
- УВЕЛИЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫРЫВУ ТРОСА ЛЕНТЫ ПРОЧНОСТЬЮ 3150 Н/ММ - НА 13%;
- УВЕЛИЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫРЫВУ ТРОСА ЛЕНТЫ ПРОЧНОСТЬЮ 2500 Н/ММ - НА 9,5%;

ДИАМЕТР РАНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРОСА, ММ	ДИАМЕТР НОВОГО ТРОСА, ММ	ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА КЛ НА НОВЫХ ТРОСАХ		
		ШИРИНА ЛЕНТЫ, ММ	ПРОЧНОСТЬ ЛЕНТЫ, Н/ММ	ТОЛЩИНА РАБОЧЕЙ / НЕРАБОЧЕЙ ОБКЛАДКИ, ММ
8,25	7,6	1000-2000	до 3150	от 7/7 до 16/16
7,5	6,8	1000-2000	до 2500	от 7/7 до 16/16
-	NEW 8,8	1000-2000	до 4200	от 7/7 до 16/16

Резинотросовые ленты изготавливаются в шахтном, износостойком, теплостойком, морозостойком исполнении.



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70