



RubEX
group

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ЛЕГКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная продукция предназначена для транспортирования малоабразивных и неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных материалов при температуре окружающего воздуха от - 25°C до + 600°C

Конвейерные ленты для легких условий эксплуатации производятся с использованием современных прокладочных материалов и резиновых смесей, обеспечивая высококачественные эксплуатационные характеристики.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:

Ленты изготавливаются на основе синтетических полиамидных и полиэфир-полиамидных тканей с номинальной прочностью по основе 100, 125, 150 и 200 Н/мм с обкладками рабочей поверхности толщиной от 1 до 4 мм, нерабочей – от 1 до 2 мм. Количество прокладок варьируется от 2 до 4, с шириной лент от 200 до 1400 мм.

Тип ткани прокладки	Количество прокладок	Прочность при разрыве по основе, Н/мм
EP-100	2	200
	3	300
	4	400
EP-125	2	250
	3	375
	4	500
EP-150	2	300
	3	450
	4	600
EP-200	2	400
	3	600
	4	800

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельское хозяйство

Добыча нерудных строительных материалов (песок, щебень, цемент)

Транспортировка сыпучих и пакетированных материалов



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70