



RubEX group

РВД
С ПОВЫШЕННЫМ
ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

РВД С ПОВЫШЕННЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

- ◆ УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАНДАРТАМИ EN
- ◆ ДЛИНА БУХТ ДО 300 П.М

В соответствии с долгосрочной стратегией развития, разработанной управляющей компанией Rubex Group, ОАО «Курскрезинотехника» продолжает освоение и внедрение в производство новых типов рукавов.

началось промышленное производство 4-х новых рукавов высокого давления:

SPC16 P410
2SNK-12 P345
2SNK-10 P385
2SNK16 P290

Отличительной особенностью данной продукции являются повышенные эксплуатационные показатели по сравнению с европейскими стандартами EN. Испытания новых типов РВД были проведены в испытательном центре ОАО «Курскрезинотехника» и подтвердили высокие показатели работоспособности рукавов:

- ◆ УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ ОТ 17 ДО 40% (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РУКАВА)
- ◆ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ПРИ БОЛЕЕ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ НА 40%
- ◆ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ БУХТАМИ ДО 300 П.М.
- ◆ РУКАВА ИМЕЮТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

В таблице приведены параметры новых типов РВД

Тип рукава	Внутренний диаметр, мм	Диаметр по верхней оплетке, мм	Наружный диаметр, мм	Минимальный радиус изгиба, мм	Рабочее давление (P _{раб}), bar	Герметичность, бар	Запас прочности, bar
2SNK 10 (10/385)	9,5	15,1	17,4	70	385	925 (2,4P _{раб})	1540 (4P _{раб})
2SNK 12 (12/345)	12,7	18,3	20,6	90	345	830 (2,4P _{раб})	1380 (4P _{раб})
2SNK 16 (16/290)	15,9	21,4	23,7	130	290	695 (2,4P _{раб})	1160 (4P _{раб})
2SPC 3 (16/410)	15,9	23,8	28,1	210	410	985 (2,4P _{раб})	1640 (4P _{раб})



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70