



RubEx
group

ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ
РУКАВА ИЗ ПВХ

ПЛОСКОСВОРАЧИВАЕМЫЕ РУКАВА ИЗ ПВХ

Уникальный тип шланга - остается плоским, когда не используется, что резко отличает его от обычных резиновых и прочих цилиндрических шлангов. Эта главная особенность делает плоскосворачиваемые рукава компактными в сложенном состоянии, что облегчает их транспортировку к месту назначения и позволяет упростить хранение между периодами использования. Также, в силу особенности конструкции и применяемых материалов, плоские рукава являются более легкими по сравнению с резиновыми аналогами такого же давления, что в совокупности факторов делает их более удобными при транспортировке и разворачивании в составе мобильных систем сборно-разборных трубопроводов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

для использования в ирригационных системах капельного полива в сельском хозяйстве, для коммунального хозяйства. Могут использоваться в качестве защитной оболочки для кабелей и труб.

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

Рабочая температура: -15°C / +75°C

Конструкция: поливинилхлорид с армировкой нитью из полиэстера для придания дополнительной жёсткости

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ДЛИНА В БУХТЕ, М
	ДИАМЕТР		ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	
	ДЮЙМ	ММ				
RUBEX LAYFLAT	3	75		4	12	от 50 до 200 м
	4	100	1,2	4	12	
	6	150	1,35	4	12	

СРОК СЛУЖБЫ РУКАВА - БОЛЕЕ 5 ЛЕТ!



www.rubexgroup.ru

8 (800) 505-98-70