Assignment 1: Design de Interface

Exemplo 1: Bom Design de Interface (Físico)

Barra Antipânico em Portas de Emergência

Objetivo de toda a interface: Permitir a saída rápida e segura de um edifício, especialmente durante situações de pânico ou emergência.

Aspetos bons: A porta possui apenas uma barra horizontal ao nível da cintura, sem maçanetas tradicionais, trincos rotativos ou necessidade de chaves por dentro.

Por que é bom: Minimiza o esforço cognitivo do utilizador e maximiza a eficiência. A forma e o posicionamento da barra comunicam imediatamente a ação necessária: empurrar. Mesmo no escuro, ou se a pessoa estiver com as mãos ocupadas, basta projetar o peso do corpo contra a porta para ela abrir. Como referido por do professor e por Don Norman, as pessoas não deveriam ter de ler um manual (ou sequer uma palavra) para abrir uma porta.



Exemplo 2: Mau Design de Interface (Físico)

"Norman Doors" (Portas de vidro com pegas verticais idênticas)

Objetivo de toda a interface: Permitir a passagem de pessoas entre dois espaços (como a entrada de uma loja ou escritório).

Aspetos maus: O design utiliza puxadores tubulares salientes e idênticos tanto no lado de entrar como no de sair, exigindo frequentemente que se coloquem placas com o texto "Puxe" ou "Empurre" no vidro.

Por que é mau: O formato do puxador sugere naturalmente a ação de agarrar e puxar ("affordance" incorreta). Quando o utilizador agarra a pega e puxa uma porta que na verdade é de empurrar, o seu modelo mental falha, causando frustração e exigindo um esforço cognitivo extra para ler as instruções e corrigir a ação.

Por que foi desenhado dessa forma: Este design é geralmente escolhido por questões puramente estéticas (simetria visual no vidro) e por motivos económicos/logísticos da construção civil, permitindo instalar a mesma peça padronizada de ambos os lados. O foco esteve na aparência do sistema e não nas necessidades do utilizador.

Sugestões de correções ou melhorias: A interface deve ditar a ação através do seu design físico. No lado da porta que deve ser puxada, o puxador tubular vertical deve ser mantido. No lado que deve ser empurrado, o puxador deve ser substituído por uma placa metálica plana. Como uma placa plana não pode ser agarrada nem puxada, o utilizador será forçado intuitivamente a empurrar a porta, eliminando a necessidade de ler qualquer rótulo.

