

Sistema de Medicion de CO₂ en Cria de *Hermetia illucens*: Cierres Adaptativos, Verificacion CFD de la Mezcla y Gemelo Digital

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos un sistema de medicion de tasas de emision de CO₂ para cria intensiva de *Hermetia illucens* en contenedor, orientado a resolver dos problemas de la instrumentacion de bajo costo: la saturacion del sensor NDIR a lo largo del ciclo —incluido el ayuno de la prepupa— y la heterogeneidad espacial del aire, que invalida la pendiente de acumulacion como estimador de la tasa. El sistema combina tres elementos: (i) un calendario de cierres adaptativo de dos pasadas, con duraciones entre 2 y 30 min fijadas por el margen del sensor, que mantiene la concentracion dentro del rango en los escenarios extremos (picos de 4978 y 4604 ppm frente al tope de 5000); (ii) la verificacion por dinamica de fluidos computacional del supuesto de mezcla homogenea, que no se sostiene en fase ventilada ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s) y se recupera con un ventilador pequeno en la tapa de la camara sellada ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s, margen de 10–30× sobre los cierres); y (iii) un gemelo digital de dimension cero alimentado con las tasas medidas, que reproduce el orden de magnitud del ciclo observado en un experimento preliminar de cria (panera de 12.4 L, 700 larvas). El sistema queda listo para la campana de factores de emision.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gases de efecto invernadero, camara de emision, gemelo digital, dinamica de fluidos computacional.

1. Introduccion

La bioconversion de residuos organicos con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) transforma sustratos de bajo valor en biomasa rica en proteina y lipidos —utilizable como ingrediente acuicola y avicola— y en un residuo carbonizado (frass) con valor fertilizante (Gold et al. 2020; Surendra et al. 2016; Tomberlin et al. 2025). Frente al compostaje tradicional, el proceso reduce el volumen del residuo en dias y opera a escala de contenedor, lo que lo hace apto para sistemas intensivos instrumentados.

La intensificacion del proceso hace necesario cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): CO₂ biogenico, producto de la respiracion larvaria y microbiana, y CH₄, que aparece cuando zonas del lecho se vuelven anoxicas (Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Filonchik et al. 2024). La importancia del reporte de estas emisiones esta dada por los compromisos de inventario nacional de GEI (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) 2023). En este trabajo la medicion se realiza dentro de la propia camara de cria, acondicionada como camara de emision: la ventilacion conmuta entre una fase abierta, con renovacion de aire a caudal controlado, y cierres estaticos en los que la concentracion acumula la tasa de emision (Bertin et al. 2026). La instrumentacion de bajo costo —NDIR para CO₂, semiconductores para CH₄ y sensores de O₂— hace viable el monitoreo continuo (Dubey et al. 2024; Kiplimo et al. 2024; Mitchell, Cox y Lewis 2024), pero impone dos condiciones que el diseno debe garantizar. La primera es de rango: el sensor tiene un tope de concentracion y la tasa del ciclo varia desde un maximo en el crecimiento activo hasta

casi cero en el ayuno de la prepupa, de modo que la duracion del cierre debe adaptarse para no saturar el sensor ni perder resolucion. La segunda es espacial: el metodo de la pendiente exige que el aire interno sea homoganeo (supuesto A1); si la camara tiene zonas muertas, la lectura no representa el estado del sistema y la tasa estimada queda sesgada.

El modelado de la bioconversion con BSF cuenta con antecedentes solidos en la dinamica energetica de los organismos (DEB): Eriksen (2022) propuso un modelo dinamico calibrado que predice crecimiento, acumulacion de lipidos y emision de CO_2 larvario, refinado despues con datos metabolicos adicionales (Eriksen 2024); otros trabajos han extendido el modelado matematico y computacional del sistema larva-sustrato (Katchali et al. 2025; Grausa et al. 2023). En paralelo, los gemelos digitales ganan terreno como herramienta de supervision y prediccion en sistemas biologicos intensivos (Lu 2025). Un gemelo de emisiones, sin embargo, no es mejor que las tasas que lo alimentan: requiere un instrumento que las mida de forma defendible durante todo el ciclo. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, la literatura no reporta una verificacion del supuesto de mezcla homogenea en camaras de cria instrumentadas, ni un diseno de mezcla forzada orientado a la medicion de emisiones en este tipo de sistema, ni garantias de rango del sensor para ciclos completos que incluyan el ayuno de la prepupa.

El objetivo de este articulo es disenar y verificar, antes de la campana experimental, un sistema de medicion de tasas de CO_2 para cria intensiva de BSF en contenedor, que mantenga al sensor dentro de su rango durante todo el ciclo y garantice la homogeneidad del aire durante los cierres. Tres preguntas ordenan el trabajo: (P1) de rango: ¿un calendario de cierres de duracion adaptativa mantiene al NDIR dentro de su rango durante todo el ciclo, desde el pico de emision del crecimiento activo hasta el ayuno de la prepupa? (P2) de mezcla: ¿el supuesto de mezcla homogenea (A1) se sostiene en la fase ventilada y en la fase de cierre, y que intervencion de diseno lo garantiza cuando falla? (P3) de integracion: ¿las tasas medidas alimentan un gemelo digital de dimension cero que reproduce, en orden de magnitud, el ciclo de emision observado en cria real? Las contribuciones son: (i) el calendario de cierres adaptativo de dos pasadas con cotas operativas, que cumple el tope del sensor en los escenarios extremos; (ii) el veredicto cuantitativo del CFD sobre A1 y el diseno de un ventilador interno con ley de escalamiento verificada; y (iii) la integracion con un gemelo digital 0D y su demostracion con datos de cria real. La Seccion 2 describe el sistema experimental y los modelos; la Seccion 3 presenta los resultados por pregunta; la Seccion 4 discute las limitaciones y el trabajo futuro, incluida una capa de correccion con redes neuronales informadas por la fisica (PINN) en entrenamiento piloto. La Figura 1 muestra el sistema.

2. Materiales y metodos

2.1. Sistema experimental

El experimento preliminar se realizo en septiembre de 2025 en una panera de plastico sellada (base 30×19 cm, tapa 36×25 cm, altura 17 cm), cuyo volumen interno de tronco de cono es $V \approx 12.4$ L; descontando el lecho, el volumen de aire efectivo es $V_{\text{aire}} = 12.1$ L (supuesto S1). En la panera se criaron $N = 700$ larvas de *Hermetia illucens* desde huevo, con el ciclo completo hasta la prepupa (18 d), a temperatura ambiente cercana a 27°C (S4).

Se evaluaron dos dietas: D1, dieta estandar de sustrato de pollo reportada en la literatura, y D4, dieta de residuos agroindustriales (frutas, cascara de naranja y residuos similares) procesada con *Bacillus*. En ambos casos el alimento se suministro a libre disposicion en raciones de 250 g, renovadas en cada jornada de medicion (S3).

Las emisiones se midieron con un sensor NDIR de CO_2 (rango operativo acotado a 5000 ppm, supuesto S9) y un sensor TGS2611 de CH_4 cuya senal se uso solo como indicador de anoxia (S10). El protocolo consistio en cierres de acumulacion en los dias 9, 11, 13 y 17 del ciclo: con la panera sellada, la concentracion de CO_2 crece de forma casi lineal y la tasa de produccion se estima por ajuste de la pendiente, aceptando solo ajustes con $R^2 \geq 0.5$. Para cada dia y dieta se

Sistema instrumentado de bioconversion




Figura 1: Cámara de cría instrumentada como cámara de emisión: lecho de cría, ventilador en tapa, puertos de entrada y salida con caudal controlado, sensores de CO₂, CH₄, O₂, temperatura/humedad y presión, y el gemelo digital que procesa las mediciones.

incluyo una bandeja control con 250 g de alimento sin larvas; la tasa neta de emisión del tratamiento se obtiene restando la tasa del control del mismo día (supuesto S7). Las tasas extraídas, con su R^2 , se consolidan en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`. La biomasa larval no se pesó en esta campaña, lo que se declara como limitación y se corrige en los experimentos finales.

2.2. Dinámica 0D: doce estados

El gemelo digital tiene doce estados: asimilado y estructura larvaria (A , B , mg), lípidos (L , mg), población (N , larvas), materia seca y agua del lecho (DM , W , g), temperaturas del lecho y del aire (T_s , T , °C), humedad absoluta del aire (w , kg/kg) y concentraciones de CO₂, O₂ y CH₄ del aire interno (c_i , mol/m³). La cinética larval sigue el modelo DEB de Eriksen (2022) con parámetros de (Eriksen 2024): la capacidad de carga estructural decrece linealmente después del día $t_{p,min}$ (inicio de la prepupa),

$$B_{max}(t) = \begin{cases} B_{max,0}, & t \leq t_{p,min} \\ \max\{B_{max,0} - \rho(t - t_{p,min}), B_{max,f}\}, & t > t_{p,min} \end{cases} \quad (1)$$

y respecto al modelo base se añade el switch de prepupa $S_{pr}(t) \in [0; 1]$ (supuesto S5), una logística centrada en t_p que reproduce la cesación de alimentación observada al final del ciclo:

$$S_{pr}(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t-t_p)/s_p}}, \quad a(B, t) = \frac{a_{max}}{1 + (B/B_{max}(t))^\alpha} (1 - S_{pr}(t)) \quad (2)$$

con a la tasa específica de asimilación ($r_A = aB$) y s_p el ancho de la transición. El crecimiento sigue la regulación logística de Eriksen:

$$\mu_B = \left[\frac{(a-m)\ell}{1+Y_B\ell} \right]^+, \quad \ell = \left[1 - \left(\frac{B}{B_{max}(t)} \right)^\beta \right]^+ \quad (3)$$

de donde $r_B = \mu_B B$, $r_{CB} = Y_B r_B$, y el mantenimiento, reducido al suelo de ayuno durante la prepupa, $r_{Cm} = mB[(1-S_{pr}) + m_s S_{pr}]$. La produccion de CO_2 larval agrupa mantenimiento, sintesis estructural y sintesis de lipidos ($r_{CL} = Y_L r_L$ si $r_L > 0$):

$$r_{CO_2}^{lar} = r_{Cm} + r_{CB} + r_{CL}, \quad r_{O_2}^{lar} = r_{CO_2}^{lar}/RQ \quad (4)$$

El lecho mineraliza materia seca con cinetica de primer orden, correccion Q_{10} y saturacion por humedad, con una fraccion anaerobica atenuada por la actividad bioturbadora de las larvas (modulo microbiano, supuesto S8, pendiente de recalibracion); pierde materia por ingestion larval, con tope de disponibilidad, y agua por evaporacion. Los gases usan un balance unificado para fase ventilada y cerrada ($\sigma_i = +1$ para CO_2/CH_4 y -1 para O_2); en cierre, $Q = 0$ y la tasa es $dc_i/dt = \sigma_i R_i/V_{air}$:

$$V_{air} \dot{c}_i = Q(c_{in,i} - c_i) + \sigma_i R_i \quad (5)$$

La temperatura sigue dos nodos acoplados (lecho y aire) con calor metabolico y Peltier, y la humedad se balancea con evaporacion; los detalles y los parametros completos (PHY, MIC, FIS, PREP) estan en `simulacion/bioconversion_ode.py` y los supuestos S1-S11 en `supuestos.md`. Las condiciones iniciales replican el experimento: $A(0) = 0.005$, $B(0) = 0.012$ y $L(0) = 0.003$ mg (neonatos), $T_s(0) = 27$, $T(0) = 28$ °C, $w(0) = 0.6 w_{sat}(28)$, concentraciones de aire ambiente (420 ppm de CO_2) y razon base de alimento $S_0 = 1.4$ g/larva (40 % materia seca, 60 % agua). La implementacion usa `scipy.solve_ivp` (LSODA, $\text{rtol} = 10^{-6}$), con reinicio de segmentos en cada reposicion de alimento; el codigo, las figuras y los resultados estan versionados en el repositorio del proyecto. La validacion de esta cinetica frente a medidas de laboratorio se presenta en la Seccion 3.4.

2.3. Entradas conmutadas y cierres

El protocolo de medicion alterna fases ventiladas y cierres. Con la ventilacion activa, el caudal $Q(t)$ lo fija un controlador PI que mantiene el O_2 en banda operativa, con $Q = 4$ L/min entre cierres (supuesto S11); durante un cierre, $Q = 0$ y la concentracion evoluciona por acumulacion pura, $dc_i/dt = \sigma_i R_i/V_{aire}$, de donde se estima la tasa por ajuste de pendiente.

El calendario de cierres es adaptativo y de dos pasadas. La primera integra el ciclo con cierres nominales de $\Delta = 15$ min y registra la concentracion al inicio de cada cierre, $c(t_{c,k})$. La segunda fija la duracion de cada cierre para que la acumulacion proyectada no supere el tope del NDIR, $c_{max} = 5000$ ppm (supuesto S9), con la tasa evaluada en el punto medio del cierre, $t_{m,k} = t_{c,k} + \Delta_k/2$:

$$\Delta_k = \text{clip} \left(\frac{c_{max} - c(t_{c,k})}{\dot{c}(t_{m,k})}, 120 \text{ s}, 1800 \text{ s} \right) \quad (6)$$

El piso de 120 s protege la resolucion temporal del cierre y el techo de 1800 s preserva la linealidad de la pendiente; la evaluacion en el punto medio corrige la sobreestimacion propia de los cierres largos, cuando la tasa cae a lo largo del dia.

2.4. Verificacion CFD de la mezcla

2.4.1. Objetivo y criterio de aceptacion

El modelo 0D descrito en la Seccion 2.2 asume que el aire de la camara esta perfectamente mezclado en todo instante (supuesto A1): existe una unica concentracion de cada gas y la lectura

del sensor la representa. El objetivo de esta seccion es verificar ese supuesto para el diseno de la camara y del protocolo. Para ello se resuelve el flujo y el transporte de un trazador pasivo de CO₂ que no modela la biologia del proceso: el CFD aporta el campo de mezcla con el que el gemelo digital interpreta, o corrige, las lecturas del sensor.

El criterio de aceptacion es temporal. Con el indice de heterogeneidad $\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0$ del trazador y el tiempo de mezcla τ_{mix} (primer instante con $\eta < 0.05$), A1 se considera valido si

$$\tau_{mix}/\tau_{aire} \leq 1.2, \quad \tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}, \quad (7)$$

es decir, si la camara se homogeneiza en una constante de tiempo del aire. En fase ventilada la renovacion y la mezcla son comparables; en fase cerrada ($\tau_{aire} \rightarrow \infty$) la homogeneidad debe lograrla un mecanismo interno antes de que la pendiente de acumulacion se contamine por heterogeneidad espacial.

Como hipotesis de trabajo se adopta el regimen de Stokes, sin inercia ni turbulencia. Esta eleccion es una cota conservadora: el jet real del puerto es transicional ($Re \approx 220$) y la turbulencia real mezcla mas que el modelo, de modo que los tiempos de mezcla calculados son cotas superiores de los tiempos reales.

2.4.2. Geometria y malla

La camara es un contenedor de $26 \times 19 \times 18$ cm (≈ 8.9 L geometricos) empleado para conservar la temperatura del lote; el volumen de aire efectivo sobre el lecho de cria es $V_{aire} = 2.5$ L. Los puertos de entrada y salida son discos conformales de radio 3 mm que sobresalen 1 mm de la cara para garantizar su reconocimiento en el mallado; a ese radio, el caudal nominal de 1 L/min exige una velocidad de puerto $U_{in} = 0.589$ m/s ($Re \approx 220$, transicional).

La malla se genero con gmsh: fragmentacion con el volumen mas puntos de refinamiento local (tamano de elemento 1–1.5 mm) que resuelven el chorro de entrada; el resultado son $\sim 32\,000$ tetraedros, usados con elementos P2 para la velocidad y P1 para el trazador. Las fronteras se marcaron por centroide geometrico (la lectura del mallado aborta si este lleva grupos fisicos en superficies), y los puertos quedaron con 29 facetas cada uno, lo que verifica la resolucion local del jet.

2.4.3. Modelo de flujo

El flujo se resuelve como Stokes estacionario e incompresible,

$$\mu \nabla^2 \mathbf{u} - \nabla p + \mathbf{f} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (8)$$

con $\mu = 1.9 \times 10^{-5}$ Pa · s (aire a 300 K). La incompresibilidad se impone por penalizacion, $p \approx -\lambda \nabla \cdot \mathbf{u}$ con $\lambda = 10^4 \mu$: la forma debil queda simetrica y definida positiva y el sistema se resuelve con un solver directo. La fuerza corporal $\mathbf{f}$ es nula en los escenarios ventilados y vale $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ en el escenario C5 de mezcla forzada, donde χ es la funcion indicadora de una esfera de radio 2 cm bajo la tapa.

Las condiciones de contorno son de Dirichlet de velocidad: paredes sin deslizamiento ($\mathbf{u} = 0$) y componente normal U_{in} en cada puerto (0.589 m/s en el puerto de 3 mm para 1 L/min). Se aplicaron por subespacios vectoriales y no como condicion vectorial unica: en dolfinx 0.11 un **Constant** vectorial sobre el espacio bloqueado falla silenciosamente, de modo que cada componente se restringio por separado y se verifico tras la solucion (rangos de velocidad en entrada y pared).

La discretizacion usa elementos P2 de Lagrange sobre los $\sim 32\,000$ tetraedros y el sistema lineal se resuelve con PETSc en modo directo (**preonly** + LU). La verificacion cuantitativa es el balance de masa por integrales de frontera: en la configuracion C2 los caudales de entrada y salida coinciden a 1.034 L/min; el caudal efectivo se define como $Q_{eff} = (|q_{in}| + q_{out})/2$.

2.4.4. Transporte del trazador

El CO₂ se modela como un escalar pasivo $c(\mathbf{x}, t)$ con adveccion-difusion:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c - D_{CO_2} \nabla^2 c = 0, \quad D_{CO_2} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (9)$$

la difusion molecular del CO₂ en aire a 300 K. La condicion inicial concentra el trazador en el lecho ($c = 1$ para $z < 0.05$ m, cero en el resto), lo que reproduce la zona de emision; en fase ventilada la entrada impone $c = 0$ (aire limpio) y la salida y las paredes toman la condicion natural de flujo difusivo nulo.

La integracion es de Euler implicito con $\Delta t = 2$ s hasta 720 s, con elementos P1 de Lagrange y estabilizacion SUPG,

$$\tau_{SUPG} = \frac{h}{2|\mathbf{u}| + h/\Delta t}, \quad (10)$$

con h el diametro de celda: el termino estabilizante pondera el residual fuerte en la direccion del flujo y controla las oscilaciones del P1 puro en las zonas de alto Peclet. El balance de masa se monitorea paso a paso; la deriva es inferior al 1 % en la camara sellada.

2.4.5. Metricas de mezcla

Con la media espacial $\bar{c}(t) = \frac{1}{V} \int_{\Omega} c \, dx$ y la desviacion estandar $\sigma_c(t) = \left(\frac{1}{V} \int_{\Omega} (c - \bar{c})^2 \, dx \right)^{1/2}$, el indice de heterogeneidad es

$$\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0, \quad (11)$$

normalizado con la concentracion media inicial $\bar{c}_0$ para que arranque cerca de $\eta(0) \approx 1$ independientemente del volumen. El tiempo de mezcla τ_{mix} es el primer instante con $\eta < 0.05$ (mezcla al 95 %).

En fase ventilada el referente es $\tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}$. El caudal efectivo, medido por integrales de frontera, resulta 15–18 % inferior al nominal: la banda de elementos del borde del disco no lleva la velocidad impuesta (el campo P2 decae antes del contorno), lo que equivale a un area de puerto ligeramente menor. El fraccionamiento de la camara se evalua comparando la masa remanente $m(t)/m_0$ contra el decaimiento del reactor ideal $e^{-t/\tau_{aire}}$: la diferencia cuantifica el bypass, la fraccion de trazador atrapada en zonas muertas que el flujo no barre.

2.4.6. Verificacion numerica

Tres verificaciones respaldan los resultados. (i) Balance de masa exacto en cada frontera: en C2 la entrada y la salida coinciden a 1.034 L/min, y en camara sellada la masa del trazador deriva menos del 1 % en 720 s. (ii) Linealidad de Stokes verificada de forma exacta: al dividir la fuerza del ventilador por 100 la velocidad maxima cae exactamente un factor 100 (1101.8 a 11.02 m/s), lo que permite extrapolar cualquier fuerza sin nuevas simulaciones. (iii) Control negativo C3: una entrada tangente pura inyecta masa nula ($\int \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$) y la bomba de salida solo succiona, de modo que η cayo por artefacto sin mezcla real; este caso quedo descartado por el balance de masa, no por la plausibilidad del campo. La conclusion conjunta es que, bajo la hipotesis de cota conservadora del regimen de Stokes, los tiempos calculados son cotas superiores de la mezcla real.

3. Resultados

3.1. Cumplimiento de rango del calendario adaptativo (P1)

El calendario de dos pasadas (Sección 2.3) cumple el tope del NDIR en los dos escenarios extremos: picos de CO_2 de 4978 ppm (E2, $N_0 = 400$) y 4604 ppm (E5, $N_0 = 700$), con cierres que se acortan desde 30 min al inicio del ciclo hasta 2.5–7 min en el pico de emisión y vuelven a alargarse en la fase de ayuno (Figura 2). La ventilación de 4 L/min entre cierres mantiene la concentración de base entre 500 y 1600 ppm, condición necesaria: con 1 L/min la base supera los 4300 ppm en el pico y ningún cierre es viable. Las emisiones acumuladas del ciclo son 0.59 mol de CO_2 (E2) y 1.04 mol (E5).

3.2. Escenarios de puertos en fase ventilada (P2)

Como palanca de diseño se barrió la posición de los puertos en fase ventilada: C1v2 (entrada lateral baja, salida lateral alta), C2v2 (entrada en tapa con chorro vertical) y C4v2 (entrada inclinada 45° con componente tangencial); la configuración C3 (entrada tangencial pura) quedó descartada por el artefacto de succión documentado en la verificación numérica. La Figura 3 (izquierda) muestra que en ningún caso η cruza el umbral: $\tau_{mix} > 720$ s en las tres configuraciones, con $\eta(720\text{ s}) = 0.246/0.114/0.110$ y masa remanente 36.5/17.2/18.5 % para C1v2/C2v2/C4v2 (Cuadro 1), es decir $\tau_{mix}/\tau_{aire} > 4$. La interpretación es estructural: sin inercia, el flujo va por hilos directos de la entrada a la salida y el intercambio con las zonas muertas es difusión lenta; la geometría de puertos, por sí sola, no sostiene el supuesto A1 en fase ventilada. La palanca real pasa a ser el régimen transicional del jet (fuera del alcance del modelo) o la mezcla forzada interna.

Cuadro 1: Resultados CFD. Fase ventilada: $Q = 1$ L/min en ambos puertos. Fase cerrada: cámara sellada con ventilador (fuente de momentum).

Config.	Q_{eff} (L/min)	τ_{aire} (s)	$\eta(720\text{ s})$	τ_{mix} (s)
C1v2	0.857	175	0.246	> 720
C2v2	0.899	167	0.114	> 720
C4v2	0.845	177	0.110	> 720
C5cerrada ($F_0 = 400$)	0 (sellada)	∞	—	4
C5cerrada_F4 ($F_0 = 4$)	0 (sellada)	∞	—	24

3.3. Mezcla forzada con ventilador en tapa (C5, P2)

Se modeló un ventilador axial pequeño (40 mm) en la tapa, centrado sobre las larvas, como la fuente de momentum $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ del modelo de flujo: la representación inyecta el momentum del ventilador sin mallar las aspas. El escenario de interés es la cámara sellada ($Q = 0$ en ambos puertos), que reproduce exactamente la fase de cierre del protocolo. La Figura 3 (derecha) muestra el decaimiento de η : $\tau_{mix} = 4$ s con $F_0 = 400$ N/m³ y $\tau_{mix} = 24$ s con $F_0 = 4$ N/m³. La mezcla satura: para cualquier fuerza significativa la cámara se homogeniza en menos de 60 s, uno o dos órdenes de magnitud por debajo de los cierres de 10–30 min del protocolo. Con la linealidad exacta verificada en la verificación numérica, estos tiempos se extrapolan a cualquier fuerza sin nuevas simulaciones; y como el régimen real del ventilador es transicional-turbulento, son cotas conservadoras de la mezcla real.

3.4. Integración con cría real (P3)

Como primera validación se usó el experimento de septiembre de 2025 descrito en la Sección 2.1 (panera sellada de 12.4 L, $N = 700$ larvas, dietas D1/D4, cierres de acumulación con




Figura 2: Escenarios E2 ($N_0 = 400$, arriba) y E5 ($N_0 = 700$, abajo): concentraciones de CO_2 y O_2 , variables térmicas y masa del lote. Las excursiones verticales de CO_2 marcan los cierres de medición.




Figura 3: Izquierda: fase ventilada (C2v2) — η nunca cruza el umbral 0.05. Derecha: camara sellada con ventilador (C5cerrada_F4) — $\tau_{mix} = 24$ s.




Figura 4: Campo de concentracion (interpolacion IDW sobre cortes) de la camara sellada con ventilador: el trazador inicialmente concentrado en el lecho se homogeneiza en decenas de segundos.

bandeja control del mismo día, supuesto S7). Las tasas extraídas, con su R^2 de ajuste, están en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`.

La Figura 5 contrasta el modelo con las tasas observadas; el Cuadro 2 las resume por día del ciclo. El panel (a) muestra la tasa neta de CO_2 del modelo (línea) frente a los valores observados por día y alimento (D1 círculos, D4 triángulos, ayuno estrella); el panel (b) muestra la biomasa estructural $B(t)$ y el switch de prepupa $S_{pr}(t)$, con las líneas punteadas de reposición de alimento.

Cuadro 2: Tasas netas de CO_2 por día del ciclo: modelo vs. rango observado (tratamiento — control del mismo día, ppm/min).

Día	Modelo	Observado
9	210	89–309
11	289	124–165
13	129	22–103
17	15	0–14

El modelo reproduce el orden de magnitud y la caída final hacia el ayuno de prepupa (15 ppm/min frente a 0–14 observados en el día 17), pero sobreestima el pico del ciclo medio (289 frente a 124–165 en el día 11). La causa principal es que los parámetros DEB (supuesto S6) no han podido verificarse sin biomasa larval medida; en consecuencia, la amplitud del pico queda sujeta a la calibración con los experimentos finales. La medición de ayuno del día 17 (14.3 ppm/min) fue precisamente la evidencia que motivó el switch de prepupa (S5). Otras limitaciones abiertas: el módulo microbiano sin recalibrar frente a las curvas de control (S8), V_{aire} sujeto a calibración por trazador, y CH_4 no cuantitativo (S10).




Figura 5: Validacion preliminar (experimento de septiembre de 2025, panera de 12.4 L, $N = 700$). (a) Tasa neta de CO₂: modelo (linea) vs. observado por día y alimento. (b) Biomasa estructural $B(t)$ y switch de prepupa $S_{pr}(t)$; las líneas punteadas marcan la reposicion de alimento. Nota: el panel (b) es una trayectoria del modelo, no una medicion — en este experimento no se peso biomasa.

4. Discusion

El veredicto del CFD fija las condiciones de validez del protocolo de medicion. En fase ventilada las lecturas deben tratarse como estimaciones acotadas: el sensor promedia una camara con zonas muertas, con sesgo hacia las concentraciones del entorno del lecho (en C1v2 el 36.5 % del trazador permanece en la camara a 720 s), de modo que el supuesto A1 no se sostiene y la pendiente de fase ventilada no es una medicion de precision. En fase cerrada, en cambio, el ventilador en tapa homogeneiza en menos de 60 s frente a cierres de 2–30 min: A1 queda validado con un margen de 10–30 $\times$ y la pendiente de acumulacion es una medicion de tasa directa y defendible. El diseno que emerge es: ventilador fijo de material de baja emision en la tapa, centrado sobre las larvas; medicion del caudal efectivo de los puertos y de la presion interna de la camara (deteccion de fugas); cierres estaticos como medicion primaria; y correccion del volumen muerto del gemelo digital a partir de la fraccion de mezcla observada.

El switch de prepupa tiene un efecto cuantitativo decisivo sobre el inventario de GEI del sistema: sin el, el modelo acumula lipidos de forma ficticia hasta 209 mg/larva y las emisiones de E2 alcanzan 1.37 mol; con el, la biomasa lipidica final es de 54 mg/larva y las emisiones caen a 0.59 mol. El efecto fija la fraccion de carbono que se emite como CO₂ frente a la que se retiene en biomasa de prepupas, magnitud central para el trabajo de factores de emision que esta instrumentacion habilita.

Las limitaciones se agrupan en dos conjuntos. Instrumentales: V_{aire} esta calculado por geometria y una incertidumbre de $\pm 20\%$ en su valor se traduce directamente en igual incertidumbre en las tasas estimadas, lo que justifica su calibracion experimental por dilucion de un trazador; y el CH₄ del TGS2611 es indicativo, con cuantificacion pendiente contra una referencia. Del lado del modelo: los parametros DEB no han podido verificarse sin biomasa pesada y el modulo microbiano esta sin recalibrar (S8), lo que explica la sobreestimacion del pico medio de la Seccion 3.4; ambas quedan resueltas con la campana experimental final, que ademas pesara biomasa cada dos días. Con esa campana, el sistema validado aqui pasa de demostracion a produccion de factores de emision por dieta.

4.1. Trabajo en curso: correccion con PINN

Como trabajo en curso se especifica una capa de correccion basada en una red neuronal informada por la fisica (PINN), que aprende la discrepancia entre el gemelo y las observaciones con los residuales del ODE en la funcion de perdida, de modo que las correcciones respeten los balances de masa. Tres roles estan definidos: correccion de la tasa de emision a partir del estado del lecho, inferencia de la biomasa larval no medida (problema inverso con restricciones DEB) y cuantificacion de CH_4 a partir de la senal no calibrada del TGS2611. Un entrenamiento piloto (red 4-8-1, 49 parametros; pre-entrenamiento con 48 puntos sinteticos tipo literatura y ajuste fino con las siete tasas netas propias) produce correcciones δ entre 0.10 y 0.53 que sitúan las predicciones dentro de los rangos observados en los cuatro días (Figura 6); la validacion cruzada queda diferida porque el numero de parametros excede los datos disponibles. El entrenamiento definitivo, con datos de literatura digitalizados y los experimentos finales, se reportara por separado.




Figura 6: Entrenamiento piloto de la capa PINN. (a) Perdida en el pre-entrenamiento (datos sinteticos tipo literatura) y el ajuste fino (tasas propias). (b) Paridad predicción corregida vs observación. (c) Factor de corrección δ aprendido; las líneas punteadas marcan los días de medición.

Las notas de este trabajo en curso son: (i) los datos de literatura del pre-entrenamiento son sinteticos —un sustituto marcado en `resultados/pinn_resumen.md`— y deben reemplazarse por la digitalización de Eriksen (2022) y Eriksen (2024); (ii) el componente microbiano aislado no es identificable con los datos actuales, de modo que δ corrige la tasa total; (iii) el flujo completo esta versionado en `simulacion/pinn_entrenamiento.py`.

5. Conclusiones

1. El gemelo digital 0D integra la dinamica larvaria, el lecho y el aire interno, y reproduce los escenarios E2–E5 del protocolo con control de O_2 por ventilación y un calendario de cierres adaptativo de dos pasadas que respeta el tope del NDIR (picos de 4978 y 4604 ppm en E2 y E5).
2. En fase ventilada, ninguna configuración de puertos homogeneiza la cámara en régimen laminar ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s): el supuesto A1 no es sostenible en fase abierta sin mezcla forzada. Y al ser cotas conservadoras (laminar, isoterma, difusividad molecular), los resultados subestiman la mezcla real; la discrepancia se cerrara con la calibración experimental con dos sensores a distinta altura y con la corrección de volumen muerto del gemelo digital.
3. Un ventilador pequeño en la tapa homogeneiza la cámara sellada en menos de 60 s ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s para un rango de $100\times$ en la fuerza inyectada), validando el supuesto A1 para los

- cierres de medicion con margen de 10–30×; y el escalamiento lineal de Stokes, verificado de forma exacta, permite dimensionar el ventilador sin corridas adicionales.
4. El switch de prepupa, motivado por la medicion de ayuno del dia 17 (14.3 ppm/min), elimina la acumulacion ficticia de lipidos (209 a 54 mg/larva) y reduce las emisiones acumuladas de CO₂ de 1.37 a 0.59 mol en E2, con efecto directo sobre el inventario de GEI del sistema.
 5. La validacion preliminar contra el experimento de septiembre de 2025 (panera de 12.4 L, $N = 700$) situa el modelo en el orden de magnitud correcto y reproduce la caída de emisiones del ayuno de prepupa; la sobreestimacion del pico medio queda atribuida a los parametros DEB sin verificar y delimita la calibracion pendiente.
 6. Como trabajo en curso, una capa de correccion con redes informadas por la fisica (PINN) muestra en su entrenamiento piloto (red 4-8-1, 49 parametros; datos sinteticos tipo literatura y siete tasas propias) correcciones δ entre 0.10 y 0.53 que sitúan las predicciones dentro de los rangos observados; su entrenamiento definitivo queda para los experimentos finales.

Referencias

- Bertin, Lorenzo et al. (jul. de 2026). «Measuring Methane Emissions in Ambient Air with a Low-Cost, Portable Sensor System: Focus on Scalability and Transferability of the Model». En: *Sensors* 26.13, pág. 4321. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s26134321. (Visitado 19-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). «Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)» En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Dubey, Ravish et al. (ago. de 2024). «Low-Cost CO₂ NDIR Sensors: Performance Evaluation and Calibration Using Machine Learning Techniques». En: *Sensors* 24.17, pág. 5675. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24175675. (Visitado 19-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). «Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO₂ Production in Black Soldier Fly Larvae». En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). «Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae». En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). «Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*». En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Filonchik, Mikalai et al. (jul. de 2024). «Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O». En: *Science of The Total Environment* 935, pág. 173359. ISSN: 00489697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173359. (Visitado 18-08-2026).
- Gold, Moritz et al. (feb. de 2020). «Biowaste Treatment with Black Soldier Fly Larvae: Increasing Performance through the Formulation of Biowastes Based on Protein and Carbohydrates». En: *Waste Management* 102, págs. 319-329. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.10.036. (Visitado 18-08-2026).
- Grausa, Kristina et al. (2023). «Metabolic Modeling of *Hermetia Illucens* Larvae Resource Allocation for High-Value Fatty Acid Production». En: *Metabolites* 13.6, pág. 724. (Visitado 02-03-2025).

- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) (jul. de 2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896. (Visitado 24-03-2026).
- Katchali, Malontema et al. (2025). «Mathematical and Computational Modeling for Organic and Insect Frass Fertilizer Production: A Systematic Review». En: *PloS one* 20.1, e0292418. (Visitado 02-03-2025).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). «Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning». En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Lu, Ziyang (mayo de 2025). «A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology». En: *Applied and Computational Engineering* 148.1, págs. 44-50. ISSN: 2755-2721, 2755-273X. DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577. (Visitado 29-03-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). «Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning». En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). «Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach». En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Surendra, K.C. et al. (dic. de 2016). «Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming». En: *Renewable Energy* 98, págs. 197-202. ISSN: 09601481. DOI: 10.1016/j.renene.2016.03.022. (Visitado 18-08-2026).
- Tomberlin, Jeffery K. et al. (mayo de 2025). «BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed». En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.18, págs. 341-360. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-bja10225. (Visitado 09-02-2026).