README.md 2025-05-28

Projekt Supermarkt

Ziele

- Implementierung eines Supermarktes: Systemverstaendnis foerden
- Integration von Komponenten aus unterschiedlichen Programmiersprachen: Sich Gedanken darüber zu machen, ob es nicht sinnvoll waere, das Projekt in Komponenten aufzuteilen und falls noetig auch die Komponenten in anderen Sprachen implementieren, wodurch das Projekt skalierbar wird
- Umgang von Zugriffsrechten auf Dateisysteme und Ressourcen: Sehr wichtig, denn bei der Verarbeitung und Verwaltung von Dokumenten muss sichergestellt werden, dass Race Conditions und Deadlocks vermieden

Erstes Design

- Verwaltung von Kunden, Haendlern, Produkten, Kontos, Warenkörben, Supermaerkte
- Export von Kassenzetteln, Inventur- und Kunden-, Haendler-, sowie Warenkorbdateien
- Trennung von Datenzugriff (ReadData) und Auswertung (Statistik)
- Multithreading-fähiger Dateizugriff mittels Mutexen

Hauptfunktionen

CMakeLists.txt

- Zentrales Dokument zur Steuerung vom Compile-Vorgang
- src: Ablageort für die Source-Dateien
- inc: Ablageort für die Header-Dateien, Unterteilung in base und utils
- Verwendeter Standard: CXX 17
- ccache: Zwischenspeichern der Build-Objekte im Cache zur Beschleunigung vom Build-Vorgang
- Optimierung O2: Beschleunigung vom Build-Vorgang und Debugging sind möglich
- Debugging: Aktivierung vom Debuggung, um die Fehlersuche zu vereinfachen

.vscode

- **tasks.json:** JSON-Datei fuers Steuern vom Kompilier-Vorgang inkl. Shortcuts fuer die Tastatur, vor allem CTRL+SHIFT+B zum Kompilieren
- settings.json: JSON-Datei zur Konfiguration für C++ und meinem Modul py bindings

build

• Speicherort fuer die Executables, Binärdateien und Befehle fürs Komplieren

inc

- Ablageort für die Header-Dateien
- base: Unterordner für die einfachen Klassen
- utils: Unterordner für die Template-Klassen, die in anderen Projekten nutzbar sind

README.md 2025-05-28

SCC

- Speicherort für die Source-Dateien
- tests.cpp: Test-File fuer alle Executables

Ordner data

- Aufbewahrungsort fuer die generierten Kassenzettel, Warenbestaende, Kundenliste, Haendlerlisten
- Referenzpunkt fuer die Datenverarbeitung

Integration von C++ in Python

Erweiterungen in der CMakeLists.txt:

Pybind11 einbinden

add_subdirectory(pybind11) find_package(Python3 COMPONENTS Interpreter Development REQUIRED)

pybind11_bindings mit Python-Bibliotheken linken

```
target_link_libraries(supermarkt PRIVATE Python3::Python)
include_directories(${Python3_INCLUDE_DIRS})
include_directories(${PROJECT_SOURCE_DIR}/include)
include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR}/pybind11/include)
```

bindings

- Ablageort fuer die Executables aus C++, um mit pybind11 zu interagieren
- Deklaration der Funktionen aus C++ fuer Python, **Achtung:** Funktionen sollen *Snake-Case* sein, damit Sie in Python nahtlos funktionieren

py_bindings.pyi

- Zweck: Minimierung der Fehlermeldungen, die durch Pylint erkennt werden
- **Umsetzung:** Reine Deklaration der Funktionen aus der Datei ./bindings/py_bindings.cpp, damit der Compiler erkennt, dass diese Funktionen bereits in C++ definiert wurden.

pybind11

- Installation: Klonen vom Git-Repository Pybind11
- Noetig, um eine Schnittstelle zwischen C++ und Python zu ermoeglichen
- Modul für Python (Statistik-Pybind11)

pybind11_add_module(py_bindings Verwenden der gleichen Executables aus src, aber ohne main.cpp)

Linken von py_bindings mit poppler-cpp fuer Konventierung von PDFs in String

target link libraries(py bindings PRIVATE poppler-cpp)

README.md 2025-05-28

Erweiterungen fuer settings.json:

```
"C_Cpp.errorSquiggles": "disabled",
"C_Cpp.default.compilerPath": "/usr/bin/gcc",

"python.analysis.extraPaths": ["./build"],
"python.analysis.diagnosticSeverityOverrides": {
        "reportMissingImports": "none",
        "reportMissingModuleSource": "none"
},
"python.analysis.typeCheckingMode": "off",
"python.envFile": "${workspaceFolder}/.env",
"python.analysis.ignore": ["./GUI/gui.py", "./tests/test_supermarkt.py"] #
Noetig, da pylint Schwierigkeiten mit stat. Variablen hat
```

Behebung der Pylint-Fehlermeldungen:

• Inhalt von .pylintrc:

```
[MASTER] init-hook='import sys; sys.path.append("build")'

[TYPECHECK] extension-pkg-whitelist=py_bindings ignored-modules=py_bindings
```

• Inhalt von.env: PYTHONPATH=/home/arrif-sondjalim/c++projects/supermarkt/build

Integration in GitHub

- ci.yml im Ordner .github: Konfiguration von CI/CD
- .gitignore: Ordner und Dateien, die ignoriert werden koennen
- gitmodules: Mitteilung gegenüber dem System, dass pybind11 als Submodul zu verwenden ist